

Ontvanger : BG Waarneemhoogte [m] : 1.5

Rijlijn : Verlegde Oostperkweg

Wegdekhoogte [m] : 0.00 Afstand horizontaal [m] : 75.21
Verhardingsbreedte [m] : 5.00 Afstand schuin [m] : 75.22
Bodemfactor [-] : 0.87 Afstand kruispunt [m] : 0.00
Objectfractie [-] : 1.00 Afstand obstakel [m] : 0.00
Zichthoek [grad] : 127
Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal : 11300.00
% Daguur : 7.28
% Avonduur : 1.96
% Nachtuur : 0.60

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	83.68	83.68	83.68	50	0.00	75.15	69.46	64.32
3	Middelzware Motorvoert...	9.67	9.67	9.67	50	0.00	72.44	66.74	61.60
4	Zware Motorvoertuigen	6.65	6.65	6.65	50	0.00	73.77	68.08	62.94
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			78.70	73.00	67.86
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie : 1.50 LAeq, dag : 53.34
C_zichthoek : 0.00 LAeq, avond : 47.64
D_afstand : 18.76 LAeq, nacht : 42.50
D_lucht : 0.49 Aftrek Art. 110g [dB] : 5
D_bodem : 5.03 Lden, excl. Art.110g [dB] : 53
D_meteo : 2.58 Lden, incl. Art.110g [dB] : 48

Rijlijn : Veerseweg

Wegdekhoogte [m]	: 0.00	Afstand horizontaal [m]	: 20.41
Verhardingsbreedte [m]	: 3.00	Afstand schuin [m]	: 20.42
Bodemfactor [-]	: 0.73	Afstand kruispunt [m]	: 0.00
Objectfractie [-]	: 1.00	Afstand obstakel [m]	: 0.00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 1300.00
% Daguur	: 7.28
% Avonduur	: 1.96
% Nachtuur	: 0.60

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	83.68	83.68	83.68	50	0.00	65.76	60.06	54.92
3	Middelzware Motorvoert...	9.67	9.67	9.67	50	0.00	63.05	57.35	52.21
4	Zware Motorvoertuigen	6.65	6.65	6.65	50	0.00	64.38	58.68	53.54
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			69.31	63.61	58.47
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 1.50	LAeq, dag	: 53.43
C_zichthoek	: 0.00	LAeq, avond	: 47.73
D_afstand	: 13.10	LAeq, nacht	: 42.59
D_lucht	: 0.15	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 3.07	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 53
D_meteo	: 1.07	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 48

Rijlijn : Dampoortweg

Wegdekhoogte [m]	: 0.00	Afstand horizontaal [m]	: 14.02
Verhardingsbreedte [m]	: 2.50	Afstand schuin [m]	: 14.04
Bodemfactor [-]	: 0.68	Afstand kruispunt [m]	: 0.00
Objectfractie [-]	: 0.50	Afstand obstakel [m]	: 0.00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 49a - Elementenverharding in keperverband (30km/h)		

Q_etmaal	: 1000.00
% Daguur	: 7.28
% Avonduur	: 1.96
% Nachtuur	: 0.60

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	83.68	83.68	83.68	30	2.00	62.72	57.02	51.88
3	Middelzware Motorvoert...	9.67	9.67	9.67	30	2.00	61.91	56.21	51.07
4	Zware Motorvoertuigen	6.65	6.65	6.65	30	2.00	63.49	57.79	52.65
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			67.53	61.83	56.69
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0.75	LAeq, dag	: 53.42
C_zichthoek	: 0.00	LAeq, avond	: 47.72
D_afstand	: 11.47	LAeq, nacht	: 42.58
D_lucht	: 0.11	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 2.50	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 53
D_meteo	: 0.77	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 48

Ontvanger : 1e verd Waarneemhoogte [m] : 4.5

Rijlijn : Verlegde Oostperkweg

Wegdekhoogte [m] : 0.00 Afstand horizontaal [m] : 101.60
Verhardingsbreedte [m] : 5.00 Afstand schuin [m] : 101.67
Bodemfactor [-] : 0.90 Afstand kruispunt [m] : 0.00
Objectfractie [-] : 1.00 Afstand obstakel [m] : 0.00
Zichthoek [grad] : 127
Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal : 11300.00
% Daguur : 7.28
% Avonduur : 1.96
% Nachtuur : 0.60

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	83.68	83.68	83.68	50	0.00	75.15	69.46	64.32
3	Middelzware Motorvoert...	9.67	9.67	9.67	50	0.00	72.44	66.74	61.60
4	Zware Motorvoertuigen	6.65	6.65	6.65	50	0.00	73.77	68.08	62.94
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			78.70	73.00	67.86
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie : 1.50 LAeq, dag : 53.42
C_zichthoek : 0.00 LAeq, avond : 47.72
D_afstand : 20.07 LAeq, nacht : 42.58
D_lucht : 0.64 Aftrek Art. 110g [dB] : 5
D_bodem : 4.18 Lden, excl. Art.110g [dB] : 53
D_meteo : 1.89 Lden, incl. Art.110g [dB] : 48

Rijlijn : Veerseweg

Wegdekhoogte [m]	: 0.00	Afstand horizontaal [m]	: 24.00
Verhardingsbreedte [m]	: 3.00	Afstand schuin [m]	: 24.29
Bodemfactor [-]	: 0.77	Afstand kruispunt [m]	: 0.00
Objectfractie [-]	: 1.00	Afstand obstakel [m]	: 0.00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 1300.00
% Daguur	: 7.28
% Avonduur	: 1.96
% Nachtuur	: 0.60

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	83.68	83.68	83.68	50	0.00	65.76	60.06	54.92
3	Middelzware Motorvoert...	9.67	9.67	9.67	50	0.00	63.05	57.35	52.21
4	Zware Motorvoertuigen	6.65	6.65	6.65	50	0.00	64.38	58.68	53.54
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			69.31	63.61	58.47
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 1.50	LAeq, dag	: 53.39
C_zichthoek	: 0.00	LAeq, avond	: 47.69
D_afstand	: 13.85	LAeq, nacht	: 42.55
D_lucht	: 0.18	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 2.80	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 53
D_meteo	: 0.59	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 48

Rijlijn : Dampoortweg

Wegdekhoogte [m]	: 0.00	Afstand horizontaal [m]	: 15.62
Verhardingsbreedte [m]	: 2.50	Afstand schuin [m]	: 16.06
Bodemfactor [-]	: 0.71	Afstand kruispunt [m]	: 0.00
Objectfractie [-]	: 0.50	Afstand obstakel [m]	: 0.00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 49a - Elementenverharding in keperverband (30km/h)		

Q_etmaal	: 1000.00
% Daguur	: 7.28
% Avonduur	: 1.96
% Nachtuur	: 0.60

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	83.68	83.68	83.68	30	2.00	62.72	57.02	51.88
3	Middelzware Motorvoert...	9.67	9.67	9.67	30	2.00	61.91	56.21	51.07
4	Zware Motorvoertuigen	6.65	6.65	6.65	30	2.00	63.49	57.79	52.65
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			67.53	61.83	56.69
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0.75	LAeq, dag	: 53.39
C_zichthoek	: 0.00	LAeq, avond	: 47.69
D_afstand	: 12.06	LAeq, nacht	: 42.55
D_lucht	: 0.12	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 2.30	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 53
D_meteo	: 0.40	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 48