

Ontvanger : woning 1,5m **Waarneemhoogte [m]** : 1,5

Rijlijn : H Giessen - L Giesse

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	7,00
Verhardingsbreedte [m]	:	7,00	Afstand schuin [m]	:	7,04
Bodemfactor [-]	:	0,00	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,20	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	49a - Elementenverharding in keperverband (30km/h)			

Q_etmaal	:	2480,00
% Daguur	:	6,48
% Avonduur	:	3,73
% Nachtuur	:	0,92

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	85,00	92,20	84,30	30	2,00	66,23	64,18	57,71
3	Middelzware Motorvoert...	10,60	6,20	10,90	30	2,00	65,75	61,02	57,39
4	Zware Motorvoertuigen	4,40	1,60	4,80	30	2,00	65,14	58,34	57,04
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			70,50	66,60	62,16
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,30	LAeq, dag	:	61,85
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	57,95
D_afstand	:	8,48	LAeq, nacht	:	53,52
D_lucht	:	0,06	Aftrek Art. 110g [dB]	:	5
D_bodem	:	0,00	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	63
D_meteo	:	0,41	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	58

Rijlijn : Dorpsweg - Groeneweg

Wegdekhoogte [m]	: 0,00	Afstand horizontaal [m]	: 10,50
Verhardingsbreedte [m]	: 6,50	Afstand schuin [m]	: 10,53
Bodemfactor [-]	: 0,15	Afstand kruispunt [m]	: 0,00
Objectfractie [-]	: 0,50	Afstand obstakel [m]	: 0,00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 49a - Elementenverharding in keperverband (30km/h)		

Q_etmaal	: 4560,00
% Daguur	: 6,48
% Avonduur	: 3,73
% Nachtuur	: 0,92

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	85,00	92,20	84,30	30	2,00	68,87	66,83	60,36
3	Middelzware Motorvoert...	10,60	6,20	10,90	30	2,00	68,40	63,67	60,04
4	Zware Motorvoertuigen	4,40	1,60	4,80	30	2,00	67,78	60,99	59,68
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			73,14	69,24	64,81
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0,75	LAeq, dag	: 62,50
C_zichthoek	: 0,00	LAeq, avond	: 58,60
D_afstand	: 10,22	LAeq, nacht	: 54,16
D_lucht	: 0,08	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 0,49	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 63
D_meteo	: 0,60	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 58

Rijlijn : De Schans

Wegdekhoogte [m]	: 0,00	Afstand horizontaal [m]	: 25,00
Verhardingsbreedte [m]	: 3,00	Afstand schuin [m]	: 25,01
Bodemfactor [-]	: 0,77	Afstand kruispunt [m]	: 0,00
Objectfractie [-]	: 0,60	Afstand obstakel [m]	: 0,00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 49a - Elementenverharding in keperverband (30km/h)		

Q_etmaal	: 500,00
% Daguur	: 6,48
% Avonduur	: 3,73
% Nachtuur	: 0,92

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	85,00	92,20	84,30	30	2,00	59,27	57,23	50,76
3	Middelzware Motorvoert...	10,60	6,20	10,90	30	2,00	58,80	54,07	50,44
4	Zware Motorvoertuigen	4,40	1,60	4,80	30	2,00	58,18	51,39	50,08
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			63,54	59,64	55,21
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0,90	LAeq, dag	: 45,53
C_zichthoek	: 0,00	LAeq, avond	: 41,63
D_afstand	: 13,98	LAeq, nacht	: 37,20
D_lucht	: 0,18	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 3,49	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 46
D_meteo	: 1,26	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 41

Ontvanger : woning 4,5m **Waarneemhoogte [m]** : 4,5

Rijlijn : H Giessen - L Giesse

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	7,00
Verhardingsbreedte [m]	:	7,00	Afstand schuin [m]	:	7,94
Bodemfactor [-]	:	0,00	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,20	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	49a - Elementenverharding in keperverband (30km/h)			

Q_etmaal	:	2480,00
% Daguur	:	6,48
% Avonduur	:	3,73
% Nachtuur	:	0,92

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	85,00	92,20	84,30	30	2,00	66,23	64,18	57,71
3	Middelzware Motorvoert...	10,60	6,20	10,90	30	2,00	65,75	61,02	57,39
4	Zware Motorvoertuigen	4,40	1,60	4,80	30	2,00	65,14	58,34	57,04
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			70,50	66,60	62,16
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,30	LAeq, dag	:	61,53
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	57,63
D_afstand	:	9,00	LAeq, nacht	:	53,19
D_lucht	:	0,06	Aftrek Art. 110g [dB]	:	5
D_bodem	:	0,00	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	62
D_meteo	:	0,21	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	57

Rijlijn : Dorpsweg - Groeneweg

Wegdekhoogte [m]	: 0,00	Afstand horizontaal [m]	: 10,50
Verhardingsbreedte [m]	: 6,50	Afstand schuin [m]	: 11,15
Bodemfactor [-]	: 0,15	Afstand kruispunt [m]	: 0,00
Objectfractie [-]	: 0,50	Afstand obstakel [m]	: 0,00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 49a - Elementenverharding in keperverband (30km/h)		

Q_etmaal	: 4560,00
% Daguur	: 6,48
% Avonduur	: 3,73
% Nachtuur	: 0,92

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	85,00	92,20	84,30	30	2,00	68,87	66,83	60,36
3	Middelzware Motorvoert...	10,60	6,20	10,90	30	2,00	68,40	63,67	60,04
4	Zware Motorvoertuigen	4,40	1,60	4,80	30	2,00	67,78	60,99	59,68
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			73,14	69,24	64,81
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0,75	LAeq, dag	: 62,62
C_zichthoek	: 0,00	LAeq, avond	: 58,72
D_afstand	: 10,47	LAeq, nacht	: 54,28
D_lucht	: 0,09	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 0,43	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 63
D_meteo	: 0,29	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 58

Rijlijn : De Schans

Wegdekhoogte [m]	: 0,00	Afstand horizontaal [m]	: 25,00
Verhardingsbreedte [m]	: 3,00	Afstand schuin [m]	: 25,28
Bodemfactor [-]	: 0,77	Afstand kruispunt [m]	: 0,00
Objectfractie [-]	: 0,60	Afstand obstakel [m]	: 0,00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 49a - Elementenverharding in keperverband (30km/h)		

Q_etmaal	: 500,00
% Daguur	: 6,48
% Avonduur	: 3,73
% Nachtuur	: 0,92

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	85,00	92,20	84,30	30	2,00	59,27	57,23	50,76
3	Middelzware Motorvoert...	10,60	6,20	10,90	30	2,00	58,80	54,07	50,44
4	Zware Motorvoertuigen	4,40	1,60	4,80	30	2,00	58,18	51,39	50,08
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			63,54	59,64	55,21
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0,90	LAeq, dag	: 46,75
C_zichthoek	: 0,00	LAeq, avond	: 42,85
D_afstand	: 14,03	LAeq, nacht	: 38,42
D_lucht	: 0,18	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 2,86	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 48
D_meteo	: 0,61	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 43

Ontvanger : woning 7,5m **Waarneemhoogte [m]** : 7,5

Rijlijn : H Giessen - L Giesse

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	7,00
Verhardingsbreedte [m]	:	7,00	Afstand schuin [m]	:	9,72
Bodemfactor [-]	:	0,00	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,20	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	49a - Elementenverharding in keperverband (30km/h)			

Q_etmaal	:	2480,00
% Daguur	:	6,48
% Avonduur	:	3,73
% Nachtuur	:	0,92

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	85,00	92,20	84,30	30	2,00	66,23	64,18	57,71
3	Middelzware Motorvoert...	10,60	6,20	10,90	30	2,00	65,75	61,02	57,39
4	Zware Motorvoertuigen	4,40	1,60	4,80	30	2,00	65,14	58,34	57,04
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			70,50	66,60	62,16
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,30	LAeq, dag	:	60,68
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	56,78
D_afstand	:	9,88	LAeq, nacht	:	52,35
D_lucht	:	0,08	Aftrek Art. 110g [dB]	:	5
D_bodem	:	0,00	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	61
D_meteo	:	0,16	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	56

Rijlijn : Dorpsweg - Groeneweg

Wegdekhoogte [m]	: 0,00	Afstand horizontaal [m]	: 10,50
Verhardingsbreedte [m]	: 6,50	Afstand schuin [m]	: 12,48
Bodemfactor [-]	: 0,15	Afstand kruispunt [m]	: 0,00
Objectfractie [-]	: 0,50	Afstand obstakel [m]	: 0,00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 49a - Elementenverharding in keperverband (30km/h)		

Q_etmaal	: 4560,00
% Daguur	: 6,48
% Avonduur	: 3,73
% Nachtuur	: 0,92

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	85,00	92,20	84,30	30	2,00	68,87	66,83	60,36
3	Middelzware Motorvoert...	10,60	6,20	10,90	30	2,00	68,40	63,67	60,04
4	Zware Motorvoertuigen	4,40	1,60	4,80	30	2,00	67,78	60,99	59,68
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			73,14	69,24	64,81
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0,75	LAeq, dag	: 62,20
C_zichthoek	: 0,00	LAeq, avond	: 58,30
D_afstand	: 10,96	LAeq, nacht	: 53,86
D_lucht	: 0,10	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 0,43	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 63
D_meteo	: 0,21	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 58

Rijlijn : De Schans

Wegdekhoogte [m]	: 0,00	Afstand horizontaal [m]	: 25,00
Verhardingsbreedte [m]	: 3,00	Afstand schuin [m]	: 25,90
Bodemfactor [-]	: 0,77	Afstand kruispunt [m]	: 0,00
Objectfractie [-]	: 0,60	Afstand obstakel [m]	: 0,00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 49a - Elementenverharding in keperverband (30km/h)		

Q_etmaal	: 500,00
% Daguur	: 6,48
% Avonduur	: 3,73
% Nachtuur	: 0,92

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	85,00	92,20	84,30	30	2,00	59,27	57,23	50,76
3	Middelzware Motorvoert...	10,60	6,20	10,90	30	2,00	58,80	54,07	50,44
4	Zware Motorvoertuigen	4,40	1,60	4,80	30	2,00	58,18	51,39	50,08
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			63,54	59,64	55,21
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0,90	LAeq, dag	: 46,92
C_zichthoek	: 0,00	LAeq, avond	: 43,02
D_afstand	: 14,13	LAeq, nacht	: 38,58
D_lucht	: 0,19	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 2,79	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 48
D_meteo	: 0,41	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 43