

Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel
Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel
T (0344) 64 90 90 **F** (0344) 64 90 99
E info@wsrl.nl **I** www.waterschaprivierenland.nl
Bank IBAN NL93 NWAB 0636757269
BIC NWABNL2GXXX

Mts.A. Jongkind, J.Jongkind-Pellicaan
en A.J.Jongkind
Dorpsweg 108
4223 NG Hoornaar

Datum:	Uw kenmerk:	Ons kenmerk:	Behandeld door:
19 maart 2015	--	201500692/309992	Mevr. A. Goeree
Onderwerp:			Doorkiesnummer / e-mail:
Besluit verlenen vergunning voor diverse werkzaamheden nabij Middenweg 1 te Noordeloos			(0344) 64 92 95 / a.goeree@wsrl.nl

Geachte heer/mevrouw,

Op 15 januari 2015 hebt u een vergunning aangevraagd voor diverse werkzaamheden t.b.v. uitbreiden verhard oppervlak en dempen van watergangen. Wij hebben besloten u de gevraagde vergunning te verlenen. Dit besluit treft u hierbij aan.

Het juridische kader en de reden waarom wij u de vergunning verlenen, kunt u lezen in deel I van deze vergunning. Aan welke eisen en voorschriften uw werkzaamheden moeten voldoen, kunt u lezen in deel II van deze vergunning.

Het is belangrijk dat wij **vooraf** op de hoogte zijn van de start van de werkzaamheden. Als wij niet weten wanneer u begint, loopt u het risico dat u de uitgevoerde werken achteraf moet aanpassen aan onze eisen en voorschriften of dat u ondergrondse constructies weer open moet graven voor controle. In voorschrift 1.1 staat hoe u ons op de hoogte moet brengen.

U geeft aan dat u over de bomen al overleg voert met het waterschap. Wij wijzen u erop dat u voor wat betreft de bomen in ieder geval moet voldoen aan voorschrift 1.17.

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag moet u leges betalen. U krijgt hiervoor van ons per separate post een aanslag legeskosten.

De in de vergunningsvoorschriften genoemde toezichthouder voor werk aan de watergangen is in dit geval de heer G. Barger, bereikbaar via telefoonnummer 06 - 520 834 33 of emailadres: P.R-RAL@wsrl.nl. Voor werkzaamheden aan/bij de weg is dat dhr. M. Boon, bereikbaar via telefoonnummer 06 - 520 834 39 of via ingravingen@wsrl.nl.

Als u nog vragen hebt over deze vergunning kunt u contact opnemen met mevr. A. Goeree, te bereiken op het hierboven vermelde telefoonnummer en emailadres. Als u daarbij ons kenmerk 201500692 vermeldt, dan kunnen wij u sneller helpen. Wij verzoeken u vriendelijk dit kenmerk ook bij verdere correspondentie te vermelden, zodat wij u sneller kunnen antwoorden.

Hoogachtend,
het college van dijkgraaf en heemraden
van Waterschap Rivierenland,
namens deze,
de teamleider Vergunningen,



E. Kruger-Schippers.

Bezwaar

Wij wijzen u op de mogelijkheid om op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar te maken tegen ons besluit door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Wij verwijzen u daarbij naar onze website onder het kopje "Regelen en aanvragen".

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Bijlage(n): Besluit / antwoordkaart / toelichting BBK

Afschrift: Complete set: R-RAL (G. Barger)/T-WBH (M. Boon)// Archief/ digitaal: DLV t.a.v. dhr. C. de Ruijter,
c.de.ruijter@DLV.nl

Deel I

VERGUNNING

Kenmerk vergunning: 201500692/309992
Vergunninghouder: Mts. A.Jongkind, J.Jongkind-Pellicaan en A.J. Jongkind

Op 15 januari 2015 hebben wij van Mts. A.Jongkind, J.Jongkind-Pellicaan en A.J. Jongkind, Dorpsweg 108 te Hoornaar, een aanvraag om een vergunning op basis van de Keur Waterschap Rivierenland 2014 ontvangen voor:

- het dempen en verbreden van diverse watergangen
 - plaatsen van een dam met duiker in C-watergang 045570
 - plaatsen van een brugduiker in A-watergang 000702
 - maken van een uitrit/aansluiting naar de openbare weg vanaf een nieuw te bouwen stal naast Middenweg 1 in Noordeloos;
- ter plaatse van/nabij de Middenweg 1 te Noordeloos.

Deze aanvraag is aangevuld op 27 februari 2015.

De aanvraag is gedaan in verband met het bouwen van nieuwe bedrijfsruimte en het doelmatiger inrichten van landbouwpercelen.

Regelgeving

Ons besluit is gebaseerd op de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Wegenwet, de Wegenverkeerswet, de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3.2, 3.4 en 5.4 van de Keur Waterschap Rivierenland 2014.

Onze overwegingen

Wij hebben ons besluit genomen op basis van de volgende overwegingen.

- De aanvraag heeft op onderdelen betrekking op handelingen die op zichzelf staan en op grond van de algemene regels behorende bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014 kunnen worden gemeld. Nu het een samenhangend geheel van handelingen betreft, is het geheel onderwerp van zowel de aanvraag als het te nemen besluit.
- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels behorende bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014 en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan:
 - beleidsregel 5.1: 'Werkzaamheden in oppervlaktewaterlichamen'
 - beleidsregel 5.14: 'Het (ver)graven van (nieuwe) oppervlaktewaterlichamen' en
 - beleidsregel 5.16: 'Nieuwe lozingen vanaf verhard oppervlak'.

Voor wat betreft de bouw van nieuwe bedrijfsruimten:

- In de aanvraag heeft de aanvrager aangegeven dat er 6740 m² nieuw verhard oppervlak wordt aangelegd.
- Op grond van beleidsregel 5.16 geldt een vrijstelling van de eerste 1500 m² nieuw verhard oppervlak in landelijk gebied (buiten de bebouwde kom).
- Daarom is er geen compensatieplicht / daarom moet de aanvrager voor 5240 m² nieuw verhard oppervlak compensatie realiseren.

- De aanvrager moet de compensatie realiseren zoals in de voorschriften in deze vergunning is beschreven.

Voor wat betreft het dempen en compenseren van wateren:

- Volgens beleidsregel 5.1 mag de aan- en afvoer- en bergingscapaciteit niet worden verminderd door de werkzaamheden.
- Uit de aanvraag blijkt dat de aanvrager van plan is 52,5 m² aan wateroppervlak te dempen.
- De aanvraag voorziet voldoende in het graven van nieuwe waterberging en aan- en afvoer van water worden niet gehinderd.

Voor wat betreft de uitrit met dam met duikers/brugduiker

- De aanvrager heeft aangegeven dat de dammen/uitrit nodig zijn/is om de nieuwe bedrijfslocatie te ontsluiten.
- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels behorende bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014 en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan beleidsregel 5.6: 'Het plaatsen van dammen met duikers in oppervlaktewaterlichamen'.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag op deze punten voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in deel II genoemde voorschriften, verlenen.

Voor wat betreft de aansluiting op de weg

- De aanvraag is ook getoetst aan beleidsregel 5.25: 'Objecten, werkzaamheden en wijzigingen in gebruik van wegen'.
- Uit de aanvraag blijkt dat een 2^e uitrit noodzakelijk is in verband met de bedrijfsvoering.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in deel II genoemde voorschriften, verlenen.

Ons besluit

Wij hebben besloten om:

Mts. Jongkind en Jongkind Pellicaan en Jongkind en rechtverkrijgenden vergunning te verlenen voor:

- het dempen en verbreden van diverse watergangen
- plaatsen van een dam met duiker in C-watergang 045570
- plaatsen van een brugduiker in A-watergang 000702
- maken van een uitrit/aansluiting naar de openbare weg vanaf een nieuw te bouwen stal naast Middenweg 1 in Noordeloos;

ter plaatse van/nabij de Middenweg 1 te Noordeloos, onder de in deel II genoemde voorschriften.

Van deze vergunning maken deel uit de door Waterschap Rivierenland gewaarmerkte bijlagen:

- Tabel met afmetingen watergangen: tabel A
- Tekening A
- Tekening B
- Tekening C
- Principetekening 8
- Principetekening 18
- Algemene Regel WT 7.

Tiel, 19 maart 2015.

Besluitnummer: 201500692/309992.

Het college van dijkgraaf en heemraden
van Waterschap Rivierenland,
namens deze,
de teamleider Vergunningen,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'E. Kruger-Schippers', with a stylized flourish extending from the bottom.

E. Kruger-Schippers.

Deel II

VERGUNNING

Kenmerk vergunning: 201500692/309992

Vergunninghouder: Mts. A.Jongkind, J.Jongkind-Pellicaan en A.J. Jongkind

1 Algemene voorschriften

- 1.1 Minstens 5 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit worden gemeld bij de toezichthouder van het waterschap. Tevens moet het ingevulde kaartje ‘start werkzaamheden’ worden opgestuurd naar het waterschap. Als het werkzaamheden in de nabijheid van een weg in beheer bij Waterschap Rivierenland betreft, kan de start van de werkzaamheden ook worden gemeld via ingravingen@wsrl.nl.
- 1.2 Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.
- 1.3 Als de vergunninghouder, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
- 1.4 De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
- 1.5 Het werk moet worden uitgevoerd zoals is aangegeven op:
 - Tabel met afmetingen watergangen: tabel A
 - Tekening A
 - Tekening B
 - Tekening C
 - Principetekening 8
 - Principetekening 18
 - Algemene Regel WT 7.Als op de tekening(en) door het waterschap een wijziging is aangebracht, moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd zoals op de tekening(en) staat aangegeven.
- 1.6 De vergunninghouder moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren. Daarbij moeten alle aanwijzingen door de toezichthouder onmiddellijk worden opgevolgd.
- 1.7 Als het werk klaar is moet dit worden gemeld aan het waterschap. Hiervoor kan het kaartje “einde werkzaamheden” worden ingevuld en teruggestuurd naar het waterschap.

Algemene voorschriften specifiek voor wateren

- 1.8 Het uitvoeren van het werk mag de doorstroming van het water niet hinderen.
- 1.9 Als de werkzaamheden worden uitgevoerd in een watervoerende watergang, dan moet deze, voordat de werkzaamheden beginnen, worden afgedamd met damwanden of schotten, tenzij de toezichthouder aangeeft dat dit niet nodig is.
- 1.10 Als het water (watergang) moet worden afgedamd, dan moet de wateraan- en -afvoer worden geborgd, bijvoorbeeld door middel van een pompinstallatie met een voldoende capaciteit. Bij onverwacht hogere aan- of afvoerdebieten moet opnieuw contact worden gezocht met de toezichthouder.
- 1.11 Er mogen geen verontreinigde stoffen in oppervlaktewateren gebracht worden. Het is dan ook niet toegestaan gewolmaniseerde of gecreosoteerde oeverbeschermingsmaterialen te gebruiken.
- 1.12 De vergunninghouder is aansprakelijk voor eventuele gebreken aan het werk. Als de bodem of de taluds van wateren worden beschadigd als gevolg van de werkzaamheden of het werk, moet dit direct worden hersteld. Aanwijzingen van de toezichthouder moeten hierbij direct worden opgevolgd.
- 1.13 Als er tijdens het werken grond of materiaal en dergelijke in het water terechtkomt, moet dit direct worden verwijderd.

Algemene voorschriften specifiek voor wegen

- 1.14 Voordat de vergunninghouder met het werk begint, moet hij nagaan of er kabels, leidingen en/of kranen en dergelijke in de wegberm liggen.
- 1.15 De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat het verkeer zo min mogelijk hinder van de werkzaamheden heeft. Ook moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat de werkzaamheden duidelijk worden aangegeven, bijvoorbeeld door (waarschuwing)sborden of wegafzetting. Deze wegafzetting moet voldoen aan de CROW-publicatie 96b. Minstens één week voordat de vergunninghouder de waarschuwingssborden of de wegafzetting plaatst, moet de vergunninghouder hierover overleg voeren met het Team Wegen (tel. 0344 - 64 90 90).
- 1.16 Als een weg volledig of gedeeltelijk moet worden afgesloten, dan moet de vergunninghouder een omleidingsroute maken. Voor aanvang van de werkzaamheden moet deze route door de toezichthouder zijn goedgekeurd. Als de af te sluiten weg wordt gebruikt door het openbaar vervoer, dan moet de vergunninghouder aangeven welke afspraken met het openbaarvervoerbedrijf zijn gemaakt.
- 1.17 Als er bomen in de wegberm staan, mogen de boomwortels niet beschadigd worden. Als een boom de aanleg van het werk belemmert, heeft de vergunninghouder de volgende mogelijkheden:
 - bij het leggen van kabels en/of leidingen: de boom d.m.v. een boomboring passeren;
 - de boom verplaatsen;
 - als niet verplaatst kan worden, op een andere plaats een zelfde boom planten;

- als verplaatsen of herplanten niet mogelijk is, komen de kosten voor het verwijderen en de aanschaf/aanplant voor een nieuwe boom voor rekening van de aanvrager. Dit bedrag zal worden gebruikt voor het in stand houden van ons bomenareaal.

Over bovenstaande mogelijkheden moet de vergunninghouder vooraf in overleg treden met de toezichthouder.

- 1.18 De vergunninghouder moet de werkzaamheden onafgebroken en met de meeste spoed tussen zonsopkomst en zonsondergang uitvoeren. Als de vergunninghouder een gedeelte van de weg moet opbreken om het werk uit te voeren, moet dat gedeelte in ieder geval tussen zonsondergang en zonsopkomst weer dicht en verhard zijn, tenzij de weg is afgesloten voor alle verkeer.
- 1.19 Als de vergunninghouder tijdens de werkzaamheden schade veroorzaakt aan het wegdek, de berm, of de beplanting, dan moet hij dit direct herstellen.
- 1.20 Gebreken zoals zettingen in wegbermen die door het waterschap binnen een jaar na uitvoering van de werkzaamheden worden geconstateerd, moeten door de vergunninghouder worden hersteld.

2. Bijzondere voorschriften

Het dempen en compenseren van wateren

- 2.1 Voordat de demping wordt uitgevoerd, moet de compensatie van het bergingsverlies zijn gemaakt conform de hieronder vermelde voorschriften.
- 2.2 Het verlies aan waterberging als gevolg van de demping moet worden gecompenseerd door het vergraven/verbreden van bestaande wateren en het graven van nieuwe wateren.
- 2.3 Het water na verbreding en het nieuwe water moet voldoen aan de volgende maatvoering:
- Breedte op zomerpeil conform 'tabel A'
 - bodemhoogte : NAP – 2,33 meter.
- Het zomerpeil ter plaatse is NAP – 1,83 meter.
- 2.4 Het bestaande water moet worden vergraven/verbreed en het nieuwe water moet worden gegraven conform de profielen en ligging zoals weergegeven op de onder voorschrift nummer 1.5 van dit besluit vermelde tekeningen en tabel.
- 2.5 Het vergraven/verbrede water en nieuwe water moet onder strak profiel worden afgewerkt.
- 2.6 De bodem en taluds van het te (ver)graven water moeten zijn voorzien van een voldoende dikke kleilaag ten behoeve van stabiliteit en/of om opbarsting en/of wegzijging te voorkomen. De kleilaag moet minimaal 1,00 meter dik zijn. Toe te passen klei moet een afslibbaarheidpercentage van 65% en een lutumpercentage tussen 25% en 37% hebben. Tevens moet de klei voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit.

- 2.7 Het doorstroomprofiel van het vergraven/verbrede water en het nieuwe water (van insteek tot insteek) moet door vergunninghouder vrij van obstakels worden opgeleverd, behalve als er obstakels volgens dit besluit zijn toegestaan.
- 2.8 De vergunninghouder en rechtverkrijgende is verantwoordelijk voor het onderhoud van de oorspronkelijke helft en het verbrede stuk.
- 2.9 Aan beide zijden van het B-water en B-min-water moet een strook met een breedte van minimaal 1,00 meter gemeten uit de nieuwe insteek van het vergraven en verbrede water/nieuwe water door vergunninghouder worden vrijgemaakt en/of worden vrijgehouden van obstakels. Daarnaast moet deze strook altijd toegankelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het water.
- 2.10 Als ter plaatse van een te (ver)graven water kabels en/of leidingen aanwezig zijn, moeten deze voorafgaand aan het (ver)graven van het water minimaal 1,00 meter uit het te realiseren profiel (bodem en taluds) van het te (ver)graven water worden gelegd.
- 2.11 Voordat een nieuw gegraven of vergraven water een voor de waterhuishouding van belang zijnde wateraan- of -afvoerende functie krijgt, moet het water worden goedgekeurd door de toezichthouder.
- 2.12 De vergunninghouder is verplicht tot aan de oplevering het water in goede staat te onderhouden en eventueel in het water opkomende houtige gewassen tijdig te verwijderen.
- 2.13 De lengte van de demping op maaiveldniveau mag niet meer zijn dan 35 meter, zoals weergegeven op de onder voorschrift nummer 1.5 van dit besluit vermelde tekeningen en tabel.
- 2.14 Bij de uiteinden van het te dempen water moet de slappe specie worden verwijderd. Tevens moet aan de zijde van de aanvulling een betuining worden geplaatst en moet het talud worden opgezet met stapelzoden.
- 2.15 Eventueel aanwezige afvoeren van aanliggende percelen die (hemel)water lozen op het te dempen water moeten zodanig worden aangepast dat deze hun functie volledig behouden.
- 2.16 Als blijkt dat na uitvoering van de demping wateroverlast ontstaat (bijvoorbeeld, als gevolg van kwelwater), moet er in het voormalige profiel van het gedempte water een drain gelegd worden, die afwatert op de dichtstbijzijnde B- of C- watergang. De drain moet aan de volgende eisen voldoen:
- diameter van 60 mm;
 - diepte maximaal 0,65 meter onder maaiveld;
 - uitstroomvoorziening conform principetekening 8.
- 2.17 De vergunninghouder en/of de rechtverkrijgende moeten eventuele verzakkingen die optreden binnen 1 jaar na de oplevering van werkzaamheden, op eerste aanzegging door of namens het waterschap herstellen.

Het lozen van hemelwater op wateren

- 2.18 Voordat de verharding en/of bebouwing wordt aangebracht, moet waterberging worden gerealiseerd voor de opvang van het versneld afgevoerde hemelwater conform de hieronder vermelde voorschriften.
- 2.19 De compensatie als gevolg van de uitbreiding van het verhard oppervlak moet worden gegraven conform voorschriften 2.1 t/m 2.12.

Het plaatsen van een brugduiker in A-watgang 000702

- 2.20 Voordat de brugduiker wordt gelegd, moet het water (de watgang) onder de te leggen brugduiker inclusief 2,00 meter aan weerszijden van de brugduiker goed worden uitgebaggerd.
- 2.21 De brugduiker moet aan de volgende eisen voldoen:
- (doorvaart)hoogte minimaal 0,90 meter ten opzichte van zomerpeil;
 - (doorvaart)breedte minimaal 2,25 meter;
 - waterdiepte onder de brugduiker en 2,00 meter aan weerszijden daarvan minimaal 1,0 meter;
- Het zomerpeil ter plaatse is NAP – 1,83 meter.
- 2.22 De bruggenhoofden moeten worden opgesloten door middel van wanden van metselwerk, gewapend beton of een daaraan gelijkwaardige constructie. De wanden moeten voldoende verankerd en gefundeerd zijn, een en ander ter beoordeling van de toezichthouder.
- 2.23 Bij eventuele verzakkingen van de taluds tijdens of na de werkzaamheden moet op aanwijzing van de toezichthouder een beschoeiing worden geplaatst.
- 2.24 Op beide taluds van het water moet onder en tot minimaal 1 meter aan weerszijden van de brugduiker een taludbescherming worden aangebracht tot op dezelfde hoogte als de onderzijde van de brugduiker zoals op principetekening 18 is weergegeven.
- 2.25 De brugduiker mag niet binnen een straal van 8,00 meter van een ander kunstwerk zoals een duiker, een brug of een stuw worden geplaatst.
- 2.26 De vergunninghouder is verplicht de brugduiker en de watgang over een lengte van 1,00 meter aan weerszijden van de brugduiker in goede staat te onderhouden en schoon te houden. Dit betekent in ieder geval dat eventueel aanwezige baggerspecie en/of begroeiing regelmatig moet worden verwijderd, beschadigingen en/of verzakkingen van het talud van de watgang en/of de brugduiker direct moeten worden hersteld. Ook moeten begroeiing op de brugduiker en obstakels in de watgang en/of brugduiker die de berging, doorstroming en/of doorvaart kunnen belemmeren, door vergunninghouder worden verwijderd. Vooraf moet contact worden opgenomen met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen moeten worden opgevolgd.

- 2.27 Als de brugduiker naar het oordeel van het waterschap geen functie meer vervult, dan moet de brugduiker worden verwijderd. Het plaatselijke profiel van het water moet dan worden hersteld en worden ingezaaid met bermgras.

Het plaatsen van een dam met duiker in C-water 45570

- 2.28 De duiker moet worden gelegd zoals in Algemene Regel WT 7 is voorgeschreven (zie bijlage)

Het realiseren van een uitrit naar een weg en kruisend over een fietspad beide in beheer bij Waterschap Rivierenland

- 2.29 Binnen een afstand van 1,50 meter -haaks gemeten vanuit de verharding van de betrokken weg en fietspad- mogen op de verharding van de uitweg en in de berm van de weg geen opstaande delen (constructies zoals een toegangspoort) voorkomen.
- 2.30 De aansluiting van de uitwegverharding aan de verharding van de weg moet zodanig worden uitgevoerd, dat de afwatering van de weg en het fietspad te allen tijde ongehinderd kan plaatsvinden.
- 2.31 De verharding van de uitweg moet indien mogelijk onder een helling van 1:20 afwaterend van de weg en het fietspad worden gelegd en zonder hoogteverschil op de bestaande wegverharding aansluiten (en aangesloten blijven).
- 2.32 De aansluiting van de uitrit naar de openbare weg mag niet breder zijn dan zoals weergegeven op de onder voorschrift 1.5 genoemde tekening.
- 2.33 De verharding van de uitrit moet gemaakt worden van betonplaten of vergelijkbaar materiaal. Het is niet toegestaan los verhardingsmateriaal als puin, gravel en dergelijke te gebruiken.
- 2.34 De vergunninghouder moet de aansluiting op de openbare weg schoon en in goede staat onderhouden.

3. Waar verder rekening mee moet worden gehouden

- 3.1 Mogelijk zijn er andere regelingen dan de Keur Waterschap Rivierenland 2014 van toepassing op de aangevraagde werkzaamheden. De vergunninghouder moet hiertoe zelf contact opnemen met de mogelijk overige bevoegde gezagen.
- 3.2 Als de door ons gestelde voorschriften of (uitvoerings)eisen strijdig zijn met die van andere overheden, moet de vergunninghouder zorgdragen voor overleg tussen de diverse partijen over de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.
- 3.3 Als de werkzaamheden klaar zijn, zal het waterschap een controle uitvoeren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De vergunning is pas definitief opgeleverd, als controle heeft plaatsgevonden.

- 3.4 Voor de kwalitatieve aspecten van de lozing van hemelwater zijn de Algemene regels van het Activiteitenbesluit (artikel 3.3) van toepassing.
- 3.5 Bij de uitvoering van de werkzaamheden is mogelijk ook de Flora- en faunawet en/of de Natuurbeschermingswet van toepassing. Dit betekent dat de vergunninghouder schade aan planten en/of dieren en hun directe leefomgeving zoveel mogelijk moet voorkomen.
- 3.6 Grond welke als gevolg van de werkzaamheden wordt verontreinigd, moet door de vergunninghouder worden verwijderd en afgevoerd.
- 3.7 Het Besluit bodemkwaliteit stelt voorwaarden aan het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen in het oppervlaktewater. Als er bouwstoffen, grond of baggerspecie worden toegepast moet de vergunninghouder dit melden via het Meldpunt bodemkwaliteit. Via het meldsysteem kan ook eenmalig de toepassingslocatie van een werk van meer dan 50 m³ schone grond worden gemeld.
- 3.1 Wij zijn voornemens de wijzigingen van de betrokken waterstaatswerken in lengte, diepte, breedte of ligging, als gevolg van de vergunde werkzaamheden bij de eerstvolgende leggerwijziging op te nemen in de legger. Als het nodig is, zullen we dan ook de beschermingszones aanpassen.
- 3.2 Deze vergunning geldt ook voor eventuele rechtsopvolgers. De vergunninghouder moet hen van deze vergunning op de hoogte stellen.

Tabel A

Water-gang	Watergang nummer	Wat	Lengte	Breedte voor op waterlijn	Breedte na op waterlijn
A2	C wtg 038410	dempen	35 meter	1,5 meter	
A1	Nieuwe B-wtg	graven	35 meter		3,0 meter
B	Nieuwe B-wtg	graven	82 meter		3,0 meter
D	Nieuwe B-wtg	graven	63 meter		3,0 meter
E3	Nieuwe B-wtg	graven	36 meter		3,0 meter
C	Bmin wtg 038589	verbreden	158 meter	1,8 meter	3,0 meter
	C wtg 038416	verbreden			
	C-wtg 038415	verbreden			
E1	B-min 042245	verbreden	51 meter	2,0 meter	2,6 meter
E2	C wtg 042533	verbreden	38 meter	1,5 meter	2,6 meter
F1	C wtg 042613	verbreden	248 meter	1,1 meter	1,6 meter
F2	B wtg 012345	verbreden	250 meter	1,1 meter	1,6 meter

Taludverhoudingen als bestaand