

Ontvanger : **Begane grond** **Waarneemhoogte [m]** : **1,5**

Rijlijn : **Schenkeldijk**

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	220,00
Verhardingsbreedte [m]	:	2,50	Afstand schuin [m]	:	220,00
Bodemfactor [-]	:	0,98	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	450,00
% Daguur	:	6,70
% Avonduur	:	2,70
% Nachtuur	:	1,10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	91,08	91,08	91,08	60	0,00	62,88	58,94	55,04
3	Middelzware Motorvoert...	6,42	6,42	6,42	60	0,00	57,01	53,07	49,17
4	Zware Motorvoertuigen	2,50	2,50	2,50	60	0,00	55,79	51,85	47,95
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			64,51	60,56	56,66
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,00	LAeq, dag	:	30,54
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	26,60
D_afstand	:	23,42	LAeq, nacht	:	22,70
D_lucht	:	1,28	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	5,83	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	32
D_meteo	:	3,43	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	27

Rijlijn : Kleine Huissepolder

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	30,00
Verhardingsbreedte [m]	:	2,50	Afstand schuin [m]	:	30,01
Bodemfactor [-]	:	0,84	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	130,00
% Daguur	:	7,00
% Avonduur	:	2,60
% Nachtuur	:	0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	91,44	91,44	91,44	60	0,00	57,70	53,40	47,70
3	Middelzware Motorvoert...	6,74	6,74	6,74	60	0,00	52,02	47,72	42,02
4	Zware Motorvoertuigen	1,82	1,82	1,82	60	0,00	49,21	44,91	39,21
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			59,20	54,90	49,20
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,00	LAeq, dag	:	38,75
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	34,45
D_afstand	:	14,77	LAeq, nacht	:	28,75
D_lucht	:	0,21	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	4,01	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	39
D_meteo	:	1,45	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	34

Ontvanger : **1e verd** **Waarneemhoogte [m]** : **4,5**

Rijlijn : **Schenkeldijk**

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	220,00
Verhardingsbreedte [m]	:	2,50	Afstand schuin [m]	:	220,03
Bodemfactor [-]	:	0,98	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	450,00
% Daguur	:	6,70
% Avonduur	:	2,70
% Nachtuur	:	1,10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	91,08	91,08	91,08	60	0,00	62,88	58,94	55,04
3	Middelzware Motorvoert...	6,42	6,42	6,42	60	0,00	57,01	53,07	49,17
4	Zware Motorvoertuigen	2,50	2,50	2,50	60	0,00	55,79	51,85	47,95
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			64,51	60,56	56,66
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,00	LAeq, dag	:	32,39
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	28,44
D_afstand	:	23,42	LAeq, nacht	:	24,54
D_lucht	:	1,28	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	4,57	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	33
D_meteo	:	2,85	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	28

Rijlijn : Kleine Huissenpolder

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	30,00
Verhardingsbreedte [m]	:	2,50	Afstand schuin [m]	:	30,23
Bodemfactor [-]	:	0,84	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	130,00
% Daguur	:	7,00
% Avonduur	:	2,60
% Nachtuur	:	0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C wegdek	E dag	E avond	E nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	91,44	91,44	91,44	60	0,00	57,70	53,40	47,70
3	Middelzware Motorvoert...	6,74	6,74	6,74	60	0,00	52,02	47,72	42,02
4	Zware Motorvoertuigen	1,82	1,82	1,82	60	0,00	49,21	44,91	39,21
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			59,20	54,90	49,20
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,00	LAeq, dag	:	40,20
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	35,90
D_afstand	:	14,80	LAeq, nacht	:	30,20
D_lucht	:	0,21	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	3,26	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	40
D_meteo	:	0,72	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	35

Ontvanger : 2e verd **Waarneemhoogte [m]** : 7,5

Rijlijn : Schenkeldijk

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	220,00
Verhardingsbreedte [m]	:	2,50	Afstand schuin [m]	:	220,10
Bodemfactor [-]	:	0,98	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	450,00
% Daguur	:	6,70
% Avonduur	:	2,70
% Nachtuur	:	1,10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	91,08	91,08	91,08	60	0,00	62,88	58,94	55,04
3	Middelzware Motorvoert...	6,42	6,42	6,42	60	0,00	57,01	53,07	49,17
4	Zware Motorvoertuigen	2,50	2,50	2,50	60	0,00	55,79	51,85	47,95
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			64,51	60,56	56,66
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,00	L _{Aeq} , dag	:	33,12
C_zichthoek	:	0,00	L _{Aeq} , avond	:	29,17
D_afstand	:	23,43	L _{Aeq} , nacht	:	25,27
D_lucht	:	1,28	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	4,39	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	34
D_meteo	:	2,30	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	29

Rijlijn : Kleine Huissenpolder

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	30,00
Verhardingsbreedte [m]	:	2,50	Afstand schuin [m]	:	30,75
Bodemfactor [-]	:	0,84	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	130,00
% Daguur	:	7,00
% Avonduur	:	2,60
% Nachtuur	:	0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C wegdek	E dag	E avond	E nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	91,44	91,44	91,44	60	0,00	57,70	53,40	47,70
3	Middelzware Motorvoert...	6,74	6,74	6,74	60	0,00	52,02	47,72	42,02
4	Zware Motorvoertuigen	1,82	1,82	1,82	60	0,00	49,21	44,91	39,21
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			59,20	54,90	49,20
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,00	LAeq, dag	:	40,46
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	36,15
D_afstand	:	14,88	LAeq, nacht	:	30,46
D_lucht	:	0,22	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	3,16	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	41
D_meteo	:	0,48	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	36