

Ontvanger : **School** **Waarneemhoogte [m]** : **1,5**

Rijlijn : **Westkapelseweg**

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	116,00
Verhardingsbreedte [m]	:	3,00	Afstand schuin [m]	:	116,00
Bodemfactor [-]	:	0,95	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,70	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	5521,00
% Daguur	:	6,70
% Avonduur	:	2,70
% Nachtuur	:	1,10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	93,46	93,46	93,46	50	0,00	72,16	68,22	64,32
3	Middelzware Motorvoert...	5,08	5,08	5,08	50	0,00	66,17	62,23	58,33
4	Zware Motorvoertuigen	1,46	1,46	1,46	50	0,00	63,72	59,77	55,87
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			73,61	69,66	65,76
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1,05	LAeq, dag	:	44,61
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	40,67
D_afstand	:	20,64	LAeq, nacht	:	36,77
D_lucht	:	0,72	Aftrek Art. 110g [dB]	:	5
D_bodem	:	5,62	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	46
D_meteo	:	3,05	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	41

Rijlijn : 30 km/h weg

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	3,00
Verhardingsbreedte [m]	:	3,00	Afstand schuin [m]	:	3,09
Bodemfactor [-]	:	0,00	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,30	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	49a - Elementenverharding in keperverband (30km/h)			

Q_etmaal	:	600,00
% Daguur	:	6,54
% Avonduur	:	3,76
% Nachtuur	:	0,81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	94,59	94,59	94,59	30	2,00	60,57	58,16	51,50
3	Middelzware Motorvoert...	4,76	4,76	4,76	30	2,00	56,15	53,75	47,08
4	Zware Motorvoertuigen	0,65	0,65	0,65	30	2,00	50,71	48,30	41,64
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			62,23	59,82	53,16
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,45	LAeq, dag	:	57,56
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	55,16
D_afstand	:	4,90	LAeq, nacht	:	48,49
D_lucht	:	0,03	Aftrek Art. 110g [dB]	:	5
D_bodem	:	0,00	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	58
D_meteo	:	0,19	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	53

Ontvanger : **School** **Waarneemhoogte [m]** : **4,5**

Rijlijn : **Westkapelseweg**

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	116,00
Verhardingsbreedte [m]	:	3,00	Afstand schuin [m]	:	116,06
Bodemfactor [-]	:	0,95	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,70	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	5521,00
% Daguur	:	6,70
% Avonduur	:	2,70
% Nachtuur	:	1,10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	93,46	93,46	93,46	50	0,00	72,16	68,22	64,32
3	Middelzware Motorvoert...	5,08	5,08	5,08	50	0,00	66,17	62,23	58,33
4	Zware Motorvoertuigen	1,46	1,46	1,46	50	0,00	63,72	59,77	55,87
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			73,61	69,66	65,76
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1,05	LAeq, dag	:	46,83
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	42,88
D_afstand	:	20,65	LAeq, nacht	:	38,98
D_lucht	:	0,72	Aftrek Art. 110g [dB]	:	5
D_bodem	:	4,41	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	48
D_meteo	:	2,05	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	43

Rijlijn : 30 km/h weg

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	3,00
Verhardingsbreedte [m]	:	3,00	Afstand schuin [m]	:	4,80
Bodemfactor [-]	:	0,00	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,30	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	49a - Elementenverharding in keperverband (30km/h)			

Q_etmaal	:	600,00
% Daguur	:	6,54
% Avonduur	:	3,76
% Nachtuur	:	0,81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	94,59	94,59	94,59	30	2,00	60,57	58,16	51,50
3	Middelzware Motorvoert...	4,76	4,76	4,76	30	2,00	56,15	53,75	47,08
4	Zware Motorvoertuigen	0,65	0,65	0,65	30	2,00	50,71	48,30	41,64
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			62,23	59,82	53,16
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,45	LAeq, dag	:	55,70
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	53,29
D_afstand	:	6,81	LAeq, nacht	:	46,63
D_lucht	:	0,04	Aftrek Art. 110g [dB]	:	5
D_bodem	:	0,00	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	57
D_meteo	:	0,13	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	52

Ontvanger : **School** **Waarneemhoogte [m]** : **7,5**

Rijlijn : **Westkapelseweg**

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	116,00
Verhardingsbreedte [m]	:	3,00	Afstand schuin [m]	:	116,20
Bodemfactor [-]	:	0,95	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,70	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	5521,00
% Daguur	:	6,70
% Avonduur	:	2,70
% Nachtuur	:	1,10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	93,46	93,46	93,46	50	0,00	72,16	68,22	64,32
3	Middelzware Motorvoert...	5,08	5,08	5,08	50	0,00	66,17	62,23	58,33
4	Zware Motorvoertuigen	1,46	1,46	1,46	50	0,00	63,72	59,77	55,87
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			73,61	69,66	65,76
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1,05	LAeq, dag	:	47,54
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	43,59
D_afstand	:	20,65	LAeq, nacht	:	39,69
D_lucht	:	0,72	Aftrek Art. 110g [dB]	:	5
D_bodem	:	4,24	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	49
D_meteo	:	1,51	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	44

Rijlijn : 30 km/h weg

Wegdekhoogte [m]	: 0,00	Afstand horizontaal [m]	: 3,00
Verhardingsbreedte [m]	: 600,00	Afstand schuin [m]	: 7,39
Bodemfactor [-]	: 0,00	Afstand kruispunt [m]	: 0,00
Objectfractie [-]	: 0,30	Afstand obstakel [m]	: 0,00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 49a - Elementenverharding in keperverband (30km/h)		

Q_etmaal	: 600,00
% Daguur	: 6,54
% Avonduur	: 3,76
% Nachtuur	: 0,81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	94,59	94,59	94,59	30	2,00	60,57	58,16	51,50
3	Middelzware Motorvoert...	4,76	4,76	4,76	30	2,00	56,15	53,75	47,08
4	Zware Motorvoertuigen	0,65	0,65	0,65	30	2,00	50,71	48,30	41,64
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			62,23	59,82	53,16
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0,45	LAeq, dag	: 53,81
C_zichthoek	: 0,00	LAeq, avond	: 51,40
D_afstand	: 8,69	LAeq, nacht	: 44,73
D_lucht	: 0,06	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 0,00	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 55
D_meteo	: 0,12	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 50

Ontvanger : **Woning** **Waarneemhoogte [m]** : **1,5**

Rijlijn : **Westkapelseweg**

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	64,00
Verhardingsbreedte [m]	:	3,00	Afstand schuin [m]	:	64,00
Bodemfactor [-]	:	0,91	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,70	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	5521,00
% Daguur	:	6,70
% Avonduur	:	2,70
% Nachtuur	:	1,10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	93,46	93,46	93,46	50	0,00	72,16	68,22	64,32
3	Middelzware Motorvoert...	5,08	5,08	5,08	50	0,00	66,17	62,23	58,33
4	Zware Motorvoertuigen	1,46	1,46	1,46	50	0,00	63,72	59,77	55,87
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			73,61	69,66	65,76
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1,05	LAeq, dag	:	48,66
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	44,71
D_afstand	:	18,06	LAeq, nacht	:	40,81
D_lucht	:	0,42	Aftrek Art. 110g [dB]	:	5
D_bodem	:	5,14	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	50
D_meteo	:	2,38	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	45

Rijlijn : 30 km/h weg

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	6,00
Verhardingsbreedte [m]	:	3,00	Afstand schuin [m]	:	6,05
Bodemfactor [-]	:	0,25	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,30	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	49a - Elementenverharding in keperverband (30km/h)			

Q_etmaal	:	600,00
% Daguur	:	6,54
% Avonduur	:	3,76
% Nachtuur	:	0,81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	94,59	94,59	94,59	30	2,00	60,57	58,16	51,50
3	Middelzware Motorvoert...	4,76	4,76	4,76	30	2,00	56,15	53,75	47,08
4	Zware Motorvoertuigen	0,65	0,65	0,65	30	2,00	50,71	48,30	41,64
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			62,23	59,82	53,16
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,45	LAeq, dag	:	53,74
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	51,33
D_afstand	:	7,82	LAeq, nacht	:	44,67
D_lucht	:	0,05	Aftrek Art. 110g [dB]	:	5
D_bodem	:	0,71	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	55
D_meteo	:	0,36	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	50

Ontvanger : **Woning** **Waarneemhoogte [m]** : **4,5**

Rijlijn : **Westkapelseweg**

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	64,00
Verhardingsbreedte [m]	:	3,00	Afstand schuin [m]	:	64,11
Bodemfactor [-]	:	0,91	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,70	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	5521,00
% Daguur	:	6,70
% Avonduur	:	2,70
% Nachtuur	:	1,10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	93,46	93,46	93,46	50	0,00	72,16	68,22	64,32
3	Middelzware Motorvoert...	5,08	5,08	5,08	50	0,00	66,17	62,23	58,33
4	Zware Motorvoertuigen	1,46	1,46	1,46	50	0,00	63,72	59,77	55,87
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			73,61	69,66	65,76
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1,05	LAeq, dag	:	50,76
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	46,81
D_afstand	:	18,07	LAeq, nacht	:	42,91
D_lucht	:	0,42	Aftrek Art. 110g [dB]	:	5
D_bodem	:	4,06	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	52
D_meteo	:	1,35	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	47

Rijlijn : 30 km/h weg

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	6,00
Verhardingsbreedte [m]	:	3,00	Afstand schuin [m]	:	7,08
Bodemfactor [-]	:	0,25	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,30	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	49a - Elementenverharding in keperverband (30km/h)			

Q_etmaal	:	600,00
% Daguur	:	6,54
% Avonduur	:	3,76
% Nachtuur	:	0,81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	94,59	94,59	94,59	30	2,00	60,57	58,16	51,50
3	Middelzware Motorvoert...	4,76	4,76	4,76	30	2,00	56,15	53,75	47,08
4	Zware Motorvoertuigen	0,65	0,65	0,65	30	2,00	50,71	48,30	41,64
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			62,23	59,82	53,16
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,45	LAeq, dag	:	53,27
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	50,87
D_afstand	:	8,50	LAeq, nacht	:	44,20
D_lucht	:	0,06	Aftrek Art. 110g [dB]	:	5
D_bodem	:	0,66	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	54
D_meteo	:	0,18	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	49