

Watertoets uit de toelichting op het geldende bestemmingsplan

3. MILIEU

3.1 Water

Door de Commissie Waterbeheer 21^e eeuw is het instrument van de watertoets geïntroduceerd. De watertoets is verankerd op alle ruimtelijke planniveaus, die Nederland kent. De watertoets is een beoordeling van de invloed, die ontwikkelingen of beheer van een plangebied hebben op het watersysteem in dat gebied. Het is noodzakelijk de gevolgen van de beoogde ontwikkelingen voor de waterhuishoudkunde en het watersysteem na te gaan. Als basis hiervoor is de Deelstroomgebiedsvisie Zeeland en het Waterplan Vlissingen 2004-2008 opgesteld. In de Deelstroomgebiedsvisie signaleert men het tekort aan berging in de bebouwde gebieden en wordt o.a. aandacht besteed aan het toetsen van het regionale watersysteem aan de normen voor wateroverlast. In het Waterplan Vlissingen is een visie neergelegd op het waterbeheer in het stedelijk gebied van Vlissingen, waarbij het uitgangspunt is om te komen tot een duurzaam, gezond en veerkrachtig stedelijk watersysteem.

Met het Waterschap Scheldestromen wordt overleg gevoerd over de wateraspecten in bestaande wijken. In bestaande wijken zal, indien herinrichting aan de orde is, aandacht besteed worden aan de mogelijkheden ter verbetering van de wateraspecten. Bij nieuwe ontwikkelingen zal vanaf het begin van de inrichting van de te ontwikkelen locatie, het waterschap betrokken worden om een waterhuishoudkundig aanvaardbare situatie te creëren.

Voor de watertoets is gebruik gemaakt van de door het waterschap aanbevolen tabel.

Thema	Waterdoelstelling	Uitwerking
Veiligheid/Waterkering	Waarborgen veiligheidsniveau en daarvoor benodigde ruimte	In het plangebied ligt de beschermingszone A van het waterstaatswerk van de primaire waterkering om de Buitenhaven. Deze is mede bestemd tot 'Waterstaat'.
Wateroverlast	Voldoende hoog gebouwd om instroming van oppervlaktewater in maatgevende situatie(s) te voorkomen. Voldoende ruimte voor vasthouden/bergen/afvoeren van water.	Het oppervlak aan waterberging voor het gehele bedrijventerrein is gelijk gebleven. Het totaal van het inmiddels verharde en nog te verharde oppervlak bedraagt 188.600 m ² . Dit genereert bij een maatgevende neerslag van 75 mm een opgave aan waterberging van 14.145 m ³ . Inmiddels is in het gebied (o.a. aan de Visodeweg) waterberging gerealiseerd van in totaal 5.145 m ³ . Dit was groter dan oorspronkelijk direct noodzakelijk was voor het (nu inmiddels) gerealiseerde bedrijventerrein. Hierdoor resteert nog een toekomstige opgave aan waterberging van (afg.) 9.000 m ³ . Dit omvat een oppervlakte van ca 0,9 ha. In de regels zal dit worden opgenomen. Er is voldoende ruimte in het plangebied om aan deze eis te voldoen. Met name wordt gedacht aan de noordzijde nabij de gasleiding en aan de westzijde als landschappelijke inpassing nabij de Ankerweg.
Riolering/RWZI	Afkoppelen van (schone) verharde oppervlakken i.v.m. reductie hydraulische belasting RWZI en transportsysteem met beperken overstorten. Rekening houden met (eventuele benodigde filter) ruimte daarvoor.	De aan te leggen riolering zal bestaan uit een gescheiden rioolstelsel.
Watervoorziening /-aanvoer	Het voorzien van de bestaande functie van (grond- en/of op-	De watervoorziening is niet in het geding.

Thema	Waterdoelstelling	Uitwerking
	pervlakte)water van de juiste kwaliteit en de juiste hoeveelheid op het juiste moment. Het tegengaan van nadelige effecten van veranderingen in ruimtegebruik op de behoefte aan water.	
Volksgezondheid	Minimaliseren risico watergerelateerde ziekten en plagen. Voorkomen van verdrinkingsgevaar/-risico's via o.a. de daarvoor benodigde ruimte.	Oppervlaktewater wordt voorzien van kindvriendelijke oevers.
Bodemdaling	Voorkómen van maatregelen, die (extra) maaiveld dalen, met name in zettingsgevoelige gebieden kunnen veroorzaken.	De polderpeilen worden niet aangepast. Bodemdaling zal niet optreden.
Grondwateroverlast	Tegengaan/verhelpen van grondwateroverlast.	Er zijn geen problemen bekend.
Oppervlaktewaterkwaliteit	Behoud/realisatie van goede oppervlaktewaterkwaliteit voor mens en natuur. Vergroten van de veerkracht van het watersysteem.	Er zijn geen nadelige gevolgen voor de waterkwaliteit. Zie ook onder wateroverlast (vergunning Wvo).
Grondwaterkwaliteit	Behoud/Realisatie van een goede grondwaterkwaliteit voor mens en natuur.	Er wordt niet gebouwd in een natuurgebied, (specifiek daarvoor bedoelt) infiltratiegebied en/of gebied voor drinkwatervoorziening.
Verdroging	Bescherming karakteristieke grondwater afhankelijke ecologische waarden; met name van belang in/rond natuurgebieden (voor hydrologische beïnvloedingszone zie Omgevingsplan)	Verdroging is niet aan de orde.
Natte natuur	Ontwikkeling/Bescherming van een rijke gevarieerde en natuurlijk karakteristieke aquatische natuur.	Het plangebied grenst niet aan natte natuurgebieden. Er zijn daarom geen bijzondere maatregelen te treffen.
Onderhoud (mogelijkheden) waterlopen	Oppervlaktewater dient adequaat onderhouden te kunnen worden.	De mogelijkheden voor het onderhoud zijn gewaarborgd. De stroken zijn bestemd tot groen.
Waterschapswegen	Aanwezigheid waterschapswegen binnen/nabij het plangebied.	In het plangebied komen geen waterschapswegen voor.

24
1013284



Waterschap **Scheldestromen**

Gemeente Vlissingen
t.a.v. de heer R. Versloot
Postbus 3000
4380 GV VLISSINGEN

uw brief : 23 mei 2018
uw kenmerk :
ons kenmerk : 2018036963
bijlagen : 2
zaaknummer : WV118.0458
(bij reactie graag dit nummer vermelden)

onderwerp : toezending watervergunning

behandeld door : A. Geschiere
doorkiesnummer : 088-2461011
e-mail : Adri.Geschiere@scheldestromen.nl
verzendsdatum : 18 oktober 2018
projectnummer :

Middelburg, 17 oktober 2018

Geachte heer Versloot,

In antwoord op uw bovengenoemd schrijven doen wij u hierbij de watervergunning toekomen voor de aanleg van bedrijventerrein Poortersweg te Vlissingen.

Wij verzoeken u de aanvang van de werkzaamheden tenminste drie werkdagen van tevoren te melden bij de opzichter van werkgebied Walcheren, de heer J.S. Boogert, telefoonnummer 088-2461000.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen,

S.K. Klerk MSc.
teamleider Handhaving

Postadres:


Postbus 1000,
4330 ZW Middelburg

Bezoekadressen:

Kanaalweg 1,
4337 PA Middelburg

Kennedylaan 1,
4538 AE Terneuzen

t 088 2461000 (lokaal tarief)
f 088 2461990
e info@scheldestromen.nl
s www.scheldestromen.nl



Waterschap **Scheldestromen**

Watervergunning

Datum : 17 oktober 2018
Documentnummer : 2018033184
Case nr. : WV118.0458

AANHEF

Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen heeft op 24 mei 2018 een aanvraag ontvangen van de gemeente Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen om een vergunning voor het verrichten van handelingen in het watersysteem.

AANVRAAG

De aanvraag betreft: aanleg bedrijventerrein Poortersweg te Vlissingen.

Op grond van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 is het verboden, zonder te zijn voorzien van een vergunning van het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, ingevolge het bepaalde in:

- artikel 4.1, lid 1, sub a, om oppervlaktewaterlichamen te dempen, te graven, van afmetingen te veranderen, in hun onderlinge verbinding of scheiding te veranderen of iets te doen waardoor de door- en afvoer van water wordt belemmerd of berging wordt verminderd;
- artikel 4.1, lid 1, sub b, werken over, in of onder een leggerwater te hebben, te leggen, aan te brengen, te veranderen of op te ruimen;
- artikel 4.1, lid 5, 6 en 7, gebruik te maken van een waterstaatswerk en de beschermingszones van een waterstaatswerk en daarbinnen werkzaamheden te verrichten, werken te plaatsen of te behouden dan wel te verwijderen.

OVERWEGINGEN

Algemeen

De aanvraag betreft het bouwrijp maken van het bedrijventerrein Poortersweg te Vlissingen. Het terrein is gelegen tussen de Poortersweg, Veerhavenweg en de Rijksweg A58.

Beschrijving werkzaamheden Waterbeheer

De werkzaamheden bestaan onder meer uit:

- a. het dempen van tertiaire en secundaire waterlopen;
- b. het graven en verbreden van secundaire waterlopen;
- c. het aanleggen van een waterberging en/of waterpartijen;
- d. het opruimen van een toegangsdam met buisleiding;
- e. het leggen van een toegangsdam met buisleiding;
- f. het aanbrengen van lozingsconstructies;
- g. het aanbrengen van een stuwconstructie.

ad a, b en c waterlopen

De bestaande tertiaire en secundaire waterlopen binnen het plan worden gedempt.

Voor de afvoer van het oppervlakte water tussen de spoorlijn en de Veerhavenweg wordt er een vervangende waterloop gegraven.

Voor de realisatie van waterberging in het plan worden de waterlopen aan de A58 verbreed en verdiept tot een waterberging.

De taluds van de waterberging worden voorzien van een oeverbescherming van Enkamat A20.

Door deze aanpassingen zijn de waterlopen voldoende ruim gedimensioneerd om de afvoer van regenwater te bergen en om de afvoer van het polderwater te waarborgen.

ad d en e dammen en buisleidingen

In de nieuw te graven secundaire waterloop aan de Veerhavenweg worden twee buisleidingen gelegd. Een buisleiding ter plaatse van de spoorwegovergang en het Buitenhavenpad. Onder de nieuwe aansluiting van de Veerhavenweg bij de verkeerlichten installatie aan de A58 wordt er een nieuwe buisleiding gelegd. De diameter van deze buisleiding bedraagt 800mm. De buisleidingen zijn voldoende gedimensioneerd, conform het beleid van het waterschap.

Er wordt een nieuwe kokerduiker gelegd onder een van de ontsluitingswegen van het bedrijventerrein. De duiker is noodzakelijk om de waterbergingen onderling te koppelen en de waterafvoer te garanderen van het plan en van de kern van Oost-Souburg. De duiker komt te liggen tegenover de bestaande koker duiker onder de A58. De nieuwe duiker is van gelijke afmetingen: breedte x hoogte 2000 x 1250 mm en wordt met de binnen onderkant van de buisleiding gelegd op het niveau van N.A.P. -2,50m. De taludbescherming tussen beide kokerduiker wordt uitgevoerd in een schraalbeton.

ad f lozingsconstructie

De hwa-riolering van het plan lost door middel van enkele aan te leggen lozingsconstructies op de secundaire waterlopen en waterpartijen.

De aan te brengen lozingsconstructies zijn zo geprojecteerd dat er een zekere doorspoeling plaats vindt van het oppervlaktewater.

ad g stuwconstructie

De waterpartijen van het plan worden gestuwd aangelegd gescheiden van het normale afwateringssysteem. Het waterpeil zal voorlopig ingesteld worden op N.A.P. -1,60m, gelijk aan het huidige waterpeil van het gebiedje tussen de Sloeweg, Veerhavenweg en de spoorlijn. Het waterpeil zal worden bepaald door een nieuw te plaatsen houten damwandstuw. Op termijn kan een hoger peil overwogen worden, wanneer er duidelijkheid is over de ontwikkeling van het gebiedje aan de spoorlijn. Bij de constructie van de stuw is rekening gehouden met deze toekomstige wijziging.

Beschrijving werkzaamheden Waterkeringen**Aanvraag**

De gemeente Vlissingen vraagt een watervergunning aan voor het aanleggen van waterberging en het graven/verleggen van watergangen ten behoeve van de aanleg van bedrijventerrein Souburg II, gelegen aan de noordzijde van de Buitenhaven Vlissingen.

Onderdeel van de nieuwe infrastructuur voor het bedrijventerrein Souburg II is een nieuwe rotonde waarop de Oosterhavenweg en de Westerhavenweg wordt aangesloten. De bestaande aansluiting van de Oosterhavenweg op de Westerhavenweg komt daarmee te vervallen. De Oosterhavenweg vormt de nieuwe ontsluiting voor de te realiseren Marinierskazerne.

Vergunningvereiste en -beleid

De werkzaamheden vinden deels plaats binnen de waterkeringszone (Waterstaatswerk en Beschermingszones A en B) van de primaire waterkering die langs de Buitenhaven ligt. De waterkering is in beheer bij het waterschap. Voor uitvoeren van de werkzaamheden en het realiseren van de werken binnen het Waterstaatswerk en de Beschermingszone A is ingevolge de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 een watervergunning vereist.

Het vergunningenbeleid is gericht op (1) het in stand houden van het waterkerend vermogen en (2) van de mogelijkheden om beheer en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en (3) het mogelijk maken van een onbelemmerde verzwaring van de waterkering.

Het vergunningenbeleid van het waterschap staat het realiseren van deze ontwikkeling niet in de weg mits de drie genoemde punten moet gewaarborgd zijn.

Beoordeling

De aantakking van de Oosterhavenweg op de rotonde kruist de waterkering op de huidige kerende hoogte ($\pm$ NAP+7,20m). Er worden geen verhoging of andere maatregelen aangebracht ten behoeve van een toekomstige dijkverzwaring. Dat is in het vooroverleg over deze ontwikkeling afgesproken tussen gemeente en waterschap.

In de waterkeringszone worden diverse werkzaamheden verricht zoals het aanleggen van wegen en van een waterberging (langs de Poortersweg in de beschermingszone A). Voorts wordt de bestaande drainkoffer die langs de binnentee van de dijk ligt ter plaatse van de Poortersweg, verlegd naar de zijkant van de nieuwe Poortersweg.

Voor de werkzaamheden in de beschermingszone B is geen watervergunning vereist.

Gedurende het stormseizoen (van 1 oktober tot 1 april) mag niet gegraven worden binnen het Waterstaatswerk.

Samenloop

De zeezijde van de waterkering (zeewaarts van de buitenkruinlijn) valt binnen het beheersgebied van Rijkswaterstaat (waterbeheerder van de Westerschelde) zodat er sprake is van samenloop. Het waterschap en Rijkswaterstaat hebben in onderling overleg bepaald dat het waterschap het bevoegd gezag is en de watervergunning verleent.

Rijkswaterstaat heeft per mail op 12 oktober 2018 medegedeeld dat:

Verzoek Waterschap Scheldestromen

Het Waterschap Scheldestromen heeft in het kader van samenloop conform artikel 6.17, derde lid, van de Waterwet aan Rijkswaterstaat Zee en Delta gevraagd om akkoord te gaan met de vergunningaanvraag door Gemeente Vlissingen voor het aanleggen van een waterberging en het graven/verleggen watergangen ten behoeve van de aanleg bedrijventerrein aan de Poortersweg te Vlissingen.

Advies Rijkswaterstaat Zee en Delta

De locatie van de werkzaamheden aan de Poortersweg liggen buiten de waterbeheergrenzen van Rijkswaterstaat Zee en Delta.

Hierdoor is er geen sprake van samenloop in het kader van de Waterwet.

Rijkswaterstaat Zee en Delta heeft geen bezwaar om de vergunning te verlenen aan Gemeente Vlissingen voor het aanleggen van een waterberging en het graven/verleggen watergangen ten behoeve van de aanleg bedrijventerrein aan de Poortersweg te Vlissingen.

De werkzaamheden op het perceel I 2331 grenst aan de A58. Als er gebruik wordt gemaakt van het waterstaatswerk in het WBR gebied van de A58 dan dient de gemeente Vlissingen nog een vergunning aan te vragen bij Rijkswaterstaat conform de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (WBR).

Eigendom

De gronden waarop de werkzaamheden plaatsvinden zijn deels eigendom van het waterschap (percelen Vlissingen C 2401, 2432, 2433 en K 590). Nagegaan zal worden of een privaatrechtelijke regeling getroffen moet worden voor het gebruik van waterschapseigendom. Daarover moet duidelijk bestaan voordat van de watervergunning gebruik gemaakt kan worden.

CONCLUSIE

Uit het onderzoek, ingesteld naar de bij de vergunningverlening betrokken belangen, is gebleken dat de handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het watersysteem zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Op grond hiervan is de handeling onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.


BESLUIT


Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012, de Algemene wet bestuursrecht en de hiervoor vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur:

aan de gemeente Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen (hierna: vergunninghouder) de gevraagde vergunning te verlenen voor de aanleg van bedrijventerrein Poortersweg te Vlissingen, onder de bij deze beschikking behorende voorschriften.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital 'B' with a horizontal line extending to the left.



Waterschap **Scheldestromen**

VOORSCHRIFTEN

Behorend bij vergunning documentnummer: 2018033184

Algemene voorschriften

1. De vergunninghouder meldt het begin van de werkzaamheden tenminste 3 werkdagen van tevoren bij de opzichter van de afdelingen Waterbeheer en Waterkeringen, werkgebied Walcheren, de heer J.S. Boogert (waterbeheer) en de heer A. Simonse (waterkeringen), telefoonnummer beiden 088-2461000 (hierna: de opzichter).
2. Alle deze vergunning betreffende werken worden uitgevoerd en onderhouden op kosten van de vergunninghouder en volgens aanwijzing van de opzichters.
3. Ingeval tijdens de uitvoering blijkt dat het noodzakelijk is dat er wijzigingen aan de vergunde werken moeten worden uitgevoerd dienen deze met toestemming van de opzichters te worden gerealiseerd.
4. De vergunninghouder meldt de oplevering van de werken of het beëindigen van de werkzaamheden tenminste 3 werkdagen van tevoren aan de opzichters.
5. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
6. De werken dienen binnen 24 maanden na verzending te zijn voltooid.

Voorschriften voor handelingen in het watersysteem

1. De door het uitvoeren, gebruiken, onderhouden en (eventueel) opruimen van de werken veroorzaakte stagnatie in de waterdoor- en afvoer, c.q. afwatering van nevenliggende percelen, wordt onmiddellijk opgeheven alles tot genoegen van de opzichter.
2. De vergunninghouder dient voordat tot uitvoering van de werken wordt overgegaan aan het waterschap telefonisch/schriftelijk kenbaar te maken, wie namens hem optreedt als contactpersoon voor de uitvoering van de werken.
3. De verantwoordelijkheid van het ontwerp, de aan te brengen constructies en de stabiliteit ervan berust bij de vergunninghouder.

Tekeningen

4. De werken dienen te worden uitgevoerd conform de bij de aanvraag overlegde tekeningen van Arcadis, nummer CTP-BT-0-DES-1001, CTP-BT-0-DES-1002, CTP-BT-0-DES-1003, CTP-BT-0-DES-1004, CTP-BT-0-DES-1005, CTP-BT-0-DES-1006, CTP-BT-0-DES-1007, CTP-BT-0-DES-1008, CTP-BT-0-DES-1009, CTP-BT-0-DWP-2001, CTP-BT-0-DWP-2002, CTP-BT-0-DET-3001, versie D, gedateerd 29 augustus 2018, een en ander met inachtneming van de hieronder genoemde wijzigingen c.q. aanvullingen.

VOORSCHRIFTEN WATERKERINGEN

Voorschriften voor een waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken.

1. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit mogen alleen gecertificeerde bouwstoffen (ook voor de grondaanvullingen) worden toegepast.
2. Uitkomende grond kan gedurende de werkzaamheden ter plaatse opgeslagen worden. De eventueel overtollige grond en de voor het aanvullen ongeschikte grond dient te worden afgevoerd door en op kosten van de vergunninghouder. Tekortkomend aanvullingsmateriaal dient te worden bijgeleverd door de vergunninghouder en moet voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit (grond moet voldoen aan de maximale waarde van de bodemklasse 'achtergrondwaarde 2000' (=schone grond) met een maximaal percentage bodemvreemd materiaal van 20%). Met instemming van het bevoegd gezag in het kader van het Besluit bodemkwaliteit kan hier onder voorwaarden van afgeweken worden.
3. Het afhakken van boomwortels en takken en het snoeien van bomen, struiken en heggen alsmede het verwijderen van bomen, struiken en heggen is niet toegestaan.

4. Tussen zonsondergang en zonsopkomst mogen geen ontgravingen worden verricht en geen bekledingen of verhardingen worden opgebroken.
5. Indien verplaatsing/verwijdering noodzakelijk is vanuit het waterkeringbelang en/of aanpassing van de waterkering dan dient hetgeen waarvoor vergunning verleend is op kosten van de vergunninghouder per direct te worden verplaatst/verwijderd.
6. Gedurende het tijdvak van 1 oktober tot 1 april mogen geen graafwerkzaamheden in de waterkering en beschermingszone plaatsvinden.
7. Voordat van de watervergunning gebruik gemaakt kan worden moet duidelijk zijn of een privaatrechtelijk getroffen moet worden voor het gebruik van waterschapseigendom.
8. De waterkering moet te allen tijde bereikbaar zijn voor het waterschap.
9. Aanvrager zorgt dat de drainage in de teen van de dijk en de afvoeren onderdoor de weg intact blijven dan wel worden vernieuwd.
10. Aanvrager zorgt tevens voor een goede afvoer van het oppervlaktewater van de waterpartij waarop de drains uitkomen. Waterpeil van de sloot/waterpartij onder de onderkant van de drainage.
11. Het vergunde is in beheer en onderhoud bij de vergunninghouder.

VOORSCHRIFTEN WATERBEHEER

Voorschriften voor het aanleggen van een dam en buisleidingen

1. De betonbuizen, type Mof-Spie, moeten voldoen aan de kwaliteitseisen genoemd in NEN-EN 916 en NEN 7126 voor ronde rioolbuizen kwaliteit I van ongewapend beton met rubberringverbinding.
2. Voordat de buizen worden gelegd, dient de in de waterloop aanwezige modder, c.q. slappe grond te worden verwijderd en te worden vervangen door zand; daarnaast dienen de buisleidingen met een inwendige doorsnede vanaf 700 mm te worden gefundeerd op een slakkenzandbed dikte van minimaal 30 cm.
3. De buizen moeten horizontaal in een rechte lijn en in de as van de waterloop worden gelegd en door middel van rubberringen sluitend aan elkaar worden verbonden.
4. De buizen dienen zodanig te worden gelegd dat de mof tegen de stroomrichting van het water wordt gelegd.
5. Pas nadat de voren omschreven werken door de opzichter van het waterschap zijn opgenomen en goedgekeurd, wordt de waterloop aangevuld met schone grond die voldoet aan de eisen die gesteld worden in het Besluit bodemkwaliteit (geen puin of afval), waarbij de taluds van de dam, onder helling van 1:1,5 worden afgewerkt en ingezaaid worden met graszaad van het mengsel "Natuurlijk 2".
6. Het onderhoud van de dam, inclusief de buisleiding berust bij de vergunninghouder.

Voorschriften voor het opruimen van een dam

1. De bestaande dam moet volledig worden opgeruimd en de waterloop dient in de oorspronkelijke staat te worden teruggebracht, waarbij de taluds worden afgewerkt en ingezaaid met graszaad van het mengsel "Natuurlijk 2" volgens aanwijzingen van de opzichter en dat bij onvoldoende grasgroei de taluds opnieuw worden ingezaaid.

Voorschriften voor het aanleggen van een rechthoekige duiker

1. De aan te brengen duiker dient deugdelijk te worden gefundeerd, waarbij rekening wordt gehouden met de ondergrond en de belasting van en boven de duiker.
2. De duikerelementen, type mof-spie, in de waterloop worden in een rechte lijn aangebracht.
3. De afmetingen zijn minimaal; breedte x hoogte 2000 x 1250 mm. De buisleiding wordt met de binnen onderkant van de buisleiding gelegd op het niveau van N.A.P. -2,50m.
4. De rechthoekige duiker dient te worden voorzien aan de instroom- en uitstroomzijde van een taludbeëindiging en een schotbalkspinning. De schotbalkspinningen dienen minimaal 1 meter buiten de duikerelementen te worden gepositioneerd.

5. De duikerelementen worden aangebracht conform de fabrieksvoorschriften.
6. De fabricage tekeningen dienen vooraf ter goedkeuring aan het waterschap te worden voorgelegd.

Voorschriften voor het graven van een waterloop

1. De taluds van de te graven/verbreden waterloop dienen onder een helling van 1:2 of flauwer te worden afgewerkt.
2. De bodembreedte van de waterloop dient minimaal 0,50 m te zijn.
3. De taluds dienen te worden ingezaaid met graszaad met het mengsel "Natuurlijk 2". Bij onvoldoende grasgroei dienen de taluds opnieuw te worden ingezaaid.
4. Indien in de taluds een veenlaag wordt aangetroffen, dan dient deze veenlaag te worden ontgraven tot een diepte van 50 cm onder de nieuwe taludlijn. Hierna dient een kleibekleding te worden aangebracht van minimaal 50 cm dikte.
5. De nieuw te graven waterloop dient eerst te worden gegraven, voordat de waterloop wordt gedempt.
6. De te graven waterloop moet in goede aansluiting worden gebracht met de bestaande waterlopen.
7. Indien blijkt dat de taluds geen stand houden, dan dient een deugdelijke oevervoorziening te worden aangebracht of de waterloop te worden hergeprofileerd en opnieuw ingezaaid, in overleg met het waterschap.
8. Voor bovengenoemd voorschrift geldt een onderhoudstermijn van 3 jaar na oplevering.

Voorschriften voor het dempen van een waterloop

1. De waterloop moet gedempt worden met schone grond die voldoet aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit (geen puin of afval), waarbij de taluds van de demping, onder een helling van 1:2 worden afgewerkt. De helling dient te worden ingezaaid met graszaad van het mengsel "Natuurlijk 2" en dient bij onvoldoende grasgroei opnieuw te worden ingezaaid.
2. In de directe omgeving van de te dempen waterloop wordt een waterloop gegraven of de bestaande waterloop wordt verbreed tot zodanige afmetingen dat daarmee het verlies aan waterbergend vermogen in de polder wordt gecompenseerd.
3. Voordat met het dempen wordt begonnen, dient de in de waterloop aanwezige modder, c.q. slappe grond te worden verwijderd.

Voorschriften voor een oevervoorziening Enkamat

1. De oevervoorziening dient te bestaan uit een Enkamat A20, de Enkamat dient tegen de stroomrichting van het water te worden gelegd met een overlapping van minimaal 30 cm.
2. De bovenzijde van de Enkamat dient in het talud te worden voorzien van een kielspit.

Voorschriften voor een stortebed

1. Het stortebed dient te bestaan uit 20 cm schraalbeton.
2. Het stortebed wordt aangebracht op een kunststoffilterdoek bestaande uit type Geolon-PP 15 of gelijkwaardig. Hierop wordt een laag van 20 cm schraalbeton, cementgehalte 100 kg/m³, categorie 1A aangebracht.
3. Het stortebed wordt opgesloten door een steunconstructie bestaande uit een hardhouten FSC-plank dik 20 x 200 mm, ondersteund door (verticale) hardhouten perkoenpalen, dikteklasse 8/10, lang 1,20 m, h.o.h. 50 cm.

Voorschriften voor het aanbrengen van een lozingsconstructie

1. De voorkant van de afvoerleiding en de aan te brengen taludbescherming mogen niet buiten de bestaande taludlijn van het ontvangende oppervlaktewater uitsteken.
2. Direct onder de uitmonding dient tot in de waterlijn een taludbescherming te worden aangebracht.
3. Het lozingswerk moet in goede staat worden aangebracht en onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat beschadigingen en/of verzakkingen van het lozingswerk en/of het talud

en/of taludbescherming direct worden hersteld door en op kosten van de houder van het lozingswerk.


4. Indien de eigenaar en/of gebruiker bovenstaande voorschriften niet nakomt kan het waterschap de noodzakelijke maatregelen op kosten van de eigenaar en/of belanghebbende houder van het lozingsmiddel uitvoeren.
5. De eigenaar en/of de gebruiker van het lozingswerk is zelf verantwoordelijk voor het in stand houden en het vrij laten afstromen van het te lozen water in het watersysteem.
6. Indien het lozingswerk geen functie meer vervult, dan moet deze worden verwijderd en dient het talud in de oorspronkelijke staat worden hersteld.

Voorschriften voor het plaatsen van een stuw

1. De te plaatsen stuw dient te bestaan uit een damwand, de constructie van de stuw en maatvoering heeft vooraf de goedkeuring van het waterschap.
2. De damwand dient aan weerszijden van de stuw minimaal 1 meter in het talud door te lopen ter voorkoming van achterloopsheid en de damwandplanken dienen minimaal 2/3 in de vaste bodem te staan.
3. De damwand en de stuwconstructie dienen volledig waterdicht en tweezijdig waterkerend te zijn.
4. De damwand van de stuw dient, verticaal, in een rechte lijn aansluitend, haaks op de watergang te worden geplaatst.
5. De damwandplanken dienen een breedte te hebben van minimaal 0,20 m en gemiddeld van 0,25 m.
6. De damwanden dienen te worden uitgevoerd in azobé dik minimaal 6 cm volledig waterdicht en dient tweezijdig waterkerend te zijn.
7. De stuwconstructie dient te voldoen aan de geldende arbo-eisen.

Voorschriften voor beschermingszones

1. De beschermingszone dient bereikbaar te zijn voor de machines die het waterschap hiervoor inzet.
2. Indien de beschermingszone wordt voorzien van een pad dan moet deze minimaal 12 ton aslast kunnen dragen. Leidingen dienen op voldoende diepte te worden aangelegd.
3. Eventuele hellingen van de beschermingszone mogen in de dwarsrichting niet steiler te zijn dan 1:20 en in de lengterichting niet steiler te zijn dan 1:8.
4. De beschermingszone dient zich tenminste 50 centimeter boven het zomerpeil te bevinden.
5. De beschermingszones langs de waterlopen dienen te worden vrijgehouden van obstakels.



Waterschap **Scheldestromen**

MEDEDELINGEN

Behorend bij vergunning documentnummer: 2018033184

Procedure

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een bezwaarschrift worden ingediend binnen zes weken na verzending van dit besluit.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- d. een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- a. de naam en het adres van de verzoeker;
- b. de dagtekening;
- c. vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van het besluit;
- d. de gronden van het verzoek (motivering).

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Privaatrechtelijke toestemming

Zonodig zal het waterschap vergunninghouder benaderen teneinde de privaatrechtelijke aspecten verbonden aan het gebruik van deze vergunning te regelen.

Overige vergunningsvereisten

Voorts wordt de aandacht gevestigd op de omstandigheid dat naast de in bovenstaande beschikking verleende vergunning voor de handelingen waarop bovenstaande vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning vereist kan zijn op grond van andere wettelijke bepalingen dan die op grond waarvan deze vergunning is verleend.

Inzage vergunning

Het originele exemplaar van deze vergunning met bijbehorende tekening moet steeds aan de ambtenaar van het waterschap op zijn verzoek kunnen worden getoond.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid van de Waterwet kan het dagelijks bestuur van het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Indien de noodzaak voor het vergunde komt te vervallen, kan het dagelijks bestuur van het waterschap de vergunning intrekken en dient het vergunde te worden opgeruimd of te worden verwijderd. Indien het vergunde moet worden vervangen dan dient een nieuwe vergunning te worden aangevraagd. De vergunningsaanvraag wordt dan getoetst aan de dan geldende regelgeving en het dan geldend beleid.

Rechtsopvolging

Van iedere overgang van de vergunning naar rechtverkrijgenden moet op grond van artikel 6:24, tweede lid Waterwet binnen vier weken na de overgang mededeling worden gedaan aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen.

Expeditie:

mail: leo.tromp@rws.nl

[lege A4 t.b.v. dubbelzijdig afdrukken]