

TREKPONTJE VELDWETERING

- aanlanding aan zuidzijde (Broekhuijse)

VELDWETERING (actuele breedte op waterlijn ter plaaste van trekpontje 16.00 meter);

- actueel doorstromingsprofiel in legger 7.50 meter;
- toekomstig vereist doorstromingsprofiel 12.00 meter;
- vereiste waterdiepte volgens legger 1.50 meter;

Verdiepen/ontgraven naar -0.70 waterpeil

NVO nog niet aangelegd.
Mogelijkheden bezien. van opnemen in AGV regeling
Indien niet (meer) inpasbaar
NVO in dit project opnemen.

damwand 4000 x 200 x 45 mm
FSC hardhout
Met gording en deksloof
Aan te brengen lengte ca. 6.00 m1

NVO nog niet aangelegd.
Mogelijkheden bezien voor opnemen in AGV regeling
Indien niet (meer) inpasbaar NVO in dit project opnemen.

Stootrand "Tre"
Antracietgrijs
4st 750 x 90 x 45 mm

Raster: type betongaasmat over een lengte van circa 5.00 meter
palen tamme kastanje 2.50 m
kopmaat 120 mm
h.o.h. 2.50 m
bovenzijde 1.15 meter + maaiveld
gaasmat draaddikte 6 mm
maaswijdte 100 x 100 mm
1.00 meter hoog
0.10 meter boven maaiveld voor onder langs maaien
topplank inlands eik 140 x 24 mm kopmaat
topplank min. 5 cm overlap op betongaasmat

FSC hardhouten dek:
"Safe Grip - antislip"
Planken 1200 x 140 x 45 mm
eenzijdige leuning op zuidzijde
onderstel:
palen FC hardhout 6000 x 100 x 100 mm hoh 2.00m
balklaag FSC150 x 50 mm

1.20 m

zelfsluitend klaphekje
naar buiten openslaand
t.b.v. veekering

zelfsluitend klaphekje
aansluitend in raster
naar buiten openslaand
t.b.v. veekering

damwand 4000 x 200 x 45 mm
met gording, deksloof en hoekopsluiting
lengte 3.50 m1

Bestaande oeversrand

Slootbreedte in actuele situatie
5.25 m op waterlijn

0 50 100 150 cm

GWV-trekpontje Veldwetering
aanlanding zijde Broekhuijse