

Ontvanger	: 8 woningen	Waarneemhoogte [m]	: 5.0
Omschrijving	: nieuwe woningbouw		
Rijlijn	: Raadhuislaan		
Wegdekhoogte [m]	: 0.00	Afstand horizontaal [m]	: 8.00
Verhardingsbreedte [m]	: 2.50	Afstand schuin [m]	: 9.06
Bodemfactor [-]	: 0.47	Afstand kruispunt [m]	: 0.00
Objectfractie [-]	: 0.20	Afstand obstakel [m]	: 0.00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 9a - Gewone elementenverharding (30km/h)		
		Q_etmaal	: 615.00
		% Daguur	: 7.00
		% Avonduur	: 3.75
		% Nachtuur	: 0.70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C wegdek	E dag	E avond	E nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	97.90	97.90	97.90	30	4.00	63.12	60.41	53.12
3	Middelzware Motorvoert...	2.00	2.00	2.00	30	4.00	54.79	52.08	44.79
4	Zware Motorvoertuigen	0.10	0.10	0.10	30	4.00	44.98	42.27	34.98
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			63.77	61.06	53.77
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0.30	LAeq, dag	: 52.89
C_zichthoek	: 0.00	LAeq, avond	: 50.18
D_afstand	: 9.57	LAeq, nacht	: 42.89
D_lucht	: 0.07	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 1.32	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 53
D_meteo	: 0.21	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 48

Rijlijn : Raadhuisplein

Wegdekhoogte [m]	: 0.00	Afstand horizontaal [m]	: 8.00
Verhardingsbreedte [m]	: 3.00	Afstand schuin [m]	: 9.06
Bodemfactor [-]	: 0.39	Afstand kruispunt [m]	: 0.00
Objectfractie [-]	: 0.40	Afstand obstakel [m]	: 0.00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 9a - Gewone elementenverharding (30km/h)		

Q_etmaal	: 5200.00
% Daguur	: 6.50
% Avonduur	: 3.75
% Nachtuur	: 1.00

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	95.00	95.00	95.00	30	4.00	71.94	69.55	63.81
3	Middelzware Motorvoert...	4.00	4.00	4.00	30	4.00	66.75	64.36	58.62
4	Zware Motorvoertuigen	1.00	1.00	1.00	30	4.00	63.93	61.54	55.80
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			73.58	71.20	65.46
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0.60	LAeq, dag	: 63.24
C_zichthoek	: 0.00	LAeq, avond	: 60.85
D_afstand	: 9.57	LAeq, nacht	: 55.11
D_lucht	: 0.07	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 1.09	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 64
D_meteo	: 0.21	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 59

Rijlijn : Raadhuisplein

Wegdekhoogte [m]	: 0.00	Afstand horizontaal [m]	: 8.00
Verhardingsbreedte [m]	: 3.00	Afstand schuin [m]	: 9.06
Bodemfactor [-]	: 0.39	Afstand kruispunt [m]	: 0.00
Objectfractie [-]	: 0.40	Afstand obstakel [m]	: 0.00
Zichthoek [grad]	: 64		
Wegdektype [-]	: 9a - Gewone elementenverharding (30km/h)		

Q_etmaal	: 5200.00
% Daguur	: 6.50
% Avonduur	: 3.75
% Nachtuur	: 1.00

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lichte Motorvoertuigen	95.00	95.00	95.00	30	4.00	71.94	69.55	63.81
3	Middelzware Motorvoert...	4.00	4.00	4.00	30	4.00	66.75	64.36	58.62
4	Zware Motorvoertuigen	1.00	1.00	1.00	30	4.00	63.93	61.54	55.80
5	Bromfietsen	0.00	0.00	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totaal	100.00	100.00	100.00			73.58	71.20	65.46
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 0.60	LAeq, dag	: 60.26
C_zichthoek	: -2.98	LAeq, avond	: 57.87
D_afstand	: 9.57	LAeq, nacht	: 52.13
D_lucht	: 0.07	Aftrek Art. 110g [dB]	: 5
D_bodem	: 1.09	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 61
D_meteo	: 0.21	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 56