IL-SCAN **Indicatieve berekening geluidniveaus**

Gebruikersnaam: Gemeente Tytsjerksteradiel
Bedrijf: Iedyk 10 Wânswert / Tergracht 7
Beoordelingspunt:
Beoordelingshoogte h_o [m]: 1,5
Bodem ontvangergebied B_o: zacht
Gevelreflectie Cg: exclusief

geluidbron	bronsterkte L_W [dB(A)]	correctie bronsterkte [dB(A)]	bron-hoogte h_b [m]	aantal bronnen n [-]	afstand r_i [m]	ligging bron	bedrijfsduur per bron dag [uren]	avond [uren]	nacht [uren]	imm. niv. $L_i - C_m$ [dB(A)]	langtijdgem. deelgeluidniveau $L_{Aeq,LT}$ dag [dB(A)]	avond [dB(A)]	nacht [dB(A)]	etmaal [dB(A)]
tractor rustig rijdend	102		1,5	2	85,0	half afge	1,50	0,15	0,15	48,4	39,4	34,1	31,1	
laadschop 100 kW	105		1,5	1	160,0	half afge	1,50	0,15	0,15	43,1	34,0	28,8	25,8	
personenauto	90		1,5	9	85,0	half afge	0,02	0,01	0,02	42,9	15,2	16,9	16,9	
middelzware vrachtwagen tot 20 km/uur	103		1,5	3	85,0	half afge	0,02	0,02	0,02	51,2	23,4	28,2	25,1	
zware vrachtwagen 10 - 20 km/uur	104		1,5	3	85,0	half afge	0,02	0,02	0,02	52,2	24,4	29,2	26,1	
condensor melkkoeling	85		1,5	1	97,0	afgesch	12,00	4,00	8,00	21,2	21,2	21,2	21,2	
uitlaat melkmachine	90		1,5	1	97,0	afgesch	2,00	2,00	2,00	26,2	18,4	23,2	20,2	
ventilator stal A *)						afgesch								
ventilator stal B *)						afgesch								
ventilator stal C *)						afgesch								
ventilator stal D *)						afgesch								
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ [dB(A)]											40,8	37,2	34,3	44,3 (n)