

Inhoudsopgave

BIJLAGE I. VOORSCHRIFTEN MILIEU	2
Milieu.....	2
1. Algemeen	2
2. Afval	3
3. Afvalwater	4
4. Energie.....	6
5. Bodem	8
6. Geluid en trillingen.....	8
7. Opslag verpakte gevaarlijke stoffen	10
8. Opslag gassen in tanks.....	10
BIJLAGE II. VOORSCHRIFTEN OVERIGE ACTIVITEITEN	12
1. BOUWEN	12
1.1 Algemeen.....	12
1.2 Voorwaarden infiltratie van hemelwater omgevingsvergunning	12
1.3 Procedure werkzaamheden.....	12
Procedurele overwegingen	14
Inhoudelijke overwegingen	19
Bijlage: Begrippen	38

BIJLAGE I VOORSCHRIFTEN MILIEU

Milieu

1. ALGEMEEN

1.1. Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

- 1.1.1. De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.1.2. Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.
- 1.1.3. Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven moet een doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden. Hiertoe moet een ongediertebestrijdingsplan binnen de inrichting aanwezig zijn.
- 1.1.4. Tijdens het in bedrijf zijn van de inrichting moet personeel aanwezig zijn dat voor controle- en registratiewerkzaamheden is geïnstrueerd.

1.2. Instructies

- 1.2.1. De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.
- 1.2.2. De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aan wijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

1.3. Meldingen en wijzigingen vergunninghouder

- 1.3.1. De vergunninghouder moet direct nadat de vergunning in werking is getreden schriftelijk naam en telefoonnummer opgeven aan het bevoegd gezag van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan worden opgenomen. Als deze gegevens wijzigen moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.
- 1.3.2. Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste 14 dagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.
- 1.3.3. Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.
- 1.3.4. Indien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet als bedoeld in artikel 17.1 Wet milieubeheer dient hiervan conform artikel 17.2 Wet milieubeheer zo spoedig mogelijk mededeling te worden gedaan aan gemeente Boxmeer. In

aanvulling op het bepaalde in artikel 17.2 Wet milieubeheer dient de vergunninghouder deze mededeling onverwijld schriftelijk te bevestigen.

1.4. Registratie

- 1.4.1. Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:
- alle overige voor de inrichting geldende omgevingsvergunningen en meldingen voor de activiteit milieu;
 - de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
 - de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoudsbeurten en/of metingen;
 - de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik;
 - de registratie van de gegevens zoals bedoeld in voorschrift 3.3.1 van deze vergunning;
 - meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van datum, tijdstip en genomen maatregelen;
 - registratie van calamiteiten en morsingen van bodembedreigende stoffen onder vermelding van datum, hoeveelheid, locatie en genomen maatregelen;
 - registratie van klachten van derden omtrent milieuaspecten en daarop ondernomen acties.
- 1.4.2. De documenten genoemd in het vorige voorschrift moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.
- 1.4.3. Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.

1.5. Bedrijfsbeëindiging

- 1.5.1. Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de - te beëindigen - activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieuhygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.
- 1.5.2. Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

2. AFVAL

2.1. Afvalscheiding

- 2.1.1. Vergunninghouder is verplicht de volgende, binnen de inrichting vrijkomende, afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:
- de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere afvalstoffen;
 - accu's;
 - afval uit de vetafscheider;
 - organisch materiaal (afgekeurd deeg);
 - papier en karton;

- elektrische en elektronische apparatuur;
 - folie;
 - restafval.
- 2.1.2. Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaarlijke afvalstoffen die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden en bij het verwijderen van gemorste dieselolie, smeerolie en hydraulische olie, moeten worden bewaard in vloeistofdichte en afgesloten emballage die bestand tegen inwerking van de betreffende afvalstoffen.

2.2. Opslag van afvalstoffen

- 2.2.1. De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.
- 2.2.2. De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat:
- niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
 - het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
 - deze tegen normale behandeling bestand is;
 - deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.

3. AFVALWATER

3.1. Lozingseisen bedrijfsafvalwater

- 3.1.1. De hoeveelheid te lozen effluent afkomstig van de voorzieningen zoals genoemd in dit voorschrift onder 3.2 mag niet meer bedragen dan 96 m³ per etmaal.
- 3.1.2. Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar vuilwaterriool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar vuilwaterriool of de bij een zodanig openbaar vuilwaterriool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur;
 - de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar vuilwaterriool of een zuiveringstechnisch werk;
 - de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt.
- 3.1.3. De in paragraaf 3.2 bedoelde voorzieningen en de in de aanvraag vermelde zuiveringstechnische voorzieningen moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met deskundigheid en zorg worden behandeld.

3.2. Voorzieningen ten behoeve van de meting en bemonstering van het afvalwater

- 3.2.1. Het vethoudende bedrijfsafvalwater wordt voorafgaand aan de vermenging met ander niet-vethoudend afvalwater geleid door een vetafscheider en slibvangput die voldoen aan en worden gebruikt conform NEN-EN 1825-1 en 2. In afwijking van NEN-EN 1825-1 en 2 kan met een lagere frequentie van het ledigen en reinigen dan daarin vermeld worden volstaan, indien een lagere frequentie geen nadelige gevolgen heeft voor het doelmatig functioneren van de afscheider.
- 3.2.2. Na elke lediging moet de vetafscheider met slibvanger direct volledig gevuld worden met schoon water.

- 3.2.3. Het te lozen effluent afkomstig van de voorzieningen zoals genoemd in voorschrift 3.2.1 wordt via controlevoorzieningen geleid die geschikt zijn voor steekbemonstering. Deze voorzieningen moet te allen tijde goed bereikbaar en toegankelijk zijn.
- 3.2.4. De hoeveelheid te lozen effluent afkomstig van de voorzieningen zoals genoemd in voorschrift 3.2.1, moet kunnen worden vastgesteld met een nauwkeurigheid van tenminste 95%.

3.3. Meting en bemonstering van het afvalwater

- 3.3.1. De hoeveelheid te lozen effluent afkomstig van de voorzieningen zoals genoemd in voorschrift 3.2.1, moet worden gemeten waarbij het debiet per etmaal wordt geregistreerd.
- 3.3.2. De registratiegegevens zoals bedoeld in voorschrift 3.3.1 worden ten minste vijf jaar bewaard en gedurende die periode ter beschikking van de toezichthouder gehouden.

3.4. ABM-toets (Algemene Beoordelings Methodiek 2016, maart 2016)

- 3.4.1. Wijzigingen in gebruik van toe te passen hulpstoffen, chemicaliën en/of middelen, die mogelijk in het afvalwater terecht komen, moeten alvorens ze worden geloosd volgens de ABM 2016 worden getoetst.
- 3.4.2. Het in gebruik nemen van nieuwe stoffen, voor zover deze in het te lozen afvalwater kunnen voorkomen, die conform de ABM 2016 vallen onder een saneringsinspanning "Z", is niet toegestaan.
- 3.4.3. Het in gebruik nemen van nieuwe stoffen, voor zover deze in het te lozen afvalwater kunnen voorkomen, die conform de ABM 2016 vallen onder een saneringsinspanning "A", is niet zonder schriftelijke toestemming van het bevoegde gezag toegestaan.
- 3.4.4. De volgende gegevens met betrekking tot de onder 1 en 3 van dit voorschrift bedoelde stoffentoets moeten worden vastgelegd c.q. overgelegd voor goedkeuring:
 - a. De waterbezwaarlijkheid en de saneringsinspanning ("A", "B" en "C") met de stofgegevens op basis waarvan ABM 2016 kan worden uitgevoerd;
 - b. een omschrijving van de wijze waarop de toets is doorlopen;
 - c. de te verwachten hoeveelheid van deze stof in het afvalwater;
 - d. een opgave van de datum van het in gebruik nemen van de stof;
 - e. een omschrijving van het proces waarbij de stof vrijkomt;
 - f. een concrete omschrijving van de maatregelen passend bij de saneringsinspanning.
- 3.4.5. Maatregelen zoals onder f bedoeld, moeten voordat lozing plaatsvindt, zijn getroffen.
- 3.4.6. Uiterlijk 5 jaar na het inwerkingtreden van deze vergunning, indien van toepassing, rapporteert de vergunninghouder aan het bevoegde gezag voor de stoffen met een waterbezwaarlijkheid, die gekoppeld is aan saneringsinspanning "A", over:
 - a. de mate waarin deze stoffen op de riolering worden geloosd;
 - b. de mogelijkheden om emissies van deze stoffen te voorkomen dan wel, indien dat niet mogelijk is, te beperken. Hierbij moet het verwachte milieurendement en de kosten, de ontwikkeling van toe te passen nieuwere technieken, die als BBT worden gekwalificeerd, mede worden betrokken;
 - c. de te treffen maatregelen, inclusief termijnen.

3.4.7. De rapportage en de treffen maatregelen, zoals genoemd in onder 5 van dit voorschrift behoeven de goedkeuring van het bevoegde gezag.

ABM 2016 Middel KOR 06

3.4.8. Uiterlijk 3 maanden na het inwerkingtreden van deze vergunning overlegt vergunninghouder aan het bevoegde gezag voor het middel KOR 06 de volgende gegevens:

- a. De waterbezwaarlijkheid en de saneringsinspanning ("Z", "A", "B" en "C") met de stofgegevens op basis waarvan ABM 2016 kan worden uitgevoerd;
- b. een omschrijving van de wijze waarop de toets is doorlopen;
- c. de te verwachten hoeveelheid van deze stof in het afvalwater;
- d. een opgave van de datum van het in gebruik nemen van de stof;
- e. een omschrijving van het proces waarbij de stof vrijkomt;
- f. een concrete omschrijving van de maatregelen passend bij de saneringsinspanning.

3.4.9. Maatregelen zoals onder f bedoeld, moeten voordat lozing plaatsvindt, zijn getroffen.

3.4.10. De rapportage zoals bedoeld in voorschrift 3.4.6 is ook voor het middel KOR 06 van toepassing indien uit de toets onder 1 van dit voorschrift blijkt dat saneringsinspanning "A" van toepassing is.

3.4.11. Uiterlijk 5 jaar na het inwerkingtreden van deze vergunning, indien voor KOR 06 saneringsinspanning "Z" van toepassing is, rapporteert vergunninghouder het volgende:

- a. de gemaakte vorderingen ten aanzien van de emissiebeperking van KOR 06;
- b. de te treffen maatregelen, inclusief termijnen, met als doel te komen tot minimalisatie van de emissie van KOR 06;

Vervolgens rapporteert vergunninghouder aan het bevoegde gezag, volgens een vijfjarencyclus, na de eerste rapportage.

3.4.12. In de rapportage, zoals genoemd in voorschrift 3.4.11, moet bij de beoordeling op de saneringsinspanning, het verwachte milieurendement en de kosten, de ontwikkeling van toe te passen nieuwere technieken, die als BBT worden gekwalificeerd, mede worden betrokken.

3.4.13. De rapportages en de treffen maatregelen, zoals genoemd in onder 1 en 4 van dit voorschrift behoeven de goedkeuring van het bevoegde gezag.

3.4.14. Om de lozing van de volgens de ABM getoetste stoffen te beperken, worden de volgende maatregelen en werkwijzen aangehouden:

- er wordt in redelijkheid droog voorgereinigd;
- de instructies van de chemieleveranciers (b.v. inzake doseringen) worden opgevolgd;
- er wordt niet vaker gereinigd dan nodig is;
- van de centrale reinigingsinstallatie wordt 2 maal per jaar de concentratie reinigings- en desinfectiemiddel gemeten en gekalibreerd;
- door met warm water te reinigen is minder reinigingsmiddel nodig;
- door met een hoge drukspuit te reinigen is minder water en reinigingsmiddel nodig.

4. ENERGIE

4.1.1. Binnen 6 maanden nadat deze beschikking in werking is getreden én vervolgens ten minste elke vier jaar, moet een rapportage van een

energiebesparingsonderzoek, zoals bedoeld in voorschrift 4.1.2, ter instemming aan het bevoegd gezag worden overgelegd. De vierjaarlijkse cyclus (her)start vanaf het moment dat het (nieuwe) energiebesparingsonderzoek is uitgevoerd.

- 4.1.2. Het energiebesparingsonderzoek heeft tot doel om de rendabele en technisch haalbare energie-efficiënte maatregelen te identificeren.
De rapportage moet ten minste de volgende gegevens bevatten:
- a) een beschrijving van de processen, faciliteiten en gebouwen (eventueel per bedrijfsonderdeel);
 - b) een beschrijving van de energiehuishouding, dat wil zeggen een overzicht van de energiebalans van de totale inrichting met een toedeling van ten minste 90% van het totale energiegebruik aan individuele installaties en (deel)processen;
 - c) een overzicht van alle maatregelen (technieken en voorzieningen) ook op het gebied van de toepassing van duurzame energie, die in de branche als beste beschikbare techniek kunnen worden beschouwd en mogelijk rendabel zijn, vastgesteld voor de installaties en (deel)processen die volgens de energiehuishouding tezamen ten minste een 90% bijdrage in het totale verbruik hebben. Als er dergelijke maatregelen zijn, die niet zijn onderzocht, dan wordt de reden daarvan in de rapportage gemotiveerd;
 - d) per maatregel (techniek/voorziening):
 - de jaarlijkse energiebesparing;
 - de (meer) investeringskosten;
 - de verwachte economische levensduur;
 - de jaarlijkse besparing op de energiekosten op basis van de energietarieven die tijdens het onderzoek gelden;
 - de te behalen CO₂-reductie;
 - een schatting van eventuele bijkomende kosten en baten anders dan samenhangende met energiebesparing en de onderbouwing en de conclusie dat de maatregel rendabel of niet rendabel is;
 - een overzicht van mogelijke organisatorische maatregelen (waaronder bedieningsinstructies) en goodhousekeeping maatregelen (waaronder onderhoud) die leiden tot energiebesparing;
 - een planning wanneer (ten minste) de uit het energiebesparingsonderzoek voortvloeiende rendabele maatregelen worden uitgevoerd.
 - e) een overzicht van mogelijke organisatorische maatregelen (waaronder bedieningsinstructies) en goodhousekeeping maatregelen (waaronder onderhoud) die leiden tot energiebesparing;
 - f) een planning wanneer (ten minste) de uit het energiebesparingsonderzoek voortvloeiende rendabele maatregelen worden uitgevoerd.
- 4.1.3. Ten minste alle rendabele maatregelen die zijn aangegeven in de rapportage van het energiebesparingsonderzoek, waarmee het bevoegd gezag heeft ingestemd, moeten binnen de in het energiebesparingsonderzoek aangegeven termijnen worden uitgevoerd.
Vergunninghouder mag een maatregel vervangen door een gelijkwaardig alternatief, op voorwaarde dat de gelijkwaardigheid vooraf aan het bevoegd gezag wordt gemotiveerd én het bevoegd gezag hiermee schriftelijk heeft ingestemd. Onder gelijkwaardig wordt verstaan dat de alternatieve maatregel minstens evenveel bijdraagt aan de verbetering van de energie-efficiëntie.
- 4.1.4. Vergunninghouder moet jaarlijks, voor 1 april, aan het bevoegd gezag rapporteren over het aspect energie.
De rapportage moet betrekking hebben op het voorgaande kalenderjaar en, indien relevant, de volgende onderwerpen omvatten:
- a) het energieverbruik per energiedrager (bijvoorbeeld elektriciteit, gas, diesel, LPG, huishoudolie, etc.);
 - b) de uitgevoerde energiebesparende maatregelen en de effecten daarvan (afname energieverbruik in Joule en percentage en CO₂ reductie);

- c) het totale netto primair energiegebruik;
- d) productievolumina;
- e) energiebesparingsprojecten en hun effecten;
- f) overige projecten die tot energiebesparing hebben geleid en de effecten daarvan;
- g) onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten;
- h) wijzigingen in de tijdsplanning van de activiteiten uit het energiebesparingsonderzoek, vergezeld van motivering;
- i) vervanging van maatregelen door een gelijkwaardige energiebesparende maatregel, dit ook vergezeld van motivering.

5. BODEM

5.1. Maatwerkvoorschrift bodemonderzoek

5.1.1. MAATWERKVOORSCHRIFT: Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie moet uiterlijk binnen drie maanden nadat de vergunning in werking is getreden een onderzoek naar de bodemkwaliteit zijn ingediend bij het bevoegd gezag (nulsituatie). Het onderzoek moet betrekking hebben op alle in onderstaande tabel opgenomen bodembedreigende activiteiten:

BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEITEN UITBREIDING

Nr.	Bodembedreigende activiteit	Nr. locatie tekening M1
1	Opslag van 2 vaten reinigingsmiddel (200 liter Divosan Extra VTSSL en 200 liter Safeoam VF9) bij nieuwe hoge druk reinigingsinstallatie	410
2	Spoelruimte / wasruimte nieuw	370
3	Slibvanger / vetafscheider nieuw	200
4	Riolering Bedrijfsafvalwater (BAW) + Vuilwaterafvoer (VWA)	rode rioolleiding
5	Acculaadruimte / opslag accu's	440
6	Glycolleidingen onder laadkuil	320
7	Glycolleidingen onder vriescellen	362 + 364

Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen. Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen – binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd – nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag; inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

5.1.2. MAATWERKVOORSCHRIFT: Voorafgaand aan het uitvoeren van een nulsituatie wordt een onderzoekvoorstel conform de NEN 5725 ter goedkeuring aan het bevoegd gezag overgelegd.

6. GELUID EN TRILLINGEN

6.1. Meten en berekenen conform handleiding

6.1.1. Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

6.2. Geluidnormen representatieve bedrijfssituatie

6.2.1. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de

grenzen van de inrichting, mag op geluidgevoelige objecten gelegen in gebiedstype D, zoals aangeduid in de geluidnota van Boxmeer, niet meer bedragen dan:

- 50 dB(A) op 1,5 meter hoogte, in de dagperiode (tussen 07.00 uur en 19.00 uur);
- 45 dB(A) op 5,0 meter hoogte, in de avondperiode (tussen 19.00 uur en 23.00 uur);
- 40 dB(A) op 5,0 meter hoogte, in de nachtperiode (tussen 23.00 uur en 07.00 uur).

6.2.2. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op geluidgevoelige objecten gelegen in gebiedstype E, zoals aangeduid in de geluidnota van Boxmeer, niet meer bedragen dan:

- 40 dB(A) op 1,5 meter hoogte, in de dagperiode (tussen 06.00 uur en 19.00 uur);
- 40 dB(A) op 5,0 meter hoogte, in de avondperiode (tussen 19.00 uur en 22.00 uur);
- 30 dB(A) op 5,0 meter hoogte, in de nachtperiode (tussen 22.00 uur en 06.00 uur).

6.2.3. In afwijking van voorschrift 7.2.2. mag het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting op de volgende E in de nachtperiode (22:00-06.00 uur) niet meer bedragen dan:

Geluidsgevoelige objecten	$L_{Ar,LT}$ []
	Op 5,0 meter hoogte, nachtperiode (22.00 uur - 06.00 uur)
001 Lage Startwijk 8	33
002 Lage Startwijk 6	33
003 Lage Startwijk 4	32
004 Lage Startwijk 2	31

6.2.4. Het maximaal geluidsniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op geluidgevoelige objecten gelegen in gebiedstype D, zoals aangeduid in de geluidnota van Boxmeer, niet meer bedragen dan:

- 70 dB(A) op 1,5 meter hoogte, in de dagperiode (tussen 07.00 uur en 19.00 uur);
- 65 dB(A) op 5,0 meter hoogte, in de avondperiode (tussen 19.00 uur en 23.00 uur);
- 60 dB(A) op 5,0 meter hoogte, in de nachtperiode (tussen 23.00 uur en 07.00 uur).

6.2.5. Het maximaal geluidsniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op geluidgevoelige objecten gelegen in gebiedstype E, zoals aangeduid in de geluidnota van Boxmeer, niet meer bedragen dan:

- 70 dB(A) op 1,5 meter hoogte, in de dagperiode (tussen 06.00 uur en 19.00 uur);
- 65 dB(A) op 5,0 meter hoogte, in de avondperiode (tussen 19.00 uur en 22.00 uur);

- 60 dB(A) op 5,0 meter hoogte, in de nachtperiode (tussen 22.00 uur en 06.00 uur).

6.3. Transport, laden en lossen

- 6.3.1. Het in deze vergunning met betrekking tot het maximale geluidniveau gestelde is niet van toepassing op het laden of het lossen ten behoeve van de inrichting voor zover dit plaatsvindt tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

Toelichting: Onder laad- en losactiviteiten worden ook aanverwante activiteiten verstaan zoals het op en van het terrein van de inrichting rijden, het slaan van autoportieren, het starten en weggrijpen van de voertuigen. Het rijden van interne transportmiddelen, zoals vorkheftrucks, met als doel op- en overslag van goederen wordt niet gerekend onder laad- en losactiviteiten.

- 6.3.2. Het laden en lossen van goederen mag uitsluitend plaatsvinden op het terrein van de inrichting.

7. OPSLAG VERPAKTE GEVAARLIJKE STOFFEN

7.1. Opslag verpakte gevaarlijke stoffen, kernvoorschriften

- 7.1.1. De opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR-categorieën zoals genoemd in de richtlijn PGS 15:2016 moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimten plaatsvinden en moet, voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 3 van voornoemde richtlijn, met uitzondering van de voorschriften van de paragrafen 3.4.4, 3.8, 3.19.2 tot en met 3.19.4.
- 7.1.2. Lege, ongereinigde verpakkingen moeten worden opgeslagen overeenkomstig de voorschriften van hoofdstuk 3 van de PGS 15:2016 (met uitzondering van paragraaf 3.4.2 en 3.6), tenzij geschikte maatregelen zijn genomen om mogelijke gevaren uit te sluiten. Hierbij moeten alle voor de stof relevante gevaren conform het ADR worden opgeheven.

7.2. Voorschriften voor opslagvoorzieningen

- 7.2.1. Een brandveiligheidsopslagkast dient te voldoen aan de eisen uit paragraaf 3.3 van de PGS 15:2016 en te worden opgesteld, ingericht en gebruikt overeenkomstig bijlage F van de PGS 15:2016.
- 7.2.2. Een in pandige opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen moet zijn geconstrueerd, uitgevoerd en worden gebruikt overeenkomstig paragrafen 3.2 en 3.17 van de PGS 15:2016.
- 7.2.3. Voor elke 200 m² vloeroppervlakte van een opslagvoorziening, of een gedeelte hiervan, moet ten minste één draagbaar blustoestel aanwezig zijn met een vulling van ten minste 6 kg of liter blusstof. Het blustoestel moet tegen weersinvloeden zijn beschermd. Het gekozen type blustoestel moet geschikt zijn om een beginnende brand van de opgeslagen stoffen te blussen.

8. OPSLAG GASSEN IN TANKS

8.1. Cryogene gassen

De onderstaande voorschriften zijn afkomstig van de richtlijn PGS 9 "Cryogene gassen: opslag van 0,125 m³ - 100 m³" (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 9:2014 versie 1.0 (april 2014)):

- 8.1.1. De opslag van het verticale CO₂-reservoir buiten een gebouw moet voldoen aan de voorschriften: 3.2.3 en 3.2.3 en 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9.
- 8.1.2. De locatie van de installatie moet voldoen aan de voorschriften 3.3.1 t/m 3.3.16.
- 8.1.3. De overslag van de cryogene gassen moet voldoen aan de voorschriften 3.4.1 t/m 3.4.7.

- 8.1.4. De vormgeving van de installatie, de koppelingen en het hekwerk moet voldoen aan de voorschriften 3.5.1, 3.5.2, 3.6.1, 3.7.1, 3.7.2.
- 8.1.5. De fundering van de installatie moet voldoen aan de voorschriften 3.8.1 t/m 3.8.4.
- 8.1.6. De toegang tot de installatie moet voldoen aan de voorschriften 3.11.1 t/m 3.11.6.
- 8.1.7. De markeringen en instructies waaraan de installatie moeten voldoen zijn opgenomen in de voorschriften 3.12.1 t/m 3.12.7.
- 8.1.8. De minimale afstanden van het reservoir tot de beschermende objecten overeenkomstig tabel 3.3.
- 8.1.9. De installatie moet voldoen aan de voorschriften 3.10.1, 3.10.2, 6.3.1 en 6.3.
- 8.1.10. Het vullen van de installatie moet plaats vinden overeenkomstig de voorschriften 7.4.1 t/m 7.4.6.

BIJLAGE II VOORSCHRIFTEN OVERIGE ACTIVITEITEN

1. BOUWEN

1.1 Algemeen

1.1.1

Er moet worden gebouwd in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit 2012.

1.2 Voorwaarden infiltratie van hemelwater omgevingsvergunning

1.2.1

Het HWA (regenwater) van het perceel dient volledig geïnfiltreerd te worden in eigen bodem, er mag geen overstort gemaakt worden op het gemeente riool. Voor bebouwd oppervlakte toetst de gemeente of de voorziening (45 mm/m² x bebouwd oppervlakte) kan bergen;

1.2.2

De voorziening dient inspecteerbaar te zijn zodat de gemeente in de toekomst kan toetsen of het systeem nog werkt en niet als nog wateroverlast veroorzaakt op aanliggende percelen. Het is raadzaam om enkele bladvangsers in de regenpijpen te plaatsen als overstort voor als er een bui valt groter dan 45 mm/m²;

1.2.3

Indien u vragen heeft bij de realisatie van uw bergingsvoorziening kunt u contact opnemen met de heer J. Arts of de heer P. Verstappen van de afdeling R-OW (openbare Werken), deze zijn telefonisch te bereiken onder nummer (0485) 58 59 11.

1.3 Procedure werkzaamheden

1.3.1

Tijdens het bouwen zijn, voor zover van toepassing, de volgende bescheiden of een afschrift daarvan op het terrein aanwezig:

- vergunning voor het bouwen;
- bouwveiligheidsplan als bedoeld in artikel 8.7, Bouwbesluit 2012;
- afschrift van een besluit ingevolge artikel 13, 13a, of 14 van de wet, dan wel een besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang dan wel last onder dwangsom, en;
- overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voorwaarden en ontheffingen.

1.3.2

Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor vergunning is verleend wordt, onverminderd de voorwaarden bij de vergunning, niet begonnen voordat voor zover nodig door of namens het bevoegd gezag:

- de rooilijnen of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet, en;
- het straatpeil is uitgezet.

1.3.3

Het bevoegd gezag wordt ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend door de houder van die vergunning schriftelijk van de aanvang van die werkzaamheden, met inbegrip van ontgravingswerkzaamheden, in kennis gesteld.

1.3.4

Het bevoegd gezag wordt ten minste op de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, door de houder van die vergunning schriftelijk van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis gesteld.

1.3.5

Een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, wordt niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het voorgaande.

1.3.6

Voor de borging van de kwaliteit moet de brandmeldinstallatie (sprinkler) worden voorzien van een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op basis van de door de regeling Bouwbesluit 2012 aangestuurde versie van het CCV-inspectieschema Brandbeveiliging.

1.3.7

Voor de borging van de kwaliteit moet de automatische brandblusinstallatie worden voorzien van een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op basis van de door de regeling Bouwbesluit 2012 aangestuurde versie van het CCV-inspectieschema Brandbeveiliging.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

OMGEVINGSVERGUNNING OP AANVRAAG

GEGEVENS AANVRAGER

Op 5 november 2019 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo ontvangen. Het betreft een aanvraag van: Mola B.V., Vuursteenstraat 10, 5835 DZ te Beugen.

PROJECTBESCHRIJVING

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: oprichten van een deegwarenfabriek. Het bedrijf is er al enkele jaren gevestigd en wordt door de uitbreiding vergunningplichtig (IPPC-installatie), de capaciteit van het bedrijf wordt 165 ton per dag. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het oprichten en het in werking hebben van een inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e van de Wabo);
- het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1 onder a van de Wabo);
- het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wabo).

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 6.4b lid 3 van bijlage I van de Richtlijn industriële emissies. Om die reden is op grond van artikel 2.1, tweede lid van het Besluit omgevingsrecht (Bor) sprake van een vergunningplichtige inrichting.

OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

Naam document	Ons kenmerk	Datum ontvangst
aanvraagformulier	D/19/821336	5-11-2019
Aanzichten_bestaande_bouw_05_11_2019_pdf	D/19/821316	5-11-2019
ConstructieOpzet - VL19257-Bouwaanvraag_04-10-2019	D/19/821332	5-11-2019
Detailboekje uitbreiding Vuursteenstraat 10 Beugen	D/20/882782	2-4-2020
M1 rev B - Mola - BG 16-03-2020	D/20/875282	17-3-2020
M2 rev A - Mola - verdieping 10-03-2020	D/20/875283	17-3-2020
Mola-2020 - D010 - Plattegrond BG-V0 bestaande bouw_05.11.2019	D/19/821325	5-11-2019
Mola-2020 - D015 - Plattegrond BG-V0 bestaande bouw 2020_16.03.2020	D/20/876000	18-3-2020
Mola-2020 - D020 - Plattegrond Verdieping V1k en V2 bestaande bouw_05.11.2019	D/19/821322	5-11-2019
Mola-2020 - D025 - Plattegrond Verdieping V1k en V2 bestaande bouw 2020_16.03.2020	D/20/876001	18-3-2020
Mola-2020 - D030 - V0- Begane grond totaal gebouw_18.03.2020	D/20/876002	18-3-2020
Mola-2020 - D040 - V2-4980-Verdieping totaal gebouw_18.03.2020	D/20/876003	18-3-2020
Mola-2020 - D105 - GevelAanzichten bestaande bouw 2020_17.03.2020	D/20/876004	18-3-2020

Mola-2020 - D110 - Gevels & 3D bedrijfsdeel_17.03.2020.	D/20/876005	18-3-2020
Mola-2020 - D120 - Langsdoorsneden bedrijfsdeel - A1, G, N, Q en W_18.03.2020	D/20/876006	18-3-2020
Mola-2020 - D140 - Dwarsdoorsneden bedrijfsdeel - 8, 9 en 14_18.03.2020	D/20/876007	18-3-2020
Mola-2020 - D150 - Dwarsdoorsneden bedrijfsdeel - 15 en 102_18.03.2020	D/20/876008	18-3-2020
Mola-2020 - D200 - Fundering Riolering - RBK_05.11.2019	D/19/821315	5-11-2019
Mola-2020 - D200 - Fundering & Riolering - RBK_18.03.2020	D/20/875998	18-3-2020
Mola-2020 - D210 - ConstructieOverzicht Begane grond - V0_18.03.2020	D/20/876017	18-3-2020
Mola-2020 - D220 - ConstructieOverzicht Prod.verdieping V2_18.03.2020	D/20/876018	18-3-2020
Mola-2020 - D260 - Constructie Dakoverzicht -incl. HWA en NO_18.03.2020	D/20/876019	18-3-2020
Mola-2020 - D410 - Bouwbesluit Gebruiksfuncties V0_18.03.2020	D/20/876020	18-3-2020
Mola-2020 - D420 - Bouwbesluit Gebruiksfuncties V1_18.03.2020	D/20/876021	18-3-2020
Mola-2020 - D440 - Bouwbesluit Bezetting V0_18.03.2020	D/20/876022	18-3-2020
Mola-2020 - D445 - Bouwbesluit Bezetting V1_18.03.2020	D/20/876023	18-3-2020
P01803 RO Uitbreiding MOLA Vuursteenstraat Beugen_4 20200414_def	D/20/886288	14-4-2020
rapp-003-m-v3 DEF geluidsrapport 16-03-2020_incl bijlagen	D/20/875284	17-3-2020
rapp-004-m-v3_-_DEF_dd_12-11-2019-_Aerius_-_incl_bijlagen	D/19/823425	12-11-2019
rapp-006-m-v4_DEF_WM_aanvraag_Mola_-_11-11-2019	D/19/823424	12-11-2019
rapp-007-m-v4_DEF_toetsing_aan_BREF_FDM_dd_11-11-2019	D/19/823422	12-11-2019
rapp-008-m-v4_-_DEF_-_toetsing_aan_BREF_energie_efficiency_11-11-2019	D/19/823420	12-11-2019
rapp-009-m-v3-DEF_Toetsing_BREF_voor_de_bulkopslag_11-11-2019	D/19/823419	12-11-2019
rapp-010-m-v3_DEF_toetsing_bodem_AB_11-11-2019	D/19/823418	12-11-2019
rapp-011-m-v3-DEF_toetsing_luchtkwaliteit	D/19/823414	12-11-2019
rapp-014-m-v5 - DEF aanvulling WM aanvraag 16-03-2020	D/20/875277	17-3-2020
rapp-015-m-v2-Toetsing luchtkwaliteit 20-02-2020 - incl bijlagen	D/20/875278	17-3-2020
rapp-016-m-v2 DEF toetsing aan de NRB dd 10-03-2020	D/20/875279	17-3-2020
rapp-017-m-v1 - ABM toets Mola - incl bijlage dd 27-02-2020	D/20/875280	17-3-2020
Aangepaste situatietekening uitbreiding Vuursteenstraat 10 Beugen	D/20/882781	2-4-2020
Rapportage Brandveiligheid uitbreiding Deegwarenfabriek Mola Beugen	D/20/877408	23-3-2020
Tekening Brandcompartimentering, vluchtwegen en voorzieningen V0	D/20/877410	23-3-2020
Tekening brandcompartimentering, vluchtwegen en voorzieningen V2	D/20/877409	23-3-2020

HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM
Melding Activiteitenbesluit	1 september 2017
Melding Activiteitenbesluit	14 juni 2019
Besluit maatwerk ivm geluid	10 september 2019
Melding Activiteitenbesluit, uitbreiden van kantoor	30 oktober 2019

BEVOEGD GEZAG

Wij zijn bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 2.4 eerste lid van de Wabo en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 6.4.b lid 3 van de Richtlijn industriële emissies.

VOLLEDIGHEID AANVRAAG EN OPSCHORTING PROCEDURE

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 13 februari 2020 per email in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 17 maart 2020. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is 4 weken en 5 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

PROCEDURE (UITGEBREID)

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag in het Boxmeers Weekblad.

ADVIEZEN

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- het Waterschap Aa en Maas;
- de Regionale Brandweer.

Zij hebben vervolgens de volgende adviezen uitgebracht:

Op 16 april 2020 heeft het Waterschap Aa en Maas advies uitgebracht. Het waterschap concludeert in haar advies dat er geen bezwaren zijn tegen het verlenen van de gevraagde vergunning, mits de lozing op de riolering voldoet aan de door het waterschap gestelde voorschriften.

De door het waterschap gestelde voorschriften zijn integraal opgenomen in hoofdstuk 3 van deze

vergunning. Het advies van het waterschap is als bijlage aan deze vergunning toegevoegd.

Op 8 april 2020 heeft de Regionale brandweer advies uitgebracht. In het advies is aangegeven dat de voorgenomen activiteiten onder de door hen aangeleverde voorschriften vergunbaar zijn en de gevolgen voor de veiligheid daarmee worden geborgd. Dit advies hebben wij overgenomen.

WET NATUURBESCHERMING

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is opgenomen dat een omgevingsvergunning natuur moet worden aangevraagd wanneer:

- een activiteit plaatsvindt in of om een Natura 2000-gebied en deze activiteit de kwaliteit van de habitats en de habitats van soorten verslechtert (handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden), en/of;
- een activiteit plaatsvindt waarbij in onvoldoende mate sprake is van het beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten (handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten).

Wanneer een omgevingsvergunning natuur van toepassing is, moet het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning de aanvraag doorsturen naar het bevoegd gezag voor de Wnb (Gedeputeerde Staten van de provincie) met het verzoek een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven. De aanvrager van de omgevingsvergunning is zelf verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op Natura 2000-gebieden en/of beschermde flora en fauna.

Bij de aanvraag zijn overzichten gevoegd die zijn gemaakt met de Aeries Calculator. Met deze berekeningen is aangetoond dat het effect van de totale inrichting, minder is dan 0,00 mol stikstof per hectare per jaar. Het effect is kleiner dan de drempelwaarde van 0,00 mol stikstof per hectare per jaar. Er hoeft op grond van de Wnb geen vergunning te worden aangevraagd. Een omgevingsvergunning natuur en daarmee het vragen van een verklaring van geen bedenkingen is niet van toepassing.

TOETSING MILIEUEFFECTRAPPORTAGE

De voorgenomen activiteiten, worden niet genoemd in onderdeel C en D van de bijlage uit het Besluit milieueffectrapportage. Voor de voorgenomen activiteiten geldt geen m.e.r.-plicht of m.e.r. beoordelingsplicht.

ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

Op type C-inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting met IPPC-installatie.

Binnen de inrichting vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit en moet worden voldaan aan de volgende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling (voor zover deze activiteiten betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten):

- het lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening, paragraaf 3.1.3;

- het in werking hebben van stookinstallaties, niet zijnde een grote stookinstallatie, paragraaf 3.2.1;
- het in werking hebben van natte koeltorens, paragraaf 3.2.5;
- het in werking hebben van een koelinstallatie, paragraaf 3.2.6;
- het opslaan en overslaan van goederen, paragraaf 3.4.3;

Gelet op artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de oprichting van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C-inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

De relevante voorschriften uit het Activiteitenbesluit voldoen aan BBT.

Maatwerk

Het bevoegd gezag mag uitsluitend aanvullende maatwerkvoorschriften vaststellen voor zover dat in

het Activiteitenbesluit is aangegeven. Voor inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort, kan het

bevoegd gezag op grond van artikel 2.22, vijfde lid, van de Wabo, afwijken van de voorschriften van

het Activiteitenbesluit voor zover met de voorschriften uit het Activiteitenbesluit niet wordt voldaan

aan de beste beschikbare technieken.

Het bevoegd gezag kan voor bepaalde in het Activiteitenbesluit genoemde activiteiten aanvullende

maatwerkvoorschriften vaststellen voor zover die mogelijkheid in het Activiteitenbesluit is aangegeven. Voor het vastleggen van de nulsituatie van de bodem zijn

maatwerkvoorschriften opgenomen. De maatwerkvoorschriften zijn op grond van artikel 8.42, zesde lid, van de Wm afgestemd op de voorschriften in deze vergunning.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Milieu

1. INRICHTING

1.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het oprichten van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2 Toetsing oprichten

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder a van de Wabo betrekken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

2. ALGEMENE OVERWEGINGEN

2.1 Toetsingskader

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van BBT rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij ministeriele regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

BBT-conclusies is een document met de conclusies over BBT, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de Richtlijn industriële emissies (RIE). Het vijfde lid verwijst naar BBT-conclusies vastgesteld na 6 januari 2011 onder het regime van de RIE. Het zevende lid verwijst naar de bestaande BREFs. Het hoofdstuk uit deze BREF's waarin de BBT-maatregelen (BAT hoofdstuk) zijn opgenomen, geldt als BBT-conclusies, totdat nieuwe BBT-conclusies zijn vastgesteld.

BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie dat gericht is tot de lidstaten). Zij worden daarom niet meer apart aangewezen in de Regeling omgevingsrecht.

Als op een activiteit of op een type productieproces binnen de inrichting waarvoor een vergunning is aangevraagd, geen BBT-conclusies of informatiedocumenten over BBT van toepassing zijn, of als de van toepassing zijnde BBT-conclusies of informatiedocumenten niet alle mogelijke milieueffecten van de activiteit of het proces behandelen moet bevoegd gezag de BBT zelf vast stellen. Hierbij houdt het bevoegd gezag in ieder geval rekening met:

- de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
- de toepassing van stoffen die minder gevaarlijke zijn dan stoffen of mengsels als omschreven in artikel 3 van de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels;
- de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en opnieuw gebruiken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;
- vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd;
- de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
- de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
- de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;
- de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
- het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie;
- de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;
- de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.

De op één van deze criteria vastgestelde BBT moet een milieubeschermingsniveau garanderen dat tenminste gelijkwaardig is aan het niveau in de BBT-conclusies.

2.2 Concrete bepaling beste beschikbare technieken

Binnen de inrichting worden de volgende activiteiten uit bijlage 1 van de RIE uitgevoerd: Activiteit 6.4.b.iii:

"De bewerking en verwerking behalve het uitsluitend verpakken, van de volgende grondstoffen, al dan niet eerder bewerkt of onbewerkt, voor de fabricage van levensmiddelen of voeder van: dierlijke en plantaardige grondstoffen, zowel in gecombineerde als in afzonderlijke producten, met een productiecapaciteit in ton per dag van meer dan:

- 75, indien A gelijk is aan of hoger dan 10, of
- $\{300 - (22,5 * A)\}$ in alle andere gevallen,
- Waarin "A" het aandeel dierlijk materiaal is (in gewichtspercentage) van de productiecapaciteit in eindproducten.
- De verpakking is niet inbegrepen in het eindgewicht van het product.
- Deze onderafdeling is niet van toepassing wanneer de grondstof uitsluitend melk is."

Op grond van de bijlage van de Regeling omgevingsrecht moet voor het bepalen van BBT voor de installaties en processen binnen de inrichting aanvullend een toetsing plaatsvinden aan relevante aangewezen informatiedocumenten over BBT.

Uit jurisprudentie met betrekking tot het bepalen van BBT bij het toetsten aan BBT-conclusies bij vergunningverlening is gebleken dat het bevoegd gezag bij het toetsten aan BBT-conclusies de actualiteit hiervan moet nagaan ten aanzien van de ontwikkelingen van BBT die sinds het vaststellen van de BBT-conclusies hebben plaatsgevonden. Bronnen voor ontwikkelingen ten aanzien van BBT zijn onder andere de drafts van herziene BREFs.

Bij het bepalen van de BBT hebben we rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde BBT-conclusies:

- BREF Food, Drink and Milk Industries (Voedingsmiddelen en zuivel);

- BREF Bulk storage (voor bulkopslag);
- BREF Energy Efficiency (Energie-efficiëntie).

Bij het bepalen van de BBT hebben wij rekening gehouden met de volgende informatiedocumenten over BBT, zoals aangewezen in de bijlage van de Regeling omgevingsrecht (Mor):

- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB) 2012;
- Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 9 (PGS 9);
- Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 13 (PGS 13);
- Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 (PGS 15);
- Algemene BeoordelingsMethodiek (ABM) 2016.

De PGS-richtlijnen geven de huidige milieutechnische inzichten weer ten aanzien van de organisatorische maatregelen en bouwkundige en installatietechnische voorzieningen voor een opslag van gevaarlijke stoffen. Het merendeel van de PGS-richtlijnen is genoemd in de bijlage van de Regeling omgevingsrecht als Nederlands BBT-document.

Verder hebben wij bij het bepalen van de BBT rekening gehouden de volgende van toepassing zijnde specifieke literatuur:

- Gemeentelijk geluidbeleid.

2.3 Conclusies BBT

Wij zijn van oordeel dat de ingediende gegevens voldoende informatie bevatten voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. Het toetsdocument waarin staat hoe Mola B.V. invulling geeft aan de BBT laten wij daarom onderdeel uit maken van deze omgevingsvergunning. De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan BBT ter voorkoming van emissies naar lucht, de bodem, het afvalwater, geluid, afvalpreventie, externe veiligheid en energie. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

3. AFVAL

3.1 Overwegingen voor inrichtingen

Preventie

Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. In deel B2

van het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029 is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. In

Nederland is een separaat afvalpreventieprogramma vastgesteld. Afvalpreventie is ook onderdeel van het programma Van Afval naar Grondstof (VANG). Met het uitvoeren van het

programma VANG is de uitvoering van het afvalpreventieprogramma voor een belangrijk deel geborgd.

Zowel het LAP als de genoemde programma's bevatten geen kwantitatieve doelstellingen voor

afvalpreventie bij bedrijven. Om invulling te geven aan dit aspect is de handreiking 'Wegen

naar preventie bij bedrijven' (Infomil 2005) als toetsingskader gebruikt. Uitgangspunt voor

alle bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt.

De totale hoeveelheid afval die binnen de inrichting vrijkomt is minimaal. De handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil, 2005) hanteert ondergrenzen die de relevantie van afvalpreventie bepalen. Hierin wordt gesteld dat afvalpreventie relevant is wanneer er jaarlijks meer dan 25 ton (niet gevaarlijk) bedrijfsafval en/of meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval binnen de inrichting vrijkomt.

De totale hoeveelheid gevaarlijk en/of niet gevaarlijk afval zal beneden de gehanteerde ondergrenzen liggen. Wij hebben daarom in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan de preventie van afvalstoffen.

Afvalscheiding

In deel B3 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf B 3.5

specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Daarbij is aangegeven dat het voor bedrijfsafval niet goed mogelijk is een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die

door alle bedrijven gescheiden moet worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden

en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd.

Binnen de inrichting komen de volgende afvalstoffen vrij:

- gevaarlijke afvalstoffen, die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden zoals inktcartridges, olie, batterijen;
- accu's;
- afval uit de vetafscheider;
- organisch materiaal (afgekeurd deeg);
- papier en karton;
- elektrische en elektronische apparatuur;
- folie;
- restafval.

Deze afvalstoffen worden gescheiden opgeslagen en afgevoerd. Dat is vastgelegd in de voorschriften.

Conclusie

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.

4. AFVALWATER

4.1 Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

De aanvraag heeft onder andere betrekking op een indirecte lozing van bedrijfsafvalwater. Dit betekent dat in de beschikking naast voorschriften ter bescherming van de doelmatige werking van het gemeentelijk riool en het verwijderen van slib uit dit riool, tevens voorschriften ter bescherming van de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Land van Cuijk en de kwaliteit van het oppervlaktewater waarop deze loost, opgenomen moeten worden.

Waterschap Aa en Maas heeft advies uitgebracht. Het advies heeft betrekking op de aspecten bescherming doelmatige werking rwzi en de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater achter de rwzi.

4.2 Toetsingskaders

De lozing zoals beschreven in de aanvraag is getoetst aan de wet- en regelgeving en aan het beleid. In deze paragraaf wordt een korte toelichting gegeven op de voor deze vergunning van toepassing zijnde wet- en regelgeving en beleidsuitgangspunten.

Kaderrichtlijn Water

Het Nationaal Waterplan houdt vast aan de leidende beginselen van het emissiebeleid zoals dat in de tweede helft van de vorige eeuw is ingezet: vermindering van de verontreiniging en het stand-still-beginsel. Voor het kwaliteitsbeheer heeft daarnaast de Kaderrichtlijn Water (KRW) een grote sturende betekenis. De KRW vereist dat alle Europese lidstaten streven naar een goede kwaliteit van alle waterlichamen waarop de richtlijn van toepassing is. Deze algemene doelstelling heeft een nadere uitwerking gekregen in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009.

Het eerste hoofduitgangspunt van het beleid 'vermindering van de verontreiniging' houdt in dat verontreiniging - ongeacht de stofsoort - zoveel mogelijk wordt beperkt (voorzorgprincipe). De invulling van dit beleidsuitgangspunt bestaat onder meer uit: meer aandacht voor de ketenbenadering (waaronder kringloopsluiting), implementatie van Esbjerg/OSPAR-afspraken (stof specifieke aanpak emissies), meer aandacht voor een integrale milieuafweging en meer aandacht voor prioritering. Invulling van het voorzorgsprincipe is ook dat een bedrijf/lozer ten minste 'de beste beschikbare technieken' (BBT) toepast.

Met het voorgestelde beleid wordt ernaar gestreefd de doelstellingen die op grond van de KRW gelden voor alle waterlichamen te realiseren. Afhankelijk van de aard en schadelijkheid van de stoffen wordt toepassing van BBT als inspanningsbeginsel gehanteerd. Voor nieuwe lozingen of bij toename van bestaande lozingen vindt op grond van het tweede hoofduitgangspunt van beleid nog een toetsing aan het stand-still-beginsel plaats. Ook bij dit beginsel wordt onderscheid gemaakt tussen gevaarlijke stoffen en de overige stoffen. Op grond van het stand-still-beginsel kunnen aanvullende eisen noodzakelijk zijn, boven op de eisen welke voortvloeien uit de emissieaanpak of de waterkwaliteitsaanpak.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet en in aanvullende regelgeving.

Beste beschikbare technieken

Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van BBT rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij ministeriele regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT. 'BBT-conclusies' is een document met de conclusies over BBT, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de Richtlijn industriële emissies (RIE).

Het vijfde lid verwijst naar BBT-conclusies vastgesteld na 6 januari 2011 onder het regime van de RIE. BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie dat gericht is tot de lidstaten).

Het zevende lid verwijst naar de bestaande BREF's. Het hoofdstuk uit deze BREF's waarin de BBT-maatregelen zijn opgenomen (BAT hoofdstuk), geldt als BBT-conclusies, totdat nieuwe BBT-conclusies zijn vastgesteld.

De documenten waar bij dit bedrijf aan is getoetst op het aspect (afval)water zijn:

Europees vastgestelde toetsingsgrond		
BREF voor food, drink and milk industries	2006	European IPPC Bureau
BREF Op- en overslag bulkgoederen	2006	European IPPC Bureau
BBT- documenten (Ministeriële regeling omgevingsrecht)		
Algemene BeoordelingsMethodiek (ABM) 2016	2016	www.infomil.nl/ABMwater

Specifieke toetsingskaders

Voor de beoordeling van de lozing op de rwzi is door het dagelijks bestuur, op 27 augustus 2013, aanvullend beleid vastgesteld. Het betreft de beleidsnotitie "Beleid doelmatige werking zuiveringstechnische werken Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel".

Het uitgangspunt van de beleidsnotitie is de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken te beschermen. Onder zuiveringstechnische werken vallen de rwzi en de werken voor het transport van stedelijk afvalwater.

De doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken omvat de volgende aspecten:

- bescherming van het zuiveringsproces tegen verstoringen;
- bescherming van de fysieke toestand van de zuiveringstechnische werken tegen aantasting door geloosde stoffen;
- bescherming van de optimale werking van de zuiveringstechnische werken in financiële en bedrijfseconomische zin waarbij het gaat om het collectieve belang van alle aangesloten.

4.3 Afvalwaterstromen

De aanvraag omgevingsvergunning heeft betrekking op de lozing van bedrijfsafvalwater op de gemeentelijke riolering die is aangesloten op de rwzi Land van Cuijk van Waterschap Aa en Maas. Het effluent van de rwzi wordt geloosd op de Laarakkerse Waterleiding, een oppervlaktewater dat in waterkwaliteitsbeheer is bij waterschap Aa en Maas.

Het bedrijfsafvalwater wordt via twee aansluitingen geloosd op het gemeentelijk vuilwaterriool. De twee afvalstromen doorlopen elk afzonderlijk een slibvanger/vetafscheider en monsterput voordat het wordt geloosd.

4.4 Toetsing aan de BBT-conclusies

De door Mola B.V. getroffen (zuiveringstechnische)maatregelen en werkwijzen kunnen worden gezien als toepassing van BBT.

4.5 Advies Waterschap

Doelmatige werking rwzi

Gelet op de aard van het te lozen afvalwater en het lozingsdebiet kan vanuit de doelmatige werking van de rwzi Land van Cuijk worden volstaan met het opnemen van vergunningsvoorschriften waarin het lozingsdebiet per etmaal is vastgelegd en de eisen waaraan de vetafscheiders en slibvangputten moeten voldoen zijn opgenomen. Verder is het advies om een meet- en bemonsteringsvoorzieningen voor te schrijven zodat de werking van de zuiveringstechnische voorzieningen kan worden gecontroleerd en het lozingsdebiet kan worden vastgesteld.

Waterbezwaarlijkheid stoffen

Voor een goede uitvoering van het waterkwaliteitsbeleid is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de mate waarin grond- en hulpstoffen, tussen- en eindproducten een potentieel gevaar vormen voor het aquatisch milieu. Hiervoor is de Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM) 2016 vastgesteld en in de Regeling omgevingsrecht aangewezen als BBT-informatiedocument waarmee het bevoegd gezag rekening moet houden bij het verlenen van vergunningen. De ABM kent een waterbezwaarlijkheidscategorie toe aan te lozen stoffen, op grond van de eigenschappen van die stoffen en mengsels. Daarbij geeft de methodiek aan welke saneringsinspanning (emissiebeperkende maatregel) bij een bepaalde waterbezwaarlijkheid hoort.

In de aanvraag is informatie opgenomen over de waterbezwaarlijkheid van de te lozen stoffen en de getroffen saneringsinspanningen. Volgens de aanvraag geldt voor al deze stoffen een saneringsaanpak B. Uit toetsing van de gegevens is echter gebleken dat voor het middel KOR 06 niet alle informatie van de componenten aanwezig is. Daarom kan voor deze stof de waterbezwaarlijkheid en de bijbehorende saneringsinspanning niet worden vastgesteld. In de geadviseerde voorschriften is hier rekening mee gehouden.

Om de lozing van de volgens de ABM getoetste stoffen te beperken, worden de volgende maatregelen en werkwijzen aangehouden:

- er wordt in redelijkheid droog voorgereinigd;
 - de instructies van de chemieleveranciers (b.v. inzake doseringen) worden opgevolgd;
 - er wordt niet vaker gereinigd dan nodig is;
 - van de centrale reinigingsinstallatie wordt 2 maal per jaar de concentratie reinigings- en desinfectiemiddel gemeten en gekalibreerd;
 - door met warm water te reinigen is minder reinigingsmiddel nodig;
 - door met een hoge drukspuit te reinigen is minder water en reinigingsmiddel nodig.
- Deze zijn in de voorschriften vastgelegd.

Met de getroffen maatregelen en werkwijzen wordt voldaan aan saneringsinspanning B.

Er is een voorschrift opgenomen waarin de ABM 2016- toets voor nieuw te lozen stoffen is geregeld.

Het advies van het Waterschap hebben wij overgenomen.

4.6 Conclusie

Gezien het vorenstaande bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de vergunning mits bij de lozing de gestelde voorschriften in acht worden genomen.

5. BODEM

5.1 Activiteitenbesluit

Afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit heeft betrekking op het aspect bodem en is van toepassing op inrichtingen type A, inrichtingen type B en inrichtingen type C, waartoe een IPPC-installatie behoort, alsmede inrichtingen type C, waartoe geen IPPC-installatie behoort, voor zover het activiteiten betreft waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is.

In Afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit en Afdeling 2.1 van de Activiteitenregeling zijn voorschriften opgenomen die betrekking hebben op:

- treffen van bodembeschermende voorzieningen en maatregelen;
- signaleren van bodemverontreiniging;
- nulsituatieonderzoek bij oprichting van inrichtingen;
- eindsituatieonderzoek na beëindigen van bodembedreigende activiteiten;
- middelvoorschriften voor bodembeschermende maatregelen;
- middelvoorschriften voor bodembeschermende voorzieningen;

- maatwerk voor aanvaardbaar bodemrisico;
- de verplichting tot het bewaren van documenten.

Over deze onderwerpen worden in de vergunning dus geen voorschriften opgenomen in geval van een IPPC-inrichting en voor bodembedreigende activiteiten die zijn genoemd in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit bij de andere inrichtingen type C.

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt de inrichting volledig onder het Activiteitenbesluit. In het kader van deze vergunning hoeft daarom geen nadere beoordeling plaats te vinden. Op grond van het Activiteitenbesluit moeten alle bedrijfsactiviteiten worden verricht met voorzieningen en maatregelen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico.

Maatwerk ten aanzien van bodembescherming kan alleen voor de volgende situaties:

- een bestaande situatie waarbij niet voldaan kan worden aan een verwaarloosbaar bodemrisico. In dat geval moet sprake zijn van een aanvaardbaar bodemrisico (artikel 2.9 Activiteitenbesluit);
- het uitvoeren van een onderzoek naar de bodemkwaliteit bij een verandering van de inrichting, indien het gelet op de aard of de mate waarin de inrichting verandert, nodig is de bodemkwaliteit vast te leggen met het oog op een mogelijke aantasting of verontreiniging van de bodem die kan of is ontstaan door een bodembedreigende activiteit (artikel 2.11, lid 2 Activiteitenbesluit).

5.2 Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke combinatie van voorzieningen en maatregelen noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in het kader van de NRB niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang die onlosmakelijk deel uitmaakt van de installatie, bijvoorbeeld in de vorm van een tank of opvangbassin, is wel een activiteit waar de NRB in voorziet.

5.3 De bodembedreigende activiteiten

De inrichting is door een verandering vergunningplichtig geworden. Voor de bestaande bodembedreigende activiteiten moest eerder al op grond van het Activiteitenbesluit een nulsituatie bodemonderzoek zijn verricht. In onderstaande tabel 1 is een opsomming gegeven van de bestaande bodembedreigende activiteiten:

Tabel 1: Bodembedreigende activiteiten bestaand

Nr.	Bodembedreigende activiteit	Nr. locatie tekening M1
1	Opslag van 2 vaten reinigingsmiddel (200 liter Divosan Extra VTSSL en 200 liter Safeoam VF9) bij bestaande hoge druk reinigingsinstallatie	096
2	Spoelruimte / wasruimte bestaand	024
3	Slibvanger / vetafscheider bestaand (vervalt met de uitbreiding)	200
4	Riolering Bedrijfsafvalwater (BAW) + Vuilwaterafvoer (VWA) bestaand	rode rioolleiding
5	Opslagplaats chemie (ook voorraad voor uitbreiding)	098
6	Opslag van gevaarlijk afval	099
7	Acculaadruimten / opslag accu's	110, 112, 114, 116

8	Glycolleidingen onder laadkuil	082
9	Glycolleidingen onder vriescellen	040, 066, 068, 070, 072, 078

In de vergunningaanvraag (document Omgevingsvergunning Milieu Uitbreiding deegwarenfabriek MOLA, rapp-nl-006-mm-v4, d.d. 11-11-2019) is in paragraaf 6.9 Opslag ruimten chemicaliën in tabel 3 wordt locatie nr. 538 aangegeven waar de opslag van de chemicaliën t.b.v. de bestaande verdampingscondensator plaatsvindt. Het zou gaan om de opslag van Waterdos CIT 58 ca. 6 jerrycans, Waterdos KOR 06 ca. 6 jerrycans, glycol t.b.v. oliekoeling ca. 4 jerrycans. Volgens tekening M2 rev A – Mola – verdieping, d.d. 10-03-2020 bevindt locatie nr. 538 zich op de verdieping. Dit betekent dat de opslag van deze chemicaliën als een niet bodembedreigende activiteit kan worden gezien.

In onderstaande tabel 2 is een opsomming gegeven van de bodembedreigende activiteiten ter plaatse van de uitbreiding. Het nummer in de laatste kolom verwijst naar de locatie op de tekening M1 rev B – begane grond, d.d. 16-03-2020.

Tabel 2: Bodembedreigende activiteiten uitbreiding

Nr.	Bodembedreigende activiteit	Nr. locatie tekening M1
1	Opslag van 2 vaten reinigingsmiddel (200 liter Divosan Extra VTSSL en 200 liter Safefoam VF9) bij nieuwe hoge druk reinigingsinstallatie	410
2	Spoelruimte / wasruimte nieuw	370
3	Slibvanger / vetafscheider nieuw	200
4	Riolering Bedrijfsafvalwater (BAW) + Vuilwaterafvoer (VWA)	rode rioolleiding
5	Acculaadruimte / opslag accu's	440
6	Glycolleidingen onder laadkuil	320
7	Glycolleidingen onder vriescellen	362 + 364

In de vergunningaanvraag (document Omgevingsvergunning Milieu Uitbreiding deegwarenfabriek MOLA, rapp-nl-006-mm-v4, d.d. 11-11-2019) is in paragraaf 6.9 Opslag ruimten chemicaliën in tabel 3 locatie nr. 826 aangegeven waar de opslag van de chemicaliën ten behoeve van de nieuwe verdampingscondensator plaatsvindt. Het gaat om de opslag van Waterdos CIT 58 ca. 6 jerrycans, Waterdos KOR 06 ca. 6 jerrycans, glycol t.b.v. oliekoeling ca. 4 jerrycans. Volgens tekening M2 rev A – Mola – verdieping, van 10 maart 2020 bevindt locatie nr. 826 zich op de verdieping. Omdat deze opslag van deze chemicaliën op de verdieping is gelegen, wordt deze opslag als een niet bodembedreigende activiteit gezien.

5.4 Beoordeling en conclusie

Uit de documenten blijkt dat voor alle bodembedreigende activiteiten het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald.

5.5 Nulsituatieonderzoek

Vanwege de wijzigingen is de inrichting vergunningplichtig geworden. Voor de bestaande bodembedreigende activiteiten moest eerder al op grond van het Activiteitenbesluit een nulsituatie bodemonderzoek zijn verricht. Voor de wijzigingen is het nodig dat de kwaliteit van de bodem middels een nulsituatie bodemonderzoek moet worden vastgelegd. Daarom is in de voorschriften van deze vergunning op grond van artikel 2.11 lid 2 als maatwerkvoorschrift vastgelegd dat voor de nieuwe bodembedreigende activiteiten een onderzoek naar de bodemkwaliteit moet worden uitgevoerd.

Het preventieve bodembeschermingbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een verontreiniging of aantasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd een nulsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem noodzakelijk. Het nulsituatieonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de daar gebruikte stoffen.

Nulsituatieonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan de start van de betreffende activiteit(en). Na het beëindigen van de betreffende activiteit(en) dient een vergelijkbaar eindonderzoek te worden uitgevoerd. Het nulsituatieonderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:

- de bodemkwaliteit ter plaatse van de bodembedreigende activiteiten die binnen de inrichting vanwege de wijziging worden uitgevoerd. Hierbij is ook van belang dat op de stoffen wordt geanalyseerd die worden gebruikt;
- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de lokale grondwaterstroming;
- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.

De in het nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten verontreiniging of aantasting van de bodem heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

Voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit moeten zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

5.6 Eindsituatieonderzoek en herstelplicht

Na beëindiging van de activiteiten of een deel daarvan moet een eindonderzoek worden verricht. Indien blijkt dat sprake is van een bodembelasting als gevolg van de activiteiten, zal de bodemkwaliteit hersteld moeten worden. Hiertoe zijn voorschriften in het Activiteitenbesluit opgenomen. Dit is geregeld in paragraaf 2.11 van het Activiteitenbesluit. Omdat het Activiteitenbesluit rechtstreeks werkend is, zijn in deze vergunning hiervoor geen voorschriften opgenomen.

6. ENERGIE

6.1 Energie

Algemeen

Het Europese, landelijke en provinciale beleid is gericht op het behalen van het Europese streefdoel van 20% energiebesparing op het energieverbruik in 2020. Energiebesparing is, naast duurzame energie, een belangrijke pijler voor de verduurzaming van de energievoorziening. Om duurzaam en structureel aandacht te behouden voor het efficiënt omgaan met energie en daarmee zo veel als mogelijk aan de beleidsdoelstelling te voldoen is het van belang dat in de omgevingsvergunning actuele en adequate energiebesparingsvoorschriften opgenomen worden.

Deze energiebesparingsvoorschriften moeten er toe leiden:

1. dat door/namens de vergunninghouder een adequaat en actueel energiebesparingsonderzoek uitgevoerd wordt;
2. dat dit onderzoek ter instemming aan het bevoegd gezag wordt overgelegd;
3. dat door de vergunninghouder ten minste de uit het onderzoek voortvloeiende rendabele energiebesparingsmaatregelen binnen redelijke termijnen worden uitgevoerd;
4. dat de vergunninghouder jaarlijks aan het bevoegd gezag rapporteert over energie en meer in het bijzonder over de uitvoering van de rendabele maatregelen;

5. dat door de vergunninghouder het uitvoeren van een energiebesparingsonderzoek elke vier jaar herhaald wordt.

In het landelijke beleid, zoals vastgelegd in de circulaire "Energie in de milieuvergunning", worden inrichtingen met een jaarlijks verbruik van minimaal 25.000 m³ aan aardgasequivalenten of een jaarlijks elektriciteitsverbruik van minimaal 50.000 kWh elektriciteit als energierelevant bestempeld, waarvoor een wettelijke energiebesparingsverplichting geldt. Onder deze drempelwaarden geldt een zorgplicht om energieverspilling tegen te gaan.

Toetsing en conclusie

Uit de aanvraag en de aan de aanvraag toegevoegde BREF energie efficiency blijkt dat er in dit geval sprake is van een relevant jaarlijks energiegebruik door de inrichting: de inrichting gebruikt 36.000 m³ gas/jaar, 12.000.000 kWh/jaar elektriciteit. Uit de beoordeling van de aan de aanvraag toegevoegde BREF energie efficiency blijkt dat alle BBT maatregelen om het energieverbruik te reduceren zover als mogelijk zijn toegepast. Het bedrijf is in 2011 energie-arm gebouwd. De wanden hebben een hoge isolatiewaarde, de deuren zijn automatisch sluitend, de restwarmte van de koudeinstallaties wordt teruggewonnen voor verwarming en er is LED verlichting toegepast. Er is nog geen energiebesparingsonderzoek ingediend bij het bevoegd gezag. Deze verplichting is dan ook in de voorschriften opgenomen.

De vergunning kan voor dit aspect verleend worden.

7. EXTERNE VEILIGHEID

7.1 Bepaling kader met betrekking tot externe veiligheid

Binnen de inrichting zijn gevaarlijke stoffen aanwezig. De processen, de aard en hoeveelheid van de gebruikte gevaarlijke stoffen zoals vermeld in de aanvraag kunnen een risico vormen voor de omgeving.

Mola valt niet onder de BRZO (Besluit risico's zware ongevallen) en ook niet onder het Bevi (Besluit externe veiligheid inrichtingen).

Deze risico's worden voldoende afgedekt door het voldoen aan de van toepassing zijnde richtlijnen met betrekking tot de opslag van gevaarlijke stoffen PGS 15, zie hiervoor hoofdstuk 8 'Op- en overslag gevaarlijke stoffen'.

7.2 Registratiebesluit/Regeling provinciale risicokaart

Het Registratiebesluit externe veiligheid geeft aan welke inrichtingen en welke informatie opgenomen moet worden in het Risicoregister. Daarnaast moeten ook inrichtingen die vallen onder de reikwijdte van de Regeling provinciale risicokaart worden opgenomen in het register. De criteria van het besluit en de regeling zijn samengevoegd in de drempelwaardentabel die is opgenomen in de Leidraad Risico Inventarisatie. Door de aanwezigheid van de ammoniakkoelinstallaties valt Mola B.V. onder de criteria van het Registratiebesluit en/of de Regeling; na afronding van de vergunningprocedure worden de gegevens in het risicoregister geactualiseerd.

Toelichting: van toepassing vanwege:

- Het aanwezig zijn van een ammoniakkoelinstallatie met een inhoud van meer dan 200 kg. Binnen de inrichting zijn meerdere ammoniakkoelinstallaties aanwezig, waarbij iedere afzonderlijke installatie een inhoud heeft van maximaal 1.500 kg.

7.3 Op- en overslag gevaarlijke stoffen, algemeen

Brand is een van de aspecten die tot nadelige gevolgen voor het milieu kunnen leiden en valt dus in beginsel onder de reikwijdte van de Wet milieubeheer/Wabo. Criterium voor het stellen van brandveiligheidseisen is of de nadelige gevolgen voor het milieu door brand zich tot buiten de inrichting kunnen uitstrekken. Brandveiligheidseisen kunnen

worden opgesteld vanuit verschillende invalshoeken. Wij streven bij vergunningverlening ingevolge de Wabo een integrale benadering na waarbij onderlinge afstemming plaatsvindt tussen betrokken actoren. Dit leidt ertoe dat het gewenste brandveiligheidsniveau wordt gerealiseerd.

Ten behoeve van de op- en overslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Deze PGS-richtlijnen zijn vermeld als Nederlandse informatiedocumenten over BBT in de bijlage van de Mor. Voor de beoordeling van de aanvraag van Mola B.V. zijn de volgende PGS-richtlijnen relevant:

- Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 9 (PGS 9): verticale CO₂ tank van 11.000 liter;
- Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 13 (PGS 13): ammoniakkoelinstallaties;
- Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 (PGS 15): opslag van gevaarlijke stoffen.

Hiermee wordt voldaan aan BBT. De relevante onderdelen van deze richtlijn zijn bij voorschrift aan dit besluit verbonden.

7.4 Opslag (gevaarlijke) stoffen, PGS 15

Voor wat betreft de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen wordt in de aanvraag aangesloten bij de Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen 15: Richtlijn opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15). Gevaarlijke (afval)stoffen dienen op een veilige manier te worden opgeslagen conform PGS 15.

De PGS 15 is, onder andere, van toepassing op verpakte ADR-geclassificeerde stoffen. Om de veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen zijn voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen voorschriften in de vergunning opgenomen. Deze voorschriften sluiten aan bij de inzichten welke zijn vastgelegd in de PGS 15.

7.5 PGS 9 cryogene gassen

Binnen de inrichting wordt kooldioxide (CO₂) opgeslagen in een verticaal insluitsysteem van 11.000 liter. Het wettelijk kader hiervoor is de PGS 9:2014: 'Cryogene gassen: opslag van 0,125 m³ -100 m³'. In deze richtlijn wordt ingegaan op de opstelling van het reservoir en op de uitvoering van de installatie en zijn inspectie-, keurings- en onderhoudsvoorschriften gesteld. Aan de interne veiligheidsafstanden uit de PGS 9 wordt voldaan. In de aanvraag is aangegeven dat CO₂ wordt opgeslagen conform PGS 9. In de vergunning is opgenomen dat cryogeen gas (CO₂) overeenkomstig de PGS 9 moet worden opgeslagen.

7.6 Ammoniakkoeling

Binnen de inrichting zijn verschillende ammoniakkoelinstallaties aanwezig. Geen enkele installatie heeft een inhoud van meer dan 1.500 kg ammoniak. Alle ammoniakkoelinstallaties vallen daarom onder de rechtstreeks werkende regels van het Activiteitenbesluit en bijbehorende regeling. Daarom mogen in deze beschikking geen voorschriften opgenomen worden voor de ammoniakkoelinstallaties. In het Activiteitenbesluit is geregeld dat de ammoniakkoelinstallaties moeten voldoen aan de PGS 13: 2009 'Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen, Richtlijn voor de brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige toepassing van ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen'.

7.7 Natte koeltorens

Binnen de inrichting zijn natte koeltorens aanwezig voor het koelen van water. Een mogelijk risico bij deze torens is legionellabesmetting. De koeltorens vallen onder de rechtstreeks werkende regels van het Activiteitenbesluit en bijbehorende regeling. Daarom mogen in deze beschikking geen voorschriften opgenomen worden voor de natte koeltorens.

7.8 Eindconclusie

Ten aanzien van de risico's als gevolg van de activiteiten zijn wij van mening dat wanneer binnen de inrichting conform de aan deze vergunning verbonden voorschriften en andere wettelijke regels gewerkt wordt, er geen sprake is van onaanvaardbare risico's voor de omgeving ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen en dat de risico's in voldoende mate worden beheerst.

De vergunning kan voor dit aspect verleend worden.

8. GELUID EN TRILLINGEN

8.1 Algemeen

De inrichting is door een verandering vergunningplichtig geworden. Met de eerder voor kennisgeving aangenomen meldingen Activiteitenbesluit, is de geluidemissie met de volgende akoestische rapportages in beeld gebracht:

- Akoestisch onderzoek, kenmerk 20180104-3 van 9 april 2018;
- Aanvullend akoestisch onderzoek, kenmerk 20180104-4 van 27 september 2018.

Daarbij is de bestaande situatie destijds als BBT beoordeeld.

Op basis hiervan is op 14 juni 2019 een besluit genomen waarmee maatwerkvoorschriften voor geluid zijn vastgesteld en waarin voorzieningen en maatregelen zijn vastgelegd.

De aangevraagde bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemisatie wordt vooral bepaald door vrachtwagenbewegingen en de installaties op het dak. De veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving is in kaart gebracht in een nieuw akoestisch rapport van RBK groep, 2019.00.091-RAPP-003-m-v2 van 11 november 2019.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidsemisatie die de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt). Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

8.2 Toetsingskader

Op 26 maart 2013 heeft onze gemeente gebiedsgericht geluidbeleid vastgesteld. De regels van het gebiedsgericht geluidbeleid zijn opgenomen in de Uitwerkingsnota industriegeluid Gemeente Boxmeer (Uitwerkingsnota). Afhankelijk van het type gebied binnen de gemeente waarin een ontwikkeling ligt, zijn geluidnormen en voorwaarden gesteld.

De woningen ten westen van de inrichting zijn gelegen in gebiedstype E, dit zijn de woningen van derden, gelegen aan Lage Startwijk.

De woningen ten noorden van de inrichting zijn gelegen in gebiedstype D, dit zijn de woningen van derden, gelegen aan Lange Heggen.

8.3 Reparatie geluidvoorschrift

Voorheen was de inrichting meldingsplichtig. Voor de avondperiode was een onjuist maatwerkvoorschrift opgenomen voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$) voor de woningen aan de Lage Startwijk. De ambitiewaarde in de avondperiode bedraagt 40 dB(A), terwijl in het maatwerkvoorschrift is uitgegaan van 35 dB(A). Er is een verzoek gedaan om dit te repareren in deze vergunning. In de voorschriften behorende bij deze vergunning is dat gerepareerd.

8.4 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

De grenswaarden bij woningen worden gebaseerd op de ambitiewaarden. Wanneer na uitgebreid maatregelenonderzoek volgens het BBT-principe blijkt dat niet aan de

ambitiewaarden kan worden voldaan, zijn hogere grenswaarden mogelijk, tot aan de basiswaarden.

Tabel 3.1: ambitiewaarden $L_{Ar,LT}$

Gebiedstype	Ambitiewaarde $L_{Ar,LT}$ [dB(A)] dag - avond – nacht		
	dagperiode 07.00-19.00	avondperiode 19.00-23.00	nachtperiode 23.00-07.00
A	50	45	40
A - Horecaplein	55	50	45
B	45	40	35
C	40	35	30
D	50	45	40
	dagperiode 06.00-19.00	avondperiode 19.00-22.00	nachtperiode 22.00-06.00
E	40	40	30
F	40	35	30

Tabel 3.3: basiswaarden $L_{Ar,LT}$

Gebiedstype	Basiswaarde $L_{Ar,LT}$ [dB(A)] dag - avond - nacht		
	dagperiode 07.00-19.00	avondperiode 19.00-23.00	nachtperiode 23.00-07.00
A	55	50	45
B	50	45	40
C	50	45	40
D	55	50	45
	dagperiode 06.00-19.00	avondperiode 19.00-22.00	nachtperiode 22.00-06.00
E	50	45	40
F	50	45	40

Uit het geluidonderzoek blijkt dat in de nachtperiode niet wordt voldaan aan de ambitiewaarde. De eerder gestelde geluidgrenswaarden in het maatwerkvoorschrift worden ook overschreden. Er wordt wel voldaan aan de basiswaarden. In deze situatie is de berekende overschrijding van de ambitiewaarden aanvaardbaar. De voorschriften zullen overeenkomen met de berekende niveaus, met als minimum de ambitiewaarden.

Voor de woningen in gebiedstype E (woningen Lage Startwijk) gelden de volgende geluidgrenswaarden:

- 40 dB(A) in de dagperiode (06.00-19.00)
- 40 dB(A) in de avondperiode (19.00-22.00)
- 30 dB(A) in de nachtperiode (22.00-06.00) met de volgende uitzonderingen:

Rekenresultaten op de gevel van de verschillende woningen:

001 Lage Startwijk 8: 33 dB(A)

002 Lage Startwijk 6: 33 dB(A)

003 Lage Startwijk 4: 32 dB(A)

004 Lage Startwijk 2: 31 dB(A)

Voor de woningen in gebiedstype D zullen de bijbehorende ambitiewaarden als grenswaarde gelden. Deze woningen liggen verder weg dan de woningen in gebiedstype

E, en de ambitiewaarden liggen 10 dB hoger. Uit de rekenresultaten blijkt dat er ruim wordt voldaan aan de ambitiewaarden voor gebiedstype D:

- 50 dB(A) op 1,5 meter hoogte, in de dagperiode (tussen 07.00 uur en 19.00 uur);
- 45 dB(A) op 5,0 meter hoogte, in de avondperiode (tussen 19.00 uur en 23.00 uur);
- 40 dB(A) op 5,0 meter hoogte, in de nachtperiode (tussen 23.00 uur en 07.00 uur).

8.5 Maximaal geluidsniveau (L_{Amax})

De grenswaarden zijn voor alle gebieden hetzelfde, namelijk 70/65/60 dB(A) in de dag/avond/nachtperiode.

Er wordt wel onderscheid gemaakt naar de indeling van de beoordelingsperioden.

Hieronder zijn de grenswaarden vanuit de Uitwerkingsnota industriegeluid Gemeente Boxmeer weergegeven.

Tabel 3.2: Grenswaarden L_{Amax}

Gebiedstype	Grenswaarden L_{Amax} [dB(A)] dag - avond - nacht		
	dagperiode 07.00-19.00	avondperiode 19.00-23.00	nachtperiode 23.00-07.00
A	70	65	60
B	70	65	60
C	70	65	60
D	70	65	60
	dagperiode 06.00-19.00	avondperiode 19.00-22.00	nachtperiode 22.00-06.00
	E	F	
E	70	65	60
F	70	65	60

Voor de woningen in gebiedstype E (woningen Lage Startwijk) gelden de volgende geluidgrenswaarden voor het maximaal geluidsniveau (L_{Amax}):

- 70 dB(A) in de dagperiode (06.00-19.00)
- 65 dB(A) in de avondperiode (19.00-22.00)
- 60 dB(A) in de nachtperiode (22.00-06.00)

Voor de woningen in gebiedstype D gelden de volgende geluidgrenswaarden voor het maximaal geluidsniveau (L_{Amax}):

- 70 dB(A) in de dagperiode (07.00-19.00)
- 65 dB(A) in de avondperiode (19.00-23.00)
- 60 dB(A) in de nachtperiode (23.00-07.00)

Uit het rapport van een akoestisch onderzoek blijkt dat kan worden voldaan aan de gestelde geluidsnormering.

8.6 Indirecte hinder

Onder indirecte hinder wordt verstaan hinder die niet rechtstreeks voortvloeit uit de activiteiten van de inrichting maar wel kan worden toegeschreven aan de aanwezigheid van de inrichting. Als gevolg van transportbewegingen van en naar de inrichting kunnen omwonenden geluidsoverlast ondervinden.

Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld volgens de circulaire 'Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting'; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wm' d.d. 29 februari 1996.

De voorkeursgrenswaarde bedraagt 50 dB(A) etmaalwaarde. Uit het geluidrapport blijkt dat hieraan ruim wordt voldaan. De berekende geluidbelasting bedraagt 40 dB(A) etmaalwaarde.

8.7 Best Beschikbare Technieken

In de in bijlage 1 bij de Regeling omgevingsrecht opgenomen lijst met aangewezen BBT-documenten zijn geen documenten met betrekking tot de milieu-essentie geluid aangewezen.

Om een hoog niveau van bescherming van het milieu mogelijk te maken, dient de inrichting de meest doeltreffende technieken toe te passen om de emissie van geluid en andere nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken.

Indien door verlening van de vergunning niet kan worden bereikt dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast, moeten wij de vergunning weigeren.

In het akoestisch onderzoek hoofdstuk 7 zijn geluidreducerende maatregelen en voorzieningen voorgesteld voor Mola B.V.. Deze strekken ertoe om de geluidemissie zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken en kunnen worden aangemerkt als de beste beschikbare technieken en dienen daarom te worden uitgevoerd.

Voor de nieuwe geluidbronnen zijn de volgende reeds getroffen/voorgenomen maatregelen al aangegeven:

- de nieuwe verdampingscondensor wordt afgeschermd door een absorberend geluidscherm. Daarnaast wordt deze zodanig gepositioneerd dat er sprake is van afscherming door de bebouwing;
- de wanden van de machinekamer zijn geïsoleerd.

Uit de deelresultaten blijkt dat de nieuwe geluidbronnen (puntbronnen 050-057) geen significante bijdrage hebben op de rekenpunten. Het verder reduceren van de bijdrage van deze nieuwe geluidbronnen is niet doelmatig.

Bij het opstellen van de voorschriften hebben wij rekening gehouden met de maatregelen en voorzieningen. Uit het geluidrapport blijkt dat in voldoende mate invulling is gegeven aan BBT.

8.8 Conclusies

Ten aanzien van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder is de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar.

9. GEUR

9.1 Wettelijk kader

In artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit staan geurvoorschriften. Dit artikel werkt als vangnet. De

voorschriften gelden als er geen BBT-conclusies zijn en als geur niet of niet uitputtend geregeld is in

hoofdstuk 3, 4 of 5 van het Activiteitenbesluit. In de BREF Food Drink Milk (FDM) zijn geurvoorschriften opgenomen in paragraaf 5.1.5 'Minimisation of air emissions', onder punt 2 en 5. Samengevat staat in deze beide maatregelen dat procesgeïntegreerde maatregelen genomen moeten worden om geurhinder zoveel mogelijk te voorkomen.

Indien deze procesgeïntegreerde maatregelen niet volstaan, dan dienen geurreducerende technieken toegepast te worden. De voorschriften in de BREF zijn het wettelijk kader.

Door de toepassing van de hier bovengenoemde maatregelen wordt voldaan aan de maatregel die in de BREF FDM zijn opgenomen. In de bij de aanvraag gevoegde BREF wordt verwezen naar het Activiteitenbesluit. De BREF maakt onderdeel uit van de

aanvraag. De voorschriften uit het Activiteitenbesluit zijn hiermee geldend voor het aspect geur.

9.2 Beoordeling geurhindersituatie

Gezien de aard van de producten, de processen en de wijze van bedrijfsvoering is geen relevante geuremissie te verwachten. Daarom is ook geen geurhinder in de omgeving te verwachten.

Er vindt geen verwarming of verhitte plaats. Alle processen worden bij normale temperatuur of koud uitgevoerd.

Gezien bovenstaande overwegingen zijn wij van mening dat de geurbelasting ten gevolge van de aangevraagde activiteiten voldoet aan het aanvaardbaar geurhinderniveau. Het opleggen van maatwerkvoorschriften is niet noodzakelijk. Gezien bovenstaande overwegingen zijn wij van mening dat aangevraagde activiteiten vergunbaar zijn. De activiteiten voldoen aan het van toepassing zijnde toetsingskader en de beste beschikbare technieken worden toegepast.

10. LUCHT

10.1 Toetsingskader

Het algemeen luchtbeleid is gericht op het voorkomen dan wel zo veel mogelijk beperken van emissies naar de lucht door het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT) en het voldoen aan de luchtkwaliteitseisen van bijlage 2 van de Wet milieubeheer.

Luchtemissies voor inrichtingen worden in beginsel gereguleerd door de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Zo bevat Afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit regels voor stoffen met een minimalisatieverplichting, emissiegrenswaarden, geur en monitoring. Voorts bevat het Activiteitenbesluit in Afdeling 2.11 en de hoofdstukken 3 en 5 (lucht)regels voor specifieke activiteiten, zoals bijvoorbeeld procesemissies (vullen van silo's met bloem) en verbrandingsemissies (stookinstallaties). Deze eisen zijn reeds geldend en daarom niet in deze vergunning opgenomen.

Het Activiteitenbesluit biedt de mogelijkheid om in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden bij maatwerkvoorschrift af te wijken van de algemene regels. Indien en voor zover voor luchtemissies van IPPC-installaties BBT-conclusies zijn vastgesteld, gelden de algemene regels van Afdeling 2.3 echter niet (met uitzondering van de minimalisatieverplichting voor zeer zorgwekkende stoffen). Voor deze luchtemissies worden alsdan voorschriften aan de omgevingsvergunning verbonden die aansluiten bij de BBT-conclusies.

In deze vergunning wordt specifiek ingegaan op de luchtemissies van de inrichting. Naast de toetsing aan de beste beschikbare technieken en Activiteitenbesluit wordt beoordeeld of de emissienormering van het Activiteitenbesluit toereikend is of dat er maatwerkvoorschriften moeten worden gesteld. Tevens wordt er getoetst aan de kwaliteitseisen uit Bijlage 2 van de Wm.

Per 1 januari 2016 is de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) vervallen en is het normatieve deel van de NeR opgenomen in het Activiteitenbesluit (hoofdstuk 2, afdeling 2.3). Afdeling 2,3 geldt daarmee ook voor vergunningplichtige inrichtingen. Dat heeft tot gevolg dat emissiegrenswaarden die voorheen in de NeR stonden niet meer de status hebben van richtlijn, maar van rechtstreeks werkende regel. Daarom zijn er geen emissiegrenswaarden in de vergunning opgenomen. Er kunnen door middel van maatwerkvoorschrift afwijkingen op afdeling 2.3, waaronder emissiegrenswaarden, worden opgenomen in de vergunning.

Voor IPPC-inrichtingen geldt dat als er emissiegrenswaarden kunnen worden afgeleid uit

van toepassing zijnde Bref-documenten, dit in de vergunning wordt opgenomen. Voor overige vergunningplichtige inrichtingen kan dit alleen als op basis van maatwerk afwijkende eisen mogelijk zijn.

10.2 Beoordeling lucht

Binnen de inrichting vinden de volgende activiteiten plaats die relevante emissies naar de lucht tot gevolg hebben:

- emissies door stookinstallaties;
- emissies van koelgassen uit koude-installaties;
- emissies door het vullen van silo's met bloem;
- emissies als gevolg van verkeersbewegingen op het terrein van de inrichting;
- emissies als gevolg van verkeersbewegingen van en naar het terrein van de inrichting.

De emissie van koudemiddelen is niet relevant aangezien het een gesloten systeem is.

De emissie van bloem is niet relevant. Bloem wordt bij de bron (na verblazen) gefilterd. Filtratie wordt toegepast om emissie van bloem naar buiten te voorkomen. Aan het einde van een verblaasleiding moet lucht van de bloem gescheiden worden. Dit gebeurt via filtratie. Voor deze emissie geldt de emissie-eis uit het Activiteitenbesluit van 5 mg/m³ stof uit afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit.

Uit de beoordeling van de aan de aanvraag toegevoegde BREF Food, Drink en Milk Industries (BREF FBM) blijkt dat de emissie van stof voldoet aan de emissie-eis uit het Activiteitenbesluit.

Aan de aanvraag is een onderzoeksrapport gevoegd: "Toetsing luchtkwaliteit ten behoeve van uitbreiding Mola – Vuursteenstraat 10, Beugen" van 20 februari 2020 met documentnummer rapp-015-m-v2, opgesteld door RBK Milieu Advies. Hierin zijn de overige emissies meegenomen.

Uit de beoordeling blijkt dat de activiteiten "Niet in betekenende mate" bij dragen aan luchtverontreiniging. Uit de resultaten volgt dat voor zowel fijn stof als voor stikstofdioxide wordt voldaan aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit.

Op de emissies van de twee cv-ketels is paragraaf 3.2.1 (artikel 3.7 t/m 3.10u) van het Activiteitenbesluit van toepassing.

Samengevat: de voorschriften ten aanzien voor de emissie van (fijn)stof en stikstofoxiden (NO_x) naar de lucht (emissie-eis en meetverplichting) zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend en mogen niet als voorschrift aan de vergunning verbonden worden. Het is ook niet noodzakelijk om met maatwerkvoorschriften emissiegrenswaarden in de voorschriften op te nemen aangezien het Activiteitenbesluit hierin voorziet.

10.3 Op en overslag inerte goederen

In de BREF bulkgoederen is opgenomen dat er geen sprake is van diffuse emissies aangezien door het op- en overslaan van bloem geen stof vrij kan komen. De silo's zijn afgesloten, de wind kan geen invloed uitoefenen op de stof. Bij het verladen kan geen stof vrij komen omdat de silo's worden gevuld met blowers van de bulkwagens. Bloem wordt met vacuüm verplaatst vanuit de silo's naar de productieruimten. De aanzuiglucht wordt met een filter ontstoft om bloem af te scheiden. Hierdoor komt geen stof vrij.

10.4 Luchtkwaliteit

In Titel 5.2 Wet milieubeheer en de bijbehorende bijlage 2 bij de Wet milieubeheer zijn grens- en richtwaarden gesteld aan de concentraties van een aantal stoffen in de buitenlucht op leefniveau, die wij als toetsingscriteria moeten hanteren.

De inrichting emitteert een aantal stoffen waarvoor deze grenswaarden gelden, te weten stikstofdioxide (NO_x) en zwevende deeltjes (PM_{2,5} en PM₁₀). Voor NO_x en PM₁₀ zijn richtwaarden opgenomen.

De inrichting heeft voor deze stoffen een immissietoets uitgevoerd. Dit is opgenomen in de aanvraag in het rapport 'Toetsing Luchtkwaliteit' rapportnummer rapp-015-m-v2 van 20 februari 2020.

Op grond van artikel 5.16 lid 1 van de Wet milieubeheer kan de vergunning alleen worden verleend, als aannemelijk gemaakt kan worden dat voldaan wordt aan (minimaal) één van de volgende criteria:

- a. er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde
- b. er is - al dan niet per saldo - geen verslechtering van de luchtkwaliteit
- c. de bijdrage aan de concentratie van een stof is 'niet in betekende mate' (NIBM)
- d. het project is genoemd of past binnen het NSL of binnen een regionaal programma van maatregelen.

Het is aannemelijk dat het project oprichting van de inrichting niet in betekende mate bijdraagt aan een toename van de concentratie van fijn stof en stikstofdioxide in de omgevingslucht.

Uit het onderzoek blijkt dat er geen overschrijdingen van de grenswaarden van NO_x en PM₁₀ optreden op locaties waar beoordeling dient plaats te vinden.

10.5 Eindconclusie aspect lucht

Wij zijn van oordeel dat uit de aanvraag blijkt dat er voldoende maatregelen worden toegepast c.q. zullen worden toegepast om luchtemissies te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

11. CONCLUSIE

11.1 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieu zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

BIJLAGE: BEGRIPPEN

**** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...:**

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

BESTELADRESSEN: publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- AI-bladen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop
Postbus 20025
2500 EA DEN HAAG
telefoon: (070) 378 98 80
mail: info@sdu.nl
website: www.sdu.nl

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaarlijkstoffennl.nl

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN),
Afdeling verkoop
Postbus 5059
2600 GB DELFT
telefoon: (015) 269 03 91
mail: klantenservice@nen.nl
website: www.nen.nl

- BRL-richtlijnen bij:

KIWA Certificatie en Keuringen
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
telefoon: +31 (0)88 998 44 00
fax: +31 (0)88 998 44 20
mail: info@kiwa.nl

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.
www.infomil.nl

ADR:

Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route.

AFVALSTOFFEN:

Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

AFVALWATER:

Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.

BEDRIJFSRIOLERING:

Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BODEM:

Het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en organismen.

BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:

Bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een bodembedreigende stof overeenkomstig de definitie van het Activiteitenbesluit.

BODEMBEDREIGENDE STOF:

Stof die de bodem kan verontreinigen als bedoeld in bijlage 2 van deel 3 van de NRB, en stoffen of mengsels als omschreven in artikel 3 van de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels die de bodem kunnen verontreinigen.

BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:

Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden handeling gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht ter voorkoming van bodemverontreiniging waarvan de uitvoering is gewaarborgd.

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.

BODEMRISICO:

De kans op en omvang van een bodemverontreiniging door een bedrijfsmatige activiteit.

BODEMRISICODOCUMENT:

Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bepaald of met de aanwezige of voorgenomen combinatie van voorzieningen en maatregelen sprake is of zal zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico.

BREF:

BAT Reference document. Een in Europees verband vastgesteld document waarin de BBT worden beschreven die specifiek zijn voor een bepaalde branche of activiteit.

GELUIDBELASTING:

De etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau.

GELUIDSNIVEAU IN DB(A):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

GEUREMISSIE:

Hoeveelheid geur die per tijdseenheid wordt geëmitteerd uitgedrukt in Europese geureenheden; de geuremissie is gelijk aan de geurconcentratie in de geëmitteerde luchtstroom vermenigvuldigd met het debiet van de luchtstroom.

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:

Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke eigenschappen bezit.

GEVAARLIJKE STOFFEN:

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, lid 1 onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

INSTALLATIES:

Die onderdelen van de inrichting, die als een zelfstandige eenheid kunnen worden beschouwd. Installaties kunnen met elkaar verbonden zijn, bijvoorbeeld via pijpleidingen.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (L_{Ar},L_T):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

MAXIMAAL GELUIDSNIVEAU (L_{Amax}):

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

NEN-NORM:

Een door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm (postbus 5059, 2600 GB Delft).

NRB:

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieuvergunningen (Agentschap NL Maart 2012).

OPENBAAR RIOOL:

Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.

OPENBAAR VUILWATERRIOOL:

Voorziening voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater, in beheer bij een gemeente of een rechtspersoon die door een gemeente met het beheer is belast.

PGS:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van de PGS-beheerorganisatie die valt onder de NEN. De inhoud van de publicaties wordt bepaald in onderling overleg tussen bedrijfsleven en betrokken overheden. In 2015 is gestart met

PGS Nieuwe Stijl. Vanaf dat moment is het Bestuurlijk Omgevingsberaad Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (BOB) opdrachtverlener. PGS-richtlijnen zijn te downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

PGS 13:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 13, 'Ammoniak als koudemiddel voor koelinstallaties en warmtepompen'.

PGS 15:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, 'Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen: richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid'.

PGS 9:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 9, 'Cryogene gasen: opslag van 0,125 m³ – 100 m³ '.

VERWAARLOOSBAAR BODEMRISICO:

Een situatie als bedoeld in de NRB waarin door een goede afstemming van bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende maatregelen sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico.

VLOEISTOFDICHTTE VLOER OF VOORZIENING:

Vloer of voorziening direct op de bodem die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die vloer of voorziening kan komen.

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:

Fysieke barrière die in staat is stoffen tijdelijk te keren.

WONING:

Gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het bestemmingsplan, de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet.