

VLIEGEN:

Begane grond:

- 1. isocor de 70
- 2. isolatie XPS 500 de 30
- 3. plaatfundering totaal dik 430 (vrijwel in 2 delen gestort 210-220)

Eerste verdieping

- 1. vaste dekvloer afdichtend dk 70
- 2. doorspoonde breedtebalkvloer dk 280, t.p.v. dakflaas dk 100, vaste dakflaasbalken min. 100x200

Dakvloer:

- 1. EPS afdichtende
- 2. doorspoende breedtebalkvloer dk 250

WANDEN

woninggevelde wanden:

- 1. binnenoppervlakte C212 dk 300 (massief)
- 2. isolatie 100mm dikte, Thermacore onderbreking.
- 3. isolatie 100mm dikte, Thermacore onderbreking.

binnenspoelende vloer, -liken- en rechter gevels

- 1. binnenoppervlakte CS 12 dk 214
- 2. gekleefd aan constructieve vloeren

binnenspoelende achtergevels (opporzijde):

- 1. binnenoppervlakte CS20 dk 214
- 2. gekleefd aan constructieve vloeren

overige kalkzandstenen binnenwanden conform lakening:

- 1. binnenoppervlakte C312 dk 214
- 2. gekleefd aan constructieve vloeren

buitenopporzijde:

- 1. aanzetten op kozelstenen, op plaatfundering dk 210.

GELOUIDSCHERMEN

- 1. geluizscherm tussen de woonwinkels hoogte conform rapportage geluidsdruk.
- 2. achtergevels afsluitend glas.

VLOEREN:

Begane grond:

- 1. cementbeton: dik 70
- 2. isolatie EPS 100 dik 160
- 3. plaatsingslaag tot 400 (worst 2 e vloer gelijk 210+160)

Eerste verdieping:

- 1. zwerende dekvloer dik 50
- 2. isolatie Arcocast/Actal 44/2m2 dik 20
- 3. doorgroefde breedtebalken dik 250

Tweede verdieping:

- 1. zwerende dekvloer dik 50 (inden vaste trap naar zolder)
- 2. isolatie Arcocast/Actal 44/2m2 dik 20 (inden vaste trap naar zolder)
- 3. doorgroefde breedtebalken dik 250

WANDEN

woninggechade wanden:

- 1. kalkzandsteen (2512 of 300) (massief)

indien nodig kalkzandsteen aanzetten op Thermoblok bitumen l.b.v. thermische onderbreking op plaatsflarding

binnenopgebouwd vloer - en achtergevels:

- 1. kalkzandsteen dik 150 (innen 250cm2)
- 2. gekloppeld aan constructieve vloeren

binnenwanden rondom bad en badkamer, hoekwoning:

- 1. kalkzandsteen C20 dik 100 (innen 170kg/m2)
- 2. gekloppeld aan constructieve vloeren
- 3. inden nodig kalkzandsteen aanzetten op Thermoblok bitumen l.b.v. thermische onderbreking op plaatsflarding

binnenwanden tussen bad en keukens, tussenwoning:

- 1. kalkzandsteen (2512 of 300) (massief)
- 2. gekloppeld aan constructieve vloeren
- 3. inden nodig kalkzandsteen aanzetten op Thermoblok bitumen l.b.v. thermische onderbreking op plaatsflarding

buitentopgebouwd:

- 1. aanzetten op toetsaantreken, op plaatsflarding dik 210,

GEELUUCHEREN, n.v.t.

VLOEREN:

Begane grond:

- 1. cementbetonbodem dik 70
- 2. isolatie EPS 100 dik 100
- 3. plaatsfundering toetsel dik 400 (verstevt in 2 delen gestort 210-190)

Eerste verdieping:

- 1. zwenkende vloerbodem dik 50
- 2. isolatie AcoestTACK aanHmZ dik 20
- 3. doorsnede breedtebodem dik 250

Tweede verdieping:

- 1. zwenkende vloerbodem dik 50 (indien vaste trap naar zolder)
- 2. isolatie AcoestTACK aanHmZ dik 20 (indien vaste trap naar zolder)
- 3. doorsnede breedtebodem dik 250

WANDEN:

woningachtediepe wanden:

- 1. kalkbetondruk C12/25 dik 300 (massief)
- 2. indien nodig kalkzandbeton opzetting op Thermokim blokken t.b.v. thermische onderbreking op plaatsfundering.

binnensponwulbad voor- en achtervloeren:

- 1. kalkbetondruk dik 150 (min. 250mm gew.)
- 2. gehoeptd aan constructieve vloeren

buittensponwulbad:

- 1. aanzetten op isolatieelementen, op plaatsfundering dik 210.

GELUIDSCHERMBEN:

100 A

- 1. gebouwovervloeren opzettingen op verdieping in achtergevel t.p.v. kavel 01 1mm D4
- 2. geluidscherm op erfgranshoek 2m, hebben een minimaal gewicht van 15 kg/m², en hebben geen openingen.
- 3. koppelpipe kavel 01 is een "dove" gewel.

VLOEREN:

Begane grond:

- 1. cementbeton dik 70
- 2. isolatie EPS 100 dik 20
- 3. plaattundering tot die 400 (worst is 2 elen goed 210-100)

Eerste verdieping:

- 1. zwerend dekvler dik 50
- 2. isolatie ACRYSTACK 44x12x20
- 3. doorspannend knevelbalk dik 20

Tweede verdieping:

- 1. zwerend dekvler dik 50 (indien vaste trap naar zolder)
- 2. isolatie ACRYSTACK 44x12x20 (indien vaste trap naar zolder)
- 3. doorspannend knevelbalk dik 20

WANDEN:

woninggeschikende wanden:

- 1. kalkzandsteen C12,5 dik 300 (massief)
- 2. indien nodig kalkzandsteen aanzetten op Thermoblok blokken L.V. thermische onderbreking op plaatsfundering

voeringsoverlaid voor en achtergevels:

- 1. kalkzandsteen dik 150 (min 225kg/m²)
- 2. gekoppeld aan constructieve voering

binnenwanden rondom hof en badkamer hoekwoningen:

- 1. kalkzandsteen dik 100 (min 170kg/m²)
- 2. gekoppeld aan constructieve voering
- 3. indien nodig kalkzandsteen aanzetten op Thermoblok blokken L.V. thermische onderbreking op plaatsfundering

buitentegels:

- 1. aanzetten op kegelstempelen, op plaatsfundering dik 210.

GLASDEURSCHERVEN:

- 1. blik D.3
- 2. gitzorgvoorziening glasdeur op verdieping in achtergevel.
- 3. afsluitvermogen op ergens hoog 2 m zijn, hebben een minimaal gewicht van 15 kg/m², en hebben geen geleiding.
- 4. koppelgewicht kan 2 m "overs" gewel.



C	27-06-2022	positie blok J en K aangepast
B	08-06-2022	gebouw gebonden geluidschermen op 1e verdieping ook t.p.v. kavel 03 en 04
A	15-03-2022	instandhoudingsplicht klimplanten toegevoegd, visuals aangepast

 MOREFORYOU.NL TEL: 0342-460070	DATUM:	15-03-2022		
	PROJECT:	Katoenstraat Deurne		
	OPDRACHTGEVER:	Bots Wonen		
	FASE:	Ontwikkelscenario		
	OMSCHRIJVING:	Overzicht maatregelen		
	SCHAAL: n.v.t.	PROJECT NUMMER: 917282	BLAD NUMMER: OS_902	AFMETING: A1