

Invoergegevens Geomilieu vergunde situatie

Bron:	Stal 1
Type ventilatie:	lengteventilatie + wtw

Parameter bron	Waarde	Toelichting
Coördinaat x	151.279	Geometrisch gemiddelde bronnen
Coördinaat y	372.384	Geometrisch gemiddelde bronnen
Emissiepunthoogte	2,8 m	Geometrisch gemiddelde emissiepunthoogten
Diameter	0,95 m	Fictieve totale diameter
		Oppervlakte uitstroming (m2):N.v.t.
Uittreedsnelheid	0,40 m/s	Standaardwaarde (deels) horizontale uitstroming
Fijnstofemissie	0,01385718 g/s	Zie emissie diertabel / 31.536.000

Parameter gebouw	Waarde	Toelichting
Coördinaat x gebouw	151.305	Middelpunt gebouw
Coördinaat y gebouw	372.361	Middelpunt gebouw
Lengte	90,5 m	Lengte (vervangings)gebouw
Breedte	19,7 m	Breedte (vervangings)gebouw
Gemiddelde gebouwhoogte	4,5 m	Gemiddelde laagste goot hoogste nok
Oriëntatie	131,0 graden	Oriëntatie (vervangings)gebouw
Vervangingsgebouw gebruikt?	Nee	

Overzicht dieren

Aantal	Diercategorie	Ventilatiernorm*	Ventilatiebehoefte*
19.000	E 3. Opfokdieren vleeskuikenouderdieren	2,6	49400
0	—	0	0
0	—	0	0
0	—	0	0
0	—	0	0
	Totaal		49400

*ventilatie in m3/uur

Invoergegevens Geomilieu vergunde situatie

Bron:	Stal 2
Type ventilatie:	lengteventilatie + wtw

Parameter bron	Waarde	Toelichting
Coördinaat x	151.274	Geometrisch gemiddelde bronnen
Coördinaat y	372.368	Geometrisch gemiddelde bronnen
Emissiepunthoogte	2,8 m	Geometrisch gemiddelde emissiepunthoogten
Diameter	0,95 m	Fictieve totale diameter
		Oppervlakte uitstroming (m2):N.v.t.
Uittreedsnelheid	0,40 m/s	Standaardwaarde (deels) horizontale uitstroming
Fijnstofemissie	0,01385718 g/s	Zie emissie diertabel / 31.536.000

Parameter gebouw	Waarde	Toelichting
Coördinaat x gebouw	151.286	Middelpunt gebouw
Coördinaat y gebouw	372.344	Middelpunt gebouw
Lengte	90,5 m	Lengte (vervangings)gebouw
Breedte	19,7 m	Breedte (vervangings)gebouw
Gemiddelde gebouwhoogte	4,5 m	Gemiddelde laagste goot hoogste nok
Oriëntatie	131,0 graden	Oriëntatie (vervangings)gebouw
Vervangingsgebouw gebruikt?	Nee	

Overzicht dieren

Aantal	Diercategorie	Ventilatiernorm*	Ventilatiebehoefte*
19.000	E 3. Opfokdieren vleeskuikenouderdieren	2,6	49400
0	—	0	0
0	—	0	0
0	—	0	0
0	—	0	0
	Totaal		49400

*ventilatie in m3/uur

Invoergegevens Geomilieu vergunde situatie

Bron:	Stal 3
Type ventilatie:	lengteventilatie + wtw

Parameter bron	Waarde	Toelichting
Coördinaat x	151.240	Geometrisch gemiddelde bronnen
Coördinaat y	372.350	Geometrisch gemiddelde bronnen
Emissiepunthoogte	2,8 m	Geometrisch gemiddelde emissiepunthoogten
Diameter	0,95 m	Fictieve totale diameter
		Oppervlakte uitstroming (m2):N.v.t.
Uittreedsnelheid	0,40 m/s	Standaardwaarde (deels) horizontale uitstroming
Fijnstofemissie	0,01385718 g/s	Zie emissie diertabel / 31.536.000

Parameter gebouw	Waarde	Toelichting
Coördinaat x gebouw	151.267	Middelpunt gebouw
Coördinaat y gebouw	372.327	Middelpunt gebouw
Lengte	90,5 m	Lengte (vervangings)gebouw
Breedte	19,7 m	Breedte (vervangings)gebouw
Gemiddelde gebouwhoogte	4,5 m	Gemiddelde laagste goot hoogste nok
Oriëntatie	131,0 graden	Oriëntatie (vervangings)gebouw
Vervangingsgebouw gebruikt?	Nee	

Overzicht dieren

Aantal	Diercategorie	Ventilatiernorm*	Ventilatiebehoefte*
19.000	E 3. Opfokdieren vleeskuikenouderdieren	2,6	49400
0	—	0	0
0	—	0	0
0	—	0	0
0	—	0	0
Totaal			49400

*ventilatie in m3/uur

Invoergegevens Geomilieu vergunde situatie

Bron:	Stal 4
Type ventilatie:	lengteventilatie + wtw

Parameter bron	Waarde	Toelichting
Coördinaat x	151.226	Geometrisch gemiddelde bronnen
Coördinaat y	372.336	Geometrisch gemiddelde bronnen
Emissiepunthoogte	2,8 m	Geometrisch gemiddelde emissiepunthoogten
Diameter	1,14 m	Fictieve totale diameter
		Oppervlakte uitstroming (m2):N.v.t.
Uittreedsnelheid	0,40 m/s	Standaardwaarde (deels) horizontale uitstroming
Fijnstofemissie	0,01458650 g/s	Zie emissie diertabel / 31.536.000

Parameter gebouw	Waarde	Toelichting
Coördinaat x gebouw	151.248	Middelpunt gebouw
Coördinaat y gebouw	372.307	Middelpunt gebouw
Lengte	95,5 m	Lengte (vervangings)gebouw
Breedte	19,7 m	Breedte (vervangings)gebouw
Gemiddelde gebouwhoogte	5,1 m	Gemiddelde laagste goot hoogste nok
Oriëntatie	131,0 graden	Oriëntatie (vervangings)gebouw
Vervangingsgebouw gebruikt?	Nee	

Overzicht dieren

Aantal	Diercategorie	Ventilatiernorm*	Ventilatiebehoefte*
20.000	E 3. Opfokdieren vleeskuikenouderdieren	2,6	52000
0	—	0	0
0	—	0	0
0	—	0	0
0	—	0	0
Totaal			52000

*ventilatie in m3/uur

Invoergegevens Geomilieu beoogde situatie

Bron:	Stal 1
Type ventilatie:	lengteventilatie + wtw

Parameter bron	Waarde	Toelichting
Coördinaat x	151.286	Geometrisch gemiddelde bronnen
Coördinaat y	372.377	Geometrisch gemiddelde bronnen
Emissiepunthoogte	2,8 m	Geometrisch gemiddelde emissiepunthoogten
Diameter	0,87 m	Fictieve totale diameter
		Oppervlakte uitstroming (m2):N.v.t.
Uittreedsnelheid	0,40 m/s	Standaardwaarde (deels) horizontale uitstroming
Fijnstofemissie	0,00632764 g/s	Zie emissie diertabel / 31.536.000

Parameter gebouw	Waarde	Toelichting
Coördinaat x gebouw	151.305	Middelpunt gebouw
Coördinaat y gebouw	372.361	Middelpunt gebouw
Lengte	90,5 m	Lengte (vervangings)gebouw
Breedte	19,7 m	Breedte (vervangings)gebouw
Gemiddelde gebouwhoogte	4,6 m	Gemiddelde laagste goot hoogste nok
Oriëntatie	131,0 graden	Oriëntatie (vervangings)gebouw
Vervangingsgebouw gebruikt?	Nee	

Overzicht dieren

Aantal	Diercategorie	Ventilatie norm*	Ventilatie behoefte*
18.511	E 5. Vleeskuikens	2,4	44426,4
0	—	0	0
0	—	0	0
0	—	0	0
0	—	0	0
Totaal			44426,4

*ventilatie in m3/uur

Invoergegevens Geomilieu beoogde situatie

Bron:	Stal 2
Type ventilatie:	lengteventilatie + wtw

Parameter bron	Waarde	Toelichting
Coördinaat x	151.276	Geometrisch gemiddelde bronnen
Coördinaat y	372.359	Geometrisch gemiddelde bronnen
Emissiepunthoogte	2,8 m	Geometrisch gemiddelde emissiepunthoogten
Diameter	0,87 m	Fictieve totale diameter
		Oppervlakte uitstroming (m2):N.v.t.
Uittreedsnelheid	0,40 m/s	Standaardwaarde (deels) horizontale uitstroming
Fijnstofemissie	0,00898589 g/s	Zie emissie diertabel / 31.536.000

Parameter gebouw	Waarde	Toelichting
Coördinaat x gebouw	151.271	Middelpunt gebouw
Coördinaat y gebouw	372.341	Middelpunt gebouw
Lengte	96,5 m	Lengte (vervangings)gebouw
Breedte	44,7 m	Breedte (vervangings)gebouw
Gemiddelde gebouwhoogte	4,6 m	Gemiddelde laagste goot hoogste nok
Oriëntatie	131,0 graden	Oriëntatie (vervangings)gebouw
Vervangingsgebouw gebruikt?	Ja	

Overzicht dieren

Aantal	Diercategorie	Ventilatie-norm*	Ventilatie-behoefte*
22.598	E 5. Vleeskuikens	2,4	54235,2
0	—	0	0
0	—	0	0
0	—	0	0
0	—	0	0
	Totaal		54235,2

*ventilatie in m3/uur

Invoergegevens Geomilieu beoogde situatie

Bron:	Stal 3
Type ventilatie:	lengteventilatie + wtw

Parameter bron	Waarde	Toelichting
Coördinaat x	151.244	Geometrisch gemiddelde bronnen
Coördinaat y	372.348	Geometrisch gemiddelde bronnen
Emissiepunthoogte	2,8 m	Geometrisch gemiddelde emissiepunthoogten
Diameter	0,87 m	Fictieve totale diameter
		Oppervlakte uitstroming (m2):N.v.t.
Uittreedsnelheid	0,40 m/s	Standaardwaarde (deels) horizontale uitstroming
Fijnstofemissie	0,00898589 g/s	Zie emissie diertabel / 31.536.000

Parameter gebouw	Waarde	Toelichting
Coördinaat x gebouw	151.271	Middelpunt gebouw
Coördinaat y gebouw	372.341	Middelpunt gebouw
Lengte	96,5 m	Lengte (vervangings)gebouw
Breedte	44,7 m	Breedte (vervangings)gebouw
Gemiddelde gebouwhoogte	4,6 m	Gemiddelde laagste goot hoogste nok
Oriëntatie	131,0 graden	Oriëntatie (vervangings)gebouw
Vervangingsgebouw gebruikt?	Ja	

Overzicht dieren

Aantal	Diercategorie	Ventilatie norm*	Ventilatie behoefte*
22.598	E 5. Vleeskuikens	2,4	54235,2
0	—	0	0
0	—	0	0
0	—	0	0
0	—	0	0
	Totaal		54235,2

**ventilatie in m3/uur*

Invoergegevens Geomilieu beoogde situatie

Bron:	Stal 4
Type ventilatie:	lengteventilatie + wtw

Parameter bron	Waarde	Toelichting
Coördinaat x	151.232	Geometrisch gemiddelde bronnen
Coördinaat y	372.326	Geometrisch gemiddelde bronnen
Emissiepunthoogte	2,8 m	Geometrisch gemiddelde emissiepunthoogten
Diameter	0,87 m	Fictieve totale diameter
		Oppervlakte uitstroming (m2):N.v.t.
Uittreedsnelheid	0,40 m/s	Standaardwaarde (deels) horizontale uitstroming
Fijnstofemissie	0,01143655 g/s	Zie emissie diertabel / 31.536.000

Parameter gebouw	Waarde	Toelichting
Coördinaat x gebouw	151.233	Middelpunt gebouw
Coördinaat y gebouw	372.299	Middelpunt gebouw
Lengte	95,7 m	Lengte (vervangings)gebouw
Breedte	50,7 m	Breedte (vervangings)gebouw
Gemiddelde gebouwhoogte	5,2 m	Gemiddelde laagste goot hoogste nok
Oriëntatie	131,0 graden	Oriëntatie (vervangings)gebouw
Vervangingsgebouw gebruikt?	Ja	

Overzicht dieren

Aantal	Diercategorie	Ventilatiennorm*	Ventilatiebehoefte*
28.761	E 5. Vleeskuikens	2,4	69026,4
0	—	0	0
0	—	0	0
0	—	0	0
0	—	0	0
		Totaal	69026,4

*ventilatie in m3/uur

Invoergegevens Geomilieu beoogde situatie

Bron:	Stal 6
Type ventilatie:	lengteventilatie + wtw

Parameter bron	Waarde	Toelichting
Coördinaat x	151.193	Geometrisch gemiddelde bronnen
Coördinaat y	372.321	Geometrisch gemiddelde bronnen
Emissiepunthoogte	7,3 m	Geometrisch gemiddelde emissiepunthoogten
Diameter	2,37 m	Gemiddelde diameter ventilatoren
		Oppervlakte uitstroming (m2): N.v.t.
Uittreedsnelheid	4,00 m/s	Standaardwaarde verspreid liggende ventilatoren
Fijnstofemissie	0,01063497 g/s	Zie emissie diertabel / 31.536.000

Parameter gebouw	Waarde	Toelichting
Coördinaat x gebouw	151.233	Middelpunt gebouw
Coördinaat y gebouw	372.299	Middelpunt gebouw
Lengte	95,7 m	Lengte (vervangings)gebouw
Breedte	50,7 m	Breedte (vervangings)gebouw
Gemiddelde gebouwhoogte	5,3 m	Gemiddelde laagste goot hoogste nok
Oriëntatie	131,0 graden	Oriëntatie (vervangings)gebouw
Vervangingsgebouw gebruikt?	Ja	

Overzicht dieren

Aantal	Diercategorie	Ventilatiernorm*	Ventilatiebehoefte*
24.198	E 5. Vleeskuikens	2,4	58075,2
0	—	0	0
0	—	0	0
0	—	0	0
0	—	0	0
	Totaal		58075,2

*ventilatie in m3/uur