

Invoergegevens V-stacks vergunde situatie

Bron:	Stal 1
Type ventilatie:	lengteventilatie + wtw

Parameter	Waarde	Toelichting
Coördinaat x	151.279	Geometrisch gemiddelde bronnen
Coördinaat y	372.384	Geometrisch gemiddelde bronnen
Emissiepunthoogte	2,8 m	Geometrisch gemiddelde emissiepunthoogten
Diameter	0,95 m	Fictieve totale diameter
		Oppervlakte uitstroomopening (m2) N.v.t.
Uittreedsnelheid	0,40 m/s	Standaardwaarde (deels) horizontale uitstroming
Gemiddelde gebouwhoogte	4,5 m	Gemiddelde laagste goot hoogste nok
Geuremissie	9.059 OUE/s	Zie diertabel

Overzicht dieren

Aantal	Diercategorie	Ventilatiennorm*	Ventilatiebehoefte*
27.452	E 5. Vleeskuikens	2,4	65884,8
0	—	0	0
0	—	0	0
0	—	0	0
0	—	0	0
	Totaal		65884,8

*ventilatie in m3/uur

Invoergegevens V-stacks vergunde situatie

Bron:	Stal 2
Type ventilatie:	lengteventilatie + wtw

Parameter	Waarde	Toelichting
Coördinaat x	151.274	Geometrisch gemiddelde bronnen
Coördinaat y	372.368	Geometrisch gemiddelde bronnen
Emissiepunthoogte	2,8 m	Geometrisch gemiddelde emissiepunthoogten
Diameter	0,95 m	Fictieve totale diameter
		Oppervlakte uitstroomopening (m2) N.v.t.
Uittreedsnelheid	0,40 m/s	Standaardwaarde (deels) horizontale uitstroming
Gemiddelde gebouwhoogte	4,5 m	Gemiddelde laagste goot hoogste nok
Geuremissie	9.059 OUE/s	Zie diertabel

Overzicht dieren

Aantal	Diercategorie	Ventilatiennorm*	Ventilatiebehoefte*
27.452	E 5. Vleeskuikens	2,4	65884,8
0	—	0	0
0	—	0	0
0	—	0	0
0	—	0	0
		Totaal	65884,8

*ventilatie in m3/uur

Invoergegevens V-stacks vergunde situatie

Bron:	Stal 3
Type ventilatie:	lengteventilatie + wtw

Parameter	Waarde	Toelichting
Coördinaat x	151.240	Geometrisch gemiddelde bronnen
Coördinaat y	372.350	Geometrisch gemiddelde bronnen
Emissiepunthoogte	2,8 m	Geometrisch gemiddelde emissiepunthoogten
Diameter	0,95 m	Fictieve totale diameter
		Oppervlakte uitstroomopening (m2) N.v.t.
Uittreedsnelheid	0,40 m/s	Standaardwaarde (deels) horizontale uitstroming
Gemiddelde gebouwhoogte	4,5 m	Gemiddelde laagste goot hoogste nok
Geuremissie	9.059 OUE/s	Zie diertabel

Overzicht dieren

Aantal	Diercategorie	Ventilatiennorm*	Ventilatiebehoefte*
27.452	E 5. Vleeskuikens	2,4	65884,8
0	—	0	0
0	—	0	0
0	—	0	0
0	—	0	0
	Totaal		65884,8

*ventilatie in m3/uur

Invoergegevens V-stacks vergunde situatie

Bron:	Stal 4
Type ventilatie:	lengteventilatie + wtw

Parameter	Waarde	Toelichting
Coördinaat x	151.226	Geometrisch gemiddelde bronnen
Coördinaat y	372.336	Geometrisch gemiddelde bronnen
Emissiepunthoogte	2,8 m	Geometrisch gemiddelde emissiepunthoogten
Diameter	1,14 m	Fictieve totale diameter
		Oppervlakte uitstroomopening (m2) N.v.t.
Uittreedsnelheid	0,40 m/s	Standaardwaarde (deels) horizontale uitstroming
Gemiddelde gebouwhoogte	5,1 m	Gemiddelde laagste goot hoogste nok
Geuremissie	11.322 OUE/s	Zie diertabel

Overzicht dieren

Aantal	Diercategorie	Ventilatiennorm*	Ventilatiebehoefte*
34.310	E 5. Vleeskuikens	2,4	82344
0	—	0	0
0	—	0	0
0	—	0	0
0	—	0	0
	Totaal		82344

*ventilatie in m3/uur

Invoergegevens V-stacks beoogde situatie

Bron:	Stal 1
Type ventilatie:	lengteventilatie + wtw

Parameter	Waarde	Toelichting
Coördinaat x	151.286	Geometrisch gemiddelde bronnen
Coördinaat y	372.377	Geometrisch gemiddelde bronnen
Emissiepunthoogte	2,8 m	Geometrisch gemiddelde emissiepunthoogten
Diameter	0,87 m	Fictieve totale diameter
		Oppervlakte uitstroomopening (m2) N.v.t.
Uittreedsnelheid	0,40 m/s	Standaardwaarde (deels) horizontale uitstroming
Gemiddelde gebouwhoogte	4,6 m	Gemiddelde laagste goot hoogste nok
Geuremissie	6.109 OUE/s	Zie diertabel

Overzicht dieren

Aantal	Diercategorie	Ventilatiennorm*	Ventilatiebehoefte*
18.511	E 5. Vleeskuikens	2,4	44426,4
0	—	0	0
0	—	0	0
0	—	0	0
0	—	0	0
	Totaal		44426,4

*ventilatie in m3/uur

Invoergegevens V-stacks beoogde situatie

Bron:	Stal 2
Type ventilatie:	lengteventilatie + wtw

Parameter	Waarde	Toelichting
Coördinaat x	151.276	Geometrisch gemiddelde bronnen
Coördinaat y	372.359	Geometrisch gemiddelde bronnen
Emissiepunthoogte	2,8 m	Geometrisch gemiddelde emissiepunthoogten
Diameter	0,87 m	Fictieve totale diameter
		Oppervlakte uitstroomopening (m2) N.v.t.
Uittreedsnelheid	0,40 m/s	Standaardwaarde (deels) horizontale uitstroming
Gemiddelde gebouwhoogte	4,6 m	Gemiddelde laagste goot hoogste nok
Geuremissie	7.457 OUE/s	Zie diertabel

Overzicht dieren

Aantal	Diercategorie	Ventilatiennorm*	Ventilatiebehoefte*
22.598	E 5. Vleeskuikens	2,4	54235,2
0	—	0	0
0	—	0	0
0	—	0	0
0	—	0	0
	Totaal		54235,2

*ventilatie in m3/uur

Invoergegevens V-stacks beoogde situatie

Bron:	Stal 3
Type ventilatie:	lengteventilatie + wtw

Parameter	Waarde	Toelichting
Coördinaat x	151.244	Geometrisch gemiddelde bronnen
Coördinaat y	372.348	Geometrisch gemiddelde bronnen
Emissiepunthoogte	2,8 m	Geometrisch gemiddelde emissiepunthoogten
Diameter	0,87 m	Fictieve totale diameter
		Oppervlakte uitstroomopening (m2) N.v.t.
Uittreedsnelheid	0,40 m/s	Standaardwaarde (deels) horizontale uitstroming
Gemiddelde gebouwhoogte	4,6 m	Gemiddelde laagste goot hoogste nok
Geuremissie	7.457 OUE/s	Zie diertabel

Overzicht dieren

Aantal	Diercategorie	Ventilatiennorm*	Ventilatiebehoefte*
22.598	E 5. Vleeskuikens	2,4	54235,2
0	—	0	0
0	—	0	0
0	—	0	0
0	—	0	0
	Totaal		54235,2

*ventilatie in m3/uur

Invoergegevens V-stacks beoogde situatie

Bron:	Stal 4
Type ventilatie:	lengteventilatie + wtw

Parameter	Waarde	Toelichting
Coördinaat x	151.232	Geometrisch gemiddelde bronnen
Coördinaat y	372.326	Geometrisch gemiddelde bronnen
Emissiepunthoogte	2,8 m	Geometrisch gemiddelde emissiepunthoogten
Diameter	0,87 m	Fictieve totale diameter
		Oppervlakte uitstroomopening (m2) N.v.t.
Uittreedsnelheid	0,40 m/s	Standaardwaarde (deels) horizontale uitstroming
Gemiddelde gebouwhoogte	5,2 m	Gemiddelde laagste goot hoogste nok
Geuremissie	9.491 OUE/s	Zie diertabel

Overzicht dieren

Aantal	Diercategorie	Ventilatiennorm*	Ventilatiebehoefte*
28.761	E 5. Vleeskuikens	2,4	69026,4
0	—	0	0
0	—	0	0
0	—	0	0
0	—	0	0
	Totaal		69026,4

*ventilatie in m3/uur

Invoergegevens V-stacks beoogde situatie

Bron:	Stal 6
Type ventilatie:	lengteventilatie + wtw

Parameter	Waarde	Toelichting
Coördinaat x	151.193	Geometrisch gemiddelde bronnen
Coördinaat y	372.321	Geometrisch gemiddelde bronnen
Emissiepunthoogte	7,3 m	Geometrisch gemiddelde emissiepunthoogten
Diameter	2,37 m	Gemiddelde diameter ventilatoren
		Oppervlakte uitstroomopening (m2) N.v.t.
Uittreedsnelheid	4,00 m/s	Standaardwaarde verspreid liggende ventilatoren
Gemiddelde gebouwhoogte	5,3 m	Gemiddelde laagste goot hoogste nok
Geuremissie	7.985 OUE/s	Zie diertabel

Overzicht dieren

Aantal	Diercategorie	Ventilatiennorm*	Ventilatiebehoefte*
24.198	E 5. Vleeskuikens	2,4	58075,2
0	—	0	0
0	—	0	0
0	—	0	0
0	—	0	0
	Totaal		58075,2

*ventilatie in m3/uur