



hoofdconstructie:
 gelamineerde houten spanten
 afmetingen
 volgens gegevens
 constructeur/fabrikant
 dak:
 massief hout
 Slaags kruislings
 gelamineerd, d.100
 afmetingen/bevestiging
 volgens gegevens fabrikant
 wanden:
 massief hout
 Slaags kruislings
 gelamineerd, d.100
 vloer verdieping:
 massief hout
 Slaags kruislings
 gelamineerd, d.120
 afmetingen/bevestiging
 volgens gegevens
 constructeur/fabrikant
 vloer begane grond:
 "hektar"vloer
 op verdicht zand
 afmetingen
 volgens gegevens
 constructeur/fabrikant

keramische dakpannen,
vlak, antraciet
dak, massief hout
5laags kruislings
gelamineerd,
afm.volgens geg. constructie
drukwater isolatie
incl.waterkerende folie
koppeling dak-spanten,
volgens geg-spanten
constructeur/leverancier

spanten:
gelamineerd hout, lariks, nature
balken, kolommen, 240x280
e.e.a. volgens gegevens
constructeur/leverancier

opbouw buitenwanden vlaamse schuur:
 totaal d.250, rc=6
 houten delen accoya d.22, zweeds profiel, antraciet
 luchtsponw d.22
 dampopenfolie
 isolatie d.100, resol
 houtmassief d.100, "white wash"
 koppeling wand-vloer,
 volgens gegevens
 constructeur/leverancier


opbouw vloer verdieping vlaamse schuur,
houtmassief d.160, "white wash"
viltplaat 2x d.10
parket d.20
koppeling wand-vloer,
volgens gegevens
constructeur/leverancier

kozijnen:
hout 67x114
3-voudig glas,
warm wit,
plaatsing volgens
gegevens leverancier

opbouw begane grond vloer / fundering
d.420, rc=4,5
smeevloer d.70
ps combinatievloervloer d.210,
funderingsbalken geïsoleerd
heipalen
e.e.a. volgens gegevens
constructeur/leverancier
drukvraste isolatie d.150
folie

plint,
styroc gevelplint,
geïsoleerd d.105
grijs
incl.
lichtbetonplaat d.15
aluminium proface ventilex,
zwart

grindkoffer 1000x500,
wit grind 20/30,
incl. drainageslang Ø125
zuiver zand



- D. DAK
- KRATERISCH PAN-VH-KLASSEK
- ANTRACIET-BLAUW GESCHMD
- GEVELBEKLEND
- ACCOYA, ZWEDS PROEFL
- ANTRACIET
- BRANDKLASSE B NEN-EN 13501-0
- 3
- KOZIJNEN VLAAMSE SCHUUR
- HOUT_FSC
- WARM VIT
- 4
- DAK AFVERKING
- MULTIPEX EXTERIEUR
- NATUUREL
- 5
- DAKRAMEN VLAAMSE SCHUUR
- VELLEN VERTICAAL DUK
- TYPE MAX301400
- ANTRACIET
- 6
- DAKLIJZEN BINNENSTRAAT
- VELLEN MODULAIRE LICHTSTRAAT
- 30 300X240X121 VENTILERENDE MI
- CONCRETE
- 7
- JUKSPAKEN GEDEGENE CONSTRUCT
- JUKSPAKEN ENL. BAKEN
- HOUT_GELAMINEERD
- 8
- WANDEN ENL. AF.M.
- 9
- JUKSPAKEN GEDEGENE CONSTRUCT
- VULLEN KRUISJALANDE (CLT) /
- PUNT
- 10
- STYROC GEVELPUNT, GRAS
- ENL. ALUMINIUM WATERSLAG

[illegible]