



DOORSNEDE B-B

DOORSNEDE C-C



- ## VORZIEUNGEN

- Deur voorzien van deursluiszetel, verankeringsspaak en handgreep
- bij plaatsing luik op ketes wordt de afdichting gevaarborgd d.m.v. compend
- hekwerk op dak tbv. valbeveiliging

STANDAARD AFWERKING INWENDIG
 Wanden huis en dak: grijze veegvaste verf, vel en antraciet gesponen kled
 Vloer: systeembloot
 Kelder: geen

OVERIGE AFMETINGEN
 Doormaat deur : ca. 1700 x 2600 mm
 ca. 1000 x 2300 mm

GEWAPEND BETON
Betonsoort: zetter: B500A staven: B500B (NEN-EN 10080:2005)

Huis + dak
buitenzijde
binnenzijde

Ketjen	beton slenkte C35/45 (fck=EN 206-1)
buizenzide:	milleklassen: XC1, XC2, XC4, XF1 en XA2 (fck=EN 206-1)
buizenzide:	beton slenkte C35/45 (fck=EN 206-1)
	milleklassen: XC1, XC2 en XC4 (fck=EN 206-1)

Betreedbaar station BSK570.42

DISCLAIMER: de Koningin, zij de tekens en teksten afwijken van de werkelijkheid, deze publicatie heeft geen recht op aanspraak op deze tekens en teksten, maar kan wel een recht op aanspraak op deze tekens en teksten hebben.



offertituurnummer	genoteerd	groot	01/07/12	formaat	schalen
	getekend	dag	8-12-2016	PROJECTS-A1	1:50
afbeelding	status tekening			tekentekeningnummer	...
DEFINITIEF					