

Ontvanger : appartementen 4,5m **Waarneemhoogte [m]** : 4,5
Rijlijn : Keizersdijk
 Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 15,00
 Verhardingsbreedte [m] : 7,16 Afstand schuin [m] : 15,46
 Bodemfactor [-] : 0,27 Afstand kruispunt [m] : 0,00
 Objectfractie [-] : 0,90 Afstand obstakel [m] : 0,00
 Zichthoek [grad] : 127
 Wegdektype [-] : 9a - Elementenverharding in keperverband
 Q_etmaal : 1650,00
 % Daguur : 6,71
 % Avonduur : 3,38
 % Nachtuur : 0,75

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	94,30	97,41	94,30	30	1,34	64,06	61,22	54,54
3	Middelzware Motorvoert...	4,42	1,96	4,26	30	2,58	60,91	54,40	51,24
4	Zware Motorvoertuigen	1,28	0,63	1,44	30	2,58	58,74	52,68	49,73
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			66,56	62,52	57,09
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie : 1,35 LAeq, dag : 54,63
 C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 50,59
 D_afstand : 11,89 LAeq, nacht : 45,16
 D_lucht : 0,12 Aftrek Art.110g [dB] : 5
 D_bodem : 0,88 Lden, excl. Art.110g [dB] : 55
 D_meteo : 0,39 Lden, incl. Art.110g [dB] : 50

Rijlijn : Het Spant

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	60,00
Verhardingsbreedte [m]	:	5,00	Afstand schuin [m]	:	60,12
Bodemfactor [-]	:	0,84	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	1,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	64			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	8610,00
% Daguur	:	6,54
% Avonduur	:	3,76
% Nachtuur	:	0,81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	93,46	93,46	93,46	50	0,00	74,14	71,74	65,07
3	Middelzware Motorvoert...	5,08	5,08	5,08	50	0,00	68,00	65,59	58,93
4	Zware Motorvoertuigen	1,46	1,46	1,46	50	0,00	65,54	63,14	56,47
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			75,54	73,14	66,47
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1,50	LAeq, dag	:	50,87
C_zichthoek	:	-2,98	LAeq, avond	:	48,46
D_afstand	:	17,79	LAeq, nacht	:	41,80
D_lucht	:	0,40	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	3,72	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	52
D_meteo	:	1,29	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	47

Ontvanger : appartementen 7,5m **Waarneemhoogte [m]** : 7,5
Rijlijn : Keizersdijk
 Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 15,00
 Verhardingsbreedte [m] : 7,16 Afstand schuin [m] : 16,45
 Bodemfactor [-] : 0,27 Afstand kruispunt [m] : 0,00
 Objectfractie [-] : 0,90 Afstand obstakel [m] : 0,00
 Zichthoek [grad] : 127
 Wegdektype [-] : 9a - Elementenverharding in keperverband
 Q_etmaal : 1650,00
 % Daguur : 6,71
 % Avonduur : 3,38
 % Nachtuur : 0,75

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	94,30	97,41	94,30	30	1,34	64,06	61,22	54,54
3	Middelzware Motorvoert...	4,42	1,96	4,26	30	2,58	60,91	54,40	51,24
4	Zware Motorvoertuigen	1,28	0,63	1,44	30	2,58	58,74	52,68	49,73
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			66,56	62,52	57,09
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie : 1,35 LAeq, dag : 54,48
 C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 50,44
 D_afstand : 12,16 LAeq, nacht : 45,01
 D_lucht : 0,12 Aftrek Art.110g [dB] : 5
 D_bodem : 0,87 Lden, excl. Art.110g [dB] : 55
 D_meteo : 0,27 Lden, incl. Art.110g [dB] : 50

Rijlijn : Het Spant

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	60,00
Verhardingsbreedte [m]	:	5,00	Afstand schuin [m]	:	60,38
Bodemfactor [-]	:	0,84	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	1,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	64			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	8610,00
% Daguur	:	6,54
% Avonduur	:	3,76
% Nachtuur	:	0,81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C wegdek	E dag	E avond	E nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	93,46	93,46	93,46	50	0,00	74,14	71,74	65,07
3	Middelzware Motorvoert...	5,08	5,08	5,08	50	0,00	68,00	65,59	58,93
4	Zware Motorvoertuigen	1,46	1,46	1,46	50	0,00	65,54	63,14	56,47
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			75,54	73,14	66,47
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1,50	L _{Aeq} , dag	:	51,38
C_zichthoek	:	-2,98	L _{Aeq} , avond	:	48,98
D_afstand	:	17,81	L _{Aeq} , nacht	:	42,31
D_lucht	:	0,40	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	3,58	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	52
D_meteo	:	0,89	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	47