

Stempel

-  betonnen - dragend
-  betonnen - niet dragend
- isolatie (open cel)
-  isolatie (gesloten cel)
-  prefab beton
-  lichte scheidingswand twee zijdig open
- lichte scheidingswand twee zijdig heet
-  cementbeton inbreuk afwerking

[illegible]

 = WEGE/Öla 30min/Öla
 = WEGE/Öla 60min/Öla
 = opening WEGE 60 min
 = zehlfabende door WEGE 30min

-  = noodalgaang
-  = brandstrijdingspel
-  = noodmelder
-  = noodverlichting
-  = handroepmelder

Als goed	≥ 4.1	σ^2 K/W
Als dak	≥ 6.2	σ^2 K/W
Als vloer	≥ 2.2	σ^2 K/W
U-waarde:		
glas	< 1.1	$W/(m^2K)$
openingen	≤ 1.65	$W/(m^2K)$

Instalatie
 • Wi-installatie/montage en I-installatie volgens opgave lijst

- Alle transmissies hebben
 - **VWA** aansluiting op bestaande riolering
 - **HWA** aansluiting op bestaande riolering
 - t.p.v. aansluiting binnen 1m van de perceelgrens een ontlastingsput met opstroomklep
- **VWA** leidingen uitvoeren in de kleur grijs
- **HWA** leidingen uitvoeren in de kleur bruin
- Op afzicht liggende leidingen min. 1500
- Rioleringseigendom geschiedt systeem

- Niet van toeloning meten
- Maatvoering in het werk toetsen
- Toeloning niet geschikt voor uitvoering

B 28-11-23
A 21-04-2023

Achter de Tuintjes

Gemeente Gilze-Rijen
Kapittelstraat 15
5126 HA, Gilze

g gedeelte A

150

2042-10101A

Redactie: 39 404 DC Dreda info@grv-a.nl www.grafeldbekkersanderveld