

Ontvanger : **BG** **Waarneemhoogte [m]** : **1,5**

Rijlijn : **Willem Alexanderstra**

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	14,00
Verhardingsbreedte [m]	:	2,70	Afstand schuin [m]	:	14,02
Bodemfactor [-]	:	0,65	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,80	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	1760,00
% Daguur	:	7,10
% Avonduur	:	2,70
% Nachtuur	:	0,50

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	95,60	98,30	98,30	30	0,00	63,31	59,23	51,91
3	Middelzware Motorvoert...	3,10	1,10	1,70	30	0,00	57,32	48,62	43,19
4	Zware Motorvoertuigen	1,30	0,60	0,00	30	0,00	56,75	49,19	0,00
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			64,99	59,97	52,45
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1,20	L _{Aeq} , dag	:	51,43
C_zichthoek	:	0,00	L _{Aeq} , avond	:	46,41
D_afstand	:	11,47	L _{Aeq} , nacht	:	38,89
D_lucht	:	0,11	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	2,41	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	51
D_meteo	:	0,77	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	46

Rijlijn : Van Haestrechtstraat

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	5,50
Verhardingsbreedte [m]	:	2,00	Afstand schuin [m]	:	5,55
Bodemfactor [-]	:	0,40	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9b - Elementenverharding niet in keperverband			

Q_etmaal	:	1760,00
% Daguur	:	7,10
% Avonduur	:	2,70
% Nachtuur	:	0,50

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C wegdek	E dag	E avond	E nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	95,60	98,30	98,30	30	4,86	68,17	64,09	56,77
3	Middelzware Motorvoert...	3,10	1,10	1,70	30	5,83	63,15	54,45	49,02
4	Zware Motorvoertuigen	1,30	0,60	0,00	30	5,83	62,58	55,03	0,00
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			70,19	65,00	57,44
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,00	LAeq, dag	:	61,24
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	56,05
D_afstand	:	7,44	LAeq, nacht	:	48,50
D_lucht	:	0,05	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1,13	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	60
D_meteo	:	0,33	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	55

Ontvanger : **1ste** **Waarneemhoogte [m]** : **4,5**

Rijlijn : **Willem Alexanderstra**

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	14,00
Verhardingsbreedte [m]	:	2,70	Afstand schuin [m]	:	14,49
Bodemfactor [-]	:	0,65	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,80	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	1760,00
% Daguur	:	7,10
% Avonduur	:	2,70
% Nachtuur	:	0,50

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	95,60	98,30	98,30	30	0,00	63,31	59,23	51,91
3	Middelzware Motorvoert...	3,10	1,10	1,70	30	0,00	57,32	48,62	43,19
4	Zware Motorvoertuigen	1,30	0,60	0,00	30	0,00	56,75	49,19	0,00
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			64,99	59,97	52,45
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1,20	L _{Aeq} , dag	:	52,03
C_zichthoek	:	0,00	L _{Aeq} , avond	:	47,01
D_afstand	:	11,61	L _{Aeq} , nacht	:	39,50
D_lucht	:	0,11	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	2,07	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	51
D_meteo	:	0,37	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	46

Rijlijn : Van Haestrechtstraat

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	5,50
Verhardingsbreedte [m]	:	2,00	Afstand schuin [m]	:	6,66
Bodemfactor [-]	:	0,40	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9b - Elementenverharding niet in keperverband			

Q_etmaal	:	1760,00
% Daguur	:	7,10
% Avonduur	:	2,70
% Nachtuur	:	0,50

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C wegdek	E dag	E avond	E nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	95,60	98,30	98,30	30	4,86	68,17	64,09	56,77
3	Middelzware Motorvoert...	3,10	1,10	1,70	30	5,83	63,15	54,45	49,02
4	Zware Motorvoertuigen	1,30	0,60	0,00	30	5,83	62,58	55,03	0,00
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			70,19	65,00	57,44
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,00	LAeq, dag	:	60,66
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	55,48
D_afstand	:	8,23	LAeq, nacht	:	47,92
D_lucht	:	0,06	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1,06	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	60
D_meteo	:	0,17	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	55

Ontvanger : **2de** **Waarneemhoogte [m]** : **7,5**

Rijlijn : **Willem Alexanderstra**

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	14,00
Verhardingsbreedte [m]	:	2,70	Afstand schuin [m]	:	15,54
Bodemfactor [-]	:	0,65	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,80	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	1760,00
% Daguur	:	7,10
% Avonduur	:	2,70
% Nachtuur	:	0,50

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	95,60	98,30	98,30	30	0,00	63,31	59,23	51,91
3	Middelzware Motorvoert...	3,10	1,10	1,70	30	0,00	57,32	48,62	43,19
4	Zware Motorvoertuigen	1,30	0,60	0,00	30	0,00	56,75	49,19	0,00
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			64,99	59,97	52,45
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	1,20	L _{Aeq} , dag	:	51,85
C_zichthoek	:	0,00	L _{Aeq} , avond	:	46,83
D_afstand	:	11,91	L _{Aeq} , nacht	:	39,31
D_lucht	:	0,12	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	2,05	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	51
D_meteo	:	0,25	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	46

Rijlijn : Van Haestrechtstraat

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	5,50
Verhardingsbreedte [m]	:	2,00	Afstand schuin [m]	:	8,71
Bodemfactor [-]	:	0,40	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	9b - Elementenverharding niet in keperverband			

Q_etmaal	:	1760,00
% Daguur	:	7,10
% Avonduur	:	2,70
% Nachtuur	:	0,50

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C wegdek	E dag	E avond	E nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	95,60	98,30	98,30	30	4,86	68,17	64,09	56,77
3	Middelzware Motorvoert...	3,10	1,10	1,70	30	5,83	63,15	54,45	49,02
4	Zware Motorvoertuigen	1,30	0,60	0,00	30	5,83	62,58	55,03	0,00
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			70,19	65,00	57,44
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,00	LAeq, dag	:	59,47
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	54,28
D_afstand	:	9,40	LAeq, nacht	:	46,72
D_lucht	:	0,07	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1,11	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	59
D_meteo	:	0,14	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	54