



- bouwweg breedte 6,00m¹
- bestaande kadastrale grenzen
- nieuwe perceelgrenzen
- nieuwbouw woningen
- rijweg betonstraatsteen keijfmaat in keijverband
kleur: rijweg zwart loopstroken grijs
- woonerven, straatbaksteen keijfmaat in keijverband
met een enkele strekkenlaag rondom, kleur Marrone (Huwal)
- woonerven, kader van straatbaksteen keijfmaat
in 2 rollagen langs opsluitband
- openbare parkeervakken, graskeiblok 450x450x100mm (GVB75 Giverbo)
kleur grijs ingestrooid met een grondmengsel en inzaaien
- parkeermarkering, betonstraatsteen keijfmaat kleur antraciet
in rollagen tussen graskeiblokken in zie detail
- rijbaan parkeercoffers, betonstraatsteen keijfmaat in elleboogverband
met een enkele strekkenlaag rondom, kleur antraciet
- wandelpaden, halfverharding type Padvast alleen aan de tuinzijde
voorzien van opsluitband 100x200x100mm kleur grijs
- achterpaden, befongegel 300x300x50mm in halfsteensverband
kleur grijs, voorzien van opsluitband 60x200x100mm kleur grijs
- struinpand door grasland, t.p.v. wadi's oversteek iddels knuppelbrug
of middels grote stapkeien
- nieuw te planten bomen
- hagen: laag, minimaal 0,50m en maximaal 0,70m
hagen: hoog, minimaal 1,50m en maximaal 1,80m
- plantvakken
- bosplantsoen
- vaste planten borders
- bestaande, watergang/greppels
- nieuw te graven watergang/greppel (woonerf 4)
- waterberging, talud verhoudingen 1:3 - 1:5
ter plaatsen van wegen verbinding middels duikers
- oversteken wandelpaden en toegangen weilanden
graskeitel 0,45x0,45x0,12m kleur grijs
- container opstelplaatsen
- verlichting
- knijp stuw t.b.v. waterberging

wijziging	datum	omschrijving
01	01-05-2023	aanvullende uitwerking
02	01-05-2023	aanvullende uitwerking
03	-	-
04	-	-
05	-	-
06	-	-
07	-	-



project: De Groene Beemd Lithoijen
opdrachtgever: Reuvers Duurzame Ontwikkeling B.V.
datum: 01-05-2023
formaat: A0
schaal: 1:500
tekst: 215009-A
dwg: 215009-A Fase 01.dwg
getekend:

Overzicht Fase 01