

Aan:
Lazeroms C.V.
T.a.v. de heer A.J.C. Lazeroms
Omgangstraat 12
4714 EN SPRUNDEL

Onze referentie: AZ11/000608-UA12/07219

Uw referentie:

Behandelaar: M.L.M. Sijmens

Telefoonnummer: 0165-349717

Rucphen,
Onderwerp: **31 MEI 2012**
Omgevingsvergunning
Omgangstraat 12 Sprundel

Geachte heer Lazeroms,

Op 10 februari 2011 hebben wij uw aanvraag om omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de melkveestal op het adres Omgangstraat 12 te Sprundel ontvangen. Uw aanvraag is geregistreerd onder nummer UV20110066.

Besluit

Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.1, 2.10, 2.12 en 2.14 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de omgevingsvergunning te verlenen.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken en bijlagen deel uitmaken van de vergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten:

1. bouwen (artikel 2.1 lid 1a Wabo);
2. strijdig gebruik (artikel 2.1 lid 1c Wabo); en
3. milieu (artikel 2.1 lid 1e sub 2° Wabo).

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en is voorbereid overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene Wet bestuursrecht (Awb).

De aanvraag is getoetst aan §2.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat uw aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning.

De aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken hebben van 23 februari tot en met 5 april 2012 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Raadhuisstraat 27
Postbus 9
4715 ZG Rucphen

T: 0165 34 95 00
F: 0165 34 13 75

Banknummer: 2850 07 319

Overige bijgevoegde documenten

Onderdeel van het besluit vormen de volgende documenten. Deze zullen als gewaarmerkte stukken bij het besluit worden bijgevoegd:

- aanvraagformulier omgevingsvergunning d.d. 10 februari 2011;
- Statische berekening met werknummer 11-016 d.d. 9 februari 2011, aangevuld d.d. 17 augustus 2011 en 7 september 2011;
- rapport bluswatervoorziening met nummer 11.087 d.d. 24 augustus 2011;
- rapport 'Beheersbaarheid van brand' met nummer 11.086 d.d. 24 augustus 2011;
- rapportage ruimtelijke onderbouwing 'Vormverandering bouwblok' d.d. 12 augustus 2011, gewijzigd d.d. januari 2012;
- aanvraag vergunning Wet milieubeheer, gewijzigd/aangevuld d.d. 12 september 2011;
- plattegrondtekening bedrijf (milieutekening) met werknummer JR08002WM d.d. 6 december 2010;
- ADC rapport 2985, archeologisch onderzoek d.d. 23 februari 2012;
- tekening bestaande situatie met werknummer JR08002 (blad 1 van 4) d.d. 12 november 2009, gewijzigd d.d. 10 januari 2011;
- bestektekening BL.1 met werknummer JR08002 (blad 2 van 4) d.d. 12 november 2009, gewijzigd d.d. 10 januari 2011;
- bestektekening BL.2 met werknummer JR08002 (blad 3 van 4) d.d. 12 november 2009, gewijzigd d.d. 10 januari 2011;
- bestektekening BL.3 met werknummer JR08002 (blad 4 van 4) d.d. 12 november 2009, gewijzigd d.d. 10 januari 2011.

Voorwaarde


Gelezen de aanbeveling in de ADV rapportage van het archeologisch onderzoek wordt de vergunning onder voorwaarde verleend. Deze voorwaarde is opgenomen onder punt 2 Voorwaarden in onderdeel 'Het (ver)bouwen van een bouwwerk'.

Beroepsclausule


Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank in Breda, Postbus 90006, 4800 PA, Breda. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepsschrift is verstreken. Het indienen van een beroepsschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Een kopie van deze brief hebben wij verzonden aan uw gemachtigde mw. Y. Verhage van de ZLTO, p/a Postbus 100 te 5201 AC 's-Hertogenbosch.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Rucphen,
de secretaris, de burgemeester,



C.F.J. Verheijen.



mr. M. van der Meer Mohr.

Vanwege de activiteit strijdig gebruik is de ondertekening niet gemandateerd aan Jet Westhof (en Martijn Gijzen). Martijn heeft de beschikking doorgenomen en is akkoord.

De ontwerpbeschikking heeft 6 weken ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijze ingediend. De beschikking is inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

Inhoudsopgave

De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de melkveestal op het adres Omgangstraat 12 te Sprundel.

- Procedureel
- Het (ver)bouwen van een bouwwerk.
- Het gebruiken van van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit.
- Het oprichten, veranderen of veranderen van de werking of het inwerking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk.

Procedureel

Gegevens aanvrager

Burgemeester en wethouders hebben op 10 februari 201 een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van:

- Lazeroms C.V., Omgangstraat 12 te Sprundel, kadastraal bekend als gemeente Rucphen, sectie T, nrs. 1720, 1721 en 1722.

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd de uitbreiding van de melkveestal.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven omgevingsaspecten:

- Bouwen (artikel 2.1 lid 1a Wabo);
- Strijdig gebruik (artikel 2.1 lid 1c Wabo); en
- Milieu (artikel 2.1 lid 1e sub 2° Wabo).

Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle relevante aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

Natuurbeschermingswet 1998

Bij de aanvraag is een afschrift gevoegd van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant d.d. 31 maart 2011. Daarin is aangegeven dat, gelet op de bepalingen in de Natuurbeschermingswet 1998 en de bepalingen van de Verordening Stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant GS hebben geconstateerd dat de beoogde situatie voldoet aan de eisen uit de verordening en dat als gevolg van de nieuwe stallen in de beoogde situatie ten opzichte van de vergunde emissie én het gecorrigeerde emissieplafond in de uitgangssituatie geen overschrijding van emissie plaatsvindt en er derhalve dan ook geen saldering via de depositiebank nodig is.

Ontvankelijkheid

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden gesteld om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. De aanvrager is hierop in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te leveren. We hebben de gevraagde aanvullende gegevens ontvangen. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag alsmede de latere aanvulling daarop voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

Het (ver)bouwen van een bouwwerk.

Overweging

Uit de aanvraag volgt dat binnen de inrichting de bestaande melkveestall zal worden uitgebreid. De aanvraag is beoordeeld voor de activiteit bouwen aan artikel 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

De aanvraag hebben wij voor de activiteit 'bouwen' beoordeeld aan de volgende wet- en regelgeving:

- de voorschriften opgenomen in het bestemmingsplan "1998" voor de bestemming "Agrarisch gebied";
- de redelijke eisen van welstand;
- de bouwverordening;
- het Bouwbesluit;
- Gebruiksbesluit;
- artikel 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht.

Uit de beoordeling is gebleken dat voldoende aannemelijk is gemaakt dat voldaan wordt aan bovenstaande wet- en regelgeving.

Conclusie

Gelezen het bovenstaande bestaat er naar onze mening geen reden om de gevraagde vergunning niet te verlenen.

Voorschriften

1. Voorschriften

De volgende voorschriften zijn van toepassing:

Zonder toestemming van het team Vergunningen mogen geen veranderingen of afwijkingen worden aangebracht;

Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor omgevingsvergunning is verleend mag - onverminderd het in de voorwaarden van de omgevingsvergunning bepaalde - niet worden begonnen alvorens door of namens burgemeester en wethouders voor zover nodig: het straatpeil is aangegeven; de rooilijnen en/of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet;

Burgemeester en wethouders worden ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van bouwwerkzaamheden waarvoor een omgevingsvergunning voor het bouwen is verleend door de houder van die vergunning schriftelijk van de aanvang van die werkzaamheden, met inbegrip van ontgravingswerkzaamheden, in kennis is gesteld. U kunt hiervoor gebruik maken van bijgevoegde blauwe kaart;

Op aanwijzing van Burgemeester en wethouders wordt bepaald:

indien voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater een openbaar vuilwaterriool of een systeem als bedoeld in artikel 10.33, tweede lid, van de Wet milieubeheer aanwezig is waarop aangesloten kan worden: op welke plaats, op welke hoogte en met welke inwendige middellijn de voor aansluiting van een afvoervoorziening voor huishoudelijke afvalwater op dat riool of dat systeem noodzakelijke gebouwaansluitleiding (terreinleiding) bij de gevel van het bouwwerk dan wel de grens van het erf of terrein wordt aangelegd;

indien voor de afvoer van hemelwater een openbaar hemelwaterstelsel of een openbaar vuilwaterriool aanwezig is waarop aangesloten kan worden en hemelwater op dat stelsel of riool mag worden gebracht: op welke plaats, op welke hoogte en met welke inwendige middellijn de voor aansluiting van een afvoervoorziening van hemelwater op dat stelsel of riool noodzakelijke gebouwaansluitleiding (terreinleiding) bij de gevel van het bouwwerk dan wel de grens van het erf of terrein wordt aangelegd, en of, en zo ja welke voorzieningen in de gebouwaansluiting (terreinleiding) moeten worden aangebracht om het functioneren van de afvoervoorzieningen, naburige aansluitingen en de openbare voorzieningen voor de inzameling en het transport van afvalwater te waarborgen.

U dient voor de aanwijzing contact op te nemen met het team Handhaving (0165-349712).

Van het gereedkomen:

van putten en van grond- en huisaansluitleidingen van de riolering, alsmede van leidingdoorvoeren en mantelbuizen door wanden en vloeren beneden straatpeil;
van de thermische isolatie in de spouw van wanden, alsmede van de thermische isolatie in andere besloten constructies moet team Handhaving onmiddellijk na de voltooiing van de genoemde werkzaamheden in kennis worden gesteld;

Onderdelen van het bouwwerk, waarop vorenstaande werkzaamheden betrekking hebben, mogen niet zonder toestemming van het team Handhaving aan het oog worden onttrokken gedurende twee dagen na het tijdstip van kennisgeving. Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing op die onderdelen van het bouwwerk, waarvoor in de aan de omgevingsvergunning verbonden voorwaarden een plicht tot kennisgeving van voltooiing is bepaald.

Uiterlijk op de dag van beëindiging van de werkzaamheden, waarop de omgevingsvergunning betrekking heeft, wordt het einde van die werkzaamheden bij het bevoegd gezag schriftelijk gemeld. U kunt hiervoor gebruik maken van de bijgevoegde groene kaart.

Burgemeester en wethouders kunnen deze vergunning bij een met redenen omkleed besluit intrekken in de gevallen, genoemd in artikel 2.29 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en onze beleidsregel intrekken omgevingsvergunningen;

Het is verboden om zonder toestemming van Burgemeester en wethouders op het trottoir steigers te plaatsen of materialen op te slaan, trottoirs op te breken of er mortel op te bereiden. Trottoirs moeten in zijn algemeenheid goed toegankelijk en begaanbaar blijven voor voetgangers en rolstoelgebruikers;

Indien na het gereedkomen van de bouwwerkzaamheden blijkt, dat beschadigingen zijn ontstaan aan openbare voorzieningen zoals bestrating, openbaar groen, straatmeubilair e.d., zal worden aangenomen, dat deze beschadigingen het gevolg zijn van de bouwwerkzaamheden c.a. Dit betekent, dat deze beschadigingen door de vergunninghouder deugdelijk moeten worden hersteld. Blijft de vergunninghouder in gebreke, dan zullen de herstelwerkzaamheden van gemeentewege worden uitgevoerd en zullen de daarmee verband houdende kosten op de vergunninghouder worden verhaald;

Burgemeester en wethouders dienen - voor zover het betreft bouwwerken waarvoor omgevingsvergunning is verleend en onverminderd het bepaalde in de voorwaarden van de omgevingsvergunning - ten minste twee dagen voor de aanvang van elk der hierna te noemen onderdelen van het bouwproces in kennis te worden gesteld:

- de aanvang van het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen daaronder begrepen;
- de aanvang van de grondverbeteringwerkzaamheden.

Er dient voor deze in kennis stelling rechtstreeks contact op opgenomen te worden met het team Handhaving (0165-349710).

Burgemeester en wethouders dienen ten minste één dag van tevoren in kennis te worden gesteld van het storten van beton. U dient voor deze in kennis stelling rechtstreeks contact op te nemen met het team Handhaving (0165-349712).

2. Voorwaarden

Gelet op hoofdstuk 4 'Aanbeveling' van de ADC rapportage met nummer 2985 d.d. 23 februari 2012, dient, op grond van artikel 53 van de Monumentenwet, bij vondst van archeologisch resten tijdens de grondwerkzaamheden deze te worden stilgelegd én de vondst te worden gemeld bij het bevoegde overheid (Onze Ministerie).

Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit.

Overweging

De activiteiten worden uitgevoerd op gronden die gelegen zijn in het vigerende bestemmingsplan 'Buitengebied 1998'. De gronden waarop de activiteiten zullen plaatsvinden zijn bestemd als 'Agrarisch gebied' met medebestemming 'agrarisch hoofdberoepbedrijf'. De uitbreiding van de melkrundveestals is deels aangevraagd buiten het vigerende bouwblok. Gelet op het feit dat de voorgenomen activiteiten strijd opleveren met het bestemmingsplan dient de aanvraag om een omgevingsvergunning tevens te worden aangemerkt als een verzoek om een omgevingsvergunning voor afwijkend gebruik. Om de uitbreiding mogelijk te maken dient het agrarisch bouwblok van vorm te worden veranderd.

Ingevolge het bepaalde in artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3^c van de Wabo kan een omgevingsvergunning voor afwijkend gebruik worden verleend indien de beoogde activiteit geen strijd oplevert met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. Door initiatiefnemer is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld.

Conclusie

De voorgenomen activiteit levert geen strijd op met een goede ruimtelijke ordening ter plaatse. Voor de motivering hiervan wordt verwezen naar de als onderdeel van dit besluit gewaarmerkte ruimtelijke onderbouwing.

Het oprichten, veranderen of veranderen van de werking of het inwerking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk

Overweging

Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verder: Wabo) en het in werking hebben daarvan na die verandering als bedoeld in artikel 2.6 Wabo (revisievergunning). De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Voor de locatie waar de aangevraagde activiteiten plaatsvinden, is de volgende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (oud) verleend:

- Revisievergunning d.d. 13 september 1999.
- Op 20 december 1999 is een melding als bedoeld in artikel 8.19 Wet milieubeheer (oud) gedaan: de melding voor het verplaatsen van vee naar een andere stal is geaccepteerd.
- Op 21 oktober 1993 is een melding ingevolge het Besluit mestbassins milieubeheer ingekomen.

Toetsing oprichten, veranderen of revisie

Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing op de aanvraag:

- de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
- de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging daarvan;
- de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar zij zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
- de ingebrachte adviezen en zienswijzen;
- de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen;
- het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting drijft, met betrekking tot de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting voert.

De gevolgen voor het milieu die de aangevraagde activiteiten kunnen veroorzaken zijn mede beoordeeld in hun onderlinge samenhang, gezien de technische kenmerken van de inrichting en de geografische ligging van de inrichting. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

Daarnaast hebben wij, conform artikel 2.14, lid 1 sub b. Wabo rekening gehouden met:

a. Gemeentelijk milieubeleidsplan

Op 11 september 2008 is het milieu-uitvoeringsplan 2008-2010 vastgesteld door de gemeenteraad. In het uitvoeringsplan zijn algemene doelen en ambities geformuleerd via de sporen leefbaarheid en duurzaamheid.

Voor de jaren daarna is nog geen nieuw milieubeleidsplan vastgesteld. Aangezien het milieubeleidsplan is verlopen, is daaraan verder niet getoetst.

b. Provinciaal milieubeleidsplan

Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben een provinciale milieuverordening vastgesteld. In deze verordening zijn beperkingen of voorschriften opgenomen die door het bevoegd gezag aan de vergunning moeten worden verbonden. Bij de provinciale milieuverordening van Noord-Brabant zijn richtwaarden gesteld, waarmee bij de vergunningverlening rekening dient te worden gehouden.

c. Geldend afvalbeheersplan

In het tweede Landelijk afvalbeheersplan (LAP2) staat het beleid voor het beheer van alle afvalstoffen waarop de Wm van toepassing is. Het tweede LAP is op 24 december 2009 in werking getreden. De geldingsduur is van 2009 tot en met 2015, met een doorkijk tot 2021. Op grond van het LAP dient te worden beoordeeld of vanwege het vrijkomen van afvalstoffen voorschriften aan de vergunning dienen te worden verbonden met betrekking tot afvalpreventie en afvalscheiding.

d. Richtwaarden

Wij hebben rekening gehouden met de richtwaarden die gesteld zijn bij algemene maatregel van bestuur en die betrekking hebben op de compartimentgebonden aspecten.

Ten slotte hebben wij conform artikel 2.14, lid 1, sub c. Wabo bij onze beslissing het volgende in ieder geval in acht genomen:

- de BBT;
- de grenswaarden;
- de aanwijzing van de minister;
- de ontvangen adviezen.

Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn. Voor veel aspecten geldt dat een meer uitgebreide toetsing heeft plaatsgevonden.

Binnen de inrichting moeten de Beste Beschikbare Technieken (verder: BBT) worden toegepast. Bespreking van BBT vindt hierna plaats.

Aan overeenkomstig artikel 5.2 Wm gestelde grenswaarden in AMvB's moet door de inrichting worden voldaan. Hierover merken wij op dat dit hierna verder onder de paragraaf 'Lucht' is aangegeven.

Voor de inrichting geldt bovendien de verplichting om, voor zover van belang, te voldoen aan de grenswaarden die worden gesteld in de artikelen 40, 44 t/m 47, 50, 51, 53 t/m 56, 59 t/m 61, 63, lid 2, 64, 65 of 66 van de Wet geluidhinder. Hiervoor verwijzen wij verder naar wat verderop onder de paragraaf 'Geluid' is aangegeven.

De minister van Infrastructuur en Milieu kan op grond van artikel 2.34 Wabo een aanwijzing geven ter zake het nemen van een beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, voor zover het milieuaspecten betreft. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Ten slotte dienen wij de ontvangen adviezen in acht te nemen, voor zover in het advies door de adviseur is aangegeven dat daaraan moet worden voldaan. Hierover merken op dat er geen adviezen zijn uitgebracht.

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)

De inrichting waarop de vergunningaanvraag betrekking heeft, is een type C inrichting als bedoeld in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit). De inrichting is dan ook vergunningplichtig met dien verstande dat een aantal voorschriften uit het Activiteitenbesluit rechtstreeks, dus zonder dat deze in deze beschikking expliciet zijn opgenomen,

van toepassing is. Zoals blijkt uit de aanvraag vindt daarbinnen de volgende, in het Activiteitenbesluit genoemde, activiteit plaats:

- het lozen van niet-verontreinigd hemelwater op het oppervlaktewater.

Wij merken op dat deze activiteit volgens artikel 1.4 van het Activiteitenbesluit moet plaatsvinden overeenkomstig de voorschriften uit dat Besluit en de daarop gebaseerde ministeriële regeling.

Beste Beschikbare Technieken

Algemeen

Op 1 december 2005 is de IPPC-richtlijn geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Sinds die datum verplicht de wet ertoe om in het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te verbinden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende BBT worden toegepast.

Gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Besluit omgevingsrecht, hebben wij, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel bij de bepaling van BBT de volgende aspecten betrokken:

- de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
- de toepassing van minder gevaarlijke stoffen;
- de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en het opnieuw gebruiken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;
- vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd;
- de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
- de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
- de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;
- de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
- het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water en de energie-efficiëntie;
- de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;
- de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.

De vergunningaanvraag betreft het veranderen van een inrichting waartoe geen gpbv-installatie behoort. Bij het bepalen van de BBT voor de onderhavige inrichting hebben wij gebruik gemaakt van de in bijlage 1, tabel 2 bij de Regeling omgevingsrecht opgenomen lijst met Nederlandse informatiedocumenten over BBT, namelijk:

- Circulaire energie in de milieuvergunning;
- NeR Nederlandse emissierichtlijn lucht;
- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB).

In belang van een hoog niveau van bescherming van het milieu, worden voorschriften gesteld om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk (bij de bron) te beperken en ongedaan te maken. Daarbij worden minimaal de BBT toegepast.

Ingevolge artikel 5.4, lid 2 Besluit omgevingsrecht is bij de bepaling van de voor de inrichting in aanmerking komende BBT rekening gehouden met de in de in bijlage 1 bij de Regeling omgevingsrecht opgenomen lijst met aangewezen BBT-documenten. Aangezien deze documenten waarborgen dat de betreffende technieken voldoen aan de eisen die aan BBT worden gesteld,

achten wij het niet noodzakelijk om voor de betreffende onderwerpen nog andere documenten te raadplegen.

Voor niet alle toetsingsaspecten zijn specifieke BBT-documenten aangewezen. Bij de uitwerking van het betreffende toetsingskader is aangegeven welke documenten wij hebben gebruikt. Als aan de betreffende documenten is voldaan zijn wij van mening dat toegepaste technieken voldoen aan BBT.

LUCHT

Luchtkwaliteit

Het wettelijk kader voor de luchtkwaliteit is gegeven in de volgende documenten:

- Titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer;
- Besluit niet in betekenende mate bijdragen luchtkwaliteitseisen;
- Regeling niet in betekenende mate bijdragen luchtkwaliteitseisen;
- Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007;
- Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007;
- Besluit gevoelige bestemmingen luchtkwaliteitseisen;
- Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Voor de kwaliteit van de buitenlucht zijn in bijlage 2 bij de Wet milieubeheer bepaalde milieukwaliteitseisen voor de buitenlucht opgenomen. Deze milieukwaliteitseisen zijn grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxiden, zwevende deeltjes (PM10), lood, koolmonoxide en benzeen.

Uit de aanvraag blijkt dat geen toename van emissies van de in bijlage 2 van de Wet milieubeheer genoemde stoffen te verwachten is. Hoewel daarnaar geen expliciet onderzoek is verricht, is voldoende aannemelijk dat de luchtkwaliteit in de nabije omgeving van de inrichting door de aangevraagde activiteiten niet verslechtert. Dit blijkt uit de berekende emissies van fijnstof van de vergunde situatie (Tabel 1) en de aangevraagde situatie (Tabel 2). Vastgesteld kan worden dat daarbij sprake is van een afname van de fijnstofemissie van 30,8 kg terug naar 21,9 kg.

AGRARISCHE ACTIVITEITEN

Bij het toetsen aan de wet- en regelgeving voor ammoniak en geur, alsmede voor fijnstof zijn wij uitgegaan van onderstaande tabellen 1 en 2 met daarin aangegeven de vigerende vergunning (1) en aangevraagde situatie (2).

Tabel 1: Verleende vergunning d.d. 13 september 1999

Stal	Diercategorie / huisvestingssysteem	Aantal dieren	Ammoniak-emissie		Fijnstofemissie			
			NH ₃ -factor	Totaal NH ₃	Geuremissie Geur-em. factor ou _E /sec	Totaal ou _E	Fijnstof-em. norm	Tot. em fijnstof (kg/jr)
1	Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar met beweiding A 1.5.1	70	7,7	539,0	0	0,0	118	8,26
1	Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar A 3	100	3,9	390,0	0	0,0	36	3,8
3	Volwassen paarden 3 jaar en ouder, K 1	6	5,0	30,0	0	0,0	0	0,0

5	Gesp.biggen op voll.rooster met water- en mestkanaal, evt. voorzien van schuine putwanden, emitt.mestopp. < 0,10 m2, D 1.1.13	100	0,2	20,0	5,4	540,0	56	5,6
5	Kraamzeugen, mestpan met water- en mestkanaal onder kraamhok, D 1.2.14	30	2,9	87,0	27,9	837,0	160	4,8
5	Guste/dr. zeugen, roosters anders dan metalen driekant, D 13.9.2	20	2,5	50,0	18,7	374,0	175	3,5
5	Guste/dr. Zeugen, rondloop-stal met zeugenvoerstation en strobed, d 1.3.10	14	2,6	36,4	18,7	261,8	175	2,45
5	Vleesvarkens ov. huisv. systeem, D 3.100.2	15	3,5	52,5	23,0	345,0	153	2,30
5	Dekberen, 7 mnd en ouder op chem. luchtwassyst. 95% emissiereductie, D 2.3	1	0,28	0,28	16,1	16,1	117	0,12
7	Volwassen paarden 3 jaar en ouder, K 1	6	5,0	30,0	0	0,0	0	0,0
	Totaal	362		1235,18		2373,9		30,83

Aangevraagde vergunning:

Het aantal dieren waarvoor vergunning wordt gevraagd, de ammoniakemissie (kg NH₃ per jaar) en de geuremissie (OU_E/sec) zijn in tabel 2 weergegeven. Het maximale aantal te houden dieren is gelijk aan het aantal dierplaatsen.

Tabel 2: Aangevraagde vergunning.

Stal	Diercategorie / huisvestingssysteem	Aantal dieren	Ammoniak-emissie		Geuremissie		Fijnstofemissie	
			NH ₃ -factor	Totaal NH ₃	Geur-em. factor ou _E /sec	Totaal ou _E	Fijnstof-em.norm	Tot. em fijnstof (kg/jr)
2 *	Volwassen paarden, 3 jaar en ouder, K 1	9	5,0	45,0	0	0,0	0	0,0
5 *	Volwassen paarden, 3 jaar en ouder, K 1	3	5,0	15,0	0	0,0	0	0,0
9+10 *	Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar met beweiding, A 1.5.1	75	7,7	577,5	0	0,0	0	0,0
9+10 *	Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar met beweiding, A 1.100.1	87	9,5	825,5	0	0,0	0	0,0
9+10 *	Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar A 3	72	3,9	280,8	0	0,0	0	0,0
	Totaal	246		1743,8		0,0		0,0

* stal 2 was voorheen stal 5, stal 5 was voorheen stal 3 en stal 9 was voorheen stal 1

MER

In het Besluit milieueffectrapportage (hierna Besluit m.e.r.) is in onderdeel C van de bijlage onder categorie 14 opgenomen wanneer voor de activiteit het fokken, mesten of houden van dieren een plicht tot het opstellen van een milieueffectrapport geldt. Dit is het geval bij het oprichten en/of uitbreiden en/of wijzigen van een installatie met meer dan:

- 85.000 dierplaatsen voor mesthoenders;
- 60.000 dierplaatsen voor hennen;
- 3.000 dierplaatsen voor mestvarkens;
- 900 dierplaatsen voor zeugen.

Verder is in onderdeel D van de bijlage van het Besluit m.e.r. onder categorie 14 opgenomen dat, in de aangegeven situaties, een milieueffectrapport moet worden opgesteld wanneer de voorgenomen activiteit leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Dit geldt voor het oprichten en/of uitbreiden en/of wijzigen van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren met meer dan:

- 40.000 dierplaatsen voor pluimvee;
- 2.000 dierplaatsen voor mestvarkens;
- 750 dierplaatsen voor zeugen;
- 2.700 dierplaatsen voor gespeende biggen;
- 5.000 dierplaatsen voor pelsdieren;
- 1.000 dierplaatsen voor voedsters;
- 6.000 dierplaatsen voor vlees- en opfokkonijnen;
- 200 dierplaatsen voor melk-, kalf- en zoogkoeien;
- 340 dierplaatsen voor vrouwelijk jongvee;
- 340 dierplaatsen voor melk-, kalf- en zoogkoeien en vrouwelijk jongvee;
- 1.200 dierplaatsen voor vleesrunderen;
- 2.000 dierplaatsen voor schapen en geiten;
- 100 dierplaatsen voor volwassen paarden of pony's;
- 1.000 dierplaatsen voor struisvogels.

Daarnaast is in het Besluit m.e.r. bepaald dat, wanneer de oprichting en/of uitbreiding en/of wijziging van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren niet leidt tot een overschrijding van de drempelwaarden van onderdeel D van de bijlage van het Besluit m.e.r., ook moet worden vastgesteld of de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met de in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling aangegeven omstandigheden. Indien uit deze afweging volgt dat er geen sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu dan moet het niet nodig zijn van een mer-beoordeling worden gemotiveerd in het moederbesluit (het besluit op de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit inrichting). Wanneer er wel sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu moet toch een milieueffectrapport worden opgesteld wanneer de voorgenomen activiteit daadwerkelijk leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

In de huidige aanvraag is sprake van het wijzigen van een installatie, zoals bedoeld in het Besluit m.e.r., voor het huisvesten van 162 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, 72 stuks vrouwelijk jongvee jonger dan 2 jaar en 12 volwassen paarden. De varkens verdwijnen geheel binnen de inrichting. In de aangevraagde situatie worden de, in de onderdelen C en D van de bijlage van het Besluit m.e.r., genoemde dieraantallen niet overschreden. Er is dan geen sprake van een m.e.r.-beoordelingsplicht.

GPBV-installatie

De verplichtingen uit de IPPC-richtlijn zijn alleen van toepassing op de activiteiten die in bijlage 1 van deze richtlijn worden genoemd. Voor veehouderijen betekent dit dat alleen de volgende installaties onder de werking van de richtlijn vallen:

- meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee,
- meer dan 2.000 plaatsen voor vleesvarkens (van meer dan 30 kg) of
- meer dan 750 plaatsen voor zeugen.

De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd, leidt niet tot een overschrijding van de ondergrenswaarden van de IPPC-richtlijn. De inrichting betreft geen gpbv-installatie, een beoordeling op grond van de IPPC-richtlijn, zoals deze is geïmplementeerd in de Wet milieubeheer en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, is voor deze inrichting niet van toepassing.

Wet ammoniak en veehouderij

De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) bevat bijzondere regels voor de gevolgen van ammoniakemissie uit bij veehouderijen behorende dierenverblijven. De wijze waarop de ammoniakemissie uit de dierenverblijven bij een veehouderij moet worden berekend is opgenomen in de bij deze wet behorende ministeriële regeling, de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav).

Samen met de emissie-eisen die op grond van de Wet milieubeheer aan de huisvesting van dieren worden gesteld (Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting)), vormt de Wav het wettelijke instrumentarium voor het aspect ammoniak.

Voor de gevolgen voor het milieu die veroorzaakt worden door directe opname uit de lucht van ammoniak door bomen en planten is de Wav niet van toepassing.

De Wav is een op emissie gerichte benadering van de ammoniakproblematiek.

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een milieuvergunning is de ligging ten opzichte van zeer kwetsbare gebieden van belang. Een vergunning moet in principe worden geweigerd indien een dierenverblijf geheel of gedeeltelijk is gelegen in een zeer kwetsbaar gebied, dan wel binnen een zone van 250 meter rond een zodanig gebied (artikel 4 (oprichting veehouderij) en artikel 6 (verandering veehouderij) Wav).

Als zeer kwetsbare gebieden worden aangemerkt gebieden die deel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur (EHS) en onmiddellijk voorafgaand aan het vervallen van de Interimwet ammoniak en veehouderij (Iav) als voor verzuring gevoelig werden aangemerkt.

Provinciale staten van Noord-Brabant hebben op 3 oktober 2008 deze zeer kwetsbare gebieden vastgesteld.

Het dichtstbijzijnde zeer kwetsbare gebied is het De Lokker, gelegen aan de Lokkerberg in de gemeente Zundert ten zuidoosten van de inrichting. De kortste afstand tussen de rand van dit zeer kwetsbare gebied en een dierenverblijf binnen de inrichting, stal 10, bedraagt circa 2.340 meter.

De dierenverblijven van onderhavige inrichting liggen niet binnen een zone van 250 meter van een zeer kwetsbaar gebied. Voor deze inrichting geldt geen beperking met betrekking tot het ammoniakplafond, voorzover dit de emissie van ammoniak uit dierenverblijven en de invloed daarvan op zeer kwetsbare gebieden betreft. Vanwege de ligging van de veehouderij buiten een 250 meter zone van een zeer kwetsbaar gebied wordt voldaan aan het gestelde in de Wav.

Beste Beschikbare Technieken (BBT)

Getoetst is aan de eis om de voor de inrichting in aanmerking komende BBT toe te passen (onder andere artikel 2.14 lid 1 aanhef en onder c Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Voor diercategorieën waarvoor het redelijk is om emissie-eisen te stellen zijn maximale emissiewaarden opgenomen in het Besluit ammoniak huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting). Het besluit geeft een goed beeld van de 'stand der techniek'. Dit is bevestigd in de 'Oplegnotitie bij de BREF voor de intensieve pluimvee- en varkenshouderij' d.d. 30 juli 2007 (een uitgave van het Ministerie van VROM). De eisen in het Besluit huisvesting zijn tot stand gekomen door rekening te houden

met gegevens die het bevoegd gezag op grond van artikel 5.4 van het Besluit omgevingsrecht ook bij het vaststellen van BBT moet betrekken.

De maximale emissiewaarden zijn opgenomen in bijlage 1 bij het Besluit huisvesting en dienen in acht te worden genomen bij nieuwbouw en aanpassing van huisvestingssystemen (feitelijke vervanging van het huisvestingssysteem). In de Wav is bepaald dat een huisvestingssysteem dat op 1 januari 2007 nog niet in de veehouderij aanwezig was, afzonderlijk aan de voorschriften van het Besluit huisvesting moet voldoen. Voor bestaande huisvestingssystemen gelden een aantal bijzondere bepalingen, zoals een overgangstermijn (zie bijlage 2 bij het Besluit huisvesting). In onderstaande tabel is per diercategorie per stal de maximale emissiewaarde naast de emissiefactor van het aangevraagde huisvestingssysteem gezet.

Tabel 3: huisvestingssystemen aangevraagde situatie.

Emissiefactor op basis van bijlage 1 van de Rav en maximale emissiewaarde op basis van bijlage 1 van het Besluit huisvesting.

Stal	Diercategorie/huisvestingssysteem	Aantal dieren	Emissiefactor (kg NH ₃ per dierplaats per jaar)	Maximale emissiewaarde (kg NH ₃ per dierplaats per jaar)
9 + 10	melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar in loopstal met sleufvloer en mestschuif met beweiden, A 1.5.1	75	7,7	9,5
9 + 10	melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overig huisv.systeem met beweiden, A 1.100.1	87	9,5	9,5
9 + 10	vrouwelijk jongvee tot 2 jaar, A 3	72	3,9	*
2	volwassen paarden, 3 jaar en ouder, K 1	9	5,0	*
5	volwassen paarden, 3 jaar en ouder, K 1	3	5,0	*

*) Niet vastgesteld

Met betrekking tot de stallen 9 en 10 voor 162 melk- en kalfkoeien overschrijdt de emissiefactor van het huisvestingssysteem de maximale emissiewaarde niet. De uitvoering van deze stallen voldoet aan de eis van het toepassen van de BBT.

Voor de diercategorieën vrouwelijk jongvee en paarden gelden geen maximale emissiewaarden. De voorgestelde stalsystemen in de stallen 2 en 5 voor paarden en de stallen 9 en 10 voor melk- en kalfkoeien en vrouwelijk jongvee voldoen daarmee aan de eis van het toepassen van de BBT. Voor de diercategorie melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar dient getoetst te worden aan artikel 3 van het Besluit huisvesting, ten aanzien van een bestaand huisvestingssysteem en tevens ten aanzien van een uitbreiding hiervan met minder dan 20 dierplaatsen. In onderhavig geval is hier geen sprake van en dient derhalve getoetst te worden aan artikel 2. Artikel 2 stelt dat, indien er dieren worden gehuisvest van een diercategorie waarvoor een maximale emissiewaarde is vastgesteld, er voor deze dieren geen huisvestingssysteem mag worden toegepast met een emissiefactor die hoger is dan deze maximale emissiewaarde. Om, in het geval van een traditioneel huisvestingssysteem, te voldoen aan de maximale emissiewaarde, welke vastgesteld is voor de diercategorie melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, dienen de dieren weidegang te krijgen. Alle koeien zullen worden beweide. Uit bovenstaande kan worden opgemaakt dat in de aangevraagde situatie wordt voldaan aan het gestelde in het Besluit huisvesting en daarom bestaat er geen reden om de aanvraag op basis van artikel 8.9 Wet milieubeheer te weigeren.

De gevraagde vergunning voldoet wel aan het criterium van het toepassen van BBT voor de emissie van ammoniak.

Geurhinder

Algemeen

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoelig object. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de ligging van geurgevoelige objecten binnen of buiten de bebouwde kom én binnen of buiten concentratiegebieden. De geurbelasting van een inrichting is o.a. afhankelijk van het aantal en soort dieren dat binnen de inrichting aanwezig is. In de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) zijn voor verschillende diercategorieën geuremissiefactoren vastgesteld. De geurbelasting van deze dieren dient te worden berekend met het hiervoor ontworpen programma 'V-stacks vergunning'. Voor geurgevoelige objecten die deel uitmaken van een andere veehouderij en geurgevoelige objecten die ná 19 maart 2000 nog deel uitmaakten van een andere veehouderij, maar nu niet meer, gelden geen normen voor de geurbelasting. Voor deze geurgevoelige objecten gelden wel minimaal aan te houden afstanden tussen het emissiepunt van de inrichting en de buitenzijde van het geurgevoelig object.

Voor diercategorieën waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld gelden eveneens minimaal aan te houden afstanden. Deze afstanden dienen ook te worden gemeten tussen het emissiepunt van de inrichting en de buitenzijde van het geurgevoelig object.

Daarnaast gelden voor alle dierenverblijven, ongeacht de diersoort, eveneens minimaal aan te houden afstanden tussen de buitenzijde van het dierenverblijf en de buitenzijde van geurgevoelige objecten (art. 5, eerste lid Wgv).

Ligging geurgevoelige objecten

De geurgevoelige objecten liggen in een concentratiegebied en zowel binnen als buiten de bebouwde kom van Sprundel.

Toetsingskader

In de Wgv is bepaald dat voor dieren met een geuremissiefactor, de geurbelasting op geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom binnen een concentratiegebied maximaal $3,0 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ lucht mag bedragen en buiten de bebouwde kom maximaal $14,0 \text{ ou}_E/\text{m}^3$.

Bij gemeentelijke verordening kunnen gemeenten afwijken van de wettelijke normen (art. 6 Wgv).

Voor het gebied rond de inrichting is op 15 december 2011 door de gemeenteraad van Rucphen een gemeentelijke verordening vastgesteld.

Binnen de inrichting worden alleen dieren van diercategorieën gehouden waarvoor geen geuremissiefactoren gelden. Hierna is een beoordeling van de geurhinder opgesteld.

Beoordeling geurhinder van diercategorieën zonder een geuremissiefactor

De werkelijke afstand en de minimaal vereiste afstand zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 4: afstanden emissiepunten – geurgevoelige objecten

Adres geurgevoelig object	Cat. object	Gemeten tot emissiepunt	Gemeten tot emissiepunt	Gemeten tot emissiepunt	Gemeten tot buitenzijde	Gemeten tot buitenzijde	Gemeten tot buitenzijde
		Werkelijke afstand (m)	Gewenste afstand (m)	Punt	Werkelijke afstand (m)	Gewenste afstand (m)	Punt
Omgangstr.11	binnen beb.kom	66,5 m	50 m*	hoek stal 2	66,5 m	50 m*	hoek stal 2
Omgangstr.13	binnen beb.kom	79,8 m	50 m*	hoek stal 2	79,8 m	50 m*	hoek stal 2
Omgangstr. 8	buiten beb.kom	45,7 m**	50 m	hoek stal 2	45,7 m**	25 m	hoek stal 2
Omgangstr.19	buiten beb.kom	69,1 m	50 m	voorgevel stal 9/10	69,1 m	25 m	voorgevel stal 9/10

* Op grond van de Verordening geurhinder en veehouderij Rucphen 2011.

** Op de bij de aanvraag overgelegde tekening d.d. 06-12-2010 met werkno. JR08002WM, is de luchtstroom op de doorsnede in doorsnede van stal 2 niet helemaal correct weergegeven. Aanvrager geeft aan dat de luchtinlaten aan de noordwestzijde van stal 2 gesloten zijn, zodat binnen een afstand van 50 meter tot de dichtstbij gelegen woning van derden (Omgangstraat 8) geen geur meer via dit deel van de stal kan uit treden.

Binnen de inrichting is per diercategorie sprake van een uitbreiding van het aantal te houden dieren. De afstand tussen de geurgevoelige objecten, die binnen de minimaal vereiste afstand liggen, en het dichtstbijzijnde emissiepunt van de inrichting neemt echter niet af. De gemeenteraad van Rucphen heeft op 15 december 2011 de gemeentelijke geurverordening vastgesteld. In de Gebiedsvisie, die de grondslag vormt voor de gemeentelijke geurverordening, is bepaald dat bij agrarische bedrijven die in de directe nabijheid van 'transformatie'gebieden zijn gelegen, rekening gehouden dient te worden met een vaste afstand, die wij als bijlage hebben bijgevoegd. Met deze vaste afstand, die binnen de bebouwde kom dient te worden aangehouden, is in bovenstaande tabel 4 reeds rekening gehouden. Daarnaast dient nog wel getoetst te worden aan de in artikel 5, eerste lid Wgv gestelde minimumafstand buiten de bebouwde kom van 25 meter. Daaraan wordt ook voldaan.

Zoals uit bijgaande kaart naar voren komt, oefent onderhavige inrichting met de vaste afstand-contouren invloed uit op de 'transformatie'gebieden. Dit komt omdat de inrichting zeer kort bij het 'transformatie'gebied 7 ligt. Binnen de vaste afstandcontouren mogen in principe geen geurgevoelige objecten gerealiseerd worden. De afstandscirkels zijn weergegeven vanuit het middelpunt van de inrichting. Hierbij wordt opgemerkt dat bij realisatie van de nieuwbouwplannen de vaste afstand gemeten moet worden vanaf de rand van het agrarisch bouwblok, wat resulteert in een grotere overlap op het betreffende 'transformatie'gebied.

Ook hebben wij in acht genomen dat bij de te verlenen vergunning alle varkens uit de inrichting verdwijnen, wat geurtechnisch beschouwd een vooruitgang betekent. De Wgv vormt derhalve geen weigeringsgrond.

Conclusie

Onderhavige aanvraag voldoet, getoetst aan het ontwerp van de gemeentelijke geurverordening en met inachtneming dat alle varkens binnen de inrichting verdwijnen, aan de eisen zoals gesteld in de Wgv. Nu aan de Wgv wordt voldaan wordt dit als BBT beschouwd.

GELUID

De normen en beleidsuitgangspunten met betrekking tot het geluid in de omgeving van een inrichting dienen gebaseerd te worden op de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (oktober 1998). Er is geen gemeentelijke nota industrielawaai vastgesteld. Er wordt gebruik gemaakt van de in de Handreiking genoemde systematiek van richt- en grenswaarden.

De inrichting is welliswaar gelegen in het buitengebied van Sprundel, maar ligt relatief kort tegen de bebouwde komgrens van Sprundel. De afstand tot de dichtbijgelegen woning van derden bedraagt ca. 50 meter. Uit de aanvraag volgt dat de inrichting wordt uitgebreid met een melkrundveestal die op meer dan 50 meter van woningen van derden wordt gerealiseerd. Verder blijkt dat er geen varkens meer zullen worden gehouden. De meeste geluidsproducerende activiteiten zullen derhalve verder van woningen van derden gaan plaatsvinden dan op grond van de vigerende vergunning is toegestaan. Aangenomen mag worden dat met de onderhavige uitbreiding geen grotere geluidsemisatie zal plaatsvinden dan in de vigerende vergunde situatie. Er worden enkele specifieke geluidsvoorschriften aan de vergunning verbonden m.b.t. de bescherming van omliggende woningen tegen geluidhinder.

BODEM

Algemeen

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). In bijlage 1 bij de Regeling omgevings-recht opgenomen lijst met aangewezen BBT-documenten is de NRB aangewezen als BBT.

Uitgangspunt van de NRB is dat door een doelmatige combinatie van bodembeschermende maatregelen en voorzieningen een verwaarloosbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A) wordt gerealiseerd.

Agrarische bedrijven

De bodembedreigende activiteiten van onderhavige inrichting kunnen worden beschouwd als reguliere activiteiten van een veehouderijbedrijf. Het betreffen activiteiten die periodiek maar niet frequent nodig zijn en met naleving van voorschriften en gedragsregels de kwaliteit van de bodem niet in relevante mate nadelig zullen beïnvloeden. Gezien de ontwikkelingen in de jurisprudentie, waarin is uitgesproken dat voor veehouderijen onvoldoende reden is om daarnaast een nulsituatie- en eindsituatiebodemonderzoek te eisen, zijn deze niet in de vergunningvoorschriften opgenomen. Wel zijn enkele toereikende voorschriften met betrekking tot de bescherming van de bodem opgenomen.

AFVALPREVENTIE

Algemeen

Conform de Handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven; aanpak preventie in het kader van de Wm voor vervoer, water, afval en energie" is de hoeveelheid (gevaarlijk) afval van een inrichting relevant om te bepalen wat voor soort voorschriften dienen te worden opgenomen in de vergunning.

De Handreiking hanteert ondergrenzen die de relevantie van afvalpreventie bepalen. Hierin wordt gesteld dat afvalpreventie relevant is wanneer er jaarlijks meer dan 25 ton (niet gevaarlijk) bedrijfsafval en/of meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval binnen de inrichting vrijkomt.

Om inzicht te houden in de aard, omvang, samenstelling en oorsprong van afvalstoffen zijn in de vergunning enkele voorschriften opgenomen ten behoeve van de opslag en de verwijdering van de vrijkomende afvalstoffen.

De totale hoeveelheid afval ligt beneden de gehanteerde ondergrenzen. Wij hebben daarom in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan de preventie van afvalstoffen.

AFVALWATER EN WATER

Algemeen

De uitgangspunten voor de bescherming van het milieu tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater zijn vastgelegd in de Waterwet, de Wet milieubeheer en de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer.

De drie belangen die deze wetten en regeling ten aanzien van afvalwater behartigen zijn:
de doelmatige werking van een openbaar vuilwaterriool en de verwerking van het slib uit het openbaar vuilwaterriool;
de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie;
de bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam.

Bij de toepassing van deze regelgeving moet onderscheid gemaakt worden tussen directe en indirecte lozingen. Van een indirecte lozing is sprake als er wordt geloosd met een werk op een

ander werk. Indirecte lozingen worden gereguleerd in de Wet milieubeheer/Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Het direct lozen van afvalwater op een oppervlaktewaterlichaam valt altijd onder de Waterwet.

Binnen de inrichting ontstaan de volgende afvalwaterstromen:

- hemelwater, wat wordt geloosd op oppervlaktewater;
- afvalwater (was- en spoelwater) uit de melkstal, wat wordt geloosd op de mestkelder;
- bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard, wat wordt geloosd op het openbaar riool.

De inrichting behoort tot het C-inrichting. De voorschriften die zijn genoemd in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit zijn ook van toepassing. Voor het onderdeel afvalwater is artikel 3.3 van het Activiteitenbesluit van toepassing.

In deze vergunning worden tevens voorschriften voor de lozing van bedrijfsmatig huishoudelijk afvalwater op het openbaar riool opgenomen ter bescherming van:

- de doelmatige werking van het openbaar vuilwaterriool en de verwerking van het slib uit het riool;
- de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie;
- de bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam.

Uit beoordeling van de aanvraag blijkt dat er ten aanzien van het te lozen afvalwater door het bedrijf voldoende maatregelen en voorzieningen zijn getroffen. In de vergunning zijn specifieke voorschriften voor het te lozen afvalwater opgenomen.

Waternutverbruik

Volgens opgave bedraagt het jaarlijks verbruik van leidingwater ruim 8.000 m³ en overschrijdt daarmee de gestelde drempelwaarde van 5.000 m³.

In de voorschriften is een registratieplicht opgenomen over het jaarlijkse waternutverbruik. In de vergunningaanvraag is onvoldoende informatie opgenomen over mogelijke maatregelen ter beperking van het waternutverbruik. Gezien het waternutverbruik van meer dan 5000 m³ per jaar, hebben wij een voorschrift opgenomen waarbij een verminderd verbruik van water volgens ons mogelijk is.

ENERGIE

Energieverbruik

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect zuinig omgaan met energie.

In de vergunning is ten aanzien van het energieverbruik een registratieverplichting opgenomen. Het energieverbruik dat volgens opgave van de inrichtinghouder 31.100 kWh elektriciteit en 3.700 m³ aardgas bedraagt en de aandacht voor energiebesparing binnen het bedrijf geeft geen aanleiding om in de vergunning aanvullende voorschriften op te nemen op het gebied van energiebesparing.

BRANDVEILIGHEID en PGS

Algemeen

Brand is een van de aspecten die tot nadelige gevolgen voor het milieu kunnen leiden en valt dus in beginsel onder de reikwijdte van de Wet milieubeheer/Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Criterium voor het stellen van brandveiligheidseisen is of de nadelige gevolgen voor het milieu door brand zich tot buiten de inrichting kunnen uitstrekken.

Brandveiligheidseisen kunnen worden opgesteld vanuit verschillende invalshoeken. Wij streven bij vergunningverlening ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een integrale

benadering na waarbij onderlinge afstemming plaatsvindt tussen betrokken actoren. Dit leidt ertoe dat het gewenste brandveiligheidsniveau wordt gerealiseerd.

Met ingang van 1 november 2008 is het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiks-besluit) in werking getreden. Er is voor een nieuwe afbakening gekozen tussen bouw- en milieuregelgeving. Wanneer er sprake is van:

- een brandbare en milieugevaarlijke stof en de opslaghoeveelheid boven de grens van tabel 2.1.8 van het Gebruiksbesluit ligt, dan is de Wet milieubeheer het wettelijke kader;
- een brandbare en milieugevaarlijke stof en de opslaghoeveelheid onder de grens van tabel 2.1.8 van het Gebruiksbesluit ligt, dan is het Gebruiksbesluit het wettelijke kader;
- een brandbare en NIET milieugevaarlijke stof, dan is het Gebruiksbesluit het wettelijke kader.

De algemene regeling over de verplichte aanwezigheid, onderhoud en controle van mobiele brandblusmiddelen (inclusief brandslanghaspels) is geregeld in het Gebruiksbesluit.

In de onderhavige inrichting is er sprake van de opslag van 600 liter dieselolie en 260 liter smeerolie. Op grond van tabel 2.1.8 van het Gebruiksbesluit is het Gebruiksbesluit het wettelijke kader. Derhalve zijn er in deze vergunning geen brandveiligheidsvoorschriften opgenomen.

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden is geregeld in de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. De zorgplicht op basis van artikel 18 van deze wet omvat tevens de opslag van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, welke opslag tot 400 kg is uitgezonderd van PGS 15. Voor opslag van minder dan 400 kg wordt de zorgplichtbepaling uitputtend geacht, zodat via de omgevingsvergunning geen nadere eisen kunnen worden gesteld.

Reservoir of tank

Binnen de inrichting vindt de opslag van dieselolie plaats in een bovengrondse tank, met een inhoud van 600 liter. Deze tank dient te voldoen aan PGS 30.

In de vergunning zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot PGS 30.

Conclusie

Op grond van bovenstaande overweging zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning kan worden verleend voor deze activiteit. Ter bescherming van het milieu zullen aan de vergunning voorschriften worden verbonden.

**VOORSCHRIFTEN BEHORENDE BIJ DE OMGEVINGSVERGUNNING VAN:
- LAZEROMS C.V., OMGANGSTRAAT 12 TE SPRUNDEL**

VOORSCHRIFTEN	2
1 ALGEMEEN	2
1.1 Gedragsvoorschriften	2
1.2 Registratie en onderzoeken	2
2 AFVALSTOFFEN	3
2.1 Afvalscheiding	3
2.2 Opslag van afvalstoffen	3
2.3 Aanvullende voorschriften opslag van afvalstoffen	3
2.4 Bedrijfsvoering	3
3 AFVALWATER	4
3.1 Algemeen	4
4 BODEM	4
4.1 Doelvoorschriften	4
4.2 Aanvullende voorschriften voorzieningen	5
4.3 Aanvullende voorschriften agrarisch	5
5 GELUID	5
5.1 Algemeen	5
6 ENERGIE EN WATER	6
6.1 Algemeen	6
6.2 Water	7
7 OPSLAAN VAN STOFFEN IN EEN OPSLAGTANK	7
7.1 Opslaan van aardolieproducten (Klasse 3) tot 150 m ³ in bovengrondse tank	7
8 WERKPLAATS	7
8.1 Algemeen	7
9 HET HOUDEN VAN DIEREN	8
9.1 Algemeen	8
9.2 Beweidingsplan	8
9.3 Kalveriglo's	8
9.4 Afkalfstal/afzonderingsruimte	9
9.5 Opslag van veevoeder in een silo	9
9.6 Kuilvoer	9
9.7 Kadaverplaats/kadaveraanbiedvoorziening	9
9.8 Koelinstallatie van de melktank	9
10 OPSLAG EN BEHANDELING VAN VASTE MEST EN DRIJFMEST	10
10.1 Algemeen dierenverblijven	10
10.2 Open opslag van vaste mest, compost en organisch afval	10
10.3 Behandeling en bewaring van drijfmest, algemeen	10
11 BWL 2010.24.V1	11
11.1 Algemeen	11
11.2 Uitvoering en gebruik	11
BIJLAGE: BEGRIPPEN	12

VOORSCHRIFTEN

1 ALGEMEEN

1.1 Gedragsvoorschriften

1.1.1

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.1.2

Alle binnen de inrichting aanwezige machines, installaties en voorzieningen moeten overzichtelijk zijn opgesteld en altijd goed bereikbaar zijn.

1.1.3

Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.

1.1.4

De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting moet zodanig zijn afgeschermd dat geen directe lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is.

1.1.5

Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste 5 dagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.

1.1.6

Indien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet als bedoeld in artikel 17.1 Wet milieubeheer dient hiervan conform artikel 17.2 Wet milieubeheer zo spoedig mogelijk mededeling te worden gedaan aan burgemeester en wethouders. In aanvulling op het bepaalde in artikel 17.2 Wet milieubeheer dient de vergunninghouder deze mededeling onverwijld schriftelijk te bevestigen.

1.2 Registratie en onderzoeken

1.2.1

In de inrichting moet een centraal registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie over onderhoud, metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante milieuonderzoeken worden bijgehouden. In het registratiesysteem moet ten minste de volgende informatie zijn opgenomen:

- De schriftelijke instructies voor het personeel;
- De resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties, metingen, registraties en onderzoeken (zoals visuele inspectie van bodembeschermende voorzieningen, keuringen van tanks, keuringen van stookinstallaties, etc);
- Meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van datum, tijdstip en de genomen maatregelen;
- Registratie van het energie- en waterverbruik;
- Een afschrift van de vigerende omgevingsvergunning(en) met bijbehorende voorschriften en meldingen.

1.2.2

De in het vorige voorschrift bedoelde informatie moet in ieder geval tot aan het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerst volgende meting, keuring, controle of analyse, maar ten minste gedurende 5 jaar in de inrichting worden bewaard en ter inzage gehouden voor de daartoe bevoegde ambtenaren.

2 AFVALSTOFFEN

2.1 Afvalscheiding

2.1.1

Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:

- huishoudelijk afval;
- gft;
- kadavers;
- kunststoffolie.

2.1.2

Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaarlijke afvalstoffen die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden en bij het verwijderen van gemorste dieselolie, smeerolie en hydraulische olie, moeten worden bewaard in vloeistofdichte en afgesloten emballage die bestand is tegen inwerking van de betreffende afvalstoffen.

2.2 Opslag van afvalstoffen

2.2.1

De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

2.2.2

De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat:

- niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
- het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
- deze tegen normale behandeling bestand is;
- deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.

2.3 Aanvullende voorschriften opslag van afvalstoffen

2.3.1

Vloeibare afvalstoffen in emballage moeten zijn geplaatst op een vloeistofdichte vloer of in een vloeistofdichte lekbak in het bebouwde deel van de inrichting.

2.3.2

Verontreinigde emballage moet worden behandeld als gevulde emballage. Voor de bepaling van de opvangcapaciteit van een vloeistofdichte bak hoeft de opslagcapaciteit van de verontreinigde emballage niet meegerekend te worden.

2.4 Bedrijfsvoering

2.4.1

De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder ten genoegen van het bevoegd gezag aantoont dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.

3 AFVALWATER

3.1 Algemeen

3.1.1

Afvalwater afkomstig van het schoonmaken van stallen, de melkmachine, de melktanks en de kadaverplaats mag niet in de riolering worden gebracht maar moet worden afgevoerd naar de mestput. Ook het rechtstreeks lozen van het opgevangen (verontreinigd) afvalwater op of in de bodem (puntlozing) of op het oppervlaktewater is niet toegestaan.

3.1.2

Bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard mag uitsluitend in een openbaar vuilwaterriool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar vuilwaterriool of de bij een zodanig openbaar vuilwaterriool of een zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur;
- de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar vuilwaterriool of een zuiveringstechnisch werk;
- de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt.

3.1.3

Alle te lozen bedrijfsafvalwaterstromen moeten aan de volgende eisen voldoen:

- de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30°C, bepaald volgens NEN 6414 (2008);
- de zuurgraad, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager dan 6,5 en niet hoger dan 8,5 zijn in een etmaalmonster en niet hoger dan 10 in een steekmonster, bepaald volgens NEN-ISO 10523 (2008);
- het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/l bedragen, bepaald volgens NEN 6487 (1997), NEN-ISO 22743:2006 of NEN-ISO 22743:2006/C1:2007.

Als de vergunninghouder gebruik wil maken van een ander analyse of -methode, moet deze geaccrediteerd te zijn door de Raad van Accreditatie, of moet door de vergunninghouder worden aangetoond dat verkregen analyseresultaten vergelijkbaar zijn met de analyse volgens de NEN-norm.

3.1.4

De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:

- stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
- stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
- stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar vuilwaterriool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
- grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.

4 BODEM

4.1 Doelvoorschriften

4.1.1

Het bodemrisico van de beschreven bodembedreigende activiteiten moet door het treffen van doelmatige maatregelen en voorzieningen voldoen aan bodemrisicocategorie A zoals gedefinieerd in de NRB.

4.2 Aanvullende voorschriften voorzieningen

4.2.1

Een vloeistofdichte lekbak moet, indien het (licht) ontvlambare vloeistoffen betreft, de gehele inhoud van de totale hoeveelheid opgeslagen vloeistoffen kunnen bevatten. In de overige gevallen moet de bak een inhoud hebben van ten minste de grootste verpakkingseenheid vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige emballage.

4.2.2

Een gemorste of gelekte vloeibare bodembedreigende vloeistof moet zodanig effectief worden opgevangen of opgeruimd dat deze kan worden afgevoerd via een daartoe bedoeld afvoersysteem of naar een daartoe erkend verwerker.

4.3 Aanvullende voorschriften agrarisch

4.3.1

De gedeelten van de inrichting waar tengevolge van de bedrijfsvoering voor het milieu schadelijke (vloeistof)stoffen op of in de bodem kunnen komen, moeten zijn voorzien van een vloer die bestand is tegen die (vloeistof)stoffen. De vloer moet zodanig zijn uitgevoerd dat (vloeistof)stoffen of verontreinigd hemelwater niet in de bodem en/of het oppervlaktewater kunnen geraken.

4.3.2

Het is verboden vloeistoffen definitief op of in de bodem te brengen.

Toelichting:

Oppervlaktewater, hemelwater of drinkwater zijn hiervan uitgezonderd, indien daaraan geen verontreinigende stoffen zijn toegevoegd, de concentratie verontreinigende stoffen niet door een bewerking van water is toegenomen en indien daaraan geen warmte is toegevoegd.

4.3.3

Een riolering voor de afvoer van afvalwater of verontreinigend hemelwater moet vloeistofdicht en bestand zijn tegen de daarvoor afgevoerde (vloeistof)stoffen. De vloeistofdichtheid van de riolering moet aangetoond worden overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een bedrijf dat daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.

5 **GELUID**

5.1 Algemeen

5.1.1

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) geproduceerd door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, mag ter plaatse van de gevels van woningen van derden niet meer bedragen dan:

- a. 45 dB(A), tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
- b. 40 dB(A), tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
- c. 35 dB(A), tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).

5.1.2

Onverminderd het gestelde in voorschrift 1.8.1 mag het maximale geluidsniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, gemeten in de meterstand "fast", ter plaatse van de gevels van woningen van derden niet meer bedragen dan:

- a. 70 dB(A), tussen 07.00 en 19.00 uur;
- b. 65 dB(A), tussen 19.00 en 23.00 uur;
- c. 60 dB(A), tussen 23.00 en 07.00 uur.

5.1.3

Het voorschrift 5.2.2 is niet van toepassing op het laden en lossen ten behoeve van de rundveehouderij voor zover dit plaatsvindt tussen 07.00 en 19.00 uur.

5.1.4

Controle op of berekening van de in voorschrift 5.1.1 en 5.1.2 vastgelegde geluidsniveaus, moet geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai", van 1999; ook de beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden. Het bepalen van de geluidsimmissie vanwege de inrichting ter plaatse van woningen van derden in de dagperiode dient te gebeuren op een hoogte van 1,5 m en in de avond- en nachtperiode op een hoogte van 5 m.

5.1.5

Gedurende het laden en lossen van goederen mag de motor van het voertuig waarin wordt geladen, respectievelijk waaruit wordt gelost, niet in werking zijn, tenzij het inwerking zijn van de motor noodzakelijk is voor het laden en lossen.

5.1.6

Geluidhinder door grondstomen met een installatie van derden, wordt zoveel mogelijk voorkomen of beperkt. Degene die de inrichting drijft, treft met het oog daarop maatregelen of voorzieningen die betrekking hebben op:

- a. de periode waarin het grondstomen plaatsvindt;
- b. de locatie waar de installatie wordt opgesteld, en
- c. het aanbrengen van geluidreducerende voorzieningen binnen de inrichting.

5.1.7

Trillingen, veroorzaakt door de tot de inrichting behorende installaties of toestellen, alsmede de aan de inrichting toe te rekenen werkzaamheden of andere activiteiten, bedragen in woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen niet meer dan de trillingsterkte zoals te bepalen volgens tabel 2 van de Meet- en beoordelingsrichtlijn deel B, «Hinder voor personen in gebouwen», uitgave 2002 van de Stichting Bouwresearch Rotterdam, voor de gebouwfunctie wonen. De waarden gelden niet voorzover de gebruiker van een woning of geluidgevoelige bestemming geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van trillingsmetingen.

5.1.8

Een in de inrichting in werking zijnde motorvoertuig en/of verbrandingsmotor moet zijn voorzien van een in goede staat van onderhoud verkerend uitlaatsysteem met daarin een doelmatige en in goede staat van onderhoud verkerende geluiddemper.

5.1.9

Geluid afkomstig van audio- en meldinstallaties mag, evenals geluid afkomstig van audio-installaties van de voertuigen, mogen ter plaatse van woningen van derden niet hoorbaar zijn.

6 ENERGIE EN WATER

6.1 Algemeen

6.1.1

Het jaarlijkse energiegebruik van de inrichting moet worden geregistreerd. Deze registratie betreft alle ingekochte energiedragers en mag bestaan uit de energienota's. Deze gegevens (digitaal beschikbaar ook toegestaan) moeten ten minste drie jaren worden bewaard en op een daartoe strekkend verzoek aan het bevoegd gezag worden getoond.

6.1.2

Binnen de inrichting moet worden gestreefd naar het besparen van energie. Bij vervanging, reparatie, revisie of nieuwplaatsing van toestellen, installaties, verlichtingsapparatuur (inclusief lampen) en verwarmingsketels dienen technieken met het laagste energieverbruik te worden toegepast.

6.2 Water

6.2.1

Vergunninghouder moet de jaarrekening van het waterverbruik binnen de inrichting bewaren. De gegevens moeten naar herkomst (drinkwater) worden geregistreerd (in m³).

6.2.2

Het waterverbruik moet worden beperkt. Hiertoe moet, tenzij dit om technische of organisatorische redenen niet mogelijk is, gebruik worden gemaakt van een hogedrukreiniger.

7 OPSLAAN VAN STOFFEN IN EEN OPSLAGTANK

7.1 Opslaan van aardolieproducten (Klasse 3) tot 150 m³ in bovengrondse tank

7.1.1

Een tank met een inhoud van ten hoogste 600 liter kan zonder vulleiding met overvulbeveiliging zijn uitgevoerd. Een dergelijke tank dient te worden gevuld met een vulpistool dat is voorzien van een automatisch afslagmechanisme. Het pistool waarmee de tank wordt gevuld mag niet zijn voorzien van een vastzetmechanisme.

7.1.2

De opslag dient te voldoen aan de volgende voorschriften van de richtlijn PGS 30: 4.1.2.1, 4.1.3 tot en met 4.1.6, 4.2.4, 4.2.6, 4.2.12, 4.3.1 tot en met 4.3.4, 4.3.8, 4.3.9, 4.3.10, 4.4.1 tot en met 4.4.5, 4.4.7, 4.4.8, 4.5.2 tot en met 4.5.5 en 4.5.7 tot en met 4.5.11.

Met betrekking tot de in voorschrift 4.5.2 van PGS 30 gestelde in- en uitwendige inspectie wordt opgemerkt dat de eerste keuringsdatum vanaf 1 januari 2015 geldt.

7.1.3

Op een tank die in pandig is gesitueerd zijn eveneens de voorschriften 4.8.1 tot en met 4.8.6 uit de richtlijn PGS 30 eveneens van toepassing.

8 WERKPLAATS

8.1 Algemeen

8.1.1

Oliën, vetten of water mogen niet van de vloer van de werkplaats naar buiten worden geveegd of geschrobd. De vloer mag niet afwaterend naar een uitgang zijn gelegd.

8.1.2

Een werkplaats moet zodanig zijn geventileerd dat ter voorkoming van brand- of explosiegevaar voldoende ventilatie is gewaarborgd om gassen of dampen die ontstaan bij lekkage of werkzaamheden af te voeren. Over de wijze van ventilatie kunnen door het bevoegd gezag nadere eisen worden gesteld.

8.1.3

In de werkplaats, evenals in enig ander gebouw van de inrichting mogen geen tankwagens voor het vervoer van brandbare gassen of vloeistoffen aanwezig zijn, tenzij de tank gasvrij is

gemaakt en hiervan een bewijs aanwezig is.

8.1.4

In de werkplaats mag niet meer dan 25 liter aan gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, waaronder benzine. De gevaarlijke stoffen moeten zijn opgeborgen in een deugdelijke dichte verpakking, waarop het van toepassing zijnde gevarenetiket moet zijn aangebracht.

9 HET HOUDEN VAN DIEREN

9.1 Algemeen

9.1.1

In de inrichting mogen ten hoogste de volgende aantallen dieren aanwezig zijn:

Stal	Diercategorie/huisvestingssysteem	Aantal dieren
2	volwassen paarden 3 jr en ouder, k1	9
5	volwassen paarden 3 jr en ouder, K 1	3
9 + 10	melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar in loopstal met sleufvloer en mestschuif, met beweiding, A 1.5.1	75
9 + 10	melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar in ligboxenstal met dichte hellende vloer, met profilering, met snelle gierafvoer met mestschuif, met beweiding, BWL 2010.24.V1, A 1.100.1	87
9 + 10	vrouwelijk jongvee tot 2 jr	72

9.1.2

Dierlijk afval mag niet op het terrein van de inrichting worden begraven. Het afval moet zo spoedig mogelijk, volgens de bij of krachtens het Besluit dierlijke bijproducten en de Regeling dierlijke bijproducten gestelde regels, uit de inrichting worden verwijderd. Het bewaren van dierlijk afval, in afwachting van afvoer naar een destructiebedrijf, moet zodanig geschieden dat geen geurhinder optreedt, het aantrekken van ongedierte wordt voorkomen en geen vermenging met ander afval of materiaal optreedt. Verder mag het dierlijk afval geen visuele hinder veroorzaken.

9.1.3

Op het terrein van de inrichting mag geen mest worden verbrand.

9.1.4

Ramen en deuren van stallen moeten gesloten worden gehouden voor zover ze geen functie hebben voor luchtinlaat of het doorlaten van personen, dieren, vaste mest of goederen.

9.2 Beweidingsplan

9.2.1

Binnen 3 maanden nadat de vergunning in werking is getreden dient een beweidingsplan bij de gemeente Rucphen ingediend te worden.

9.3 Kalveriglo's

9.3.1

De kalveriglo's moeten zijn geplaatst op een mestdichte vloer.

9.3.2

Uitzakkend vocht en verontreinigd regenwater mag niet op of in de bodem terechtkomen. Dit vocht moet door middel van een gesloten, mestdichte riolering worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte.

9.4 Afkalfstal/afzonderingsruimte

9.4.1

De oorspronkelijke plaats van de melk- en kalfkoe die tijdelijk in de afkalfstal/afzonderingsruimte aanwezig is mag niet door een ander dier worden bezet.

9.4.2

Tijdens de momenten waarop geen dieren in de afkalfstal/afzonderingsruimte aanwezig zijn, moet deze ruimte schoon zijn.

9.5 Opslag van veevoeder in een silo

9.5.1

Iedere silo alsmede zijn ondersteunende constructie, moet zodanig zijn geconstrueerd dat alle bij normaal gebruik optredende krachten veilig en zonder blijvende of ontoelaatbare vervorming kunnen worden opgenomen. De silo moet stabiel staan opgesteld op een voldoende draagkrachtige fundering.

9.5.2

Hinderlijke stofverspreiding bij het vullen van silo's moet worden voorkomen door het opvangen van het via de ontluchting ontwijkende stof.

9.6 Kuilvoer

9.6.1

Eventuele restanten van het kuilvoer moeten direct op een zodanige wijze worden opgeslagen dat er geen geuroverlast kan plaatsvinden.

9.6.2

Een voerkuil moet zodanig zijn gesitueerd dat de afstand tot woningen van derden of gevoelige objecten ten minste 25 meter bedraagt.

9.6.3

Een voederopslag waaruit perssappen en eventueel percolatiewater kunnen vrijkomen, moet zijn voorzien van een vloeistofkerende vloer. De perssappen moeten via de bedrijfsriolering worden afgevoerd naar een mestput of opvangput.

9.7 Kadaverplaats/kadaveraanbiedvoorziening

9.7.1

Kadavers moeten worden aangeboden aan de destructor op de kadaverplaats of in een vloeistofkerende mobiele kadaverbak of een kadaverton.

9.7.2

Het reinigen en ontsmetten van de kadaverkap of kadaverton moet plaatsvinden boven een kadaverplaats. Indien de kadavers aan de destructor worden aangeboden op de mobiele kadaverbak of in een kadaverton, moeten deze worden gereinigd en ontsmet op een reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens elders binnen de inrichting.

9.7.3

Behalve tijdens het ledigen moet de kadaveraanbiedvoorziening door middel van een verzwaard en goed sluitend deksel of daaraan gelijkwaardige voorziening gesloten worden gehouden.

9.8 Koelinstallatie van de melktank

9.8.1

De koelinstallatie moet altijd bereikbaar zijn voor bediening, inspectie en onderhoud.

9.8.2

Er moet een inspectie- en preventief onderhoudsschema van de koelinstallatie van de melktank aanwezig zijn. Het bedoelde schema moet aan een controlerend ambtenaar op verzoek worden getoond.

9.8.3

Bij vervanging van het in de koelinstallatie aanwezige koudemiddel, moet dit worden afgetapt, zonder dat dit zich in de atmosfeer kan verspreiden.

10 OPSLAG EN BEHANDELING VAN VASTE MEST EN DRIJFMEST

10.1 Algemeen dierenverblijven

10.1.1

De dierenverblijven moeten zijn voorzien van mestdichte vloeren en/of mestkelders.

10.2 Open opslag van vaste mest, compost en organisch afval

10.2.1

Vaste mest, compost en organisch afval moeten zijn opgeslagen op een mestdichte mestplaat, die is voorzien van een opstaande rand of een gelijkwaardige voorziening.

10.2.2

Uitzakkend vocht en verontreinigd regenwater mogen niet op of in de bodem terechtkomen. Dit vocht moet door middel van een gesloten, mestdichte riolering worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte van voldoende capaciteit.

10.2.3

Transport van vaste mest moet geschieden in daarvoor geschikte transportmiddelen die op correcte wijze moeten zijn beladen.

10.3 Behandeling en bewaring van drijfmest, algemeen

10.3.1

Drijfmest onder stallen moet worden opgeslagen in een daarvoor bestemde en geschikte mestopslagruimte. Indien de mestopslagruimte:

- geheel of gedeeltelijk onder een stal is gelegen en tot stand is gebracht voor 1 juni 1987, moet de opslag mestdicht zijn;
- geheel of gedeeltelijk onder een stal is gelegen en tot stand is gebracht tussen 1 juni 1987 en 1 februari 1991, zijn de desbetreffende bepalingen van de Bouwtechnische Richtlijnen Mestbassins 1987 (BRM 1987) van toepassing;
- geheel of gedeeltelijk onder een stal is gelegen en tot stand is gebracht tussen 1 februari 1991 en 1 maart 1994, zijn de desbetreffende bepalingen van de Bouwtechnische Richtlijnen Mestbassins 1990 (BRM 1990) van toepassing;
- geheel of gedeeltelijk onder een stal is gelegen en is of wordt opgericht na 1 maart 1994, zijn de desbetreffende bepalingen van de Richtlijnen Mestbassins 1992 (RM 1992) van toepassing.

10.3.2

Dunne mest en gier en schrob-en/of spoelwater uit de melkstal en de melktankruimte dat niet op de riolering is aangesloten moet worden afgevoerd naar een hiertoe bestemde, mestdichte opslagruimte (gierkelder, mengmestput, drijfmestput, mestbassin of opvangput). Leidingen voor het transport van dunne mest en gier moeten vloeistofdicht zijn.

10.3.3

De afvoerpunten van de opslagruimte moeten door middel van goed sluitende deksels gesloten worden gehouden, behoudens tijdens het leegmaken ervan.

10.3.4

De opslagruimte mag niet zijn voorzien van een overstort (noodoverloop).

10.3.5

Het terrein van de inrichting mag niet worden bevoeid of op andere wijze van een laag mest of gier worden voorzien, behoudens bij het bemesten van grond volgens de normale bemestingspraktijk.

10.3.6

Transport van dunne mest (drijfmest) en gier moeten plaatsvinden in volledig gesloten tankwagens.

11 BWL 2010.24.V1**11.1 Algemeen****11.1.1**

Staldeel 10 voor de 85 melk- en kalfkoeien moet met het systeem loopstal met dichte sleufvloer met gierafvoer en mestschuif zijn uitgevoerd (nummer BWL 2010.24.V1). De stal moet overeenkomstig de bij de vergunning behorende tekening en bijlagen worden uitgevoerd, tenzij anders in de voorschriften staat aangegeven.

11.2 Uitvoering en gebruik**11.2.1**

Alle maatregelen en voorzieningen die een doelmatige werking van het huisvestingssysteem waarborgen moeten worden getroffen. Het gaat hier ten minste om de maatregelen en voorzieningen die zijn genoemd in de bij dit huisvestingssysteem behorende systeembeschrijving. Dit betreft de beschrijving met het nummer BWL 2010.24.V2 van oktober 2011.

11.2.2

Het mestafoersysteem, met de daarbij behorende onderdelen en leidingen, moet zodanig worden onderhouden dat altijd een goede werking is gewaarborgd.

BIJLAGE: BEGRIPPEN

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

BESTELADRESSEN:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop

Postbus 20014

2500 EA DEN HAAG

telefoon (070) 378 98 80

telefax (070) 378 97 83

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaarlijkstoffen.nl

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop

Postbus 5059

2600 GB DELFT

telefoon (015) 269 03 91

telefax (015) 269 02 71

www.nen.nl

- BRL-richtlijnen bij:

KIWA Certificatie en Keuringen

Postbus 70

2280 AB RIJSWIJK

telefoon (070) 414 44 00

telefax (070) 414 44 20

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.

www.infomil.nl

BODEMRISICO(CATEGORIE):

Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige activiteit.

BODEMRISICOCATEGORIE A:

Verwaarloosbaar bodemrisico.

EMBALLAGE:

Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate bulkcontainers (IBC's).

GEUROVERLAST:

De geur wordt binnen een bepaald tijdbestek langdurig of herhaaldelijk in vleugen waargenomen.

De geurbeleving wordt beoordeeld als negatief en de geur wordt daarbij als zwaar, eventueel als prikkelend of verstorend omschreven.

De geur dient herkend te worden als een geur afkomstig van de inrichting en niet van andere bronnen uit de omgeving.

GEVAARLIJKE STOFFEN:

Indien sprake is van een opslag volgens CPR 15-1, 15-2, of 15-3:

Stof of preparaat dat bij of krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten is ingedeeld in een categorie als bedoeld in artikel 9.2.3.1, tweede lid, van de Wet milieubeheer.

Indien sprake is van een opslag volgens PGS 15:

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, lid 1 onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU ($L_{Ar, LT}$)

Het equivalente niveau $L_{Aeq,T}$ waarbij rekening gehouden is met de afzonderlijke geluidsbijdragen tijdens de verschillende bedrijfstoestanden van de inrichting, alsmede met het karakter van het geluid (impulsachtig, tonaal, muziek) en variaties van het immissieniveau als gevolg van verschillende weersomstandigheden (meteocorrectie)

MAXIMALE GELUIDNIVEAU L_{Amax}

Het maximale A-gewogen geluidsniveau (piekgeluidsniveau) L_{Amax} is gebaseerd op de hoogste aflezing in de meterstand "fast"; op deze afgelezen waarde wordt de meteocorrectieterm C_m toegepast. De meterstand "fast" komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

NEN:

Een door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.

NEN 6414:

Water en slib - Bepaling van de temperatuur.

NEN 6487:

Water - Titrimetrische bepaling van het sulfaatgehalte.

NEN-ISO 10523:

Water - Bepaling van de pH.

NEN-ISO 22743:

Water - Bepaling van sulfaat met een doorstroomanalysesysteem (CFA).

NEN-ISO 22743/C1:

Water - Bepaling van sulfaat met een doorstroomanalysesysteem (CFA). Correctieblad.

NRB:

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieuvergunningen (InfoMil).

NUTTIGE TOEPASSING:

Elke handeling met als voornaamste resultaat dat afvalstoffen een nuttig doel dienen door hetzij in de betrokken installatie, hetzij in de ruimere economie, andere materialen te vervangen die anders voor een specifieke functie zouden zijn gebruikt, of waardoor de afvalstof voor die functie wordt klaargemaakt, tot welke handelingen in ieder geval behoren de handelingen die zijn genoemd in bijlage II bij de kaderrichtlijnafvalstoffen

PREVENTIE:

Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is geworden, ter vermindering van:

- de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de verlenging van de levensduur van producten;
- de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke gezondheid, of
- het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten.

VLOEISTOFDICHTTE VOORZIENING:

Effectgerichte voorziening die waarborgt dat - onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate inspectie en/of bewaking - geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die voorziening kan komen.

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:

Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.