



Pluimveebedrijf en Eierhandel De Heer B.V.
T.a.v. de heer P. de Heer
Schijfse Vaartkant 8
4715 SJ RUCPHEN

Onze referentie: AZ14/005750-UA17/200870076

Uw referentie:

Behandelaar: M.L.M. Sijmens

Telefoonnummer: 0165-349702

Rucphen, 13 NOV. 2017

Onderwerp: omgevingsvergunning Schijfse
Vaartkant 8 Rucphen

Beste meneer De Heer,

Op 28 februari 2014 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van uw bedrijf aan de Schijfse Vaartkant 8 te Rucphen.

Besluit

Op grond van artikel 2.1, 2.2, 2.10 en 2.14 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben wij besloten de omgevingsvergunning te verlenen.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken en bijlagen deel uitmaken van de vergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten:

- bouwen (artikel 2.1 lid 1a Wabo);
- strijdig gebruik (artikel 2.1 lid 1c Wabo); en
- milieu (artikel 2.1 lid 1 e sub 2° Wabo).

Procedure

De voorbereiding van de beschikking op de aanvraag heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het bepaalde in de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Overige bijgevoegde documenten

Onderdeel van het ontwerpbesluit vormen de onderstaande documenten. Deze zullen als gewaarmerkte stukken bij het besluit worden bijgevoegd.

- Aanvraagformulier omgevingsvergunning d.d. 28-02-2014

Activiteit bouwen/strijdig gebruik

- BZV-toets d.d. 20-01-2017
- Beoordelingsrapport milieuonderdelen Vr 2014 en BZV
- Brandveiligheidsonderzoek d.d. 19-01-2017
- Statische berekening d.d. 19-12-2016
- Tekening dwarsdoorsnede d.d. 30-07-2014
- Bestektekening: Kapplan d.d. 24-11-2016
- Bestektekening: plattegrond d.d. 24-11-2016

Binnentuin 1
Postbus 9
4715 ZG Rucphen

T: 0165 34 95 00
F: 0165 34 13 75

Banknummer: 2850 07 319
IBAN: NL37BNGH0285007319
KvK-nr. 20164997
gemeente@rucphen.nl
www.rucphen.nl

- Bestektekening: gevels, doorsnede en details d.d. 24-11-2016
- Ruimtelijke onderbouwing d.d. 27-01-2017
- Notitie landschappelijke inpassing
- Beplantingsplan d.d. 09-09-2016
- Planverbeelding d.d. 23-12-2016
- Notitie verantwoording 'Afwijken in verband met maatwerk'
- Nota van beantwoording vooroverlegreactie provincie
- Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst

Activiteit milieu

- Toelichting activiteit milieu d.d. 28-07-2014
- Plattegrondtekening d.d. 30-07-2014
- Aanvullingen (mail) d.d. 20-01-2017
- Begeleidende brief aanvullende gegevens d.d. 28-07-2014
- Akoestisch onderzoek industrielawaai d.d. 05-11-2014
- Aanvulling akoestisch onderzoek industrielawaai d.d. 01-04-2016
- Fijnstofberekening d.d. 07-11-2016 en 10-11-2016
- Bronbijdrage fijnstof 2016
- Begeleiden mail fijnstofberekening d.d. 26-11-2016
- Geurrapport 29-07-2014
- Certificaten stallen Maatlat Duurzame Veehouderij d.d. 21-12-2012
- Systeemomschrijving BWL 2009.10.V1
- Systeemomschrijving BWL 2004.09.V1
- Systeemomschrijving Rav E6.2
- Ontvangstbewijs indienen aanvraag vergunning ingevolge de Nb-wet

Zienswijzen en adviezen

De aanvraag en de ontwerpbesluit met bijbehorende stukken zijn op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 21 augustus 2017 ter inzage gelegd. Gedurende de ter inzage termijn is er géén zienswijzen ingediend.

Beroep en voorlopige voorziening

Tegen het besluit kan binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd beroep worden aangetekend. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, Sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA, Breda. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepsschrift is verstreken.

Het indienen van een beroepsschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, Sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Een kopie van dit ontwerpbesluit hebben wij verzonden aan uw gemachtigde: Van Dun Advies B.V., t.a.v. de heer R. van Herk.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Rucphen,
de secretaris, de burgemeester,

Fred Verheijen.

Marjolein van der Meer Mohr.

Inhoudsopgave

De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de ontwerp omgevingsvergunning voor Pluimveebedrijf en eierhandel De Heer B.V., Schijfse Vaartkant 8 Rucphen.

- Procedureel
- Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit
- Het (ver)bouwen van een bouwwerk
- Het oprichten, veranderen of veranderen van de werking of het inwerking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk
- Voorschriften
- Begrippen

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Gegevens aanvrager

Wij hebben op 28-2-2014 een aanvraag voor een ongefaseerde omgevingsvergunning ontvangen van Pluimveebedrijf en Eierhandel De Heer B.V. Het gaat over een aanvraag voor een revisievergunning en heeft betrekking op het exploiteren en het veranderen van een pluimveehouderij en eierhandel aan de Schijfse Vaartkant 8 te Rucphen.

Vergunde situatie

Voor deze inrichting is eerder op 1 juni 2010 een revisievergunning verleend in het kader van de Wet milieubeheer. De vergunning is destijds verleend voor het houden van maximaal 122.000 legkippen, inclusief een eierhandel en sorteerbedrijf.

Projectbeschrijving

Het bedrijf is door brand verwoest en nadien weer opgebouwd. Daarbij zijn veranderingen doorgevoerd. De gebouwen zijn anders gebouwd dan volgens de vigerende milieuvergunning zijn vergund.

Ten opzichte van de eerder vergunde situatie worden de volgende veranderingen aangevraagd:

- In stal 1 worden in plaats van 100.000 legkippen nu 94.000 legkippen gehuisvest. Het huisvestingssysteem verandert van een systeem met een mestbandbatterij naar een systeem met koloniehuisvesting met een nageschakelde droogtechniek (droogtunnel bovenin de stal). In deze stal zijn 8 rijen met een hoogte van 7 etages voor huisvesting van legkippen gebouwd, in plaats van 7 rijen met 8 etages volgens de eerder verleende vergunning van 1 juni 2010.
- In stal 3 worden in plaats van 22.000 legkippen op een volièresysteem nu 28.000 legkippen op een volièresysteem gehuisvest met eveneens een nageschakelde droogtechniek (droogtunnel bovenin de stal).

Natuurbeschermingswet

Verder moeten wij beoordelen of een aantal toestemmingsstelsels aanhaakt. Of daadwerkelijk moet worden aangehaakt, volgt niet uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, maar uit de desbetreffende aanhakende wet.

De aanvrager heeft aangetoond dat op 28 februari 2014 een aanvraag ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 is ingediend bij de provincie Noord-Brabant. Het volgende stelsel, 'handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden', haakt niet aan en daarom kan de procedure voor deze beschikking (Natuurbeschermingswetvergunning) onafhankelijk van de procedure voor onderhavige beschikking worden voortgezet.

Gedeputeerde Staten hebben vervolgens op 12 januari 2015 aan Pluimveebedrijf en Eierhandel De Heer BV een vergunning verleend ingevolge artikel 19d, van de Natuurbeschermingswet 1998.

De vergunning is verleend voor dezelfde aantallen dieren, huisvestingssystemen en ammoniakemissies dan waarvoor nu vergunning wordt gevraagd.

Volgens artikel 9.4, eerste lid van de Wet Natuurbescherming wordt de verleende vergunning Natuurbeschermingswet 1998 beschouwd als zijnde een vergunning volgens de Wet Natuurbescherming. Op grond van artikel 9.4, tweede lid, gelden de eventuele voorschriften nog steeds.

Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, artikel 2.4 Wabo, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen.

Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle relevante aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

Procedure (uitgebreid) en zienswijze

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag.

De vergunning heeft betrekking op een inrichting die valt onder categorie 8.3, van onderdeel C van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht.

Binnen de inrichting worden meer dan 40.000 stuks pluimvee gehouden. Als categorieën vergunningplichtige inrichtingen worden eveneens aangewezen de categorieën inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort. Onderhavige inrichting betreft een inrichting met een IPPC installatie.

Toetsing aanvraag/ontvankelijkheid

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden gesteld om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Door de aanvrager zijn verschillende momenten aanvullende gegevens ingediend. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag alsmede de latere aanvulling daarop voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

Het (ver)bouwen van een bouwwerk.

Overweging

De aanvraag is beoordeeld voor de activiteit bouwen aan artikel 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Bij het nemen van het besluit hebben wij de volgende wet- en regelgeving in acht genomen:

- de voorschriften opgenomen in het bestemmingsplan "Buitengebied Rucphen 2012" voor de bestemming "Agrarisch", met functieaanduiding intensieve veehouderij;
- de redelijke eisen van welstand;
- de bouwverordening;
- het Bouwbesluit 2012;
- artikel 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht.

Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat de aanvraag aan het voorgaande voldoet.

Voorschriften

De volgende voorschriften zijn van toepassing:

Zonder toestemming van het team Vergunningen mogen geen veranderingen of afwijkingen worden aangebracht;

Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor omgevingsvergunning is verleend mag - onverminderd het in de voorwaarden van de omgevingsvergunning bepaalde - niet worden begonnen alvorens door of namens burgemeester en wethouders voor zover nodig:

- het straatpeil is aangegeven;
- de rooilijnen en/of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet;

Burgemeester en wethouders worden ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van bouwwerkzaamheden waarvoor een omgevingsvergunning voor het bouwen is verleend door de houder van die vergunning schriftelijk van de aanvang van die werkzaamheden, met inbegrip van ontgravingswerkzaamheden, in kennis is gesteld. U kunt hiervoor gebruik maken van bijgevoegde blauwe kaart;

Op aanwijzing van Burgemeester en wethouders wordt bepaald:

indien voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater een openbaar vuilwaterriool of een systeem als bedoeld in artikel 10.33, tweede lid, van de Wet milieubeheer aanwezig is waarop aangesloten kan worden: op welke plaats, op welke hoogte en met welke inwendige middellijn de voor aansluiting van een afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater op dat riool of dat systeem noodzakelijke gebouwaansluitleiding (terreinleiding) bij de gevel van het bouwwerk dan wel de grens van het erf of terrein wordt aangelegd;

indien voor de afvoer van hemelwater een openbaar hemelwaterstelsel of een openbaar vuilwaterriool aanwezig is waarop aangesloten kan worden en hemelwater op dat stelsel of riool mag worden gebracht: op welke plaats, op welke hoogte en met welke inwendige middellijn de voor aansluiting van een afvoervoorziening van hemelwater op dat stelsel of riool noodzakelijke gebouwaansluitleiding (terreinleiding) bij de gevel van het bouwwerk dan wel de grens van het erf of terrein wordt aangelegd, en

of, en zo ja welke voorzieningen in de gebouwaansluiting (terreinleiding) moeten worden aangebracht om het functioneren van de afvoervoorzieningen, naburige aansluitingen en de openbare voorzieningen voor de inzameling en het transport van afvalwater te waarborgen.

U dient voor de aanwijzing contact op te nemen met het team Handhaving (0165-349712).

Van het gereedkomen:

van putten en van grond- en huisaansluitleidingen van de riolering, alsmede van leidingdoorvoeren en mantelbuizen door wanden en vloeren beneden straatpeil; van de thermische isolatie in de spouw van wanden, alsmede van de thermische isolatie in andere besloten constructies moet team Handhaving onmiddellijk na de voltooiing van de genoemde werkzaamheden in kennis worden gesteld;

Onderdelen van het bouwwerk, waarop vorenstaande werkzaamheden betrekking hebben, mogen niet zonder toestemming van het team Handhaving aan het oog worden onttrokken gedurende twee dagen na het tijdstip van kennisgeving. Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing op die onderdelen van het bouwwerk, waarvoor in de aan de omgevingsvergunning verbonden voorwaarden een plicht tot kennisgeving van voltooiing is bepaald.

Uiterlijk op de dag van beëindiging van de werkzaamheden, waarop de omgevingsvergunning betrekking heeft, wordt het einde van die werkzaamheden bij het bevoegd gezag schriftelijk gemeld. U kunt hiervoor gebruik maken van de bijgevoegde groene kaart.

Burgemeester en wethouders kunnen deze vergunning bij een met redenen omkleed besluit intrekken in de gevallen, genoemd in artikel 2.29 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en onze beleidsregel intrekken omgevingsvergunningen;

Het is verboden om zonder toestemming van Burgemeester en wethouders op het trottoir steigers te plaatsen of materialen op te slaan, trottoirs op te breken of er mortel op te bereiden. Trottoirs moeten in zijn algemeenheid goed toegankelijk en begaanbaar blijven voor voetgangers en rolstoelgebruikers;

Indien na het gereedkomen van de bouwwerkzaamheden blijkt, dat beschadigingen zijn ontstaan aan openbare voorzieningen zoals bestrating, openbaar groen, straatmeubilair e.d., zal worden aangenomen, dat deze beschadigingen het gevolg zijn van de bouwwerkzaamheden c.a. Dit betekent, dat deze beschadigingen door de vergunninghouder deugdelijk moeten worden hersteld. Blijft de vergunninghouder in gebreke, dan zullen de herstelwerkzaamheden van gemeentewege worden uitgevoerd en zullen de daarmee verband houdende kosten op de vergunninghouder worden verhaald;

Burgemeester en wethouders dienen - voor zover het betreft bouwwerken waarvoor omgevingsvergunning is verleend en onverminderd het bepaalde in de voorwaarden van de omgevingsvergunning - ten minste twee dagen voor de aanvang van elk der hierna te noemen onderdelen van het bouwproces in kennis te worden gesteld:

- de aanvang van het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen daaronder begrepen;
- de aanvang van de grondverbeteringwerkzaamheden.

Voor in kennis stelling, rechtstreeks contact op te nemen met het team Handhaving (0165-349753).

Burgemeester en wethouders dienen ten minste één dag van tevoren in kennis te worden gesteld van het storten van beton. U dient voor deze in kennis stelling rechtstreeks contact op te nemen met het team Handhaving (0165-349753).

Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit.

Strijdig gebruik bestemmingsplan

Het perceel Schijfse Vaartkant 8 Rucphen is gelegen binnen de werking van het bestemmingsplan 'Buitengebied Rucphen 2012' en de daarop volgende herzieningen. Het perceel heeft de bestemming 'Agrarisch' met de functie-aanduiding 'intensieve veehouderij'. Daarnaast heeft het perceel de gebiedsaanduiding 'beperking veehouderij'.

In 2011 is het bedrijf getroffen door een brand. In 2012 is er een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen verleend voor het herbouw van het bedrijf. Tijdens de bouw is in beperkte mate afgeweken van deze omgevingsvergunning. Hierdoor is het bebouwd oppervlakte toegenomen met ca. 111 m² ten opzichte van wat was vergund. De vergroting van het bebouwd oppervlak heeft met name te maken met een handicap van de ondernemer. Hij moet gebruik maken van een scootmobiel om zich voort te bewegen. Om gemakkelijk in de stallen te komen, maar ook op de verschillende niveaus om de legkippen te controleren, was achterin de stallen meer ruimte nodig om hierin te faciliteren. Daarnaast zijn de winddrukkappen aan de achterzijde van stal 1 en 3 groter geworden. De gemeente is van deze wijzigingen t.o.v. de omgevingsvergunning niet in kennis gesteld. Het geldende bestemmingsplan biedt geen mogelijkheden om deze uitbreiding te legaliseren. Ook de Verordening ruimte 2014 staat in dergelijke gebieden uitbreidingen in bebouwd oppervlak niet toe. De beperkte overschrijding thans ongedaan maken leidt niet enkel tot grote financiële kosten, maar resulteert ook in een onwerkbaar situatie voor de ondernemer. Het aanpassen van de windkappen heeft weer gevolgen voor de emissies. Van belang is dat de toename in bebouwing niet is gebruikt om uit te kunnen breiden in dierenaantallen.

Vanwege de beperkte uitbreiding en het feit dat deze uitbreiding niet is gebruikt voor een uitbreiding in dierenaantallen is het college van mening dat beroep mag worden gedaan op artikel 3.3 van de Verordening ruimte. Dit artikel biedt ruimte voor een (project)afwijking in verband met maatwerk. Gelet hierop heeft initiatiefnemer aangegeven gebruik te willen maken van een projectafwijkingbesluit ex artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, in samenhang gelezen met artikel 3.3 van de Verordening ruimte 2014. Hierbij dient ook voldaan te worden aan artikel 3.2 van de Verordening Ruimte 2014, hetgeen inhoudt dat er een landschappelijke kwaliteitsverbetering dient te worden uitgevoerd.

Goede ruimtelijke onderbouwing

Ingevolge het bepaalde in artikel 2.12, lid 1 sub a onder 3 van de Wabo kan een omgevingsvergunning voor strijdig gebruik worden verleend indien de beoogde activiteit geen strijdig oplevert met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. Door initiatiefnemer is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld, inclusief landschappelijk inpassingsplan. Hieruit wordt geconcludeerd dat er geen ruimtelijke belemmeringen zijn voor de gevraagde veranderingen met afwijking van het bestemmingsplan volgens voornoemde artikelen. Daarnaast is een overeenkomst gesloten met de initiatiefnemer waarin de landschappelijke inpassing wordt geborgd.

Conclusie

De voorgenomen activiteit levert geen strijd op met een goede ruimtelijke ordening ter plaatse. Voor de motivering hiervan wordt verwezen naar de als onderdeel van dit besluit gewaarmerkte ruimtelijke onderbouwing en bijbehorende stukken.

Het oprichten, veranderen of veranderen van de werking of het inwerking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk

INRICHTING

Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Voor deze inrichting gelden algemene regels uit het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit) en de bijbehorende ministeriële regeling (Activiteitenregeling). Voor een aantal onderwerpen waarop de aanvraag betrekking heeft, blijft het nodig om deze in een vergunningprocedure te toetsen en daaraan mogelijk specifieke voorschriften te verbinden.

De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het toetsingskader voor het onderdeel milieu. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Activiteitenbesluit milieubeheer

Binnen de inrichting vindt een aantal activiteiten plaats waarvoor hoofdstuk 3 uit het Activiteitenbesluit direct werkende regels stelt. Het gaat hier om de onderstaande activiteiten:

- lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening, paragraaf 3.1.3;
- in werking hebben van een stookinstallatie, paragraaf 3.2.1;
- het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen, (paragraaf 3.4.5);
- opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank (paragraaf 3.4.9);
- het houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven (paragraaf 3.5.8).

Aan deze beschikking zijn voor enkele activiteiten aanvullende voorschriften gesteld. Dit betekent dat de vergunninghouder naast de betreffende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling deze voorschriften moet raadplegen om te zien welke regels hierop van toepassing zijn.

Toetsing oprichten, veranderen of revisie

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1 onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1 onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1 onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in acht genomen.

Hieronder gaan wij eerst in op de betrokken aspecten. Voor wat betreft de aspecten waarmee wij rekening hebben gehouden en die wij in acht hebben genomen, verwijzen wij naar de bespreking van de afzonderlijke milieucompartimenten in het toetsingsdocument milieu. Daarbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing op de aanvraag:

1. de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
2. de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging daarvan;
3. de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;

4. eventueel ingebrachte adviezen en zienswijzen;
5. de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen
6. het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting drijft, met betrekking tot de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting voert.

Deze aspecten hebben de inhoud van ons besluit beïnvloed.

AFVAL

Afvalpreventie

Afval- en emissiepreventie is het voorkomen of beperken van het ontstaan van afval en emissies of de milieuschadelijkheid ervan, door reductie aan de bron of door interne recycling. Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. Op welke wijze invulling kan worden gegeven aan preventie is beschreven in de Handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven" (Infomil 2005), het Handboek "Wegen naar preventie bij bedrijven" (Infomil, april 2006) en in hoofdstuk 13 van het Landelijk afvalbeheerplan (LAP) 2009-2021. Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt.

De Handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven" (Infomil 2005) hanteert ondergrenzen die de relevantie van afvalpreventie bepalen. Hierin wordt gesteld dat afvalpreventie relevant is wanneer er jaarlijks meer dan 25 ton (niet gevaarlijk) bedrijfsafval en/of meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval binnen de inrichting vrijkomt.

De totale hoeveelheid afval ligt beneden de gehanteerde ondergrenzen. Wij hebben daarom in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan de preventie van afvalstoffen.

Afvalscheiding

In het Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP) staat het beleid voor het beheer van alle afvalstoffen waarop de Wet milieubeheer van toepassing is. Het tweede LAP geldt voor zes jaar (2009-2015) en geeft daarnaast een doorkijk tot 2021. Het tweede LAP is sinds 24 december 2009 in werking. In hoofdstuk 14 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4 specifiek ingaat op de afvalscheiding door bedrijven. Voor vergunningplichtige bedrijven is de verplichting tot afvalscheiding onderdeel van de omgevingsvergunning. Het bevoegd gezag kan in de vergunning aangeven welke afvalstoffen die binnen de vergunde inrichting vrijkomen, gescheiden moeten worden gehouden en gescheiden moeten worden afgegeven.

Steeds geldt dat er sprake moet zijn van afvalscheiding tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd.

Tabel 14.1 uit het LAP geeft voor de meest voorkomende afvalstoffen die diffuus en in kleine hoeveelheden ontstaan een indicatie wanneer het redelijk is dat afvalscheiding plaatsvindt. Afhankelijk van de omstandigheden kan afvalscheiding onder de waarden van tabel 14.1 ook redelijk worden geacht. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de afvalstroom geconcentreerd vrijkomt en eenvoudig te scheiden en gescheiden af te geven is. Daarnaast kan het ook zo zijn dat het bij hogere dan de in tabel 14.1 genoemde hoeveelheden niet redelijk is om afvalscheiding te verlangen, gezien de onevenredige belasting in de kosten die dit voor een bedrijfsspecifieke situatie met zich brengt. Op de internetsite van Infomil is de 'meerkostentoets' opgenomen, een instrument waarmee afzonderlijke bedrijven kunnen bepalen wat voor hen de meerkosten zijn van de scheiding van bepaalde afvalstoffen.

Op 1 mei 2002 is in Nederland de Regeling Europese Afvalstoffenlijst (Eural) in werking getreden. Eural is een samenvoeging van de Europese lijst van gevaarlijke afvalstoffen en de Europese afvalstoffencatalogus. Eural stelt een lijst vast van afvalstoffen en geeft een systematiek voor het beoordelen of afvalstoffen moeten worden aangemerkt als gevaarlijk- of bedrijfsafval.

De wijze waarop afvalstoffen binnen de inrichting vrijkomen, gescheiden worden en worden afgevoerd voldoet aan de Eural.

Bij de beoordeling van de aanvraag en bij de op te leggen voorschriften is de Handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven" betrokken.

AGRARISCHE ACTIVITEITEN

Dieraantallen en stalsystemen

Op basis van de vergunning van 1 juni 2010 mogen de volgende aantallen legkippen worden gehouden (naast het aantal legkippen zijn ook de ammoniakemissie, de geuremissie en de fijn stofemissie weergegeven):

Tabel 1

Stal nr	RAV code	Diercategorie, huisvestingssysteem	Aantal dieren	NH3 emissie factor (kg/dierplaats/jr)
1	E 2.5.1	Legkippen, mestbandbatterij van legrassen met geforceerde luchtdroging,	100.000	0,042
1	E 6.1	Droogtunnel, mestdroogsysteem met geperforeerde doek	100.000	0,015
2	E 2.11.1	Volierehuisvesting, minimaal 50% van de leefruimte is rooster met daaronder mestband.	22.000	0,090

Stal nr	Totaal NH3 emissie (kg/jr)	Geuremissiefactor (aantal dieren/ouE/s)*	Totaal geuremissie OU _E (/s)*	Fijn stofemissiefactor (gram PM10/dierplaats/jr)	Totaal fijn stofemissie (gram PM10/jr)
1	4200,0	0,35	35.000,0	5,0	500.000
1	1500,0	0,00	0,0	-0,55*	-275.000
2	1980,0	0,34	7.480,0	65,0	1.430.000
Totaal	7.680,0		42.480,0		1.655.000

* Met het toepassen van een nageschakelde techniek kan een fijnstof emissiereductie in procenten (g PM10/dier/jaar) in mindering worden gebracht op de fijnstof missie van de mestbandbatterij. Deze reductie bedraagt 55 %, (500.000 x 55% = 275.000 gram reductie). Bron: emissielijst op rijksoverheid.nl / infomil.

Voor de volgende dieren wordt vergunning gevraagd (naast het aantal dieren zijn ook de ammoniakemissie, de geuremissie en de fijn stofemissie weergegeven):

Tabel 1

Stal nr	RAV code	Diercategorie, huisvestingssysteem	Aantal dieren	NH3 emissie factor
---------	----------	------------------------------------	---------------	--------------------

				(kg/dierplaats/jr)
1	E 2.5.6	Legkippen, Koloniehuisvesting met mestbandbeluchting (0,7 m3 per dier per uur, BWL 2009.10. V1, R.A.V. code E 2.5.6	94.000	0,030
1	E 6.2	Nageschakelde techniek, droogtunnel met oppervlaktedroging (dichte banden) ,BWL 2001.37, R.A.V. code E 6.2.	94.000	0,015
3	E 2.11.1	Legkippen, volierehuisvesting, minimaal 50 % van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien, BWL 2004.09.V1, R.A.V. code E 2.11.1	28.000	0,090
3	E 6.2	Nageschakelde techniek, droogtunnel met oppervlaktedroging (dichte banden), BWL 2001.37, R.A.V. code E 6.2.	28.000	0,015

Stal nr	Totaal NH3 emissie (kg/jr)	Geuremissiefactor (aantal dieren/ouE/s)*	Totaal geuremissie OU _E (/s)*	Fijn stofemissiefactor (gram PM10/dierplaats/jr)	Totaal fijn stofemissie (gram PM10/jr)
1	2.820,0	0,35	32.900,0	23,0	2.162.000,0
1	1.410,0	0,00	0,0	0,0	0,0
3	2.520,0	0,34	9.520,0	65,0	1.820.000,0
3	420,0	0,00	0,0	0,0	0,0
Totaal	7.170,0		42.420,0		3.982.000,0

R.A.V. code = Regeling ammoniak en veehouderij

IPPC-installatie

Vanaf 1 januari 2013 is de Europese richtlijn industriële emissies (RIE) in de Nederlandse milieuwetgeving geïmplementeerd (richtlijn 2010/75/EU, PbEU L334). De RIE geeft milieueisen voor de installaties die genoemd staan in de bij de richtlijn behorende bijlage I. Wanneer een installatie daar genoemd is, spreken we van een IPPC-installatie. Voor veehouderijen vallen de volgende installaties onder de werking van de RIE:

- meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee,
- meer dan 2.000 plaatsen voor vleesvarkens (van meer dan 30 kg) of
- meer dan 750 plaatsen voor zeugen.

De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd, leidt tot een overschrijding van de ondergrenswaarden van de RIE. De inrichting betreft een IPPC-installatie, een beoordeling op grond van de RIE, zoals deze is geïmplementeerd in de Wet milieubeheer en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), is voor deze inrichting van toepassing.

Bij het bepalen van wat de beste beschikbare technieken zijn voor een IPPC-installatie, moeten wij rekening houden met de BBT-conclusies. Deze documenten geven een overzicht van de beschikbare milieutechnieken en wijzen de technieken aan die de beste milieuprestaties leveren en daarnaast economisch en technisch haalbaar zijn.

De procedure tot vaststelling en bekendmaking van BBT-conclusies vindt op Europees niveau plaats. Gedurende de periode dat nog geen (nieuwe) BBT-conclusies via die procedure zijn vastgesteld, gelden de BBT-conclusies, die voor 1 januari 2013 vermeld stonden in de bijlage bij het Mor. Dit zijn onder andere de Europese referentiedocumenten (BREF-documenten). Deze BBT-conclusies worden via internet bekend gemaakt, totdat deze zijn vervangen door actuele conclusies. Voor de nieuwe BBT-conclusies zorgt de Europese Commissie zelf voor publicatie op internet.

Bij het nemen van deze beschikking hebben wij rekening gehouden het Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs (BREF Intensieve pluimvee- en varkenshouderij), waarin driejaarlijks de BBT wordt beschreven. Voor de landbouwsector vertaalt zich dit weer in aspecten, die hieronder worden toegelicht:

Goede landbouwpraktijken in de intensieve varkens- en pluimveehouderij

Dit aspect vertaalt zich in de zin van een verplichte boekhouding, waarin onder meer water- en energieverbruik, hoeveelheid veevoer en de hoeveelheid afval en meststoffen worden bijgehouden, maar ook logboeken en noodplannen. Hiervoor gelden de voorschriften zoals deze zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit.

Voerstrategieën voor pluimvee en varkens

De uitstoot van mineralen uit mest, waar dit aspect betrekking op heeft, is geïmplementeerd in het mestbeleid en behoeft in de omgevingsvergunning geen verdere toets.

Huisvestingssystemen

In de BREF zijn voor wat betreft de diercategorieën waarvoor voldoende bewezen technieken zijn ontwikkeld huisvestingssystemen beschreven welke voldoen aan het criterium BBT. De passende maatregelen tegen verontreiniging zijn voor de vergunninghouder hierbij niet alleen op het gebruik van de stallen van toepassing, maar ook op de kosten, bouwwijze, ontwerp, onderhoud en ontmanteling ervan. Hierbij spelen de emissies van ammoniak, geur, stof en geluid een rol, maar ook het energieverbruik en het afvalwater zijn afwegingscriteria.

In onderhavige situatie wordt bij de legkippen emissiearme huisvesting- en stalsystemen toegepast. Uit de beoordeling onder het kopje 'Beste Beschikbare Technieken (BBT)' blijkt dat de toegepaste emissiearme (huisvestings)systemen voldoen aan het criterium dat het toepassen van de BBT vereist.

Water in de varkens- en pluimveehouderij

In de BREF worden een aantal waterbesparende maatregelen beschreven. Het gaat hierbij om gebruik van hogedrukreinigers welke zuiniger zijn bij het schoonspuiten van stallen, het ijken, controleren en onderhouden van drinkwaterinstallatie en het bijhouden van het waterverbruik. Hiervoor gelden de voorschriften zoals deze zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit. Voor het uitrijden van afvalwater gelden eveneens de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en voor het lozen van afvalwater met meststoffen geldt het Besluit gebruik meststoffen.

Energie in de varkens- en pluimveehouderij

In de BREF worden enkele aspecten als isolatiewaarden in stallen, ventilatiewijzen en verlichting beschreven. Voor het energieverbruik en de besparende maatregelen wordt verder verwezen naar de toetsing zoals elders in de beoordeling van de aanvraag is opgenomen.

Opslag van varkens- en pluimveemest op bedrijfsniveau

Voor de opslag van mest wordt onderscheid gemaakt in vaste en vloeibare mest. Voor de vaste mestopslagen geldt dat deze op een dichte vloer moet worden opgeslagen met afdekking dan wel percolaatopvang. Waar van toepassing gelden de voorschriften zoals deze zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit.

De aanvraag heeft geen betrekking op de uitbreiding van het aantal te houden dieren. In de aangevraagde situatie is, door de toepassing van verdergaande emissiereducerende technieken, geen sprake van een hogere ammoniakemissie vanuit de dierenverblijven dan de ammoniakemissie in de vergunde situatie op het niveau van de BBT (niveau maximale emissiewaarde volgens het Besluit huisvesting). De toegepaste technieken voldoen aan de eis van het toepassen van BBT, zie ook de behandeling onder het kopje 'Beste Beschikbare Technieken (BBT)'. De technische kenmerken en de geografische ligging van de inrichting of de plaatselijke milieuomstandigheden vormen geen reden voor het weigeren van de gevraagde vergunning voor deze IPPC-installatie.

Het aangevraagde aantal dieren in combinatie met het aangevraagde huisvestings-systeem/systemen zijn om te rekenen naar geuremissie. De grootte van het bedrijf kan worden berekend met standaard omrekeningsfactoren en is daardoor weinig complex. Voor een verdere beoordeling van de directe geurhinder wordt verwezen naar de overwegingen met betrekking tot de geurbelasting onder het kopje "Geurhinder". Voor wat betreft de aspecten stof en geluid kan weliswaar sprake zijn van enige toename van negatieve effecten, maar gelet op de overwegingen in de considerans en de in de voorschriften/het Activiteitenbesluit opgenomen eisen, zullen deze effecten gelet op hun aard en omvang niet als significant beschouwd hoeven worden.

Uit aanvraag blijkt dat het voorgestelde voldoet aan de eisen uit de RIE die zijn geïmplementeerd in de Nederlandse milieuwetgeving. Met de verstrekte gegevens en de beoogde passende maatregelen die de vergunninghouder voorstelt tegen de verontreiniging kan worden overwogen dat de negatieve effecten op mens of milieu niet als significant zijn aan te merken.

Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij

De 'Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij' d.d. 25 juni 2007 kan als handleiding dienen voor het uitvoeren van de omgevingstoetsing die op grond van de IPPC-richtlijn ten aanzien van ammoniakemissie vanuit veehouderijen dient te worden uitgevoerd. Deze toetsing is echter alleen relevant wanneer het aantal te houden dieren van een diercategorie toeneemt. In de gevraagde vergunning is hiervan geen sprake waardoor deze toetsing niet hoeft te worden uitgevoerd.

Wet ammoniak en veehouderij

De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) bevat bijzondere regels voor de gevolgen van ammoniakemissie uit bij veehouderijen behorende dierenverblijven. De wijze waarop de ammoniakemissie uit de dierenverblijven bij een veehouderij moet worden berekend is opgenomen in de bij deze wet behorende ministeriële regeling, de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav).

Samen met de emissie-eisen die op grond van het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting) aan de huisvesting van dieren worden gesteld, vormt de Wav het wettelijke instrumentarium voor het aspect ammoniak. Indien de inrichting een IPPC-installatie betreft worden in dit kader ook nog verdergaande eisen gesteld. Deze eisen komen voort uit de Europese richtlijn industriële emissies (RIE) die in de Nederlandse milieuwetgeving geïmplementeerd zijn.

Voor de gevolgen voor het milieu die veroorzaakt worden door directe opname uit de lucht van ammoniak door bomen en planten is de Wav niet van toepassing.

De Wav is een op emissie gerichte benadering van de ammoniakproblematiek. Bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning is de ligging ten opzichte van zeer kwetsbare gebieden van belang. Een vergunning moet in principe worden geweigerd indien een dierenverblijf geheel of gedeeltelijk is gelegen in een zeer kwetsbaar gebied, dan wel binnen een zone van 250 meter rond een zodanig gebied (artikel 4 (oprichting veehouderij) en artikel 6 (verandering veehouderij) Wav).

Als zeer kwetsbare gebieden worden aangemerkt gebieden die deel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur (EHS) en onmiddellijk voorafgaand aan het vervallen van de Interimwet ammoniak en veehouderij (Iav) als voor verzuring gevoelig werden aangemerkt.

Provinciale staten van Noord-Brabant hebben op 3 oktober 2008 deze zeer kwetsbare gebieden vastgesteld. De dierenverblijven van de inrichting liggen binnen een zone van 250 meter van een zeer kwetsbaar gebied.

Gelet op de ligging van de veehouderij ten opzichte van het dichtstbijzijnde zeer kwetsbare gebied, geldt op basis van artikel 6 van de Wav een uitbreidingsverbod van het aantal dieren van een of meer diercategorieën. In de Wav is een aantal uitzonderingsbepalingen opgenomen, zodat onder voorwaarden de uitbreiding van het aantal dieren mogelijk is. Veehouderijen hebben de mogelijkheid om in dieren aantallen uit te breiden zolang de ammoniakemissie van de gehele inrichting na uitbreiding niet meer bedraagt dan het ammoniakplafond (artikel 7, lid 1a van de Wav).

De aanvraag heeft geen betrekking op het uitbreiden van het aantal te houden dieren van één van de diercategorieën en van de ammoniakemissie. Vanwege de ammoniakemissie uit de dierenverblijven, is er geen reden aanwezig voor het weigeren van de gevraagde vergunning op grond van de Wav.

Beste Beschikbare Technieken (BBT)

Getoetst is aan de eis om de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken (BBT) toe te passen. Voor diercategorieën waarvoor het redelijk is om emissie-eisen te stellen zijn maximale emissiewaarden opgenomen in het Besluit emissiearme huisvesting. Het besluit geeft een goed beeld van de 'stand der techniek'. Dit is bevestigd in de 'Oplegnotitie bij de BREF voor de intensieve pluimvee- en varkenshouderij' d.d. 30 juli 2007 (een uitgave van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu). De eisen in het Besluit huisvesting zijn tot stand gekomen door rekening te houden met gegevens die het bevoegd gezag op grond van artikel 5.4 van het Besluit omgevingsrecht ook bij het vaststellen van BBT moet betrekken.

De maximale emissiewaarden zijn opgenomen in bijlage 1 bij het Besluit en dienen in acht te worden genomen bij nieuwbouw en aanpassing van huisvestingssystemen (feitelijke vervanging van het huisvestingssysteem. In de Wav is bepaald dat een huisvestingssysteem dat op 1 januari 2007 nog niet in de veehouderij aanwezig was, afzonderlijk aan de voorschriften van het Besluit moet voldoen.

In onderstaande tabel is per diercategorie per stal de maximale emissiewaarde naast de emissiefactor van het aangevraagde huisvestingssysteem gezet.

Tabel 3: huisvestingssystemen aangevraagde situatie.

Emissiefactor op basis van bijlage 1 van de RAV en maximale emissiewaarde op basis van bijlage 1 van het Besluit emissiearme huisvesting.

Stal	Diercategorie/huisvestingssysteem	Aantal dieren	Emissiefactor (kg NH3 per dierplaats per jaar)	Maximale emissiewaarde (kg NH3 per dierplaats per jaar)
1	Legkippen, Koloniehuisvesting met mestbandbeluchting (0,7 m3 per dier per uur, BWL 2009.10. V1, R.A.V. code E 2.5.6	94.000	0,125	11.750,0
1	Nageschakelde techniek, droogtunnel met oppervlakedroging (dichte banden) ,BWL 2001.37, R.A.V. code E 6.2.	94.000	0,015	1.410,0

3	Legkippen, volierehuisvesting, minimaal 50 % van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien, BWL 2004.09.V1, R.A.V. code E 2.11.1	28.000	0,125	3.500,0
3	Nageschakelde techniek, droogtunnel met oppervlaktedroging (dichte banden), BWL 2001.37, R.A.V. code E 6.2.	28.000	0,015	420,0
			Totaal	17.080,0

Met betrekking tot de stallen 1 en 3 voor respectievelijk 94.000 en 28.000 legkippen in kolonie-, respectievelijk voliëresysteem overschrijdt de emissiefactor van het huisvestingssysteem de maximale emissiewaarde niet. De stallen zijn opgericht uiterlijk 30 juni 2015. De uitvoering van deze stallen voldoet aan de eis van het toepassen van de BBT. De gevraagde vergunning voldoet aan het criterium van het toepassen van de BBT voor de emissie van ammoniak.

Uit het bovenstaande kan worden opgemaakt dat in de aangevraagde situatie wordt voldaan aan het gestelde in het Besluit emissiearme huisvesting en daarom is er geen reden aanwezig voor het weigeren van de aanvraag op basis van artikel 2.14 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Directe schade door uitstoot van ammoniak

Bij het verlenen van omgevingsvergunningen voor het onderdeel milieu kan mogelijke directe schade aan bossen en andere vegetaties door de uitstoot van ammoniak van belang zijn. Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt het rapport Stallucht en Planten uit juli 1981, verder te noemen: rapport, van het Instituut Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO) hiervoor gehanteerd.

Blijkens dit rapport is onderzoek gedaan naar de mogelijke schade op planten en bomen als gevolg van de uitstoot van ammoniak uit stallen waarin dieren worden gehouden. Schade door de uitstoot van ammoniak kan zich in de praktijk voordoen bij intensieve kippen- en varkenshouderijen. Ter voorkoming van dergelijke schade blijkt dat een afstand van minimaal 50 meter tussen stallen en meer gevoelige planten en bomen, zoals coniferen, en een afstand van minimaal 25 meter tot minder gevoelige planten en bomen kan worden aangehouden. Toetsing aan dit rapport is, blijkens de uitspraak in de casus E03.98.0118, nog steeds conform de meest recente, algemeen aanvaarde milieutechnische inzichten.

Binnen 50 meter van de inrichting liggen geen percelen waar gevoelige gewassen, zoals vermeld in het rapport, worden geteeld. Tevens zijn er binnen 25 meter van de inrichting geen minder gevoelige planten en bomen aanwezig. Het bedrijf voldoet aan de eisen die volgen uit het rapport, waardoor directe ammoniakschade geen reden kan zijn om de gevraagde vergunning te weigeren.

Geurhinder

Algemeen

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoelig object. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de ligging van geurgevoelige objecten binnen of buiten de bebouwde kom én binnen of buiten concentratiegebieden. De geurbelasting van een inrichting is o.a. afhankelijk van het aantal en soort dieren dat binnen de inrichting aanwezig is. In de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) zijn voor verschillende diercategorieën geuremissiefactoren vastgesteld.

De geurbelasting van deze dieren dient te worden berekend met het hiervoor ontworpen programma 'V-stacks vergunning'. Voor geurgevoelige objecten die deel uitmaken van een andere veehouderij en geurgevoelige objecten die ná 19 maart 2000 nog deel uitmaakten van een andere veehouderij, maar nu niet meer, gelden geen normen voor de geurbelasting. Voor deze geurgevoelige objecten gelden wel minimaal aan te houden afstanden tussen het emissiepunt van de inrichting en de buitenzijde van het geurgevoelig object.

Voor diercategorieën waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld gelden eveneens minimaal aan te houden afstanden. Deze afstanden dienen ook te worden gemeten tussen het emissiepunt van de inrichting en de buitenzijde van het geurgevoelig object. Daarnaast gelden voor alle dierenverblijven, ongeacht de diersoort, eveneens minimaal aan te houden afstanden tussen de buitenzijde van het dierenverblijf en de buitenzijde van geurgevoelige objecten.

Ligging geurgevoelige objecten

De geurgevoelige objecten liggen in een concentratiegebied en zowel binnen als buiten de bebouwde kom van Rucphen.

Toetsingskader

In de Wgv is bepaald dat voor dieren met een geuremissiefactor, de geurbelasting op geurgevoelige objecten binnen een concentratiegebied binnen de bebouwde kom maximaal 3,0 ouE/m³ lucht mag bedragen en buiten de bebouwde kom maximaal 14,0 ouE /m³.

Bij gemeentelijke verordening kunnen gemeenten afwijken van de wettelijke normen (art. 6 Wgv). Door de gemeenteraad van Rucphen is een gemeentelijke verordening vastgesteld voor delen van het grondgebied. Voor het gebied rond de locatie Schijfse Vaartkant 8 gelden aangepaste normen.

Binnen de inrichting worden dieren van diercategorieën gehouden waarvoor geuremissiefactoren zijn vastgesteld.

Beoordeling geurhinder van diercategorieën met een geuremissiefactor

De berekende geurbelasting op geurgevoelige objecten in de omgeving van de inrichting is weergegeven in onderstaande tabel. Ook zijn de werkelijke afstand en de minimaal vereiste afstand aangegeven (afstand gebouw-geurgevoelig object). De geurberekening, die wij hebben gecontroleerd en goed bevonden is als bijlage gevoegd bij dit besluit.

Geurgevoelige objecten, niet zijnde een veehouderij (m.u.v. Schijfse Vaartkant 69):

Adres geurvev. object	Geurb. (OU_E/m³)	Geurb. (OU_E/m³)	Gemeten tot buitenz.	Gemeten tot buitenz.
	Werkelijk	Norm	Werk.afst. (m)	Gew.afst. (m)
Schijfse Vaartkant 6	11,7	8,0	141	25
Schijfse Vaartkant 10	17,6	8,0	50	25
Schijfse Vaartkant 73	7,6	8,0	180	25
Schijfse Vaartkant 69	Nvt, agr bestemming	--	45	25
Oud Kerkpad 73	4,1	8,0	>25	25
Schuitvaart 36	0,8	2,0	> 50	50
Schuitvaart 50	0,9	2,0	> 50	50

De geurbelasting is op enkele woningen, te weten de woning Schijfse Vaartkant 6 en 10 hoger dan de norm. Binnen de inrichting is per diercategorie echter geen sprake van een uitbreiding van het aantal te houden dieren. De geurbelasting neemt ook niet toe, zo blijkt uit de bijgevoegde geurberekeningen tussen de uitgangssituatie en aangevraagde situatie. De Wgv vormt derhalve op dit punt geen weigeringsgrond.

Conclusie

Onderhavige aanvraag voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Wgv. Wat dit aspect betreft kan de vergunning verleend worden.

Lucht

Het wettelijk kader voor de luchtkwaliteit is gegeven in de volgende documenten:

- Titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer;
- Besluit niet in betekenende mate bijdragen luchtkwaliteitseisen;
- Regeling niet in betekenende mate bijdragen luchtkwaliteitseisen;
- Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007;
- Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007;
- Besluit gevoelige bestemmingen luchtkwaliteitseisen;
- Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Voor de kwaliteit van de buitenlucht zijn in bijlage 2 bij de Wet milieubeheer bepaalde milieukwaliteitseisen voor de buitenlucht opgenomen. Deze milieukwaliteitseisen zijn grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxiden, zwevende deeltjes (PM10), lood, koolmonoxide en benzeen.

Aangezien verlening van de vergunning gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit moet in beginsel onderzoek worden verricht naar de gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de in bijlage 2 van de Wet milieubeheer genoemde milieukwaliteitseisen voor de buitenlucht.

De gevolgen van de aangevraagde activiteiten zijn door de aanvrager op verzoek in beeld gebracht. Hiervoor verwijzen wij naar de rapportage luchtkwaliteit die als bijlage bij dit besluit is gevoegd. Het betreft de ISL3a berekening van 7 en 10 november 2016. Uit de rapportage blijkt dat de aangevraagde situatie voldoet aan Titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer. Met de aanpak en invoer van de luchtkwaliteitsberekening, alsmede de conclusie die wordt getrokken uit de resultaten kunnen wij instemmen.

Geluid

Algemeen

De normen en beleidsuitgangspunten met betrekking tot het geluid in de omgeving van een inrichting dienen gebaseerd te worden op de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (oktober 1998). Er is geen gemeentelijke nota industrielawaai vastgesteld. Er wordt gebruik gemaakt van de in de Handreiking genoemde systematiek van richt- en grenswaarden.

De inrichting is gelegen in het landelijk gebied van de gemeente Rucphen, direct aan de Schijfse Vaartkant. Vanwege de Schijfse Vaartkant (de doorgaande weg van Schijf naar Rucphen en vice versa) wordt volgens de Handreiking de omgeving getypeerd als "rustige woonwijk, weinig verkeer", waar een richtwaarde geldt van 45 dB(A) etmaalwaarde.

Bij de aanvraag is door verzoeker een rapportage van een akoestisch onderzoek overgelegd. In deze rapportage Milieu Adviesbureau BV d.d. 5 november 2014 met rapportnummer 214-RSc8-il-v2 en aanvulling "akoestisch onderzoek Schijfse Vaartkant 8 te Rucphen" d.d. 1 juli 2016 zijn de geluidbelastingen, in termen van langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus en maximale geluidniveaus, gegeven. In het navolgende wordt met "de rapportage van het akoestisch onderzoek", de rapportage inclusief de aanvulling bedoeld.

Hierbij wordt opgemerkt dat in "akoestisch onderzoek Schijfse Vaartkant 8 te Rucphen" d.d. 5 november 2014 met rapportnummer 214-RSc8-il-v2, in de representatieve bedrijfssituatie met betrekking tot de ventilatoren de bedrijfstijden voor de nachtperiode niet correct in het akoestisch rekenmodel zijn opgenomen. In het model is gerekend met een bedrijfstijd van 50% voor de nachtperiode terwijl in de tekst van het rapport is aangegeven dat de ventilatoren 100% van de tijd in de nachtperiode in werking zijn.

De Omgevingsdienst Midden- en West Brabant heeft het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ter plaatse van de woningen en referentiepunten berekend indien de ventilatoren voor 100% in de nachtperiode in werking zijn. Voor de woning aan de Schijfse Vaartkant 10 betekent dit dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in de nachtperiode 37 dB(A) bedraagt en voor de woning aan de Schijfse Vaartkant 69 bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in de nachtperiode 35 dB(A).

Bestaande vergunning

De bestaande vergunning uit 2010 geeft voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$) de volgende grenswaarden:

Beoordelingspunt	dagperiode 07:00-19:00 uur (dB(A))	Avondperiode 19:00-23:00 uur (dB(A))	nachtperiode 23:00-07:00 uur (dB(A))
Schijfse Vaartkant 10	45	41	39
Schijfse Vaartkant 69	45	40	36
R1	37	39	44
R2	36	38	36

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Uit de rapportages kan worden afgeleid, dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de inrichting ter plaatse van de gevel van de woning aan de Schijfse Vaartkant 69 niet meer dan 45 dB(A) etmaalwaarde bedraagt. Ter plaatse van de gevel van woning aan de Schijfse Vaartkant 10 bedraagt de geluidbelasting niet meer dan 47 dB(A) etmaalwaarde. Onderzocht is welke mogelijkheden er zijn om de geluidbelasting ter plaatse van de woning aan de Schijfse Vaartkant 10 zodanig te reduceren, zodat aan de richtwaarde kan worden voldaan. De maatgevende geluidbronnen binnen de inrichting zijn de vrachtwagens. De vrachtwagens die over de inrichting rijden betreffen zowel vrachtwagens van het bedrijf zelf als vrachtwagens van derden. Het bedrijf heeft geen invloed op het gebruik van de vrachtwagens van derden. Als gevolg hiervan is het niet mogelijk om bronmaatregelen te treffen.

Wel beoordeeld is welke overdrachtsmaatregelen mogelijk zijn. In de rapportage van het akoestisch onderzoek is de invloed van twee verschillende geluidschermen op de geluidbelasting vanwege inrichting op de omliggende woningen bepaald. Onderzocht zijn de akoestische effecten van het plaatsen van een scherm met een lengte van 10 meter en een hoogte van 2 meter evenwijdig aan de weg en een scherm met een lengte van minimaal 35 meter en een hoogte van 2 meter. Met deze twee schermen worden overschrijdingen van de normen voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voorkomen.

Overwegende:

- het feit dat in de thans aangevraagde revisievergunning geen nieuwe akoestisch relevante activiteiten worden aangevraagd, wordt geconcludeerd dat de akoestisch relevante activiteiten als een vergund recht dienen te worden aangemerkt;
- de kosten van de te treffen overdrachtsmaatregelen niet opwegen tegen de voordelen;
- het oprichten van schermen vanuit landschappelijk oogpunt onwenselijk wordt geacht, stellen wij ons op het op het standpunt dat de inrichting de geluidruimte krijgt die zij aanvraagt. Ten aanzien van de woning aan de Schijfse Vaartkant 10 wordt een geluidgrenswaarde vastgesteld die in de nachtperiode 2 dB hoger ligt dan de van toepassing zijnde richtwaarde.

Maximale geluidniveau

Als maximaal toelaatbare piekniveaus, gemeten in de meterstand "fast" voor de gevels van woningen geldt respectievelijk voor de dag-, avond- en nachtperiode 70, 65 en 60 dB(A). Uit de rapportage blijkt dat het maximale geluidniveau ter plaatse van eerder genoemde gevels niet meer dan 68 dB(A) bedraagt gedurende de dagperiode. In de avond- en nachtperiode bedraagt het maximale geluidniveau ten hoogste 64 dB(A). Hiermee wordt in de nachtperiode niet aan de norm van 60 dB(A) voldaan.

De oorzaak van de overschrijding is het optrekken/remmen van vrachtwagens bij de inritten van de inrichting. Aangezien het vrachtwagens van derden betreft is het redelijkerwijs niet mogelijk om bronmaatregelen te treffen.

Wel beoordeeld is welke overdrachtsmaatregelen mogelijk zijn. In de rapportage van het akoestisch onderzoek is de invloed van twee verschillende geluidschermen op de geluidbelasting vanwege inrichting op de omliggende woningen bepaald. Onderzocht zijn de akoestische effecten voor het maximale geluidniveau van het plaatsen van een scherm met een lengte van 10 meter en een hoogte van 2 meter evenwijdig aan de weg en een scherm met een lengte van 10 meter en een hoogte van 1,5 meter haaks op de weg. Met deze twee schermen worden overschrijdingen van de normen voor maximale geluidniveaus voorkomen.

Overwegende:

- De reden dat in de rapportage van het akoestisch onderzoek voor dezelfde vrachtwagenbewegingen een maximaal geluidniveau wordt berekend dat hoger is dan in de rapportage van het akoestisch onderzoek opgesteld door Milieu Adviesbureau BV d.d. 9 september 2009 met rapportnummer 29RSc8-il-v1 dat deel uitmaakte van de vergunning van 1 juni 2010 van, is dat er in het akoestisch onderzoek in 2014 nauwkeuriger is gemodelleerd dan in 2009. Het rijden van vrachtwagens betreft een bestaande, reeds vergunde en noodzakelijke activiteit;
- De voordelen van het plaatsen van twee schermen wegen niet op tegen de nadelen daarvan. De nadelen zijn de kosten van de schermen en het feit dat dergelijke schermen onwenselijk zijn vanuit landschappelijk oogpunt.

stelt het bevoegd gezag zich op het standpunt dat de inrichting de geluidruimte krijgt die zij aanvraagt. Ten aanzien van de woning aan de Schijfse Vaartkant 10 wordt een maximaal geluidniveau vergund dat in de nachtperiode 1 dB hoger ligt dan de grenswaarde van 60 dB(A). Ten aanzien van de woning aan de Schijfse Vaartkant 69 wordt een maximaal geluidniveau vergund dat in de nachtperiode 4 dB hoger ligt dan de grenswaarde van 60 dB(A).

Incidentele bedrijfssituatie

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat thans twee verschillende incidentele bedrijfssituaties worden aangevraagd. De incidentele bedrijfssituaties hebben betrekking op het maximaal 5 keer per jaar lossen van kippen gedurende de dagperiode. Daarnaast worden maximaal 7 keer per jaar, in de avond- en nachtperiode, kippen geladen. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat in de incidentele bedrijfssituatie voor het lossen van kippen in de dagperiode aan de richtwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau kan worden voldaan. Uit het akoestisch onderzoek blijkt ook dat voor de incidentele bedrijfssituatie waarbij kippen worden geladen, in de nachtperiode niet aan de grenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau kan worden voldaan. De grenswaarden worden in de nachtperiode met 4 dB overschreden.

Op basis van vaste jurisprudentie en in overeenstemming met het gestelde hieromtrent in de Handreiking kunnen activiteiten waarbij incidenteel, i.c. tot ten hoogste twaalfmaal per jaar, duidelijk een hogere geluidemissie optreedt dan tijdens de representatieve bedrijfssituatie worden toegestaan als incidentele bedrijfssituatie. Uitgangspunt hierbij is dat het per keer steeds gaat om één, aaneengesloten, periode van maximaal één etmaal. De bovenstaand beschreven incidentele bedrijfssituaties worden voor de bedrijfsvoering noodzakelijk geacht en zijn voor wat betreft het akoestisch leefmilieu aanvaardbaar en als zodanig toelaatbaar. Dit wordt per voorschrift, met daarin opgenomen ten hoogste toegestane geluidniveaus, geregeld in de vergunning. Tevens wordt in de voorschriften de verplichting opgelegd tot het bijhouden van een logboek waarin registratie plaatsvindt van datum, tijdstip en duur van de betreffende activiteiten.

De maximale geluidniveaus zijn tijdens het laden en/of lossen van de kippen niet hoger dan in de representatieve bedrijfssituatie.

Referentiepunten

Aan de noord- en westzijde van de inrichting liggen geen woningen van derden in de directe omgeving. Daarom worden, ten behoeve van de handhaafbaarheid, geluidgrenswaarden gesteld op referentiepunten kort nabij de inrichting. Deze grenswaarden zijn dusdanig gesteld dat de richtwaarde ter plaatse van de woningen van derden wordt onderschreden en de inrichting niet onnodig beperkt wordt. Op deze manier krijgt de inrichting de geluidruimte die wordt aangevraagd.

Indirecte hinder

Het verkeer van en naar de inrichting op de openbare weg dient beoordeeld te worden conform de circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de Wet milieubeheer (1996).

Uit de rapportage van het akoestisch onderzoek blijkt dat in de representatieve bedrijfssituatie de geluidbelasting vanwege het verkeer van en naar de inrichting ter plaatse van de gevels van relevante woningen maximaal 50 dB(A) bedraagt. De voorkeursgrenswaarde wordt derhalve niet overschreden.

Ook in de incidentele bedrijfssituatie waarbij kippen worden gelost in de dagperiode wordt de voorkeursgrenswaarde niet overschreden.

In de incidentele bedrijfssituatie waarbij kippen worden geladen, wordt de voorkeursgrenswaarde gedurende 7 dagen per jaar met ten hoogste 3 dB overschreden maar er wordt voldaan aan de maximale waarde van $L_{Aeq,etm}$ 65 dB(A). Gezien de geringe frequentie van voorkomen, wordt een dergelijke overschrijding van de voorkeursgrenswaarde toelaatbaar geacht.

Op basis van de huidige milieuhygiënische inzichten zijn geluidvoorschriften geformuleerd.

Gezondheid in de omgevingsvergunning

Het aspect bestrijding van besmettelijke ziekten is een aspect dat primair zijn regeling vindt in andere wetgeving. Daarnaast blijft in het kader van verlening van een vergunning krachtens de Wabo ruimte voor een aanvullende toets. Indien door het in werking zijn van de inrichting risico's voor de volksgezondheid kunnen ontstaan, moeten deze risico's als gevolg voor het milieu bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken.

Toetsingskader

Op basis van alle tot nu toe bekende rapporten kunnen geen eenduidige conclusies worden getrokken om duidelijke uitspraken te kunnen doen over de onaanvaardbare gezondheidsrisico's van wonen in de buurt van veehouderijen. Dit wordt als zodanig ook bevestigd door alle tot nu toe gedane uitspraken door de ABRS en rechtbanken, waaruit blijkt dat er geen algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten zijn om de volksgezondheid mee te nemen bij de verlening van de omgevingsvergunning milieu. Voor het opstellen van één beoordelingskader is onvoldoende wetenschappelijke kennis aanwezig. Ook kan geen relatie worden gelegd tussen de afstand tot veehouderijen en de gezondheidsrisico's voor omwonenden.

Gevolgen van de aangevraagde activiteiten

Het bedrijf is door brand verwoest en nadien weer opgebouwd. Daarbij zijn veranderingen doorgevoerd. De gebouwen zijn anders gebouwd dan volgens de vigerende milieuvergunning zijn vergund. Er worden niet meer kippen gehouden dan eerder is toegestaan.

Maatregelen en voorzieningen

Binnen de inrichting zijn de bepalingen ingevolge de Wet dieren en de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren van toepassing. Deze bepalingen waarborgen dat dierziektes binnen de inrichting worden voorkomen, dan wel worden bestreden. Het gaat daarbij onder andere om het gebruik van bedrijfskleding, het naleven van een hygiëneprotocol en het schoonmaken en ontsmetten van veetransportwagens.

Beoordeling en conclusie

Gelet op de huidige jurisprudentie moet het aspect volksgezondheid bij de vergunningverlening krachtens de Wabo worden betrokken. Teneinde zoönosen te weren en om ziektedruk en de uitbraak van ziekten te voorkomen, zijn voorschriften opgenomen in deze vergunning.

Voor dierenverblijven voor pluimvee zijn maximale emissiewaarden voor zwevende deeltjes (PM₁₀) opgenomen in het Besluit emissiearme huisvesting. Aan deze emissiewaarden, die van toepassing zijn op dierenverblijven die op of na 1 juli 2015 zijn of worden opgericht, wordt voldaan (zie het hoofdstuk 'Beste Beschikbare Technieken').

Voor micro-organismen en het voorkomen van zoönosen zijn geen normen of grenswaarden beschikbaar. Alleen voor endotoxinen geeft de Gezondheidsraad een aanbeveling om de gezondheidskundige advieswaarde voor werknemers te verlagen naar 30 EU per kubieke meter lucht als advieswaarde voor de algemene bevolking. Deze aanbeveling is niet wettelijk verankerd.

De ondernemer dient op de hoogte te zijn van het hygiëneprotocol voor bezoekers van pluimveebedrijven zoals dat is goedgekeurd door de Divisie Veterinair & Import van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit d.d. 14 november 2016.

De (goede) werking van de huisvestingssytemen wordt geregeld via artikel 3.123, tweede en derde lid van het Activiteitenbesluit. De artikelen in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit hebben een rechtstreekse werking. Wanneer wordt voldaan aan de artikelen uit de hoofdstukken 2 en 3 van het Activiteitenbesluit, de bijbehorende ministeriele regeling en de vigerende wetgeving ten aanzien van volksgezondheid en besmettingsgevaar, zijn er geen redenen om een onderzoekverplichting op te leggen met betrekking tot volksgezondheid.

Afvalwater

De uitgangspunten voor de bescherming van het milieu tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater zijn vastgelegd in de Waterwet (Wtw), de Wet milieubeheer (Wm) en de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer.

De drie belangen die deze wetten en regeling ten aanzien van afvalwater behartigen zijn:

- de doelmatige werking van een openbaar riool en de verwerking van het slib uit het openbaar riool;
- de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie;
- de bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam.

Bij de toepassing van deze regelgeving moet onderscheid gemaakt worden tussen directe en indirecte lozingen. Van een indirecte lozing is sprake als er wordt geloosd met een werk op een ander werk. De aangevraagde activiteiten hebben alle betrekking op een indirecte lozing. Dit betekent dat wij voor deze lozingen het bevoegd gezag zijn.

Ten aanzien van indirecte lozingen zijn er twee mogelijkheden:

- lozingen rechtstreeks op een zuiveringstechnisch werk, deze vallen onder de Wtw.
- lozingen op een openbaar vuilwaterriool van waaruit het afvalwater in een zuiveringstechnisch werk (een rioolwaterzuiveringsinstallatie) wordt gebracht en overige indirecte lozingen (bijvoorbeeld via een zuivering van een andere inrichting), deze vallen onder de Wabo. Het direct lozen van afvalwater op een oppervlaktewaterlichaam valt altijd onder de Wtw.

Binnen de inrichting ontstaan diverse afvalwaterstromen. Dit betreft o.a.:

- niet verontreinigd hemelwater;
- huishoudelijk afvalwater;

Voor wat betreft het lozen van het niet-verontreinigd hemelwater en huishoudelijk afvalwater zijn de regels van het Activiteitenbesluit rechtstreeks werkend van toepassing.

Bodem

Algemeen

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). In de bijlage bij de Regeling omgevingsrecht is de NRB opgenomen als BBT-document. Uitgangspunt van de NRB is dat door een doelmatige combinatie van bodembeschermende maatregelen en voorzieningen een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. In de voorschriften hebben wij bepaald dat bij het verrichten van bodembedreigende activiteiten in de inrichting die niet vallen onder het bepaalde in het Activiteitenbesluit milieubeheer bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende maatregelen worden getroffen waarmee een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd.

Een groot aantal bodembedreigende activiteiten zoals de bovengrondse opslag van aardolie-producten, het wassen van voertuigen, de opslag van agrarische bedrijfstoffen e.d. valt onder de eisen afdeling 2.4 "Bodem" van het Activiteitenbesluit.

Zoals blijkt uit de aanvraag vinden binnen de inrichting de volgende, bodembedreigende activiteiten plaats:

- opslaan van mest in de stallen en vaste mest in een mestcontainer;
- opslag van reinigings- en bestrijdingsmiddelen.

Agrarische bedrijven

De aangevraagde activiteiten, waarvan een groot deel reeds vergund zijn, kunnen worden beschouwd als reguliere activiteiten voor een veehouderij. Hiertoe wordt o.a. gerekend de opslag van (droge) mest. M.b.t. de jurisprudentie, waarin is uitgesproken dat voor (intensieve) veehouderijen onvoldoende reden is om een nulsituatie- en eindsituatie-bodemonderzoek te eisen ten aanzien van deze agrarische activiteiten, merken wij op dat middels het Activiteitenbesluit deze beleidslijn is verlaten. Ook heeft de wetgever op grond van artikel 2.11, lid 10, in het Activiteitenbesluit, geen bodembedreigende activiteiten aangewezen waarop artikel 2.11 geheel of gedeeltelijk niet van toepassing zijn. Gelet op dit uitgangspunt hebben wij besloten om de bodemvoorschriften m.b.t. nul- en eindsituatie bodemonderzoek en het herstel van de bodemkwaliteit af te stemmen op de voorschriften uit het Activiteitenbesluit.

Bestrijdingsmiddelen / reinigingsmiddelen

Binnen de inrichting worden bestrijdingsmiddelen opgeslagen in een daarvoor bestemde kast. (renvooi nr 33). In de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 (PGS 15) is aangegeven dat hoeveelheden minder dan 400 kg onder de zorgplichtbepaling valt (art. 2a Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden). Wij hebben voor deze opslag dan ook geen verdere voorschriften opgenomen.

Energie

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect zuinig omgaan met energie.

In de voorschriften is een registratieplicht opgenomen over het jaarlijkse energieverbruik. Bij de beoordeling van het jaarlijks energieverbruik van gas en elektriciteit is aangesloten aan de drempelwaarden, zoals die zijn aangegeven in artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit. Voor gas is dat 75.000 m³ en voor elektriciteit is dat 200.000 kWh.

Gezien de hoeveelheid energie die jaarlijkse gebruikt wordt, te weten naar schatting 231.800 kWh (blz. 12, toelichting milieu) achten wij een onderzoek naar de mogelijkheden van energiebesparing noodzakelijk. Daarom is in deze vergunning de uitvoering van een energiebesparingsonderzoek verplicht gesteld. Daaraan gekoppeld dient een plan van aanpak te worden opgesteld voor de uitvoering van de energiebesparingsmaatregelen die uit het onderzoek naar voren komen. Zowel het energiebesparingsonderzoek als het plan van aanpak moeten ter goedkeuring aan ons worden voorgelegd.

Verder is een voorschrift opgenomen dat alle energiebesparingsmaatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder moeten worden uitgevoerd.

Brandveiligheid, PGS-CPR

Algemeen

Brand is een van de aspecten die tot nadelige gevolgen voor het milieu kunnen leiden en valt dus in beginsel onder de reikwijdte van de Wet milieubeheer/Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Criterium voor het stellen van brandveiligheidseisen is of de nadelige gevolgen voor het milieu door brand zich tot buiten de inrichting kunnen uitstrekken. Brandveiligheidseisen kunnen worden opgesteld vanuit verschillende invalshoeken. Wij streven bij vergunningverlening ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een integrale benadering na waarbij onderlinge afstemming plaatsvindt tussen betrokken actoren. Dit leidt ertoe dat het gewenste brandveiligheidsniveau wordt gerealiseerd.

Bouwbesluit 2012

Met ingang van 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 in werking getreden. De bestaande afbakening tussen bouw- en milieuregelgeving is gehandhaafd.

Wanneer er sprake is van:

- een brandbare en milieugevaarlijke stof en de opslaghoeveelheid boven de grens van tabel 7.6 van het Bouwbesluit 2012 ligt, dan is de Wabo het wettelijke kader;
- een brandbare en milieugevaarlijke stof en de opslaghoeveelheid onder de grens van tabel 7.6 van het Bouwbesluit 2012 ligt, dan is het Bouwbesluit 2012 het wettelijke kader;
- een brandbare en NIET milieugevaarlijke stof, dan is het Bouwbesluit 2012 het wettelijke kader.

De algemene regeling over de verplichte aanwezigheid, onderhoud en controle van mobiele brandblusmiddelen (inclusief brandslanghaspels) is geregeld in het Bouwbesluit 2012.

In de onderhavige inrichting is er geen sprake van de opslag van zodanige soorten en hoeveelheden stoffen. Op grond van tabel 7.6 van het Bouwbesluit 2012 is dit besluit het wettelijke kader. Derhalve zijn er in deze vergunning geen brandveiligheids voorschriften opgenomen.

Externe veiligheid

Algemeen

Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beheersen van risico's bij industriële activiteiten en het realiseren van een veilige woon- en leefomgeving. Het betreft risico's die verbonden zijn met onder meer de productie, de opslag, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen, voor zover deze stoffen als gevolg van een voorval vrij kunnen komen. De nadruk van het veiligheidsbeleid ligt op een kwalitatieve benadering en heeft tot doel om het risico van (grote) ongevallen met gevaarlijke stoffen bij bedrijven zo klein mogelijk te maken. Enerzijds door de kans dat dergelijke ongevallen plaatsvinden te verkleinen (preventie), anderzijds door de gevolgen van een eventueel ongeval te verkleinen (repressie).

Besluit externe veiligheid inrichtingen

In het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de bijbehorende Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) zijn de risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot bedrijven met gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd. Het besluit heeft tot doel de risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld door activiteiten met gevaarlijke stoffen in inrichtingen tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Om dit doel te bereiken verplicht het besluit het bevoegd gezag afstand te houden tussen kwetsbare objecten en risicovolle bedrijven. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt een richtwaarde. In het besluit wordt onderscheid gemaakt tussen het plaatsgebonden risico en groepsrisico.

Het plaatsgebonden risico (PR) geeft het risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als een kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.

Het groepsrisico (GR) betreft cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.

Op grond van artikel 2, lid 1 van het Bevi, valt de inrichting niet onder de werkingssfeer van dit besluit.

Overige milieuaspecten

Het bedrijf heeft certificaten behaald in het kader van de Maatlat Duurzame Veehouderij op 30 maart en 21 december 2012. De pluimveestallen dienen te voldoen aan de criteria en beoordelingsrichtlijnen Maatlat Duurzame Veehouderij- Pluimvee MDV.6 versie 1, d.d. 1 januari 2012. De certificaten bevatten maatlatten voor o.a. het aspect ammoniak, energie en fijnstof. De stallen zijn inmiddels opgericht.

Om de veiligheid te vergroten binnen de inrichting en om calamiteiten te voorkomen worden voldoende blustoestellen gestationeerd.

Bij stroomuitval zal direct een noodstroomaggregaat in werking treden om de klimaatbeheersing en luchtverversing voor de dieren te kunnen blijven waarborgen. Het noodstroom-aggregaat is binnen de inrichting geplaatst aan de voorkant in stal 1. Op het renvooi bij de plattegrondtekening heeft deze het nummer 17.

Ongewone voorvallen Wm

Ongewone voorvallen moeten, overeenkomstig hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer, worden gemeld aan het bevoegd gezag.

VOORSCHRIFTEN

Inhoudsopgave

Voorschriften	27
1 Algemeen	27
1.1 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid	27
1.2 Meldingen en wijzigingen vergunninghouder	27
1.3 Registratie	27
1.4 Bedrijfsbeëindiging	28
2 Afval	28
2.1 Registratie	28
2.2 Opslag van afvalstoffen	28
3 Bodem	29
3.1 Doelvoorschriften	29
4 Energie	29
4.1 Energieverbruik	29
5 Geluid en trillingen	30
5.1 Algemeen	30
6 Geur	31
6.1 Algemene maatregelen beperken geuroverlast	31
7 Houden van dieren	31
7.1 Algemeen	31
8 Agrarisch afvalwater	32
8.1 Algemeen	32
9 Opslag en behandeling van mest	32
9.1 Open opslag van vaste mest, compost en organisch afval	32
10 Veiligheid	32
10.1 Inspectie, keuring en onderhoud	32
10.2 Preventieve voorzieningen	32
11 Brandbestrijding	33
11.1 Bereikbaarheid	33
12 Ionisatielampen	33
12.1 Toepassen ionisatielampen	33
13 Hygiëne	33
13.1 Hygiëne maatregelen	33

Voorschriften

1 Algemeen

1.1 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

- 1.1.1 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.1.2 Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.
- 1.1.3 Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet zo veel mogelijk worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.

1.2 Meldingen en wijzigingen vergunninghouder

- 1.2.1 Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste 3 dagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.
- 1.2.2 Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.
- 1.2.3 Indien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet als bedoeld in artikel 17.1 Wet milieubeheer dient hiervan conform artikel 17.2 Wet milieubeheer zo spoedig mogelijk mededeling te worden gedaan aan de Gemeente Zundert. In aanvulling op het bepaalde in artikel 17.2 Wet milieubeheer dient de vergunninghouder deze mededeling onverwijld schriftelijk te bevestigen.

1.3 Registratie

- 1.3.1 Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:
 - alle overige voor de inrichting geldende milieuvergunningen en meldingen;
 - de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
 - de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
 - de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik indien van toepassing;
- 1.3.2 De documenten genoemd in voorschrift 1.3.1 moeten tenminste vijf jaar worden bewaard.
- 1.3.3 Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.

1.4 Bedrijfsbeëindiging

- 1.4.1 Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de - te beëindigen- activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieuhygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.
- 1.4.2 Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

2 Afval

2.1 Registratie

- 2.1.1 De vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:
- de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere afvalstoffen;
 - kadavers;
 - oud ijzer;
 - huishoudelijk afval;
 - lege emballage bestrijdings- en reinigingsmiddelen;
 - lege emballage diergeneesmiddelen;
 - overige afvalstoffen.
- 2.1.2 De gegevens uit voorschrift 2.1.1 moeten tenminste vijf jaar worden bewaard en op verzoek van controlerende ambtenaren van het bevoegd gezag worden getoond.

2.2 Opslag van afvalstoffen

- 2.2.1 De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.
- 2.2.2 Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.
- 2.2.3 Vloeibare afvalstoffen in emballage moeten zijn geplaatst op een vloeistofdichte vloer of in een vloeistofdichte lekbak in het bebouwde deel van de inrichting.
- 2.2.4 Een vloeistofdichte lekbak moet, indien het (licht) ontvlambare vloeistoffen betreft, de gehele inhoud van de totale hoeveelheid opgeslagen vloeistoffen kunnen bevatten. In de overige gevallen moet de bak een inhoud hebben van ten minste de grootste verpakkingseenheid vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige emballage.
- 2.2.5 Boven een vloeistofdichte lekbak met vloeibare afvalstoffen in emballage moet, indien deze buiten het bebouwde deel van de inrichting ligt, een afdak aanwezig zijn. Het afdak moet zo groot zijn dat regenwater niet binnen de vloeistofdichte lekbak kan komen.
- 2.2.6 Verontreinigde emballage moet worden behandeld als gevulde emballage. Voor de bepaling van de opvangcapaciteit van een vloeistofdichte bak hoeft de opslagcapaciteit van de verontreinigde emballage niet meegerekend te worden.

- 2.2.7 De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat:
- niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
 - het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
 - deze tegen normale behandeling bestand is;
 - deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.
- 2.2.8 Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaarlijke afvalstoffen die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden en bij het verwijderen van gemorste dieselolie en smeerolie moeten worden bewaard in vloeistofdichte en afgesloten emballage die bestand is tegen inwerking van de betreffende afvalstoffen.

3 Bodem

3.1 Doelvoorschriften

- 3.1.1 Het bodemrisico van de bij de aanvraag bijgevoegde tabel 'Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan' die een bedreiging voor de bodem vormen, moet door het treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de NRB en zoals aangegeven in de volgende voorschriften: 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8 en 2.2.9;

4 Energie

4.1 Energieverbruik

- 4.1.1 Vergunninghouder houdt een registratie bij van het jaarlijks energieverbruik. Hierbij kan worden volstaan met het bewaren van de energienota's. De vergunninghouder houdt deze gegevens vijf jaar in het bedrijf ter inzage voor het bevoegd gezag.
- 4.1.2 Binnen zes maanden nadat de vergunning in werking is getreden, moet een rapportage van een energiebesparingsonderzoek aan het bevoegd gezag worden aangeboden. Het onderzoek heeft tot doel om de rendabele en technisch haalbare energie-efficiënte maatregelen te identificeren.
- De rapportage moet ten minste de volgende gegevens bevatten:
- a. een beschrijving van de processen, faciliteiten en gebouwen (eventueel per bedrijfsonderdeel);
 - b. een beschrijving van de energiehuishouding, dat wil zeggen een overzicht van de energiebalans van het totale object met een toedeling van ten minste 90% van het totale energiegebruik aan individuele installaties en (deel)processen;
 - c. een overzicht van alle maatregelen (technieken en voorzieningen) ook op het gebied van de toepassing van duurzame energie, die in de branche als beste beschikbare techniek kunnen worden beschouwd en mogelijk rendabel zijn, vastgesteld voor de installaties en (deel)processen die volgens de energiehuishouding samen ten minste een 90% bijdrage in het totale verbruik hebben. Als er dergelijke maatregelen zijn, die niet zijn onderzocht, dan wordt de reden daarvan in de rapportage gemotiveerd.
 - d. per maatregel (techniek/voorziening):
 - de jaarlijkse energiebesparing;
 - de (meer) investeringskosten;
 - de verwachte economische levensduur;
 - de jaarlijkse besparing op de energiekosten op basis van de energietarieven die tijdens het onderzoek gelden;
 - een schatting van eventuele bijkomende kosten en baten anders dan samenhangende met energiebesparing;
 - de onderbouwing en de conclusie dat de maatregel rendabel of niet rendabel is.
 - een overzicht van mogelijke organisatorische (waaronder bedieningsinstructies) en goodhousekeeping maatregelen (waaronder onderhoud) die leiden tot energiebesparing.

- 4.1.3 Op basis van het uitgevoerde energiebesparingsonderzoek, overlegt de vergunninghouder binnen 3 maanden nadat het energiebesparingsplan door het bevoegd gezag is beoordeeld en de inrichtinghouder daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld, een energie-(uitvoerings)plan. In het plan is ten minste voor alle rendabele maatregelen (technieken en voorzieningen) aangegeven wanneer die zullen worden getroffen. Als er rendabele maatregelen zijn die echter niet zullen worden uitgevoerd, dan wordt dat in het plan gemotiveerd.
- 4.1.4 Alle energiebesparingsmaatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder moeten worden uitgevoerd.

5 Geluid en trillingen

5.1 Algemeen

- 5.1.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) geproduceerd door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten mag op de volgende immissiepunten niet meer bedragen dan:

Immissiepunt	Rijksdriehoekcoördinaten	dagperiode 07.00- 19.00 uur	avondperiode 19.00-23.00 uur	nachtperiode 23.00-07.00 uur
Woning Schijfse Vaartkant 10		45 dB(A)	40 dB(A)	37 dB(A)
Woning Schijfse Vaartkant 69		45 dB(A)	40 dB(A)	35 dB(A)
W5 west	97250; 392452	41 dB(A)	47 dB(A)	44 dB(A)
W6 noord	97309; 392680	31 dB(A)	36 dB(A)	35 dB(A)

De immissiepunten W5 en W6 staan aangegeven in bijlage 2a van het akoestisch onderzoek "akoestisch onderzoek Schijfse Vaartkant 8 te Rucphen" d.d. 5 november 2014 met rapportnummer 214-RSc8-il-v2.

- 5.1.2 Onverminderd het gestelde in voorschrift 5.1.1 mag het maximale geluidniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, gemeten in de meterstand "fast", op de volgende immissiepunten niet meer bedragen dan:

Immissiepunt	Rijksdriehoekcoördinaten	dagperiode 07.00- 19.00 uur	avondperiode 19.00-23.00 uur	nachtperiode 23.00-07.00 uur
Woning Schijfse Vaartkant 10		70 dB(A)	65 dB(A)	61 dB(A)
Woning Schijfse Vaartkant 69		70 dB(A)	65 dB(A)	64 dB(A)
W5 west	97250; 392452	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
W6 noord	97309; 392680	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)

- 5.1.3 In tegenstelling tot het gestelde in voorschrift 5.1.1 mag, maximaal zeven dagen per kalenderjaar, op die dagen dat er kippen worden geladen in de avond- en nachtperiode, het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$ in dB(A)) geproduceerd door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede

door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, ter plaatse van de gevel van de in onderstaande tabel genoemde immissiepunten niet meer bedragen dan:

Immissiepunt	Rijksdriehoekcoördinaten	avondperiode 19.00-23.00 uur	nachtperiode 23.00-07.00 uur
Woning Schijfse Vaartkant 10		40 dB(A)	39 dB(A)
Woning Schijfse Vaartkant 69		40 dB(A)	37 dB(A)
W5 west	97250; 392452	47 dB(A)	45 dB(A)
W6 noord	97309; 392680	36 dB(A)	35 dB(A)

- 5.1.4 Controle op of berekening van de in voorschrift 5.1.1, 5.1.2 en 5.1.3 vastgelegde geluidniveaus, moet geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai", van 1999. Het bepalen van de geluidimmissie vanwege de inrichting ter plaatse van de woningen en referentiepunten in de dagperiode dient te gebeuren op een hoogte van 1,5 m en in de avond- en nachtperiode op een hoogte van 5 m boven het plaatselijk maaiveld.
- 5.1.5 Binnen 3 maanden nadat de inrichting (gedeeltelijk) in overeenstemming met de vergunning in werking is gebracht, moet de vergunninghouder, door middel van een akoestisch onderzoek (controle rapportage), aan het bevoegd gezag aantonen dat aan de geluidvoorschriften 5.1.1 en 5.1.2 van deze vergunning wordt voldaan. De resultaten van dit akoestisch onderzoek moeten binnen deze termijn schriftelijk aan het bevoegd gezag worden gerapporteerd.

6 Geur

6.1 Algemene maatregelen beperken geuroverlast

- 6.1.1 De vergunninghouder moet alle maatregelen of voorzieningen treffen ter voorkoming van geuroverlast en ter beperking van geurwaarneming buiten de inrichting, die redelijkerwijs mogelijk zijn.
- 6.1.2 Geurverspreidende stoffen moeten op doelmatige wijze worden afgedekt en binnen 24 uur uit de inrichting worden afgevoerd. Voor de bepaling van deze termijn blijven zondagen en algemeen erkende landelijke feestdagen buiten beschouwing.

7 Houden van dieren

7.1 Algemeen

- 7.1.1 In de inrichting mogen ten hoogste de volgende aantallen dieren aanwezig zijn:

Stal	Diercategorie / huisvestingssysteem	Aantal dieren
1	Legkippen, Koloniehuisvesting met mestbandbeluchting (0,7 m3 per dier per uur, BWL 2009.10. V1, R.A.V. code E 2.5.6 Met nageschakelde techniek, droogtunnel met oppervlaktedroging (dichte banden) ,BWL 2001.37, R.A.V. code E 6.2.	94.000
3	Legkippen, volierehuisvesting, minimaal 50 % van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband. Mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien, BWL 2004.09.V1, R.A.V. code E	28.000

2.11.1	Met nageschakelde techniek, droogtunnel met oppervlaktedroging (dichte banden), BWL 2001.37, R.A.V. code E 6.2.	
--------	---	--

R.A.V. code: Regeling Ammoniak en Veehouderij

- 7.1.2 Dierlijk afval mag niet op het terrein van de inrichting worden begraven. Het afval moet zo spoedig mogelijk, volgens de bij of krachtens het Besluit dierlijke bijproducten en de Regeling dierlijke bijproducten gestelde regels, uit de inrichting worden verwijderd. Het bewaren van dierlijk afval, in afwachting van afvoer naar een destructiebedrijf, moet zodanig geschieden dat geen geurhinder optreedt, het aantrekken van ongedierte wordt voorkomen en geen vermenging met ander afval of materiaal optreedt. Verder mag het dierlijk afval geen visuele hinder veroorzaken.

8 Agrarisch afvalwater

8.1 Algemeen

- 8.1.1 Het waterverbruik moet worden beperkt. Hiertoe moet, tenzij dit om technische of organisatorische redenen niet mogelijk is, gebruik worden gemaakt van een hogedrukreiniger.

9 Opslag en behandeling van mest

9.1 Open opslag van vaste mest, compost en organisch afval

- 9.1.1 Containers voor de opslag van droge (gedroogde) mest moeten zijn voorzien van een mestdichte bodem en wanden, behoudens als deze in een loods zijn geplaatst met een mestdichte vloer.
- 9.1.2 Containers moeten behoudens tijdens het bijstorten worden afgedekt zodat geen hemelwater in de mest terecht kan komen.
Toelichting: Bij containers die binnen 12 uur worden gevuld en afgevoerd behoeven is een bodembeschermende voorziening niet nodig.

10 Veiligheid

10.1 Inspectie, keuringen en onderhoud

10.1.1 Algemeen

Door middel van regelmatige interne (apparaat-) inspecties en/of testen moet het naar behoren functioneren van alle installaties en voorzieningen worden gecontroleerd waarbij de bevindingen schriftelijk moeten worden vastgelegd. Onder bevindingen wordt ook verstaan het uitvoeren van reparaties, verbeteringen en geconstateerde afwijkingen. De vergunninghouder moet de frequentie van onderhoud/inspectie aanpassen als de bevindingen daartoe aanleiding geven.

- 10.1.2 Bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen.

10.2 Preventieve voorzieningen

- 10.2.1 Procesapparatuur, opslagtanks, leidingen en leidingondersteuning met gevaarlijke stoffen die zich aan een terreingedeelte bevinden waar gemotoriseerd verkeer kan plaatsvinden, moeten afdoende zijn beschermd door een vangrail of een gelijkwaardige constructie.
- 10.2.2 Installaties met gevaarlijke stoffen moeten zodanig zijn uitgevoerd dat zij in elke situatie op een veilige manier uit bedrijf kunnen worden genomen.
- 10.2.3 De noodstroomvoorziening moet een hoge bedrijfszekerheid hebben. Om dit te bereiken moet de generator van de noodstroomvoorziening ten minste éénmaal per maand op de juiste werking worden gecontroleerd. Ook moet de gehele

noodstroomvoorziening ten minste voor of na een grote onderhoudsstop op de juiste werking worden gecontroleerd.

11 Brandbestrijding

11.1 Bereikbaarheid

Alle brandblusmiddelen, brandbestrijdings- en brandbeveiligingssystemen moeten steeds:

- voor onmiddellijk gebruik gereed zijn;
- goed bereikbaar zijn;
- als zodanig herkenbaar zijn.

12 Ionisatielampen stal 3

12.1 Toepassen van ionisatielampen

- 12.1.1 Voorafgaand aan de ingebruikname van stal 3 moet door de leverancier een opleververklaring van het ionisatiesysteem worden verstrekt. In de opleververklaring wordt in ieder geval de werking van het systeem toegelicht en worden het aantal armaturen en de ionisatiecapaciteit vermeld.
- 12.1.2 Wekelijks dient het ionisatiesysteem van stal 3 te worden gecontroleerd op kapotte ionisatiearmaturen en de goede werking van het ionisatiesysteem. Kapotte ionisatiearmaturen dienen dan direct te worden vervangen door nieuwe ionisatiearmaturen.
- 12.1.3 De ionisatiearmaturen dienen spuitwater dicht te zijn (bv. type HD IP67).
- 12.1.4 Gelijktijdig met het afvoeren van de droge mest uit stal 3 worden vloeren, wanden, plafonds en objecten gereinigd van het aangehechte stof.

13 Hygiëne

13.1 Hygiëne maatregelen

- 13.1.1 Er dient een strikte hygiëne te zijn tijdens de ronde. Het terrein dient afgesloten te zijn. Er is geen vrije toegang voor bezoekers. Bezoekers die toegelaten worden dienen bedrijfseigen kleding en schoeisel te dragen. Er dient een wasgelegenheid te zijn om ziekte-insleep zoveel mogelijk te voorkomen.
- 13.1.2 De ondernemer dient op de hoogte te zijn van de voorhanden zijnde hygiëneprotocolen, zoals het hygiëneprotocol voor bezoekers van pluimveebedrijven, zoals dat is goedgekeurd door de Divisie Veterinair & Import van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit d.d. 14 november 2016.
- 13.1.3 Er dienen goede klimatologische omstandigheden te zijn tijdens de ronde.
- 13.1.4 Na elke ronde dient er een grondige reiniging en ontsmetting plaats te vinden van de stallen.
- 13.1.5 Verplichte entingen tegen pluimveeziekten dienen strikt uitgevoerd te worden, waarbij een maal per ronde de dierenarts een bloedonderzoek ter controle zal verrichten.
- 13.1.6 Jaarlijks dient een hygiënogram te worden opgemaakt.
- 13.1.7 Jaarlijks dient er een IKB controle (integrale ketenbewaking) door een gecertificeerde instantie te worden opgemaakt, waarbij het hele productieproces wordt gecontroleerd.
- 13.1.8 Elke ronde moet een Salmonellaonderzoek en tweemaal per jaar een Campylobacter onderzoek te worden uitgevoerd door de dierenarts / gezondheidsdienst.

13.1.9 Bij gebruik van eigen bronwater moet jaarlijks een onderzoek worden uitgevoerd naar de waterkwaliteit door een daarvoor erkend bedrijf.

13.1.10 Er dient een adequate ongediertebestrijding plaats te vinden.

BIJLAGE: BEGRIPPEN

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

BESTELADRESSEN:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- AI-bladen bij:
SDU Service, afdeling Verkoop
Postbus 20025
2500 EA DEN HAAG
telefoon (070) 378 98 80
telefax (070) 378 97 83
www.sdu.nl
- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl
- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:
Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop
Postbus 5059
2600 GB DELFT
telefoon (015) 269 03 91
telefax (015) 269 01 90
www.nen.nl
- BRL-richtlijnen bij:
KIWA Certificatie en Keuringen
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
telefoon (070) 414 44 00
telefax (070) 414 44 20
- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.
www.infomil.nl

AFVALSTOFFEN:

Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

GEUREMISSIE:

Hoeveelheid geur die per tijdseenheid wordt geëmitteerd uitgedrukt in Europese geureenheden; de geuremissie is gelijk aan de geurconcentratie in de geëmitteerde luchtstroom vermenigvuldigd met het debiet van de luchtstroom.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (L_{Ar},L_T):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (L_{Amax}):

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

PGS 15:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. Downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.