

Gebiedsgegevens

Naam van deze berekening: PM10

Berekend op: 2016/06/20 10:21:12

Project: Teuwseler 10 Keldonk

RD X coördinaat: 169 300

Lengte X: 2000

Aantal Gridpunten X: 5

RD Y coördinaat: 397 800

Breedte Y: 2000

Aantal Gridpunten Y: 5

Berekende ruwheid: 0.15

Eigen ruwheid ☐

Eigen ruwheid: 0.00

Type Berekening: PM10

Rekenjaar: 2016

Soort Berekening: Contour

Toets afstand: n.v.t.

Onderlinge afstand: n.v.t.

Uitvoer directory: L:\Klanten\Bouwe, Teuwseler 10 Keldonk\Isl3a

Te beschermen object	RD X Coord.	RD Y Coord.	Concentratie	Overschrijding
Naam:	[m]	[m]	[microgram/m3]	[dagen]
Teuwseler 9	170 300	398 858	25.49	15.7
Teuwseler 13	170 310	398 830	25.39	15.7
Teuwseler 15	170 456	398 848	24.88	15.1
Teuwseler 6	169 911	398 949	23.30	12.2

Brongegevens

Naam : Stal 1	Type: AB
RD X Coord.: 170 200	RD Y Coord.: 398 753
	Emissie: 0.00550
hoogte van emissiepunt: 5.10	
verticale uitreesnelheid: 3.12	hoogte van gebouw: 3.5
diameter van emissiepunt: 1.51	X-coord. zwaartepunt van gebouw: 170 152
temperatuur van emisstroom: 285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 398 754
	lengte van gebouw: 96.50
	breedte van gebouw: 12.00
	orientatie van gebouw: 174.00
Naam : Stal 1	Type: AB
RD X Coord.: 170 200	RD Y Coord.: 398 744
	Emissie: 0.00551
hoogte van emissiepunt: 5.10	
verticale uitreesnelheid: 3.12	hoogte van gebouw: 3.5
diameter van emissiepunt: 1.51	X-coord. zwaartepunt van gebouw: 170 152
temperatuur van emisstroom: 285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 398 754
	lengte van gebouw: 96.50
	breedte van gebouw: 12.00
	orientatie van gebouw: 174.00
Naam : Stal 2	Type: AB
RD X Coord.: 170 204	RD Y Coord.: 398 764
	Emissie: 0.00550
hoogte van emissiepunt: 5.10	
verticale uitreesnelheid: 3.12	hoogte van gebouw: 3.5
diameter van emissiepunt: 1.51	X-coord. zwaartepunt van gebouw: 170 155
temperatuur van emisstroom: 285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 398 773
	lengte van gebouw: 96.00
	breedte van gebouw: 12.00
	orientatie van gebouw: 174.00
Naam : Stal 2	Type: AB
RD X Coord.: 170 205	RD Y Coord.: 398 772
	Emissie: 0.00551
hoogte van emissiepunt: 5.10	
verticale uitreesnelheid: 3.12	hoogte van gebouw: 3.5
diameter van emissiepunt: 1.51	X-coord. zwaartepunt van gebouw: 170 155
temperatuur van emisstroom: 285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 398 773

		lengte van gebouw:	96.00
		breedte van gebouw:	12.00
		orientatie van gebouw:	174.00
Naam : Stal 3		Type: AB	
RD X Coord.: 170 216	RD Y Coord.: 398 791	Emissie:	0.02707
hoogte van emissiepunt:	8.00		
verticale uitreesnelheid:	10.20	hoogte van gebouw:	5.1
diameter van emissiepunt:	1.85	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	170 163
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	398 798
		lengte van gebouw:	104.80
		breedte van gebouw:	28.40
		orientatie van gebouw:	174.00
Naam : Rundveestal		Type: AB	
RD X Coord.: 170 103	RD Y Coord.: 398 689	Emissie:	0.00020
hoogte van emissiepunt:	1.50		
verticale uitreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	3.5
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	170 103
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	398 689
		lengte van gebouw:	41.10
		breedte van gebouw:	22.00
		orientatie van gebouw:	4.00

