

REGELS

Bestemmingsplan “Wim Sonneveldstraat”

Inhoudsopgave Regels

Inleidende regels

Artikel 1	:	Begrippen	blz. 3
Artikel 2	:	Wijze van meten	blz. 8

Bestemmingsregels

Artikel 3	:	Wonen	blz. 11
-----------	---	-------	---------

Algemene regels

Artikel 4	:	Anti-dubbeltelregel	blz. 17
Artikel 5	:	Algemene afwijkingsregels	blz. 17
Artikel 6	:	Overige regels	blz. 17

Overgangs- en slotregels

Artikel 7	:	Overgangsrecht	blz. 18
Artikel 8	:	Slotregel	blz. 19

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

plan:

het bestemmingsplan 'Wim Sonneveldstraat' van de gemeente Waalwijk.

bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0867.bpwwimsonneveldst-va01 met de bijbehorende regels en bijlagen.

aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

aangebouwd bijgebouw:

een met het hoofdgebouw verbonden gebouw dat ten dienste staat van het hoofdgebouw danwel in functioneel opzicht deel uitmaakt van het hoofdgebouw en door zijn ligging, constructie en/of afmetingen ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.

achtergevel:

gevel aan de achterzijde van een gebouw, tegenover de voorgevel.

ambachtelijke bedrijvigheid:

het bedrijfsmatig vervaardigen, bewerken of herstellen van goederen geheel of overwegend door middel van handwerk.

bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.

bebouwingspercentage:

een op de verbeelding dan wel in de regels aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van een bouwperceel, bouwvlak of bestemmingsvlak aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd.

bedrijfsmatige activiteiten (bij bestemming Wonen)

- a. het bedrijfsmatig verlenen van diensten;
- b. uitoefening van ambachtelijke bedrijvigheid;

in of bij een woning waarbij de omvang in de activiteiten zodanig is, dat de activiteiten in een woning en de daarbij behorende bijgebouwen met behoud van de woonfunctie kunnen worden uitgeoefend.

beroepsmatige activiteiten (bij bestemming Wonen)

het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen gebied, dat door zijn beperkte omvang in een woning en daarbij behorende gebouwen, met behoud van de woonfunctie, kan worden uitgeoefend.

bestaand bouwwerk:

een bouwwerk dat op het moment van het ter inzage leggen van het ontwerp van dit plan:

- a. bestaat of in uitvoering is;
- b. mag worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning, waarvoor de aanvraag vóór dat tijdstip is ingediend.

bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak.

bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

bijgebouw:

gebouw dat door zijn ligging, constructie en/of afmetingen ondergeschikt is aan het hoofdgebouw, onderscheid wordt gemaakt in aangebouwde en vrijstaande bijgebouwen.

bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats.

bouwgrens:

de grens van een bouwvlak.

bouwlaag:

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder.

bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolgde de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten.

bouwperceelgrens:

de grens van een bouwperceel.

bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.

bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct hetzij indirect steun vindt in of op de grond.

dak:

iedere bovenbeëindiging van een gebouw.

dakopbouw:

een toevoeging aan het hoofdgebouw door het verhogen van de nok of bovenste dakrand van het dak die het silhouet van het oorspronkelijke dak verandert.

detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die deze goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending (anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsmatige activiteit), daaronder mede begrepen ambachtelijke bedrijvigheid, voor zover dat in verband staat met en essentieel onderdeel is van de verkoop van de goederen, zoals bijvoorbeeld onderhoud, reparatie en installatie, alsmede opslag van de te verkopen goederen.

dove gevel:

een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie en 33 dB onderscheidenlijk 35 dB(A),

eerste bouwlaag:

de bouwlaag op de begane grond.

functie:

doeleinden ten behoeve waarvan gebruik van gebouwen en/of gronden of aangewezen delen daarvan is toegestaan.

gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

gevellijn:

de op de verbeelding aangegeven lijn die niet door gebouwen mag worden overschreden, behoudens krachtens de regels toegelaten afwijkingen.

hoofd functie:

functie waarvoor het hele bouwperceel als zodanig mag worden gebruikt.

hoofdgebouw:

een gebouw, dat door zijn ligging, constructie en/of afmetingen als belangrijkste bouwwerk op het bouwperceel valt aan te merken.

maximale contour:

omtrek die (denkbeeldig) ontstaat door combinatie van een aantal in dit plan te bepalen regels. Deze omtrek mag geheel of gedeeltelijk gebruikt worden voor hoofd- en bijgebouwen.

ondergronds bouwen:

bouwen onder peil.

overkapping met een open constructie:

een gebouw met maximaal twee wanden, die al dan niet tot de constructie zelf behoren.

peil:

- a. voor een gebouw, gelegen op een afstand van maximaal 4 meter uit de wegkant: de hoogte van de kruin van de weg;
- b. voor andere gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde: de gemiddelde hoogte van het afgewerkte terrein ter plaatse van de bouw;
- c. indien in, op of over het water wordt gebouwd: het Normaal Amsterdams Peil of een ander plaatselijk aan te houden waterpeil.

prostitutie:

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding.

seksinrichting:

de voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch/pornografische aard plaatsvinden.

Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een erotische massagesalon, een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar.

variabel bouwvlak:

bouwvlak voor hoofdgebouwen en bijgebouwen dat niet op de verbeelding is aangegeven maar dat (denkbeeldig) ontstaat door combinatie van een aantal in dit plan te bepalen regels en in situering kan variëren binnen de regels.

voorgevel:

gevel aan de voorzijde van een gebouw.

vrijstaand bijgebouw:

een van het hoofdgebouw en aangebouwde bijgebouwen vrijstaand gebouw dat ten dienste staat van het hoofdgebouw en door zijn ligging, constructie en/of afmetingen ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.

vrijstaande woning:

woning waarbij sprake is van een hoofdgebouw dat vrij van de zijdelingse perceelsgrenzen staat.

woning:

een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de zelfstandige huisvesting van één huishouden.

woonhuis:

een gebouw, dat één woning omvat, dan wel twee of meer naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden.

zijgevel:

gevel of gemeenschappelijke scheidsmuur van een gebouw, niet zijnde voor- of achtergevel.

Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

de afstand tot de bestemmingsgrens:

de kortste afstand van enig punt van een bouwwerk tot de bestemmingsgrens.

de afstand tot de (zijdellingse) perceelsgrens:

de kortste afstand van enig punt van een bouwwerk tot de (zijdellingse) perceelsgrens (perceelsscheiding van het bouwperceel).

de afstand tussen gebouwen op hetzelfde bouwperceel:

de kortste afstand tussen de buitenwerkse gevelvlakken van de gebouwen.

breedte van bouwpercelen:

tussen de zijdelingse perceelsscheidingen van het bouwperceel in de naar de zijde van de weg gekeerde bestemmingsgrens of perceelsgrens.

breedte/diepte/oppervlak van een bouwwerk:

1. behoudens de hierna genoemde gevallen onder 2 en 3: tussen de buitenwerkse gevelvlakken (en/of het hart van gemeenschappelijke scheidsmuren), nederwaarts geprojecteerd 1 m boven peil;
2. in geval van een ondergronds bouwwerk: tussen de buitenwerkse gevelvlakken (en/of het hart van gemeenschappelijke scheidsmuren) 0,5 m onder peil;
3. in geval dat geen sprake is van buitenwerkse gevelvlakken (en/of gemeenschappelijke scheidsmuren): de neerwaartse projectie van het dak, 1 m boven peil;
4. de totale oppervlakte van bouwwerken wordt bepaald door de som van 1, 2 en 3. Voor zover ondergrondse gebouwen zijn gelegen binnen de buitenwerkse gevelvlakken (en/of het hart van gemeenschappelijke scheidsmuren) van een bovengronds gebouw, wordt de oppervlakte van het ondergrondse gebouw niet meegeteld.

breedte van het variabel bouwvlak:

evenwijdig aan de aanduiding 'gevellijn', waarin de voorgevel van het hoofdgebouw is gelegen, alsmede het verlengde daarvan, te meten vanaf de buitenzijde van de zijgevel.

bruto-vloeroppervlak van een gebouw:

gemeten (op alle bouwlagen) op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies of indien de binnenruimte van het gebouw grenst aan de binnenruimte van een ander gebouw: tot het hart van de desbetreffende scheidingsconstructies.

de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

diepte van het variabel bouwvlak:

loodrecht vanaf de aanduiding 'voorgevellijn', alsmede het verlengde daarvan.

de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel.

de goothoogte van een maximale contour:

vanaf de horizontale snijlijn van gevelvlak en dakvlak, zoals mogelijk binnen de maximale contour, tot aan het peil.

de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

het bebouwingspercentage:

het door bouwwerken bebouwde oppervlak, uitgedrukt in procenten van de oppervlakte van het bouwperceel, voor zover dat gelegen is binnen de bestemming of een in de regels nader aan te duiden gedeelte van die bestemming.

de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

de bouwhoogte van een maximale contour:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een bouwwerk, zoals mogelijk binnen de maximale contour, met uitzondering van kleine bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

hoogte bouwlaag:

bovenkant vloer tot bovenkant vloer.

maximale contour:

omtrek die (denkbeeldig) ontstaat door combinatie van een aantal in dit plan te bepalen regels. Deze omtrek mag geheel of gedeeltelijk gebruikt worden voor hoofd- en bijgebouwen.

verticale diepte:

vanaf onderkant vloer van het ondergronds bouwwerk tot aan het peil.

Bij de toepassing van het bepaalde in artikel 2 ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouw- c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 m bedraagt. Dakopbouwen en erkers worden als niet ondergeschikt aangemerkt.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Wonen

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a. hoofdgebouwen ten behoeve van woonhuizen al dan niet in combinatie met de uitoefening van:
 - beroepsmatige activiteiten in het hoofdgebouw, op een maximum van 30 m² van het bruto-vloeroppervlak van het hoofdgebouw.
 - bedrijfsmatige activiteiten na het verlenen van afwijking;

met de bij lid a horende:

- b. aangebouwde en vrijstaande bijgebouwen;
- c. tuinen en erven;
- d. bouwwerken, geen gebouw zijnde.

3.2 Bouwregels

3.2.1 Algemeen

Ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding – dove gevel" mag uitsluitend een woning worden gebouwd indien de derde bouwlaag aan de westzijde met een dove gevel wordt uitgevoerd.

3.2.2. Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:

- a. Als hoofdgebouwen mogen uitsluitend woonhuizen worden gebouwd.
- b. De volgende bebouwingstypologie is van toepassing:
 - 1. Ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand' mogen vrijstaande woningen worden gebouwd.
- c. Het aantal wooneenheden mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' is aangegeven.
- d. Een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen het 'variabel bouwvlak' en binnen de maximale contour worden gebouwd.
- e. Het 'variabel bouwvlak' wordt bepaald door de leden f tot en met j.
- f. Het 'variabel bouwvlak' ligt achter de aanduiding 'gevellijn'.

- g. De afstand van het 'variabel bouwvlak' tot de zijdelingse perceelsgrens van het bouwperceel bedraagt:
 - 1. voor vrijstaande woningen aan beide zijden niet minder dan 3 m;
- h. De diepte van het 'variabel bouwvlak' wordt gemeten vanaf de aanduiding 'gevellijn' en bedraagt:
 - 1. voor vrijstaande woningen 12 m.

Of zoveel minder als vanwege de diepte van een bouwperceel en/of de ligging van de aanduiding 'gevellijn' mogelijk is.
- i. De breedte van het 'variabel bouwvlak' bedraagt 10 m bij vrijstaande woningen of zoveel minder als vanwege de breedte van een bouwperceel het kunnen voldoen aan het bepaalde in lid g en/of de ligging van de aanduiding 'gevellijn' mogelijk is.
- j. Indien een hoofdgebouw aanwezig is, of daarvoor een omgevingsvergunning is verleend, geldt in aanvulling op het bepaalde in lid i ook het volgende:
- k. De breedte van het 'variabel bouwvlak' wordt gemeten vanaf één van de zijgevels van het hoofdgebouw in de richting van het hoofdgebouw.
 - a. Indien één van de zijgevels van het hoofdgebouw niet in de aanduiding 'gevellijn' is geplaatst, dient de breedte van het 'variabel bouwvlak' te worden gemeten vanaf de zijgevel die wel in de aanduiding 'gevellijn' is geplaatst.
 - b. Indien beide zijgevels van het hoofdgebouw niet in de aanduiding 'gevellijn' zijn geplaatst, dient de breedte van het 'variabel bouwvlak' te worden gemeten vanaf de zijgevel die het dichtste achter de aanduiding 'gevellijn' is geplaatst.
 - c. De maximale contour wordt bepaald door de leden l tot en met n.
- l. Ter plaatse van de breedtelijnen of dieptelijnen van het 'variabel bouwvlak' bedraagt de goothoogte van de 'maximale contour' de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' aangegeven goothoogte.
- m. Vanaf de goothoogte zoals in lid l bepaald, wordt het dakvlak van de maximale contour bepaald door een hellingshoek van 45 graden tot aan de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte.
- n. Indien een hoofdgebouw aanwezig is, of daarvoor een omgevingsvergunning is verleend, geldt in aanvulling op het bepaalde in lid l en m ook het volgende:
- o. de richting van de 'maximale contour' wordt bepaald door de richting van het dakvlak van het gedeelte van het hoofdgebouw dat in de aanduiding 'gevellijn' is gelegen;

- p. De voorgevel van het hoofdgebouw dient voor minimaal 75% te worden opgericht in de aanduiding 'gevellijn'.
- q. In het verlengde van de zijgevels achter het hoofdgebouw dient een minimale ruimte van 25 m² onoverdekt en onbebouwd aanwezig te blijven. Deze oppervlakte mag al dan niet in het 'variabel bouwvlak' zijn gelegen.

3.2.3 Bijgebouwen

Voor het bouwen van bijgebouwen gelden de volgende bepalingen:

- a. Bijgebouwen dienen achter de aanduiding 'gevellijn' te worden geplaatst.
- b. De totale diepte van het hoofdgebouw met de daaraan aangebouwde bijgebouwen, te meten vanaf de aanduiding 'gevellijn', mag gezamenlijk maximaal 22 m bedragen.
- c. In het verlengde van de zijgevels achter het hoofdgebouw moet per bouwperceel een minimale ruimte van 25 m² onoverdekt en onbebouwd aanwezig te blijven. Deze oppervlakte mag al dan niet binnen het 'variabel bouwvlak' zijn gelegen.
- d. Binnen het 'variabel bouwvlak' zoals bedoeld in lid e van artikel 3.2.1 mogen bijgebouwen gebouwd worden mits de 'maximale contour' niet wordt overschreden zoals bedoeld in lid k van artikel 3.2.1
- e. Op het gedeelte van het bouwperceel buiten het 'variabel bouwvlak' mag de totale oppervlakte van hoofd- en bijgebouwen maximaal 50% bedragen.
- f. In aanvulling op het bepaalde in de leden a t/m c en e, mogen buiten het 'variabel bouwvlak' bijgebouwen worden gebouwd mits:
 - 1. voor vrijstaande woningen, buiten het 'variabel bouwvlak' en tevens achter (het verlengde van) de aanduiding 'gevellijn' de totale oppervlakte van bijgebouwen per bouwperceel maximaal 70 m² is;
 - 2. de afstand tot de aanduiding 'gevellijn' minimaal 3 m¹ is met dien verstande dat een overkapping met een open constructie tot in de gevellijn mag worden gebouwd;
 - 3. op hetzelfde bouwperceel de afstand minimaal 1 m¹ bedraagt tussen:
 - hoofdgebouw en vrijstaande bijgebouwen;
 - aangebouwde en vrijstaande bijgebouwen;
 - vrijstaande bijgebouwen onderling;
 - 4. buiten het 'variabel bouwvlak' bij vrijstaande woningen slechts aan één (verlengde van een) zijgevel van het hoofdgebouw aangebouwde bijgebouwen aanwezig zijn;

5. de goothoogte maximaal 3,1 m¹ bedraagt of ingeval van een aangebouwd bijgebouw waarbij de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw hoger is dan 3,1 m¹, maximaal 0,25 m¹ boven de hoogte van die eerste bouwlaag maar in geen geval hoger dan 4 m¹;
 6. de bouwhoogte maximaal 5 m¹ bedraagt;
 7. in afwijking van het bepaalde in sub 5 de goothoogte van een overkapping met een open constructie voor zover deze is gelegen op een afstand van minder dan 3 m¹ achter de gevellijn maximaal 3,1 m is en voorzien is van een plat dak.
 8. de dakhelling van het aangebouwde bijgebouw ten hoogste gelijk is aan de dakhelling van het dakvlak van het hoofdgebouw waaraan wordt bijgebouwd en de dakhelling van het vrijstaande bijgebouw ten hoogste gelijk is aan de flauwste dakhelling van het hoofdgebouw;
- g. In afwijking van het bepaalde in lid a mogen aangebouwde bijgebouwen vóór de aanduiding 'gevellijn' worden gebouwd mits:
1. de diepte maximaal 1 m is;
 2. de bouwhoogte maximaal 0,25 m hoger is dan de hoogte van de 1e bouwlaag van de woning, met een maximale bouwhoogte van 4 m¹;
 3. de totale breedte maximaal 3/5 deel bedraagt van het gedeelte van de voorgevel dat in de gevellijn valt, met een maximale breedte van 6 m;
 4. de totale oppervlakte van de aangebouwde bijgebouwen maximaal 6 m² bedraagt.

3.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden

de volgende bepalingen:

- a. Op de gronden gelegen achter de aanduiding 'gevellijn' mag de bouwhoogte maximaal 2,2 m bedragen.
- b. Op de gronden gelegen voor de aanduiding 'gevellijn' mag de bouwhoogte maximaal 1 m bedragen met uitzondering van vlaggenmasten waarvan de bouwhoogte maximaal 6 m mag bedragen.

3.2.5 Ondergronds bouwen

Voor ondergronds bouwen gelden de volgende bepalingen:

- a. Ondergronds bouwen is achter de aanduiding 'gevellijn' toegestaan.
- b. Onverminderd het bepaalde in lid a mag op plaatsen waar bovengronds gebouwd mag worden op basis van artikel 3.2.1 tot en met 3.2.3 mag ondergronds gebouwd worden, ook als boven het ondergrondse bouwwerk geen bovengronds bouwwerk aanwezig is.

- c. De verticale diepte van het ondergrondse bouwwerk mag maximaal 3,5 m bedragen.
- d. In afwijking van lid a, b en c is ondergronds bouwen op het gehele bouwperceel toegestaan ten behoeve van ondergrondse energievoorzieningen met uitzondering van inrichtingen zoals bedoeld in artikel 2, lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen milieubeheer.

3.3 Nadere eisen

Het college van Waalwijk kan nadere eisen stellen aan bebouwing (plaats en afmetingen) en parkeergelegenheid (aanleg en omvang) ten behoeve van:

- a. een verantwoorde stedenbouwkundige inpassing en ter waarborging van de stedenbouwkundige waarden van de omgeving.
- b. het voorkomen van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken, onder andere met het oog op de bezonning en de privacy.
- c. het bevorderen van de verkeersveiligheid, sociale veiligheid en brandveiligheid.

3.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van:

- a. het hoofdgebouw ten behoeve van beroepsmatige activiteiten op meer dan 30 m² van het bruto-vloeroppervlak;
- b. vrijstaande bijgebouwen ten behoeve van wonen;
- c. gronden en bijgebouwen ten behoeve van een seksinrichting.

3.5 Afwijking van de gebruiksregels

Het college van Waalwijk is bevoegd af te wijken van het bepaalde 5.1 lid a onder 1 en 2 en artikel 5.4 voor de uitoefening van:

- beroepsmatige activiteiten op meer dan 30 m² van het bruto-vloeroppervlak in het hoofdgebouw;
- beroepsmatige activiteiten in bijgebouw(en);
- bedrijfsmatige activiteiten in hoofdgebouw en/of bijgebouw(en), niet zijnde een overkapping met een open constructie;

mits:

- a. de woonfunctie in overwegende mate behouden blijft.
- b. bedoeld gebruik geen onevenredige afbreuk mag doen aan het woonkarakter van de wijk of buurt. Dit betekent onder meer dat:
 - 1. uitsluitend medewerking wordt verleend voor het uitoefenen van bedrijven en beroepen die genoemd zijn in bijlage 1

behorende bij deze regels of indien zij niet voorkomen in bijlage 1, naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijven in bijlage 1, mits:

- het geen geluidzoneringsplichtige inrichting betreft;
 - het geen inrichtingen betreft zoals bedoeld in artikel 2, lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen milieubeheer (BEVI).
2. vast dient te staan dat het gebruik een kleinschalig karakter heeft en zal behouden;
 3. het gebruik naar aard met het karakter van de omgeving in overeenstemming moet zijn;
 4. het gebruik de woonfunctie dient te ondersteunen, dat wil zeggen dat degene die de activiteiten in het hoofdgebouw en/of de bijgebouwen uitvoert, tevens de gebruiker van de woning is;
- c. het niet betreft zodanig verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer, dan wel tot een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimten.
 - d. op het bij de woning behorende bouwperceel ten minste één parkeerplaats aanwezig is of gelijktijdig wordt aangelegd indien (een deel van) de bij de desbetreffende woning behorende garage niet meer als zodanig in gebruik is of gebruikt gaat worden ten behoeve van de beroeps- of bedrijfsmatige activiteit.
 - e. wordt voorzien in het parkeren op eigen terrein.
 - f. het geen uitoefening van detailhandel betreft met uitzondering van beperkte detailhandel als niet-zelfstandige en ondergeschikte activiteit rechtstreeks voortvloeiend uit de beroeps- of bedrijfsmatige activiteit.
 - g. per bouwperceel maximaal 50 m² van het bruto-vloeroppervlak ten behoeve van de beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten in gebruik wordt genomen.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 4 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 5 Algemene afwijkingsregels

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van de regels in Hoofdstuk 2 en toestaan dat een bouwvlak, aanduidingsvlak en/of bestemmingsvlak wordt overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft.

Artikel 6 Overige regels

6.1 Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening

De voorschriften van de Bouwverordening ten aanzien van onderwerpen van stedenbouwkundige aard blijven overeenkomstig het gestelde in artikel 9 lid 2 van de Woningwet buiten toepassing behoudens ten aanzien van de volgende onderwerpen:

- a. de richtlijnen voor het verlenen van vrijstelling van de stedenbouwkundige bepalingen;
- b. de bereikbaarheid van gebouwen voor wegverkeer;
- c. de bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten;
- d. het bouwen bij hoogspanningsleidingen en ondergrondse hoofdtransportleidingen;
- e. de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden, en;
- f. de ruimte tussen bouwwerken.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 7 Overgangsrecht

7.1 Overgangsrecht bouwwerken

- a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
- b. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig afwijking verlenen van het bepaalde onder a voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het bepaalde onder a met maximaal 10%.
- c. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

7.2 Overgangsrecht gebruik

- a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
- b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
- c. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
- d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 8 Slotregel

Deze regels kunnen worden aangehaald als:

‘Regels van het bestemmingsplan Wim Sonneveldstraat’.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 3 maart 2011

de voorzitter,

de griffier,

drs. A.M.P. Kleijngeld

G.H. Kocken

Bedrijvenlijst

SBI	NR OMSCHRIJVING	GEUR STOF GELUID C Z GEVAAR VERKEER VISUEEL AFSTAND CAT B D L									
	LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW										
01	- Fokken en houden van overige dieren:										
0125	0										
0125	6 - overige dieren	30	10	30	C	0	1	1	30	2	D
0141.1	Hoveniersbedrijven	10	10	10		10	1	1	10	1	
	VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN										
15	- Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:										
1581	0										
1581	1 - v.c. < 2500 kg meel/week Vervaardiging van wijn, cider e.d.	30	10	30	C	10	1	1	30	2	
1593 t/m 1595		10	0	30	C	0	1	1	30	2	
	VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT										
18	- Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. Van leer)	10	10	30		30	2	2	30	2	
182	HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.										
20	- Kurkwaren-, riet- en vlechtwerfabrieken	10	30	30		0	1	1	30	2	
205	UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN										
22	- OPGENOMEN MEDIA										
2222.6	Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen	10	0	30		0	1	1	30	2	B
2223	A Grafische afwerking	10	0	10		0	1	1	10	1	
2223	B Binderijen	30	0	30		0	2	1	30	2	
	Grafische reproductie en zetten	30	0	10		10	2	1	30	2	B
2224											
2225	Overige grafische activiteiten	30	0	30		10	2	1	30	2	B D
223	Reproductiebedrijven opgenomen media	10	0	10		0	1	1	10	1	
	VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN										
33	- INSTRUMENTEN										
	Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d.	30	0	30		0	1	1	30	2	
33	A										
	VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.										
36	- Fabricage van munten, sieraden e.d.	30	10	10		10	1	1	30	2	B
362											
363	Muziekinstrumentenfabrieken	30	10	30		10	2	2	30	2	
	HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS										
50	-										
5020.4	B Autobeklederijen	10	10	10		10	1	1	10	1	

51	-	GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING											
5121		Grth in akkerbouwprodukten en veevoerders	30	30	30	30	2	2	30	2			
5122		Grth in bloemen en planten	10	10	30	0	2	1	30	2			
5125, 5131		Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie- aardappelen	30	30	30	30	2	1	30	2			
5132, 5133		Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën	10	0	30	30	2	1	30	2			
5134		Grth in dranken	0	0	30	0	2	1	30	2			
5135		Grth in tabaksprodukten	10	0	30	0	2	1	30	2			
5136		Grth in suiker, chocolade en suikerwerk	10	10	30	0	2	1	30	2			
5137		Grth in koffie, thee, cacao en specerijen	30	10	30	0	2	1	30	2			
5138, 5139		Grth in overige voedings- en genotmiddelen	10	10	30	30	2	1	30	2			
514		Grth in overige consumentenartikelen	10	10	30	10	2	1	30	2			
5156		Grth in overige intermediaire goederen	10	10	30	10	2	2	30	2			
5162		Grth in machines en apparaten	0	0	30	0	2	2	30	2	D		
517		Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.)	0	0	30	0	2	2	30	2			
52	-	DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V.											
527		PARTICULIEREN Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen)	10	0	10	10	1	1	10	1			
55	-	LOGIES-, MAALTJIDEN- EN DRANKENVERSTREKKING											
5552		Cateringbedrijven	30	0	10	C	10	1	1	30	2		
60	-	VERVOER OVER LAND											
6022		Taxibedrijven, taxistandplaatsen	0	0	30	C	0	2	1	30	2		
61, 62	-	VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT											
61, 62	A	Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren)	0	0	10	0	2	1	10	1			
63	-	DIENTSTVERLENING T.B.V.											
633		HET VERVOER											
64	-	Reisorganisaties	0	0	10	0	1	1	10	1			
641	-	POST EN TELECOMMUNICATIE											
642		Post- en koeriersdiensten	0	0	30	C	0	2	1	30	2		
642	A	Telecommunicatiebedrijven	0	0	10	C	0	1	1	10	1		
642	B	TV- en radiozendstations (zie ook tabel 2: zendinstallaties)	0	0	10	C	30	1	3	30	2	D	
65, 66, 67	-	FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN											
65, 66, 67	A	Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen	0	0	30	C	0	1	1	30	2		
70	-	VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED											
70	A	Verhuur van en handel in	0	0	10	0	1	1	10	1			

		onroerend goed									
		VERHUUR VAN									
		TRANSPORTMIDDELEN,									
		MACHINES, ANDERE									
71	-	ROERENDE GOEDEREN									
711		Personenautoverhuurbedrijven	10	0	30		10	2	1	30	2
714		Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g.	10	10	30		10	2	2	30	2
		COMPUTERSERVICE- EN									
72	-	INFORMATIETECHNOLOGIE									
		Computerservice- en informatietechnologie-									
72	A	bureau's e.d.	0	0	10		0	1	1	10	1
		SPEUR- EN									
73	-	ONTWIKKELINGSWERK									
731		Natuurwetenschappelijk									
		speur- en ontwikkelingswerk	30	10	30		30	1	1	30	2
		Maatschappij- en geesteswetenschappelijk									
732		onderzoek	0	0	10		0	1	1	10	1
		OVERIGE ZAKELIJKE									
74	-	DIENTSTVERLENING									
		Foto- en									
7481.3		filmontwikkelcentrales	10	0	30	C	10	2	1	30	2
		CULTUUR, SPORT EN									
92	-	RECREATIE									
		Studio's (film, TV, radio, geluid)	0	0	30	C	30	2	1	30	2
921, 922											
9251, 9252		Ateliers, e.d.	0	0	10		0	2	1	10	1
93	-	OVERIGE DIENSTVERLENING									
9301.3	B	Wasserettes, wassalons	10	0	10		0	1	1	10	1
		Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten									
9302			0	0	10		0	1	1	10	1