

Memo

Datum 17 juli 2023
Documentnummer M230246.002/GHO
Relatie Bouwadvies Kunert,
Onderwerp Stikstoftoets Ruttencampstraat Beesel

Als aanvulling op de aanvraag omgevingsvergunning voor de locatie Ruttencampstraat 23-25 te Beesel is zowel voor de realisatie- als voor de gebruiksfase van het plan om twee woningen te realiseren een stikstoftoets opgesteld. Het plan betreft de realisatie van 2 nieuwe woningen op bovengenoemde locatie.

De realisatie en de gebruiksfase zijn ingevoerd in het AERIUS programma.

Plangebied

Het plangebied is gelegen aan Ruttencampstraat 23-25 te Beesel. De belending bestaat uit woongebied. Het plangebied is kadastraal bekend als gemeente Beesel, sectie A, nummer 3527. Groot; 2245 m.



Figuur 1: plangebied

Realisatiefase

Bij de realisatie van de nieuwe woningen wordt gebruik gemaakt van machines met verbrandingsmotoren waarbij NOx vrijkomt. Naast het gebruik van de machines vindt er NOx-emissie plaats door verkeersbewegingen die horen bij de aan- en afvoer van bouwmaterialen en de verkeersbewegingen van het bouwpersoneel.

Op basis van de tekeningen is een inschatting gemaakt van de duur van het gebruik van de bouwmachines en het brandstofgebruik. Tijdens de bouw wordt o.a. gebruik gemaakt van een graafmachine (voor het bouwrijp maken van de locatie, het uitgraven van de funderingen en de aanleg van bestrating), een betonstortor voor het storten van de funderingen en de vloeren en een hijskraan voor het plaatsen van de breedplaatvloeren en dakplaten.

Op basis van het TNO rapport (TNO 2021 R12305) beschikbare tabellen is het brandstofverbruik van de gebruikte machines bepaald. Dit is bepaald middels de AUB-methode, waarbij rekening is gehouden met adblue gebruik van maximaal 6%. De duur van het gebruik van de verschillende machines en de benodigde brandstof vindt u terug in bijlage 1.

De hoeveelheid verkeersbewegingen onderverdeeld in lichtverkeer, midden- en zwaar vrachtverkeer staan ook vermeld in bijlage 1. Deze verkeersbewegingen die horen bij de realisatiefase worden in de berekening meegenomen tot het moment dat deze opgaan in het heersende verkeersbeeld. In dit geval zijnde de Nieuwstraat, de doorgaande weg van Reuver naar Swalmen.

Gebruiksfase

De NOx-emissie van het gebruik van de nieuwe woningen wordt berekend in de gebruiksfase. De woningen wordt voorzien van een warmtepomp en zijn als zodanig Emissie-loos. Alleen de verkeersbewegingen behorende bij het gebruik van de woningen veroorzaken NOx-emissie.

In de gebruiksfase is, op basis van normering CROW (Nr. 381), gekeken naar de te verwachten verkeersbewegingen. Er is uitgegaan van de CROW norm voor vrijstaande woningen, rest bebouwde kom, met maximaal 8,6 (afgerond 9) verkeersbewegingen per etmaal. Voor dit project zijn derhalve 18 verkeersbewegingen meegenomen in de berekening. Deze verkeersbewegingen worden in de berekening meegenomen totdat het verkeer opgaat in het heersend verkeersbeeld. In dit geval zijnde de Nieuwstraat, de doorgaande weg van Reuver naar Swalmen.

Aanleiding en doel

Omdat stikstofemissie mogelijk een effect kan veroorzaken op Natura-2000 gebieden, dient een toets te worden uitgevoerd of het gebruik van de locatie aan de Ruttencampstraat te Beesel mogelijk vergunningsplichtig is in het kader van de Wet natuurbescherming.

Effecten kunnen in beginsel alleen optreden door zogenaamde externe werking, waarbij veranderingen en activiteiten binnen het plangebied kunnen leiden tot veranderingen van de milieusituatie in de natuurgebieden; in onderhavig plan betreft dit de uitstoot van stikstof als gevolg van het plan. Voor projecten, zoals onderhavig bouwplan, betekent dit dat moet worden beoordeeld of een natuurvergunning is vereist als gevolg van de uitstoot van stikstof tijdens de realisatie- en gebruiksfase.

Blijkt uit bovenstaande beoordeling dat geen natuurvergunning is vereist, dan kan volstaan worden met de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. Het aspect natuur vormt dan geen belemmering voor de uitvoering van het project.

Onderzoeksopzet

Er is een inschatting gemaakt van het aantal verkeersbewegingen in zowel de realisatie en de gebruiksfase zoals eerder omschreven. Daarnaast is er een inschatting gemaakt van het gebruik van bouwmachines. Het gebruik van machines en de verkeersbewegingen zijn ingevoerd in het AERIUS rekenmodel.

Resultaten

Uit de berekeningen met AERIUS (zie bijlage 1 en 2) blijkt dat er geen sprake is van stikstofdepositie op een op voor stikstof gevoelige natuurgebieden. De depositie bedraagt 0,00 mol potentieel zuur/ha/jaar.

Kortom: negatieve effecten op instandhoudingsdoelen van N2000 gebieden ten gevolge van stikstof kunnen met zekerheid worden uitgesloten.

Deze uitkomsten geven derhalve geen aanleiding een Wnb-vergunning aan te vragen of een verklaring van geen bedenkingen te vragen vanwege mogelijke effecten op N2000-gebieden.

Vertrouwende u voldoende geïnformeerd te hebben.

Aelmans ROM bv

Bijlage 1) Aeries berekeningen realisatiefase en het resultaat
2) Aeries berekeningen gebruiksfase en het resultaat

Projectberekening

it document geeft een overzicht van de invoer en
 ekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS
 alculator. De berekening is uitgevoerd binnen
 tikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten
 ie overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die
 aangewezen zijn in het kader van de Wet
 atuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort,
 f nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar
 evens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste
 ituatie voor stikstof.



S

D

- [Overzicht](#)
- [amenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [etailgegevens per emissiebron](#)

A

eze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in
 ERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
 ijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
 ocumentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers



Contactgegevens

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

Ruttencampstraat 23-25,
XXXX XX Beesel

Activiteit

Omschrijving

Toelichting

Woningen Ruttencampstraat Beesel
Realisatie woningen Beesel

Berekening

AERIUS kenmerk

Datum berekening

Rekenconfiguratie

RQqh3P4KmBwB
17 juli 2023, 12:35
Wnb-rekengrid

Totale emissie

Realistie woonhuis - Beoogd

Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2023	0,2 kg/j	6,4 kg/j

Resultaten

Realistie woonhuis - Beoogd
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename
Grootste afname

Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied




Realistie woonhuis (Beoogd), rekenjaar 2023

Emissiebronnen

	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
 Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Realisatie woning	0,2 kg/j	6,0 kg/j
 Verkeersnetwerk	11,4 g/j	0,3 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | |
|---|--|
|  Habitatrictlijn |  Grootste toename (projectberekening) |
|  Vogelrichtlijn |  Grootste afname (projectberekening) |
|  Vogelrichtlijn, Habitatrictlijn |  Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  Niet bepaald | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingsituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Realistie woonhuis" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteed)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteed)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	-	-	-	-	-	-

Realistie woonhuis, Rekenjaar 2023

1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Realisatie woning				NO _x	6,0 kg/j
Locatie	X:200852,84 Y:365002,48				NH ₃	0,2 kg/j
Oppervlakte	0,22 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Gebruik graafmachine	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	250 l/j	10 u/j	14 l/j	NO _x	1,9 kg/j
					NH ₃	60,0 g/j
Gebruik loader	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	90 l/j	3 u/j	1 l/j	NO _x	2,5 kg/j
					NH ₃	21,6 g/j
Gebruik betonstort	Stage-V, >= 2019, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	350 l/j	10 u/j	24 l/j	NO _x	0,6 kg/j
					NH ₃	84,0 g/j
Gebruik hijskraan	Stage-V, >= 2019, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	110 l/j	6 u/j	6 l/j	NO _x	0,9 kg/j
					NH ₃	26,4 g/j
Gebruik trilplaat	alle werktuigen op benzine, 4takt	30 l/j			NO _x	0,1 kg/j
					NH ₃	0,0 kg/j
Gebruik betonvliedermachine	alle werktuigen op benzine, 2takt	15 l/j			NO _x	60,0 g/j
					NH ₃	0,0 kg/j

2 Wegverkeer | Weg

Naam	Verkeersbewegingen realisatiefase			Links	Rechts	NO _x	0,3 kg/j
Locatie	X:200768,76 Y:364820,09			Type scherm	-	NO ₂	83,5 g/j
Lengte	492,12 m			Hoogte	-	NH ₃	11,4 g/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (doorstromend)			Afstand tot de weg	-		
Rijrichting	Beide richtingen						
Tunnelfactor	1						
Type hoogteligging	Normaal						
Weghoogte	0 m						
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen		In file			
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	600,0 p/jaar		0,0 %			
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	150,0 p/jaar		0,0 %			
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	60,0 p/jaar		0,0 %			
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 p/jaar		0,0 %			

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2022.2_20230704_bb872f8ea4

Database versie 2022.2_bb872f8ea4

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/>

Projectberekening

it document geeft een overzicht van de invoer en ekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS alculator. De berekening is uitgevoerd binnen tikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten ie overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet atuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, f nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar evens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste ituatie voor stikstof.



S

D

- [Overzicht](#)
- [amenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [etailgegevens per emissiebron](#)

D

A

eze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in ERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een ijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige ocumentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers



Contactgegevens

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

Ruttencampstraat 23-25,
xxxx xx Beesel

Activiteit

Omschrijving

Toelichting

Woningen Ruttencampstraat Beesel
Gebruik woningen Beesel

Berekening

AERIUS kenmerk

Datum berekening

Rekenconfiguratie

RudwoJprXzFj
17 juli 2023, 12:17
Wnb-rekengrid

Totale emissie

Gebruik woonhuis - Beoogd

Rekenjaar
2023

Emissie NH₃
53,6 g/j

Emissie NO_x
0,8 kg/j

Resultaten

Gebruik woonhuis - Beoogd

Gekarteerd oppervlak met toename (ha)

Gekarteerd oppervlak met afname (ha)

Grootste toename

Grootste afname

Hoogste bijdrage

Hexagon

Gebied

-
-
-
-
-



Gebruik woonhuis (Beoogd), rekenjaar 2023

Emissiebronnen

Emissie NH₃


Emissie NO_x

✖ Verkeersnetwerk

53,6 g/j

0,8 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | |
|--|--|
|  Habitatrichtlijn |  Grootste toename (projectberekening) |
|  Vogelrichtlijn |  Grootste afname (projectberekening) |
|  Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn |  Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  Niet bepaald | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Gebruik woonhuis" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteed)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteed)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteed)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal						

Gebruik woonhuis, Rekenjaar 2023

1 Wegverkeer | Weg

Naam	Verkeersbewegingen gebruiksfase	Links	Rechts	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:200768,65 Y:364823,44	Type scherm	-	NO ₂	0,2 kg/j
Lengte	496,08 m	Hoogte	-	NH ₃	53,6 g/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (doorstromend)	Afstand tot de weg	-		
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen		In file	
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	18,0 p/etmaal		0,0 %	
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 p/etmaal		0,0 %	
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 p/etmaal		0,0 %	
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 p/etmaal		0,0 %	

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2022.2_20230704_bb872f8ea4

Database versie 2022.2_bb872f8ea4

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/>