

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
3			Grondwerken			
30			Grond depot 1 t/m 3			
300010	510103		Maaien gewas. Betreft: terrein voor de 3 grond depots Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Vrijgekomen materiaal laten liggen	are	28,00 V	
300020	221131		Egaliseren. Betreft: egaliseren terrein tbv grond depot en puinfundering Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha Egaliseren volgens natuurlijk verhang Toegestane positieve afwijking 0,02 m	are	28,00 V	
300030	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft: aanbrengen puinfundering (puinpad) ter plaatsse gronddepot 1 t/m 3 Situering: bestekstekening: B-02-V02 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 10 m Menggranulaat Sortering 0/31,5 Op het maaiveld	m2	500,00 V	
31			Ontgraven			
310			T.b.v. rioleringen			
311			T.b.v. verhardingen			
311010	220101		Grond ontgraven uit cunet elementverharding Betreft: ontgraven t.b.v. elementverharding verspreid over het sportpark. Grondsoort: grond Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. 322030 Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van ontgraving Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte variabel van 0,15 tot 0,80 m Ontgravingsbreedte op bodem variabel Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	267,00 V	
311020	220101		Grond ontgraven uit cunet grasbetontegels. Betreft: ontgraven t.b.v. cunet grasbetontegels. Grondsoort: grond Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. 322030 Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van ontgraving Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,37 m Ontgravingsbreedte op bodem variabel Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	12,00 V	
Gemeente Maastricht Veiligheid en Leefbaarheid			Behoort bij ontwerpbesluit van B&W d.d. 28-04-2017			
Ontvangen op : 21-03-2017						
Zaaknummer : 17-0268WB						
Behoort bij besluit van B&W d.d. 13-07-2017						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
312			T.b.v. watergangen en -partijen			
313			T.b.v. sportveld			
3130			<u>Ontgraven veld 1</u>			
313010	220101		Grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld 1. Betreft: ontgraven leeflaag uit cunet kunstgrasveld veld 1. Grondsoort: leeflaag Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s) , 322020, Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van ontgraving 4. Grondsoorten gescheiden ontgraven .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m .1. Taluds 1 : 0 .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	777,00 V	
313020	220101		Grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld 1. Betreft: ontgraven uit cunet kunstgrasveld veld 1, Kans dat oude drainage aanwezig is. Grondsoort: grond Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 322030, 321050, 321010, 321060 Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van ontgraving 4. Grondsoorten gescheiden ontgraven .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m .4. Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 78,00 m .1. Taluds 1 : 0 .9. Toegestane positieve en negatieve afwijking conform eisen NOC*NSF	m3	2.330,00 V	
313030	220101		Grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld 1. Betreft: ontgraven zanderig leem uit cunet kunstgrasveld veld 1. Kans dat oude drainage aanwezig is. Grondsoort: zanderig leem Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 322040 Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van ontgraving 4. Grondsoorten gescheiden ontgraven .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,06 m .1. Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 78 m .1. Taluds 1 : 0 .9. Toegestane positieve en negatieve afwijking conform eisen NOC*NSF .9.	m3	466,00 V	
3131			<u>Ontgraven veld 2</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5 : 6				
313110	220101	.	.	.	.	.	Grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld 2. Betreft: ontgraven leeflaag uit cunet kunstgrasveld veld 2. Grondsoort: leeflaag Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 322020 Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van ontgraving 4. Grondsoorten gescheiden ontgraven .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m .1. Taluds 1 : 0 .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	777,00 V	
313120	220101	.	.	.	.	.	Grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld 2. Betreft: ontgraven uit cunet kunstgrasveld veld 2. Kans dat oude drainage aanwezig is. Grondsoort: grond Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 322030 Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van ontgraving 4. Grondsoorten gescheiden ontgraven .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m .4. Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 78,00 m .1. Taluds 1 : 0 .9. Toegestane positieve en negatieve afwijking conform eisen NOC*NSF	m3	3.107,00 V	
313130	220101	.	.	.	.	.	Grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld 2. Betreft: ontgraven uit cunet kunstgrasveld veld 2. Kans dat oude drainage aanwezig is. Grondsoort: zanderig leem Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 322040 Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van ontgraving 4. Grondsoorten gescheiden ontgraven .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,65 m .1. Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 78 m .1. Taluds 1 : 0 .9. Toegestane positieve en negatieve afwijking conform eisen NOC*NSF	m3	5.048,00 V	
314		.	.	.	.	.	Tb.v. vervuilde grond Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een aannemer gecertificeerd volgens de 'BRL SIKB 7000, protocol 7001'			
314010	220101	.	.	.	.	.	Grond ontgraven uit grondwal; vervuilde grond Betreft: vervuilde grond ontgraven bij grondwal veld 1 noordzijde, onder toezicht van milieutechnische begeleider namens de opdrachtgever. Zie tekening B-04-V01 Grondsoort: vervuilde grond Vrijgekomen grond verwerken volgens bestekspostnr. 342020. Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. theoretisch profiel Bestekstekening: B-04-V02 4. Grondsoorten gescheiden ontgraven .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m .1. Taluds 1 : 0 .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	97,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5 : 6				
314020	220101	.	.	.	.	.	Grond ontgraven uit cunet: vervuilde grond Betreft: vervuilde grond ontgraven verdeeld over het terrein. Onder toezicht van milieutechnische begeleider namens de opdrachtgever. Zie tekening B-04-V02 Grondsoort: vervuilde grond Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. 321030 Overige vervuilde grond verwerken volgens bestekspostnr. 322050 Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. theoretisch profiel Bestekstekening: B-04-V02 4. Grondsoorten gescheiden ontgraven .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m .1. Taluds 1 : 0 .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	427,00	V
316		.	.	.	.	.	T.b.v. uitbreiding kantine			
316010	220101	.	.	.	.	.	Grond ontgraven uit cunet gebouw Grondsoort: Grond Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr. 322010 Hoeveelheidsbepaling: d.m.v theoretisch profiel 4. Grondsoorten gescheiden ontgraven .9. Ontgravingshoogte gemiddeld 1,30 m; waarvan 0,30m vervuilde grond vrijgekomen volgens bestekspostnr. 322030 .1. Taluds 1 : 0 .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	200,00	V
32		.	.	.	.	.	Vervoeren			
321		.	.	.	.	.	Vervoeren binnen werkterrein			
321010	220201	.	.	.	.	.	Grond vervoeren. Betreft: grond vervoeren naar grondwal noordzijde veld 1. Zie tekening B-04-V01 profiel A-A' Grond ontgraven volgens bestekspostnr. 313020 Grondsoort: grond Grond verwerken volgens bestekspostnr. 342010 Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van de bestekspostnr. 342010 1. Vervoeren naar de plaats van verwerking	m3	800,00	V
321020	220201	.	.	.	.	.	Grond vervoeren. Betreft: vervuilde grond vervoeren naar grondwal noordzijde veld 1. Zie tekening B-04-V01 profiel A-A' Grond ontgraven volgens bestekspostnr. 314010 Grondsoort: vervuilde grond Grond verwerken volgens bestekspostnr. 342020 Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van de bestekspostnr. 342020 1. Vervoeren naar de plaats van verwerking	m3	97,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5 : 6				
321030	220201	.	.	.	.	.	Grond vervoeren. Betreft: vervuilde grond vervoeren naar westzijde van veld 2. Zie tekening B-04-V01 Grond ontgraven volgens bestekspostnr. 314020 Grondsoort: vervuilde grond Grond verwerken volgens bestekspostnr. 343020 Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van de bestekspostnr. 343020 1. Vervoeren naar de plaats van verwerking	m3	144,00 V	
321040	220299	.	.	.	.	.	Slakkenlaag vervoeren naar plaats van verwerking. Betreft: slakkenlaag vervoeren naar westzijde van veld 1. Zie tekening B-04-V01 Slakkenlaag ontgraven volgens bestekspostnr. 240010 Grondsoort: slakkenlaag Grond verwerken volgens bestekspostnr. 344030 Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van bestekspostnr. 344030	m3	237,00 V	
321050	220201	.	.	.	.	.	Grond vervoeren. Betreft: grond vervoeren naar ontstane gaten verwijderen bomen en ter plaatse van plantvak tussen kantine en veld 1 Grond ontgraven volgens bestekspostnr. 313020 Grondsoort: grond Grond verwerken volgens bestekspostnr. 345010 Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van de bestekspostnr en 345010 1. Vervoeren naar de plaats van verwerking	m3	90,00 V	
321060	220201	.	.	.	.	.	Grond vervoeren. Betreft: grond vervoeren tbv aanvullen randen keerwanden. Grond ontgraven volgens bestekspostnr. 313020 Grondsoort: grond Grond verwerken volgens bestekspostnr. 347010 Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van de bestekspostnr en 347010 1. Vervoeren naar de plaats van verwerking	m3	110,00 V	
322		.	.	.	.	.	Afvoeren			
322020	220201	.	.	.	.	.	Grond vervoeren. Betref: leeflaag afvoeren naar depot 1. Vrijgekomen volgens bestekspostnr (s). 313010, 313110 Grondsoort: leeflaag Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel ontgraven. 2. Vervoeren naar: depot 1, zie bestekstekening B-02-V02	m3	1.554,00 V	
322030	220201	.	.	.	.	.	Grond vervoeren. Betref: grond afvoeren naar depot 2. Vrijgekomen volgens bestekspostnr (s). 160010, 311010, 311020, 313020, 313120 en 316010 Grondsoort: grond Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel ontgraven. 2. Vervoeren naar: depot 2, zie bestekstekening B-02-V02	m3	5.296,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5					
322040	220201	.	.	.	.	.	Grond vervoeren. Betref: zanderig leem afvoeren naar depot 3. Vrijgekomen volgens bestekpostnr (s). 313030, 313130 Grondsoort: zanderig leem Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel ontgraven.	m3	5.514,00 V		
		2.	.	.	.	.	Vervoeren naar: depot 3, zie bestekstekening B-02-V02				
322050	220201	.	.	.	.	.	Grond vervoeren. Vrijgekomen volgens bestekpostnr. 314020 Grondsoort: Vervuilde grond achtergrondwaarde zie bijlage 7: grondonderzoek Hoeveelheidsbepaling: Volgens theoretisch profiel ontgraven van de bestekpostnr. 314020	m3	283,00 V		
		2.	.	.	.	.	Vervoeren naar: een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
322060	220201	.	.	.	.	.	Grond vervoeren. Betreft: Grond afvoeren t.b.v aanbrenen riolering indien door natte weersomstandigheden het vrijgekomen grond niet kan worden hergebruikt. Vrijgekomen volgens bestekpostnrs. 431310, 431320 , 433310, Grondsoort: grond Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnrs. 431310, 431320, 433310,	m3	50,00 V		
		2.	.	.	.	.	Vervoeren naar: een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
323		.	.	.	.	.	Afvoeren				
324		.	.	.	.	.	Verwerken in depot				
324010	220301	.	.	.	.	.	Grond verwerken in depot 1. Betreft: leeflaag verwerken in depot, grond vervoerd volgens bestekpostnr. 322020 Grondsoort: leeflaag Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel ontgraven.	m3	1.554,00 V		
		4.	.	.	.	.	Hoogte maximaal 5,00 m	m3		1.554,00 I	
		.	.	.	6.	.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,25 m				
324020	220301	.	.	.	.	.	Grond verwerken in depot 2. Betreft: grond verwerken in depot, grond vervoerd volgens bestekpostnr. 322030 Grondsoort: grond Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel ontgraven.	m3	5.296,00 V		
		4.	.	.	.	.	Hoogte maximaal 5,00 m	m3		5.296,00 I	
		.	.	.	6.	.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,25 m				
324030	220301	.	.	.	.	.	Grond verwerken in depot 3. Betreft: zanderig leem verwerken in depot, grond vervoerd volgens bestekpostnr. 322040 Grondsoort: zanderig leem Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel ontgraven.	m3	5.514,00 V		
		4.	.	.	.	.	Hoogte maximaal 5,00 m	m3		5.514,00 I	
		.	.	.	6.	.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,25 m				
33		.	.	.	.	.	Depot Inrichten, instandhouden en verwijderen depot volgens bestekpostnr(s). @@				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
331			Verwerken				
							
332			Ontgraven				
							
34			Verwerken				
							
340			T.b.v. rioleringen				
							
341			T.b.v. verhardingen				
							
341010	220399		Zand leveren, verwerken en verdichten in cunet. Betreft: het leveren, verwerken en verdichten van zand in cunet ten behoeve van aan te brengen verharding volgens bestekpostnr. 341020, 341030 en 341040	m3	451,00	V	
							
341020	220301		Grond verwerken in cunet voetpad. Betreft: grond verwerken in cunet ten behoeve van aan te brengen voetpad noord, zuid en oostzijde van veld 1 en 2	m3	317,00	V	
			Grondsoort: zand in zandbed	m3			317,00
			Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van verwerken				
		1.	Hoogte 0,25 m				
		.1. . . .	Zonder overhoogte				
		.5. . . .	Bovenoppervlakte ca. 1265 m2				
		.1. . . .	Taluds 1 : 0				
		.1. . . .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		.2. . . .	Verdichten volgens bestekspostnr. 341021				
341021	220411		Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Grondsoort: zand in zandbed	m2			1.268,00
		1.	Oppervlakken: vlak				
		.2. . . .	Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is maximaal 0,25 m				
		.1. . . .	Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard				
341030	220301		Grond verwerken in cunet tbv slakkenlaag Betreft: grond verwerken in cunet ten behoeve van aanbrengen verharding op slakkenlaag (berging), westzijde van veld 1	m3	36,00	V	
			Grondsoort: zand in zandbed	m3			36,00
			Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van verwerken				
		1.	Hoogte 0,10 m				
		.1. . . .	Zonder overhoogte				
		.5. . . .	Bovenoppervlakte 360 m2				
		.1. . . .	Taluds 1 : 0				
		.1. . . .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		.2. . . .	Verdichten volgens bestekspostnr. 341031				
341031	220411		Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Grondsoort: zand in zandbed	m2			360,00
		1.	Oppervlakken: vlak				
		.1. . . .	Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is maximaal 0,10 m				
		.1. . . .	Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 05 van de Standaard RAW Bepalingen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
341040	220301		Grond verwerken in cunet tbv vervuilde grond Betreft: grond verwerken in cunet ten behoeve aanbrengen verharding op vervuilde grond (berging) Grondsoort: zand in zandbed Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van verwerken 1. Hoogte 0,20 m .1. Zonder overhoogte .5. Bovenoppervlakte 490 m2 .1. Taluds 1 : 0 .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .2. Verdichten volgens bestekspostnr. 341041	m3	98,00	V	
341041	220411		Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Grondsoort: zand in zandbed 1. Oppervlakken: vlak .1. Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is maximaal 0,20 m .1. Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 05 van de Standaard RAW Bepalingen	m2			490,00 I
342			T.b.v. grondwal				
342010	220301		Grond verwerken in grondwal. Betreft: verwerken grond in grondwal nabij kunstgras veld 1 aan de noordkant. Zie tek B-04-V02. Vrijgekomen volgens bestekspostnr.(s) 313020 Grondsoort: grond Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel 1. Hoogte 1,00 m .1. Zonder overhoogte .1. Taluds 1 : 3 .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .9. Inclusief het verdichten.	m3	800,00	V	
342020	220301		Grond verwerken in grondwal; vervuilde grond Betreft: verwerken vervuilde grond in grondwal nabij kunstgras veld 1 aan de noordkant. Zie tek B-04-V02. Grondsoort: vervuilde grond Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 314010 Hoeveelheidsbepaling: Volgens theoretisch profiel 1. Hoogte 0,30 m .1. Zonder overhoogte .2. Ongelijke taluds: 1:3 .9. Inclusief verdichten	m3	97,00	V	
343			T.b.v. vervuilde grond				
343010	221131		Egaliseren. Betreft: egaliseren tbv aanbrengen vervuilde grond volgens bestekspostnr. 343020, westzijde veld 2 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha .2. Egaliseren volgens natuurlijk verhang .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m	are	5,50	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
343020	220301	.	Grond verwerken in cunet	m3	144,00	V	
		.	Betreft: verwerken vervuilde grond in cunet				
		.	westzijde veld 2. Zie tek B-04-V02.				
		.	Grondsoort: vervuilde grond	m3			144,00
		.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 314020				
		.	Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel				
		1.	Hoogte 0,45 m				
		.1.	Zonder overhoogte				
		. . .1.	Taluds 1 : 0				
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		2	Verdichten volgens bestekspostnr. 343021				
343021	220411	.	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2			320,00
		.	Grondsoort: vervuilde grond				
		1.	Oppervlakken: vlak				
		.1.	Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen				
		.	worden gesteld is maximaal 0,45 m				
		. .1.	Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 05 van de				
		.	Standaard RAW Bepalingen				
344		.	T.b.v. slakkenlaag				
344010	221131	.	Egaliseren.	are	3,50	V	
		.	Betreft: egaliseren tbv aanbrengen slakkenlaag				
		.	volgens bestekspostnr. 344030, westzijde veld 1				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.1.	Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha				
		. .2.	Egaliseren volgens natuurlijk verhang				
		. . .1.	Toegestane positieve afwijking 0,02 m				
344020	810104	.	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	750,00	V	
		.	Betreft: vliezen t.b.v. scheiding in fundering				
		.	Situering: westzijde veld 1				
		1.	Geotextiel:	m2			750,00
		.	Fabriikaat: TenCate Geosynthetics				
		.	Type: TenCate Polyfelt® TS 40				
		.	- treksterkte (ketting-/inslag): 14,0/14,0 kN/m				
		.	- rek bij breuk (ketting-/inslag): 100/40%				
		.	- stat. doorpanssterkte (CBR): 2100 N				
		.	- dyn. perforatiebestendigheid: 24 mm				
		.	- waterdoorl. loodrecht (dh = 50 mm): 100 l/m²s				
		.	- openingsgrootte O90: 100 µm				
		.	- dikte (2 kPa): 1,8 mm				
		.1.	Aanbrengen op ondergrond aangebracht en				
		.	voorbewerkt volgens bestekspostnr.: 344010				
		.1.	Verbinding in lengterichting middels een overlap				
		.	van tenminste 0,5 m.				
		. .1.	Verbinding in breedterichting middels een overlap				
		.	van tenminste 0,5 m.				
344030	220399	.	Slakkenlaag verwerken in cunet	m3	237,00	V	
		.	Betreft: verwerken slakkenlaag in cunet westzijde				
		.	veld 1. Zie tek B-04-V02.				
		.	Grondsoort: slakkenlaag	m3			237,00
		.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 240010				
		.	Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel				
		.	Hoogte 0,75 m				
		.	zonder overhoogte				
		.	Taluds 1:0				
		.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		.	Inclusief verdichten				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5 : 6					
344031	220411	.	.	.	.	.	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Grondsoort: slakkenlaag Oppervlakken: vlak Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is maximaal 0,75 m Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 05 van de Standaard RAW Bepalingen	m2		316,00	I
345		.	.	.	.	.	T.b.v. plantvak				
345010	220301	.	.	.	.	.	Grond verwerken in plantvak Betreft: grond verwerken ter hoogte van plantvak tussen kantine en veld 1 Grondsoort: grond Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 313020 Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel	m3	54,00 V		
		1.	.	.	.	.	Hoogte 0,5 m Zonder overhoogte Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Inclusief verdichten	m3		54,00	I
347		.	.	.	.	.	T.b.v. keerwand				
347010	220301	.	.	.	.	.	Grond verwerken in randen keerwanden Betreft: aanvullen grond tbv keerwanden Grondsoort: grond Hoeveelheidsbepaling: vrijgekomen volgens bestekpostnr. 313020 Hoogte variabel Zonder overhoogte Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Inclusief verdichten	m3	110,00 V		
348		.	.	.	.	.	T.b.v. riolering				
348010	220399	.	.	.	.	.	Zand leveren, verwerken en verdichten in cunet. Betreft: het leveren, verwerken en verdichten van zand in cunet ten behoeve van aan te brengen riolering volgens bestekpostnr. 431310, 431320, 433310,. Indien door natte weersomstandigheden het vrijgekomen grond niet kan worden hergebruikt.	m3	50,00 V		
9		.	.	.	.	.	Staartposten				
91		.	.	.	.	.	Eenmalige kosten				