

Aanbrengen ballenvanger 6,0 m, met staafmat. st 4,00 V
 Betreft: leveren en aanbrengen ballenvanger korte
 zijde veld 1 en veld 2
 Ballenvanger: st 4,00 L
 - Hoogte 5,00 m +mv
 - Lengte 25,0 m
 Materiaal: staal, thermisch verzinkt (NEN-EN ISO
 1461) gegalvaniseerd
 Staanders - O 88,9 x 3,25 mm:
 - h.o.h. ca. 5,00 m
 - aluminium doorvoerkop
 Tussenstaanders O 60,3 x 1,75 mm
 - hoogte 2,0 m
 - aluminium doorvoerkop
 Grondverankering:
 - in verharding boren middels bestekspostnr.
 733140
 - stelring en afdekking op verharding
 - ruimtes tussen staanders en verharding afsmeren
 met krimprijke mortel.
 Bovenbuis O 60,3 x 1,75 mm:
 - verbindingen uitsluitend in doorvoerkoppen
 - borgen middels zelfborende parkers
 Middenbuis O 60,3 x 1,75 mm mm
 - tussen staanders op 2,0 m + MV
 - verbindingen uitsluitend d.m.v aluminium kop
 - borgen middels zelfborende parkers.
 Staafmathekwerk
 - uitgevoerd met dubbele horizontale draden
 massief o 8 mm. welke zijn vastgelast aan
 verticale draden massief o 6 mm.
 - draadmatpanelen uitgevoerd met een maaswijdte
 van 50 x 200 mm.
 - hoogte 1,80 m.
 - op minimaal 4 plaatsen bevestiging: door middel
 van kunststof bevestigingsklemmen welke middels
 zelftappers aan de staanders bevestigd worden.
 Net 3,0 m hoog
 - polyethyleen diameter 3,2 mm, kleur zwart,
 maaswijdte 100 x 100 mm
 - omzoomd met koord 6,0 mm
 - bevestiging d.m.v. roestvrijstalen binddraad
 O1,6mm
 (Overige) benodigde bevestigings- en
 afwerkmaterialen: thermisch verzinkt (NEN-EN ISO
 1461) of RVS bouten, zwart gecoat

Gemeente Maastricht

Welstands-/Monumentencommissie

per mandaat

Vergadering van: 12-04-2017

Zaaknummer: 17-0268WB

Gemeente Maastricht
 Veiligheid en Leefbaarheid

Ontvangen op : 13-02-2017

Zaaknummer : 17-0268WB

Behoort bij besluit van B&W
 d.d. 13-07-2017

Behoort bij ontwerpbesluit van B&W
 d.d. 28-04-2017