

ONTWERP

OMGEVINGSVERGUNNING

Aanvraag

Burgemeester en wethouders van Weert hebben op 21 juni 2011 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen of veranderen van de werking van de inrichting (activiteit milieu) als bedoeld in artikel 2.6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), van P.R. Schram, Bocholterweg 134 te Weert.

De aanvraag is ingediend voor de inrichting gelegen aan de Bocholterweg 134 te Weert, kadastraal bekend: gemeente Weert, sectie AH, nummer 143.

Besluit

Gelet op artikel 2.1, lid 1, onder e en artikel 2.6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besluiten wij de omgevingsvergunning (activiteit milieu) voor het veranderen of veranderen van de werking van de inrichting te verlenen.

Wij zijn voornemens de omgevingsvergunning te verlenen onder de bepaling dat de gewaarmerkte en van 1 tot en met 4 genummerde stukken deel uitmaken van de vergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend voor de activiteit milieu.

Procedure

De voorbereiding van de beschikking op de aanvraag heeft plaatsgevonden overeenkomstig de uitgebreide voorbereidingsprocedure zoals beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo en de geldende bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht.

Bijbehorende documenten

De volgende gewaarmerkte stukken en bijlagen maken deel uit van de vergunning:

1. aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van de werking van de inrichting d.d. 22 februari 2011, ingekomen op 21 juni 2011;
2. plattegrondtekening 100421-M behorende bij de aanvraag omgevingsvergunning d.d. 17 februari 2011, ingekomen op 21 juni 2011;
3. bijlagen behorende bij de aanvraag omgevingsvergunning ingekomen op 21 juni 2011; bestaande uit:
 - tabellen Wabo, Niet-technische samenvatting activiteiten en processen, d.d. 22 februari 2011.
4. kopie van het besluit van burgemeester en wethouders van Weert d.d. 15 juni 2011 dat vanwege het ontbreken van bijzondere omstandigheden geen milieu-effectrapportage hoeft te worden opgesteld zoals bedoeld in artikel 7.2 van de Wet milieubeheer.

Voorschriften

Aan deze omgevingsvergunning zijn voorschriften verbonden, die als bijlage bij dit besluit zijn gevoegd.

Weert,

Namens burgemeester en wethouders van Weert,
Hoofd afdeling Milieu- en Bouwzaken,


B.R.Th. van Dijk

Zienswijzen

Wij leggen de aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken op grond van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage. Een ieder kan binnen zes weken vanaf de eerste dag van ter inzage legging mondeling en/of schriftelijk zienswijzen over de ontwerpbeschikking indienen bij burgemeester en wethouders van Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert.

Inhoudsopgave

De onderdelen procedureel, overwegingen en voorschriften maken deel uit van de vergunning op verleend aan:

P.R. Schram, Bocholterweg 134 te Weert voor het veranderen of veranderen van de werking van de inrichting gelegen op het perceel Bocholterweg 134 te Weert, kadastraal bekend: gemeente Weert, sectie AH, nummer 143.

Proceduureel

Gegevens aanvrager

Burgemeester en wethouders van Weert hebben op 21 juni 2011 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het veranderen of veranderen van de werking van de inrichting (activiteit milieu) als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), van P.R. Schram, Bocholterweg 134 te Weert.

De aanvraag is ingediend voor de inrichting gelegen aan de Bocholterweg 134 te Weert, kadastraal bekend: gemeente Weert, sectie AH, nummer 143.

Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande omschrijving, het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en bijlage I van het Bor zijn wij in dit geval bevoegd een beslissing te nemen op de aanvraag.

Ontvankelijkheid

Op grond van artikel 2.8 van de Wabo zijn in paragraaf 4.2 van het Bor en in hoofdstuk 1 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) regels gesteld over de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag voor het veranderen of veranderen van de werking van de inrichting (activiteit milieu) om de omgevingsvergunning moeten worden ingediend.

Wij hebben de aanvraag aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. De aanvraag bevat voldoende informatie voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is daarom ontvankelijk en wij hebben deze in behandeling genomen.

Overwegingen

De volgende overwegingen liggen aan het besluit ten grondslag:

Aanvraag vergunning

De inrichtinghouder is voornemens om de inrichting uit te breiden en te wijzigen. Het verzoek betreft een revisievergunning als bedoeld in artikel 2.6 van de Wabo. Meer concreet zal:

- een nieuwe stal worden opgericht voor het houden van melkrundvee;
- in de bestaande melkveestal wordt jongvee jonger dan 2 jaar gehuisvest;
- het aantal sleufsilo's voor voeropslag wordt uitgebreid.

Het aantal gevraagde dieren binnen de inrichting bedraagt na de uitbreiding/wijziging 300 stuks melk- en kalfkoeien en 235 stuks jongvee jonger dan 2 jaar.

Vigerende vergunningrechten perceel Bocholterweg 134 te Weert

Ten behoeve van onderhavige inrichting is op 22 mei 1979 is een revisievergunning verleend. Op 31 augustus 1984 is een vergunning verleend voor het uitbreiden en wijzigen van de inrichting. Voorts zijn op 29 juli 1992, op 12 maart 1996 en op 31 januari 2008 meldingen ingediend voor het veranderen van de inrichting. De verleende vergunningen en ingediende meldingen moeten krachtens overgangsrecht aangemerkt worden als een omgevingsvergunning.

In tabel 1 is het aantal dieren, de ammoniakemissie (kg NH₃ per jaar) en de fijn stofemissie (gram PM10 per jaar) weergegeven waarvoor vergunning is verleend en ook rechtsgeldig is. Het maximale aantal te houden dieren is gelijk aan het aantal dierplaatsen.

Tabel 1: Vergunde situatie, vergunning d.d. 31 augustus 1984

Diercategorie / huisvestingssysteem	Aantal dieren	Ammoniakemissie		Geuremissie		Fijn stofemissie	
		Ammoniak-emissie-factor	Totaal ammoniak	Geur-emissie-factor	Totaal geur	Fijn stofemissie-factor	Totaal fijn stof
Jongvee < 2 jaar traditioneel (A3)	86	3,9	335,4	-	-	38,0	3268
Melk- en kalfkoeien traditioneel (A1.100.1)	253	9,5	2403,5	-	-	118,0	29854
Totaal			2738,9				33122

Vergunningaanvraag

Het aantal dieren waarvoor vergunning wordt gevraagd, de ammoniakemissie (kg NH₃ per jaar), de geuremissie (OU_E/s) en de fijn stofemissie (gram PM10 per jaar) zijn in tabel 2 weergegeven. Het maximale aantal te houden dieren is gelijk aan het aantal dierplaatsen.

Tabel 2: Gevraagde situatie

Diercategorie / huisvestingssysteem	Aantal dieren	Ammoniakemissie		Geuremissie		Fijn stofemissie	
		Ammoniak-emissie-factor	Totaal ammoniak	Geur-emissie-factor	Totaal geur	Fijn stofemissie-factor	Totaal fijn stof
Jongvee < 2 jaar traditioneel (A3)	235	3,9	916,5	-	-	38,0	8930
Melk- en kalfkoeien traditioneel (A1.100.1)	300	9,5	2850,0	-	-	118,0	35400
Totaal			3766,5		-		44330

TOETSING AAN MILIEUCRITERIA AANGAANDE AGRARISCHE BEDRIJVEN

Besluit milieu-effectrapportage 1994

Op 28 februari 2011 is het Besluit tot wijziging van het Besluit-m.e.r. het Besluit omgevingsrecht (reparatie en modernisering milieueffectrapportage) (Staatsblad 102, jaargang 2011) gepubliceerd. Dit besluit is in werking getreden op 1 april 2011.

Mer-beoordelingsplicht

Ingevolge artikel 7.2 lid 1 onder b. van de Wet milieubeheer zijn bij AMvB activiteiten aangewezen ten aanzien waarvan het bevoegd gezag krachtens artikel 7.17 moet bepalen of voor de voorgenomen activiteit een m.e.r.-rapportage noodzakelijk is. In onderdeel D, lid 14 van bijlage I van het Besluit-m.e.r. is bepaald dat voor het oprichten, wijzigen of uitbreiden van een inrichting – bestemd voor het fokken, mesten of houden van dieren – een procedure als bedoeld in de artikelen 7.16 tot en met 7.19 van de Wet milieubeheer van toepassing is. Bij de overige diercategorieën is geen maximum gesteld in het aantal plaatsen.

Een m.e.r.-beoordeling dient plaats te vinden bij:

- 200 of meer plaatsen voor melk-, kalf- en zoogkoeien;
- 340 of meer plaatsen voor vrouwelijk jongvee;
- 340 of meer plaatsen voor melk-, kalf- en zoogkoeien en vrouwelijk jongvee
- 1.200 of meer plaatsen voor vleesrunderen (vleeskalveren, vleesstieren en overig vleesvee, fokstieren en overig rundvee);
- 2.000 of meer plaatsen voor schapen en geiten;
- 2.700 of meer plaatsen voor gespeende biggen;
- 750 of meer plaatsen voor zeugen (kraamzeugen, guste en dragende zeugen, opfokzeugen);
- 2.000 of meer plaatsen voor mestvarkens (vleesvarkens en opfokberen);
- 40.000 of meer plaatsen voor pluimvee (kippen, kalkoenen, eenden en parelhoenders);
- 5.000 of meer plaatsen voor pelsdieren;
- 1.000 of meer plaatsen voor voedsters (konijnen);
- 6.000 of meer plaatsen voor vlees- en opfokkonijnen;
- 100 of meer plaatsen voor volwassen paarden en pony's.

Aanvraag

Uit de aanvraag volgt dat de drempelwaarden van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit-m.e.r. worden overschreden. In de inrichting zijn 200 of meer plaatsen voor melk-, kalf- en zoogkoeien aanwezig. Daarom is het noodzakelijk een Mer-beoordeling uit te voeren. Door P.R. Schram is op 30 mei 2011 een mer-aanmeldingsnotitie op grond van artikel 7.16 van de Wet milieubeheer ingediend. Uit de m.e.r.-beoordeling volgt dat er geen aanleiding is tot het opstellen van een m.e.r. Bij besluit van 15 juni 2011 hebben wij besloten dat het niet noodzakelijk is een milieu-effectrapport op te stellen.

Geurhinder veehouderijen

Op 1 januari 2007 is de Wet geurhinder veehouderij (Wgv) in werking getreden (Staatsblad 2006 nummer 271). Voor de beoordeling van de geurhinder is bij onderhavige aanvraag de Wgv van toepassing.

Inhoud toetsingskader Wgv

Veehouderijen kunnen geurhinder veroorzaken door de uitstoot van emissies uit stallen.

De Wgv geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een 'geurgevoelig object' (zoals een woning van derden). De geuremissie wordt berekend met behulp van de geuremissiefactoren die zijn opgenomen in bijlage 1 van de Rgv. Vervolgens wordt de verspreiding van geur rond de diervverblijven berekend met het verspreidingsmodel V-Stacks vergunningen. De geurbelasting van geurgevoelige objecten wordt hierbij uitgedrukt in (Europese) OdourUnits per kubieke meter lucht ($\text{OU}_\text{E}/\text{m}^3$, geurconcentratie).

Bij de beoordeling van de geurbelasting wordt gekeken naar gebiedstypering op grond van de Meststoffenwet (concentratiegebied of niet-concentratiegebied). Het grondgebied van de gemeente Weert is volledig gelegen in het concentratiegebied Zuid. De wettelijke (standaard)norm voor dit gebied is vastgelegd in artikel 3 van de Wgv waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen bebouwde kom ($3 \text{ OU}_\text{E}/\text{m}^3$) en buitengebied ($14 \text{ OU}_\text{E}/\text{m}^3$).

Bij het bepalen van de normstelling is rekening gehouden met de (landelijk gemiddelde) achtergrondbelasting in een gebied. Afwijkende achtergrondbelastingen en gewenste ruimtelijke ontwikkelingen kunnen reden zijn om een zogenaamde gebiedsvisie op te stellen. Op basis van een gebiedsvisie kan een geurverordening worden opgesteld met afwijkende geurnormen.

Door de gemeenteraad van Weert is op 16 april 2008 vastgesteld de "Verordening geurhinder en veehouderij Gemeente Weert 2007" waarin de normen voor diverse gebieden in Weert zijn vastgelegd. In de verordening is voorts vastgelegd dat voor het hele grondgebied van Weert een minimum-afstand van 50 meter wordt gehanteerd voor paarden en (melk)rundvee.

Beoordeling geurhinder rundveestallen

Voor rundvee zijn geen emissiefactoren vastgesteld. Op grond van de Verordening geurhinder en veehouderij Gemeente Weert 2007" is in de verordening vastgelegd dat voor het hele grondgebied van Weert een minimum-afstand van 50 meter wordt gehanteerd voor paarden en (melk)rundvee.

Tabel 3: Gewenste en werkelijke afstand tot geurgevoelig object

Geurgevoelige objecten							
Adres	Ligging object	Gemeten tot emissiepunt in m.			Gemeten tot buitenzijde in m.		
		Werkelijke afstand	Gewenste afstand	Punt	Werkelijke afstand	Gewenste afstand	Punt
Herenvennenweg 17	binnen	149	50	stal	149	25	stal
Herenvennenweg 30	buiten	197	50	Stal	197	25	stal

Uit bovenstaande tabel blijkt dat aan de vereiste afstanden wordt voldaan.

Wet ammoniak en veehouderij (Wav)

Het aspect ammoniak dient in beginsel te worden getoetst aan de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) en de bijbehorende Regeling ammoniak veehouderij (Rav). De Wav dateert oorspronkelijk van 31 januari 2002 en is op 8 mei 2002 in werking getreden. De laatste wijziging van de Wav is van 17 februari 2007 (in werking getreden op 1 mei 2007). De Rav is daarentegen van 21 april 2002 (Stcrt. 1 mei 2002, nr. 82) en is laatstelijk gewijzigd op 17 juni 2010 (Stcrt. 29 juni 2010, nr. 9996). De Wav en Rav beogen de zeer kwetsbare gebieden te beschermen tegen de effecten van ammoniakdepositie. Zeer kwetsbare gebieden in de zin van de Wav zijn gebieden die deel uitmaken van de Ecologische hoofdstructuur (EHS) en tevens als 'voor verzuring gevoelig' zijn aangemerkt. Welke gebieden concreet voor verzuring gevoelig zijn, volgt rechtstreeks uit de Wav.

Op 18 april 2008 heeft Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg (GS) het besluit 'zeer kwetsbare gebieden Wet ammoniak en veehouderij' vastgesteld. Op de plankaart behorende bij dit besluit, is aangegeven welke gebieden als zeer kwetsbaar moeten worden aangemerkt. Nadat de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het besluit op 11 juli 2008 heeft goedgekeurd, is het besluit op 8 augustus 2008 door GS bekend gemaakt, zodat het besluit van GS formeel in werking is getreden. Toetsing van de aangevraagde situatie heeft daarom plaatsgevonden ten aanzien van de gebieden die op laatstgenoemde plankaart zijn aangegeven.

Het dichtst bij gelegen zeer kwetsbare gebied ligt ten opzichte van onderhavige inrichting op een afstand van circa 1.225 meter. Nu het bedrijf niet is gelegen in een zeer kwetsbaar gebied dan wel in een zone van 250 meter rondom een kwetsbaar gebied, vormt artikel 6 van de Wav geen weigeringsgrond voor het verlenen van de toekomstige vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

IPPC-richtlijn,

Het bevoegd gezag dient te beoordelen of de inrichting valt binnen de werkingssfeer van de IPPC-richtlijn (96/91/EG van de Raad van de Europese Unie van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging). Indien dit het geval is, moeten de emissiegrenswaarden voor belangrijke verontreinigende stoffen (zoals ammoniak) in de milieuvergunning zijn gebaseerd op de 'Beste Beschikbare Technieken (BBT)'. Hierbij dient tevens rekening te worden gehouden met de technische kenmerken en de geografische ligging van de inrichting alsmede met de plaatselijke milieuomstandigheden (artikel 9, lid 3 en 4 van de IPPC-richtlijn). Op 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden, waarmee deze bepalingen zijn geïmplementeerd in de artikelen 2.14 van de Wabo, respectievelijk de artikelen 5.3 tot en met 5.7 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Uit deze bepalingen volgt thans rechtstreeks dat de technische kenmerken en de geografische ligging van de inrichting evenals de lokale milieusituatie aanleiding kunnen zijn om strengere emissiegrenswaarden vast te stellen dan welke zijn gebaseerd op de BBT. Deze 'omgevingstoetsing' kan dus leiden tot eisen die verder gaan dan de BBT. Op grond van categorie 6.6 van bijlage 1 van de IPPC-richtlijn is de IPPC-richtlijn van toepassing op installaties voor intensieve pluimvee- en varkenshouderijen met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee, meer dan 2.000 plaatsen voor mestvarkens (van meer dan 30 kg) of meer dan 750 plaatsen voor zeugen. Uit de aanvraag volgt dat geen van de genoemde diercategorieën worden gehouden. Dit betekent dat de IPPC-richtlijn op de inrichting niet van toepassing is.

Besluit huisvesting en de Best Beschikbare Technieken (BBT)

Op grond van artikel 5.3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) worden – met inachtneming van het gestelde in artikel 5.4 van het Bor – de aspecten opgesomd waarmee bij de vaststelling van de BBT voor een inrichting rekening moet worden gehouden. Voor de inrichting dienen ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende BBT te worden toegepast. Indien dit niet het geval is, moet de vergunning worden geweigerd. Wat ten aanzien van de diervverblijven als de BBT kan/mag worden beschouwd, is onder meer uitgewerkt in het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting). Het Besluit huisvesting is op 1 april 2008 in werking getreden. Nieuwe stallen dienen meteen conform BBT te zijn uitgevoerd. Voor bestaande stallen gelden overgangstermijnen die bepalen wanneer de stallen uiterlijk als BBT moeten zijn uitgevoerd.

In de navolgende tabel is een overzicht gegeven van de aangevraagde situatie. In onderstaande tabel zijn achtereenvolgens vermeld: het aantal dieren, het huisvestingssysteem, de emissiefactor van het systeem en de emissiegrenswaarde die bij BBT hoort.

Tabel 4: toetsing BBT

Diercategorie	Stal	Aantal	Huisvestingssysteem	NH ₃ -Factor	Maximale emissie waarde
Melkkoeien (A1.100.1)	5	300	Traditioneel, beweiden	9,5	9,5

Uit voorgaand overzicht blijkt dat het stalsysteem voor de melk- en kalfkoeien voldoet aan de maximale emissiewaarde en kan hierdoor worden aangemerkt als BBT. Voor jongvee is geen maximale emissiewaarde vastgesteld. De aangevraagde jongveestallen kunnen worden aangemerkt als BBT.

Luchtkwaliteit

Op grond van artikel 2.14 lid 1.b. onderdeel 3 van de Wabo dient het bevoegd gezag rekening te houden met de geldende richt- en grenswaarden van artikel 5.2 van de Wet milieubeheer. De in laatstgenoemd artikel genoemde milieukwaliteitseisen kunnen krachtens artikel 5.1 bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) worden aangewezen. Op 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit (Wlk) in werking getreden. Ingevolge deze wet gelden – in afwijking van artikel 5.1 van de Wet milieubeheer – voor wat betreft de kwaliteit van de buitenlucht – de bepalingen van titel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer. Ingevolge artikel 5.17, lid 1 van de Wet milieubeheer houdt het bevoegd gezag vervolgens rekening met de genoemde grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxiden, zwevende deeltjes (fijn stof, PM₁₀), lood, koolmonoxide en benzeen en de richtwaarden voor ozon, nikkel, arseen,

cadmium en benzo(a)pyreen. In de agrarische sector spelen met name de zwevende deeltjes (fijn stof, PM₁₀) en stikstofdioxide (NO₂) een belangrijke rol. Het fijn stof dat vrijkomt, slaat enerzijds neer in de stal zelf (en wordt vervolgens samen met de mest uit de inrichting afgevoerd); anderzijds verlaat het fijn stof samen met de ventilatielucht de stal. Voor de beoordeling op grond van de Wlk is hoofdzakelijk de verwijdering via de ventilatielucht van belang. De navolgende grenswaarden voor fijn stof zijn van belang: 40 microgram per m³ (µg/m³) als jaargemiddelde concentratie en 50 microgram per m³ (µg/m³) als 24-uurgemiddelde concentratie, waarbij deze maximaal 35 dagen per kalenderjaar mag worden overschreden.

Door vergunningaanvrager is berekend dat de verandering en uitbreiding van de inrichting kan worden aangemerkt als NIBM (niet in betekenende mate).

Bij een fijn stofberekening ISL3a Versie 2010-1, gegenereerd d.d. 7 juni 2011, blijkt dat zowel aan de jaargemiddelde concentratie als aan het maximaal aantal overschrijdingen van het 24-uurgemiddelde wordt voldaan. Op de significante beoordelingslocaties zijn de volgende resultaten - na aftrek van de zeezoutcorrectie - van toepassing:

Tabel 5: toetsing Wlk

Locatie	Jaargemiddelde concentratie	Overschrijding van de 24-uurgemiddelde concentratie
Herenvennenweg 17	22,11	9,9
Herenvennenweg 30	22,11	10,1
Herenvennenweg 12	21,71	9,0
Bocholterweg 138	22,21	10,3

Geconcludeerd kan worden dat de onderhavige aanvraag voldoet aan de eisen gesteld in de Wet luchtkwaliteit (Wlk) en geen reden vormt om de gevraagde vergunning te weigeren.

Afvalstoffen

Uit de aanvraag kan worden opgemaakt dat de navolgende afvalstoffen uit de inrichting vrijkomen:

- kadavers;
- afgewerkte olie;
- overige afvalstoffen van huishoudelijke aard, zoals papier, metaal, glas, landbouwplastic en GFT-afval;

In de vergunning zijn voorschriften opgenomen ten behoeve van de opslag, het gescheiden inzamelen en het afvoeren van voor recycling of hergebruik in aanmerking komende afvalstoffen. Gezien de aard en omvang van de afvalstoffen die uit de inrichting vrijkomen, wordt een preventie-onderzoek in het kader van de "verruimde reikwijdte" (naar reductie en hergebruik van afvalstoffen) niet zinvol geacht.

(Bedrijfs)afvalwater

Uit de aanvraag volgt dat er diverse afvalwaterstromen uit de inrichting vrijkomen:

1. afvalwater uit de hygiënesluis;
2. afvalwater van huishoudelijke aard;
3. schrobwater uit de stallen.

Ad 1 en 2. Het afvalwater van huishoudelijke aard en uit de hygiënesluis wordt geloosd op de gemeentelijke riolering.

Ad 3 Deze afvalwaterstroom worden afgevoerd naar de mestkelders en wordt gezamenlijk met de drijfmest conform de bepalingen van het Besluit gebruik meststoffen (Bgm) over akker- of weidegrond uitgereden.

Bodembescherming

Op basis van het bepaalde in de Wabo dient het bevoegd gezag bij de beoordeling van een vergunningaanvraag de gevolgen voor de bodem en de mogelijkheden tot bescherming van deze bodem mee te nemen. De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB, 2003) is een hulpmiddel voor de risicobepaling op bodemverontreiniging en de selectie van adequate bodembeschermende voorzieningen en maatregelen.

De navolgende bodembedreigende activiteiten vinden binnen de inrichting plaats:

- opslag van 5000 liter dieselolie in een bovengrondse tank;
- opslag van afgewerkte olie;
- opslag van drijfmest in mestkelders.

De tank voor de opslag van dieselolie is geplaatst in een lekbak. De opslag en het gebruik van de bijbehorende installatie dient te voldoen aan het gestelde in de PGS 30 (opslag tot 150 m³ van brandbare vloeistoffen met een vlamptpunt van 55 tot 100°C (K₃-vloeistoffen) in bovengrondse tanks). Met het toepassen van deze richtlijn, kan bodemverontreiniging, als gevolg van de opslag en het afleveren van dieselolie, in voldoende mate worden voorkomen. In de voorschriften bij deze vergunning is verwezen naar de desbetreffende bepalingen van de richtlijn.

Om bodemverontreiniging als gevolg van lekken van deze vloeistoffen toch te voorkomen, zijn enkele voorschriften opgenomen. Ten aanzien van de opslag van olie, afgewerkte olie dierengeneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen zijn eveneens voorschriften gesteld. Met het stellen van deze voorschriften, wordt bodemverontreiniging in voldoende mate voorkomen.

De mestkelders onder de rundveestallen zijn mestdicht uitgevoerd, waardoor de kans op lekken als nihil kan worden beschouwd. Door de beschreven bouwwijzen en toetsing aan de bouwrichtlijnen van de mestkelders, wordt het risico van bodemverontreiniging in voldoende mate beperkt. Voor de van toepassing zijnde regels wordt verwezen naar de voorschriften van deze vergunning.

Uit de beoordelingssystematiek van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) blijkt dat in de vergunning een verplichting tot een nulsituatie-onderzoek moet worden opgenomen. Voor een melkveehouderijbedrijf met reguliere activiteiten heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 21 januari 1997 in een uitspraak (E03.95.0821) echter aangegeven dat – indien toereikende gedragsregels en voorzieningen met het oog op de bescherming van de bodem zijn voorgeschreven in een vergunning – zij er vanuit gaat dat er bij naleving van die voorschriften de kwaliteit van de bodem en het grondwater niet in relevante mate nadelig zal worden beïnvloed. Een nulsituatie-onderzoek acht zij in dat geval niet noodzakelijk. Dit standpunt heeft zij herhaald in haar uitspraken van 15 januari 1998 (E03.096.0162) en 20 februari 2002 (200104344/1).

In afwijking van de NRB achten wij het, voor deze inrichting, gelet op genoemde uitspraken en de in de voorschriften en in de aanvraag aangegeven bodembeschermende maatregelen, daarom niet noodzakelijk om een nulsituatie-onderzoek te verlangen. Tevens wordt het niet noodzakelijk geacht dat er een eindsituatie-onderzoek wordt uitgevoerd.

Energie

Bij de beoordeling van vergunningaanvragen in het kader van de Wabo (aspect milieu) dient rekening te worden gehouden met de zogenaamde 'verruimde reikwijdte'. Beoordeeld moet worden of voorschriften met betrekking tot het energieverbruik gesteld moeten worden en wat de aard van deze voorschriften moet zijn. In de circulaire Energie in de milieuvergunning van het Ministerie van VROM in combinatie met informatieblad E11 (energie bij veehouderijen, Infomil, november 2004) wordt er vanuit gegaan dat energiebesparende maatregelen in beginsel haalbaar zijn als het elektriciteitsverbruik meer is dan 50.000 kWh en het aardgasverbruik meer bedraagt dan 25.000 m³.

Uit de aanvraag volgt dat naar verwachting 70.000 kWh elektriciteit en 5000 m³ aardgas wordt verbruikt. Door aanvrager is aangegeven dat de navolgende energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd:

- het koelsysteem van de melk zal voorzien worden van warmtewaterterugwinning en voorkoeling;
- het melksysteem wordt voorzien van een frequentieregeling waardoor de benodigde hoeveelheid vacuüm exact kan worden afgesteld op de vraag;
- de bedrijfsgebouwen worden verlicht met energiezuinige hoogfrequente TL-verlichting en spaarlampen.

Gezien de reeds genomen maatregelen zien wij voortsnog geen aanleiding voor het opnemen van nadere middel-, onderzoeks- en/of rapportagevoorschriften ter beperking van het energieverbruik. Voor optimalisatie van het energieverbruik is slechts een meet- en registratievoorschrift worden opgenomen om het energieverbruik jaarlijks te registreren en een onderhoudsvoorschrift ten behoeve van de verwarmingsinstallatie.

Geluid

Uit de aanvraag volgt dat de navolgende akoestisch relevante bronnen aanwezig zijn:

- Ventilatoren;
- Vervoersbewegingen van vrachtwagens, personenauto's en tractoren;
- Laad- en losactiviteiten, zoals: het verladen van vee, het leegzuigen van mestkelders, het lossen van voer, het ophalen van de melk en het laden van kadavers.

Representatieve bedrijfssituatie (RBS)

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)

Voor de beoordeling van de maximaal toegestane geluidbelasting is hoofdstuk 4 van de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening" d.d. 21 oktober 1998 van het Ministerie van VROM (de Handreiking) gebruikt. Op grond van de Handreiking dient de wijze van toetsing en normstelling van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) voor bestaande inrichtingen als volgt plaats te vinden:

- Toetsing vindt plaats aan de hand van de genoemde richtwaarden voor woonomgevingen;
- Overschrijding van deze richtwaarden is mogelijk tot het referentieniveau van het omgevingsgeluid;
- Overschrijding van het referentieniveau van het omgevingsgeluid kan in sommige gevallen tot een maximum etmaalwaarde van 55 dB(A) aanvaardbaar worden geacht op grond van een bestuurlijk afwegingsproces, waarbij de geluidbestrijdingskosten een belangrijke rol dienen te spelen.

Onderhavige inrichting is gelegen in het buitengebied van Weert, hetgeen betekent dat in beginsel een waarde van 40 dB(A)-etmaalwaarde geldt (= landelijke omgeving). Indien de omgeving van de inrichting echter nader wordt bekeken, kan worden geconcludeerd dat er in de directe nabijheid nog diverse agrarische bedrijven of activiteiten aanwezig zijn. Tevens was op grond van het Besluit landbouw reeds een norm van 45 dB(A)-etmaalwaarde van toepassing. Met inachtneming van deze situatie wordt het aanvaardbaar geacht om voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) een norm te stellen van 45 dB(A)-etmaalwaarde. De normstelling geldt in beginsel ter plaatse van woningen van derden. Daar waar binnen 50 meter – van de grens van de inrichting – geen woningen van derden zijn gelegen, geldt de normstelling op elk willekeurig punt op 50 meter van de grens van de inrichting.

Maximale geluidniveau ($L_{A,max}$)

Voor het maximale geluidniveau ($L_{A,max}$) moet volgens de handreiking ter plaatse van geluidgevoelige objecten worden gestreefd naar het voorkomen van geluidniveau's die meer dan 10 dB boven het aanwezige equivalente geluidniveau uitkomen (= de voorkeursgrenswaarde). In gevallen waarbij niet aan deze waarden kan worden voldaan, kunnen normen worden gehanteerd die het maximum van 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A) niet overschrijden voor dag-, avond- en nachtperiode. Laatstgenoemde waarden zijn door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRVS) reeds regelmatig als aanvaardbaar aangemerkt. Dit laatste geeft voldoende aanleiding om laatstgenoemde normstelling in deze vergunning te verwerken. Ook voor het maximale geluidniveau is aan de orde dat de normstelling in beginsel geldt ter plaatse van woningen van derden. Daar waar binnen 50 meter – van de grens van de inrichting – geen woningen van derden zijn gelegen, geldt de normstelling op de in bijlage 2 aangegeven emissiepunten.

Incidentele bedrijfssituaties (IBS)

Uit de aanvraag volgt dat er incidenteel (maximaal 12 keer per jaar) in de nachtperiode vee wordt verladen, melk wordt opgehaald en voeder wordt gelost (de overige activiteiten vinden allen in de dagperiode plaats). Ook vinden er dan enkele vrachtwagenbewegingen plaats van en naar de inrichting. Gelet op het incidentele karakter van deze werkzaamheden en activiteiten, wordt het aanvaardbaar geacht om hiervoor een hogere geluidsnorm toe te staan dan de normen die zijn gesteld ten aanzien van de representatieve bedrijfssituatie.

Indirecte hinder

Uit de aanvraag volgt dat het aantal bewegingen van personenauto's, bestelauto's en vrachtwagens van en naar de inrichting (de zogenaamde indirecte hinder) gering is. Op grond van het bepaalde in de schrikkelcirculaire van het Ministerie van VROM van 29 februari 1996 kan/mag daarom in alle redelijkheid worden aangenomen dat aan de voorkeursgrenswaarde van 45 dB(A)-etmaalwaarde wordt voldaan. Het opnemen van laatstgenoemde waarde in deze vergunning, wordt derhalve aanvaardbaar geacht.

Akoestisch onderzoek

Gezien de aard en omvang van de (akoestisch relevante) werkzaamheden en activiteiten kan/mag in alle redelijkheid worden aangenomen dat aan de in deze vergunning opgenomen geluidnormen wordt voldaan. Derhalve wordt het op dit moment niet noodzakelijk geacht dat een akoestisch onderzoek onderdeel dient uit te maken van de aanvraag.

TOETSING AAN OVERIGE RICHTLIJNEN, REGELS EN WETTEN

Natuurbeschermingswet 1998

In Staatsblad 1998 nummer 403 is de Nbw 1998 gepubliceerd. Doel van de Nbw 1998 is het geven van een wettelijke bescherming aan terreinen en wateren met bijzondere natuur- en landschapswaarden. Met de Nbw 1998 is tevens beoogd om de gebiedbeschermingsbepalingen uit de Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en de Habitatrichtlijn (92/43/EEG) te implementeren. Voor schadelijke handelingen in en rondom een gebied dat is aangewezen als gebied in de zin van de Nbw 1998, geldt een vergunningsplicht waarvoor Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg (GS) het bevoegd gezag is.

Ten gevolge van de crisis- en herstelwet die in werking is getreden op 31 maart 2010 is de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet 1998) gewijzigd. Volgens de gewijzigde Nb 1998 blijven de gevolgen van de stikstofdepositie op voor stikstof gevoelige habitats buiten beoordeling van een vergunningsaanvraag op grond van de Nbwet 12998 wanneer er geen sprake is van een toename van de stikstofdepositie ten opzichte van 7 december 2004 (artikel 19kd Nbwet 1998).

Het dichtst bij gelegen zeer kwetsbaar gebied is het bosgebied Tungelerwallen op circa 1.125 meter ten zuidoosten van de inrichting. Het dichtst bij de inrichting gelegen Natura 2000-gebied is het gebied Weerter- en Budelerbergen en Ringselven op circa 1.875 meter van de inrichting. Uit de Mer-aanmeldingsnotitie kan worden opgemaakt dat er ten opzichte van de vergunde situatie sprake is van een toename van de ammoniakemissie (van 2.738,9 kg naar 3.766,5 kg). GS dient te beoordelen of een vergunning ingevolge artikel 19d van de Nbw 1998 verleend kan worden. De aanvraag voor een vergunning ingevolge de Nbw is vooraf aan de aanvraag van de omgevingsvergunning waarbij de gemeente het bevoegd gezag is, ingediend bij de provincie. Daardoor is de aanvraag voor de Nbw niet aangehaakt en behoeft volgens artikel 2.27 van de Wabo geen verklaring van geen bedenkingen (vvgb) door de Provincie Limburg te worden afgegeven.

Conclusie:

Het belang van de bescherming van het milieu verzet zich niet tegen het verlenen van de omgevingsvergunning.

Gelet op artikel 2.1, lid 1, onder e juncto art 3.10, lid 1, onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besluiten wij derhalve de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

Behoort bij besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van Weert d.d.
t.n.v. P.R. Schram, Bocholterweg 134 te Weert voor de locatie Bocholterweg 134
te Weert, kadastraal bekend: gemeente Weert, sectie AH, nummer 143.

Mij bekend,
Het hoofd van de afdeling Milieu- en Bouwzaken,

INHOUDSOPGAVE

VOORSCHRIFTEN

1	ALGEMEEN	3
2	HET HOUDEN VAN DIEREN	4
3	AFVAL	6
4	AFVALWATER.....	7
5	BODEM	8
6	GELUID	9
7	ENERGIE	10
8	BRANDVEILIGHEID.....	11
9	OPSLAG DIESELolie IN BOVENGRONDSE TANK.....	12
10	KOELINSTALLATIE.....	13
11	VERWARMINGSINSTALLATIES	14
12	OPSLAG BESTRIJDINGSMIDDELEN.....	14

Bijlagen

1. BEGRIPPEN

De aan de vergunning verbonden voorschriften laten onverlet het bepaalde in de overige (milieu)wetten dan wel andere bepalingen dienaangaande; voor zover van toepassing wordt de vergunninghouder geacht hieraan te voldoen.

Degene die de inrichting drijft is overigens gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs geveerd kan worden om gevaar en schade dan wel hinder buiten de inrichting te voorkomen of te beperken; dit heeft eveneens betrekking op personeel van derden dat binnen de inrichting werkzaamheden verricht.

Voor de opslag van mest in het mestbassin is het Besluit mestbassins milieubeheer van kracht en moet aan de voorschriften behorende bij deze algemene maatregel van bestuur worden voldaan.

Tenzij in het hierna volgende anders is bepaald, moet de inrichting zijn ingericht en worden bedreven overeenkomstig de bij de aanvraag verstrekte gegevens en tekeningen.

1 ALGEMEEN

1.1 Gedragsvoorschriften

1.1.1

De vergunninghouder is verplicht de in de inrichting werkzame personen te instrueren over de voor hen van toepassing zijnde vergunningvoorschriften.

1.1.2

De in de aanvraag vermelde voorzieningen en maatregelen ter bescherming van het milieu moeten doelmatig worden uitgevoerd.

1.1.3

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.1.4

Van de eisen, die in enig voorschrift zijn gesteld, mag niet worden afgeweken tenzij een alternatieve voorziening wordt toegepast, die tenminste even doelmatig en milieuhygiënisch verantwoord is. Een alternatieve voorziening behoeft de goedkeuring van het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan een alternatieve voorziening.

1.1.5

Het onderhoud van de inrichting en installaties moet adequaat zijn en de inrichting moet ordelijk zijn en regelmatig worden schoongemaakt.

1.1.6

Met technische normen en richtlijnen waarnaar in deze voorschriften wordt verwezen, worden bedoeld de ten tijde van de vergunningverlening vigerende versies van deze normen of richtlijnen.

1.1.7

De elektrische installatie moet voldoen aan de norm NEN 1010 "Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties".

1.1.8

Indien op een leiding voor de afvoer van dampen en/of gassen een regenkap is aangebracht moet deze zodanig zijn uitgevoerd, dat de luchtstroom naar boven gericht blijft.

1.1.9

Nevel afkomstig van het reinigen of ontsmetten van de stallen, de spoelplaats en de erfverharding mag zich niet buiten de inrichting (kunnen) verspreiden.

1.1.10

Ramen en deuren van stallen moeten gesloten worden gehouden, voorzover ze geen functie hebben voor ventilatie en/of het onmiddellijk doorlaten van personen, dieren, vaste mest of goederen.

1.1.11

Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van verbrandingsgassen, ventilatiesystemen, luchtbehandelingsinstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze vergunning verder geen voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat van de hierdoor uittredende lucht en de daarin aanwezige stoffen geen hinder wordt ondervonden buiten de inrichting.

1.1.12

Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moeten doeltreffende maatregelen worden genomen ter bestrijding van vliegen, muizen, ratten of ander ongedierte.

1.1.13

De inrichting moet zorgvuldig en vakkundig worden bedreven. Indien de inrichting of onderdelen daarvan buiten bedrijf wordt gesteld moeten zodanige maatregelen worden getroffen, dat hierdoor geen stankoverlast ontstaat. Alle stallen en putten moeten, voor zover van toepassing, ten minste zijn ontdaan van mest dan wel schrobwater.

1.2 Nazorg

1.2.1

Minimaal een maand vóór het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten waarvoor vergunning is verleend, moet de inrichtinghouder van het tijdstip waarop de activiteiten zullen worden beëindigd, melding aan ons doen.

1.2.2

Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten, waarvoor vergunning is verleend, dient de inrichting of het betreffende inrichtinggedeelte in een schone en ordelijke staat te zijn gebracht.

1.2.3

Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten, waarvoor vergunning is verleend, moeten installaties en/of onderdelen, welke in een slechte staat van onderhoud verkeren en een bedreiging vormen voor het milieu, uit de inrichting zijn verwijderd.

1.2.4

Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten, waarvoor vergunning is verleend, dienen de in de inrichting aanwezige (gevaarlijke) afvalstoffen uit de inrichting of het betreffende inrichtinggedeelte te zijn verwijderd.

1.2.5

Indien stallen niet meer in gebruik zijn, moeten deze zijn gereinigd.

1.2.6

Sleufsilo's, voederplaten en mestputten, welke niet meer in gebruik zijn, moeten zijn geledigd en gereinigd.

2 HET HOUDEN VAN DIEREN

2.1 Algemeen

2.1.1

In de inrichting mogen maximaal de volgende dieren aanwezig zijn.

- **300 melkkoeien, overige huisvestingssystemen met beweiden;**
- **235 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar;**

De dieren moeten zijn gehuisvest zoals aangegeven in de aanvraag.

2.1.2

Dierlijk afval mag niet op het terrein van de inrichting worden begraven. Het moet zo spoedig mogelijk, volgens de bij of krachtens de destructiewet gestelde regels, uit de inrichting worden verwijderd. Het bewaren van dierlijk afval, in afwachting van afvoer naar een destructiebedrijf, moet zodanig geschieden dat geen stankhinder optreedt, het aantrekken van ongedierte wordt voorkomen en geen vermenging met ander afval of materiaal optreedt. Verder mag het dierlijk afval geen visuele hinder veroorzaken.

2.1.3

Alle stallen moeten zijn voorzien van een vloeistofkerende en mestdichte vloer, die vloeistofkerend en mestdicht aansluit op de wanden en putten.

2.1.4

De kalveriglo's moeten zijn voorzien van een laag stro, die voldoende dik is om de gier op te vangen. Het stro moet wekelijks worden afgevoerd en verversd.

2.1.5

Binnen de inrichting moet een registratie aanwezig zijn van het aantal dieren dat in iedere stal van de inrichting aanwezig is. Deze registratie mag niet ouder zijn dan 6 maanden en moet op diens verzoek aan een daartoe door het bevoegd gezag aangewezen ambtenaar worden getoond.

2.2 Dunne mest en mestvocht

2.2.1

Dunne mest en mestvocht moeten worden opgeslagen in een afgedekte mestopslagruimte. Indien deze mestopslag

- geheel of gedeeltelijk onder een stal is gelegen en tot stand is gebracht voor 1 juni 1987 moet de opslag mestdicht zijn;
- geheel of gedeeltelijk onder een stal is gelegen en tot stand is gebracht tussen 1 juni 1987 en 1 februari 1991, zijn de desbetreffende bepalingen van de Bouwtechnische Richtlijnen Mestbassins 1987 (BRM 1987) van toepassing;
- geheel of gedeeltelijk onder een stal is gelegen en tot stand is gebracht tussen 1 februari 1991 en 1 maart 1994, zijn de desbetreffende bepalingen van de Bouwtechnische Richtlijnen Mestbassins 1990 (BRM 1990) van toepassing;
- geheel of gedeeltelijk onder een stal is gelegen en is of wordt opgericht na 1 maart 1994, zijn de desbetreffende bepalingen van de Richtlijnen Mestbassins 1992 (RM 1992) van toepassing;

2.2.2

Dunne mest en gier (en een eventuele afvoer van schrob- en/of reinigingswater uit stallen die niet via de riolering wordt geloosd) moet worden afgevoerd naar een hiertoe bestemde, vloeistofdichte opslagruimte (gierkelder, mengmestput, drijfmestput, mestbassin of opvangput) als bedoeld in het vorige voorschrift. Leidingen voor het transport van dunne mest en gier moeten vloeistofdicht zijn. De afvoerpunten van de opslagruimte moeten door middel van goed sluitende deksels gesloten worden gehouden, behoudens tijdens het ledigen ervan. De opslagruimte mag niet zijn voorzien van een overstort (noodoverloop).

2.2.3

Bij het verwijderen van mest en gier mag de omgeving niet worden verontreinigd. Transport van dunne mest en gier moet daarom geschieden in volledig gesloten tankwagens, die in een zindelijke staat moeten verkeren.

2.3 Vaste mest

2.3.1

Vaste mest moet zijn opgeslagen op een mestdichte mestplaat, die is voorzien van een gieropvangput of een opstaande rand of een gelijkwaardige voorziening, die waarborgt dat er geen mest of uitzakkend vocht buiten deze plaat kan geraken. Het gestelde in voorschrift 2.2.1 is van overeenkomstige toepassing op een gieropvangput.

2.3.2

Uitzakkend vocht en met mest verontreinigd regenwater mag niet op of in de bodem terechtkomen. Indien noodzakelijk moet dit vocht door middel van een gesloten, mestdichte riolering worden afgevoerd naar een opslagruimte, zoals bedoeld in voorschrift 2.2.1.

2.3.3

Transport van vaste mest moet geschieden in daarvoor geschikte transportmiddelen die op correcte wijze moeten zijn beladen.

2.4 Sleufsilo's en voederplaten

2.4.1

Voedermaïs, voedergras of een gelijksoortig kuilvoerproduct mag uitsluitend op de sleufsilo of voederplaten, zoals aangegeven op de tekening behorende bij de aanvraag, worden opgeslagen.

2.4.2

Een sleufsilo en voederplaat moet:

- zijn voorzien van een vloeistofkerende bodem,
- blijvend zijn afgedekt met een kunststoffolie, behalve tijdens het uithalen van het voer;
- zodanig zijn geconstrueerd dat uitzakkend vocht niet buiten de vloeistofkerende bodem kan geraken.

2.4.3

Het uitgehaalde voer moet direct in de stal, dan wel in een afgesloten ruimte worden geplaatst, of op zodanige wijze worden afgedekt dat geen stankoverlast kan plaatsvinden. Direct na het uithalen van het kuilvoer moet de sleufsilos door middel van kunststof folie, vastgelegd met zogenaamde zandslurven of een hieraan tenminste gelijkwaardige voorziening, worden toegedekt. Eventuele restanten van het kuilvoer moeten direct van het terrein van de inrichting worden afgevoerd, dan wel op zodanige wijze worden opgeslagen dat geen stankoverlast kan plaatsvinden.

2.4.4

Tijdens het uithalen van kuilvoer moet de vloeistofkerende bodem en de bovenafdekking visueel worden gecontroleerd op beschadigingen.

2.4.5

Eventuele beschadigingen aan de vloeistofkerende bodem en/of het afdekfolie moeten zo spoedig mogelijk worden gerepareerd.

2.4.6

Het ontgraven (uitkuilen) van de voeders van een kuilvoerplaat moet zo doelmatig mogelijk geschieden.

2.5 Voeder- en kunstmestsilo's

2.5.1

Iedere silo alsmede zijn ondersteunende constructie, moet zodanig zijn geconstrueerd dat alle bij normaal gebruik optredende krachten veilig en zonder blijvende of ontoelaatbare vervorming kunnen worden opgenomen.

De silo moet stabiel staan opgesteld op een voldoende draagkrachtige fundering.

2.5.2

Hinderlijke stofverspreiding bij het vullen van silo's moet worden voorkomen door het via ontluchting ontwijkende stof op doeltreffende wijze op te vangen, bijvoorbeeld door middel van een doekfilter.

3 AFVAL

3.1 Opslag van afvalstoffen

3.1.1

Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze plaatsvinden. Van afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.

3.1.2

Vaste afvalstoffen moeten worden bewaard in een afvalvat of container. Indien deze afvalstoffen brandbare bestanddelen of overlast door verwaaiing of geur kunnen veroorzaken, moet het afvalvat of de container zijn afgesloten.

3.1.3

Een afvalvat of een afvalcontainer moet binnen het gebouw van de inrichting of op een niet voor derden toegankelijk terrein zijn geplaatst.

3.2 Afvoer van afvalstoffen

3.2.1

Afvalstoffen moeten regelmatig uit de inrichting worden verwijderd, zonder dat de omgeving wordt verontreinigd.

3.2.2

Gevaarlijke afvalstoffen, waaronder afgewerkte olie, moeten regelmatig maar tenminste éénmaal per jaar uit de inrichting worden afgevoerd naar een daartoe ingerichte verwerkingsinrichting.

3.2.3

Het is verboden afgewerkte olie in de inrichting te verstoken.

3.3 Afvalscheiding en -preventie

3.3.1

De afvalstromen van de inrichting moeten gescheiden worden in:

- gevaarlijk afval/(klein) gevaarlijk afval;
- gft- en groenafval;
- landbouwplastic;
- overig bedrijfsafval.

Deze afvalstoffen moeten gescheiden worden opgeslagen en afgevoerd.

4 AFVALWATER

4.1.1 Schrobwater stallen

4.1.2

Afvalwater afkomstig van het schoonmaken van stallen mag niet in de riolering worden gebracht.

4.1.3

Schrobwater afkomstig van het schoonspuiten van stallen moet worden afgevoerd naar de mestput.

4.2 Riolering

4.2.1

Boomgroei op of nabij rioleringsbuizen welke onderdeel uitmaken van de bedrijfsriolering (niet zijnde hemelwaterafvoer) moet worden voorkomen.

4.2.2

Deformatie van vloeren en wegdek boven rioleringen moet worden voorkomen door het treffen van afdoende maatregelen, zoals het uitleggen van rijplaten.

4.2.3

Het afvoersysteem voor afvalwater en de hierin opgenomen voorzieningen dienen vloeistofdicht te worden uitgevoerd.

4.2.4

De gehele bedrijfsriolering dient zodanig te worden onderhouden dat verstoppingen zoveel mogelijk worden voorkomen.

4.2.5

Eventueel geconstateerde lekkages of gebreken aan het riool of aan de voorzieningen ten behoeve van het riool moeten onmiddellijk worden hersteld.

4.3 Preventie

4.3.1

Het waterverbruik moet worden beperkt. Hiertoe moet, tenzij dit om technische of organisatorische redenen niet mogelijk is, gebruik worden gemaakt van een hogedrukreiniger.

4.3.2

Alle stallen moeten zijn voorzien van een drinkwatersysteem dat voldoet aan de volgende eisen:

- Het systeem moet mors-arm zijn uitgevoerd.
- Er moet een watertoevoerbeveiliging zijn aangebracht.

5 BODEM

5.1 Algemeen

5.1.1

Het is verboden vloeistoffen, definitief op of in de bodem te brengen.

Toelichting:

Oppervlaktewater, hemelwater of drinkwater zijn hiervan uitgezonderd, indien daaraan geen verontreinigende stoffen zijn toegevoegd, de concentratie verontreinigende stoffen niet door een bewerking van het water is toegenomen en indien daaraan geen warmte is toegevoegd.

5.2 Preventie

5.2.1

Verpakkingsmateriaal van milieuschadelijke stoffen moet tegen beschadigingen bestand zijn en van duidelijke kenmerken betreffende de inhoud zijn voorzien.

5.2.2

Het bewaren en verwerken van milieuschadelijke stoffen moet geschieden in vaatwerk en/of toestellen welke vloeistofdicht zijn, mechanisch voldoende stevig en stijf, bestand tegen de inwerking van vloeistof en tegen de optredende vloeistofdruk.

5.2.3

Milieuschadelijke stoffen die om welke reden dan ook, niet (meer) in de inrichting worden toegepast, moeten met de daarbij behorende emballage, uit de inrichting worden verwijderd.

5.2.4

De machineberging en overige ruimten waar milieuschadelijke stoffen in of op de bodem kunnen geraken moeten zijn voorzien van een vloeistofkerende vloer. De vloer moet zodanig zijn uitgevoerd dat gelekte vloeistoffen of verontreinigd regenwater niet onmiddellijk in de bodem kunnen geraken.

5.2.5

Gemorste milieuschadelijke stoffen moeten direct worden opgeruimd. Daartoe moet voldoende absorptiemiddel aanwezig zijn. Het absorptiemiddel moet afgestemd zijn op de aard van de stof. Gebruikt absorptiemiddel moet worden bewaard in goed gesloten vaatwerk.

5.2.6

Onder een voor het aftappen van milieuschadelijke vloeistoffen gereedstaand vat, moet een lekbak zijn aangebracht, die de gehele inhoud van de erboven geplaatste emballage kan bevatten.

5.2.7

Emballage met oliën, vloeibare bestrijdings-, ontsmettings- en reinigingsmiddelen en overige schadelijke vloeistoffen moet zijn geplaatst in een vloeistofdichte lekbak. Emballage voor petroleum moet zijn geplaatst in een lekbak die 100% van de daarin of daarboven geplaatste emballage kan bevatten. Emballage voor overige vloeistoffen moet zijn geplaatst in of boven een lekbak waarin de inhoud van de grootste daarin geplaatste emballage vermeerderd met 10% van de overige emballage kan worden geborgen. Oliën, bestrijdingsmiddelen en overige stoffen moeten ieder in of boven een aparte lekbak zijn geplaatst. In de vloer van de bak mag zich geen opening naar het riool bevinden.

5.3 Inspecties en registraties

5.3.1

Bodembeschermende voorzieningen, aangegeven in de aanvraag en voorgeschreven in deze vergunning, zoals vloeistofdichte vloeren en lekbakken moeten periodiek op deugdelijkheid en doelmatigheid worden geïnspecteerd. De wijze van inspectie moet middels een schriftelijke instructie zijn vastgelegd. In de schriftelijke instructie moet ten minste zijn vermeld:

- alle relevante bodembeschermende voorzieningen;
- de wijze van inspectie;
- de frequentie waarop geïnspecteerd wordt;
- degene(n) die de inspectie uitvoer(t)(en).
- De schriftelijke instructie moet altijd op de werkplek van de uitvoerende perso(o)n(en) aanwezig zijn. De vergunninghouder moet erop toezien dat de instructies worden nageleefd. De uitgevoerde inspecties moeten worden geregistreerd. Hierbij moeten ten minste de volgende gegevens worden vermeld:
- datum waarop de inspecties zijn uitgevoerd;
- bevindingen;
- de eventueel genomen vervolgacties.

De registraties moeten gedurende ten minste 3 jaar worden bewaard binnen de inrichting.

Toelichting:

Voor de controlefrequentie moet worden aangesloten bij hetgeen elders in de vergunning is voorgeschreven. Tenzij anders voorgeschreven moet ten minste één maal per half jaar een inspectie worden uitgevoerd.

6 GELUID

6.1 Geluidnormen

6.1.1

Controle op en berekeningen van de in de voorschriften opgenomen geluidgrenswaarden moeten geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 1999" (ministerie van VROM) op een waarneemhoogte van 1,5 m boven maaiveld in de dagperiode van 7.00 tot 19.00 uur en 5 m boven het maaiveld in de overige perioden van 19.00 tot 7.00 uur, zonder de eventuele reflectiebijdrage van een achterliggende gevel. Ook de beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden.

6.1.2

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten mag in de representatieve bedrijfssituatie ter plaatse van woningen van derden én – voor zover binnen een afstand van 50 meter van de grens van de inrichting geen woningen van derden of andere geluidgevoelige objecten zijn gelegen – op enig punt 50 meter van de grens van de inrichting, niet meer bedragen dan:

- 45 dB(A) op 1,5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 uur en 19.00 uur;
- 40 dB(A) op 5,0 meter hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 uur en 23.00 uur;
- 35 dB(A) op 5,0 meter hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 uur en 07.00 uur.

6.1.3

Het maximale geluidniveau ($L_{A,max}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten mag in de representatieve bedrijfssituatie ter plaatse van woningen van derden én – voor zover binnen een afstand van 50 meter van de grens van de inrichting geen woningen van derden of andere geluidgevoelige objecten zijn gelegen – op enig punt 50 meter van de grens van de inrichting, niet meer bedragen dan:

- 70 dB(A) op 1,5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 uur en 19.00 uur;
- 65 dB(A) op 5,0 meter hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 uur en 23.00 uur;
- 60 dB(A) op 5,0 meter hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 uur en 07.00 uur.

6.1.4

In afwijking van het gestelde in het vorige voorschrift mogen de normstellingen voor de periode tussen 19.00 en 7.00 uur maximaal 12 keer per kalenderjaar worden overschreden indien:

- De afwijkingen het gevolg zijn van vrachtwagenbewegingen voor het verladen van dieren, brandstof, kunstmest of melk, het gebruik van de beregeningsinstallatie of het in- en uitkuilen van voeders in deze periode (maximaal één aan- en afvoerbeweging per periode).
- De data, de tijden en een omschrijving van de activiteit(en) in een logboek zijn vastgelegd en de geregistreerde gegevens moeten 3 jaar binnen de inrichting zijn bewaard.

6.2 Transport

6.2.1

Het in deze vergunning met betrekking tot het maximale geluidsniveau gestelde is niet van toepassing op transportbewegingen en het laden en/of het lossen ten behoeve van de inrichting voor zover dit plaatsvindt tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

6.2.2

Motoren van vrachtwagens en tractoren mogen alleen in werking zijn, wanneer dit voor het transport, koelen en het laden of lossen strikt noodzakelijk is.

6.2.3

Het warmdraaien van motoren van vrachtwagens op het terrein van de inrichting mag uitsluitend ten doel hebben het leveren van remlucht en mag niet eerder beginnen dan vijf minuten voor het vertrek van de auto.

6.2.4

De normen zoals gesteld in voorschrift 6.1.2 zijn niet van toepassing op wegverkeer van of naar de inrichting, dat zich op de openbare weg bevindt.

6.2.5

Het equivalent geluidniveau (L_{Aeq}) veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting, zoals bedoeld in het vorige voorschrift mag ter plaatse van de gevel van de dichtstbijgelegen woningen niet meer bedragen dan:

- 50 dB(A) in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 45 dB(A) in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 40 dB(A) in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.

7 ENERGIE

7.1 Algemeen

7.1.1

Warmtevoerende delen en leidingen van een verwarmingsinstallatie, die geen functie als ruimteverwarming hebben, moeten doelmatig zijn geïsoleerd.

7.1.2

Binnen de inrichting moet zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van energiezuinige verlichting.

7.1.3

De in de aanvraag genoemde energiebesparende maatregelen dienen doelmatig te zijn uitgevoerd. Thermische isolatie van gebouwdelen dient zodanig te zijn aangebracht dat zich geen condensvocht kan ophopen tussen de isolatie en de geïsoleerde gebouwdelen.

7.2 Registratie

7.2.1

Het energieverbruik moet elk jaar worden geregistreerd. Het verbruik aan elektriciteit, aardgas en huisbrandolie moet apart worden gemeten en vastgelegd in een logboek.

7.2.2

De gegevens van het maandelijkse energieverbruik moeten ten minste drie jaren worden bewaard en op een daartoe strekkend verzoek aan het bevoegd gezag worden getoond.

8 BRANDVEILIGHEID

8.1 Blusmiddelen

8.1.1

Blusmiddelen moeten voor een ieder duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn, voor direct gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.

8.1.2

De op de tekeningen behorende bij de aanvraag aangegeven brandblusmiddelen dienen binnen de inrichting aanwezig te zijn.

8.1.3

Brandblusmiddelen moeten ieder kalenderjaar op deugdelijkheid zijn gecontroleerd en in orde zijn bevonden. Het onderhoud van draagbare blustoestellen moet overeenkomstig NEN 2559, NEN-EN 671-1 en ISO 11602-2 plaatsvinden. Onderhoud en inspectie moeten plaatsvinden door bedrijven die beschikken over een REOB-erkenning. Na inspectie moeten blusmiddelen en slanghaspels worden voorzien van een label of sticker met datum. Draagbare blustoestellen moeten bovendien worden voorzien van een zegel.

Toelichting:

Een lijst van erkende onderhoudsbedrijven is te vinden op de site van het Nationaal Centrum voor Preventie (www.ncpreventie.nl, onder brandbeveiliging/kleine blusmiddelen.)

8.2 Preventie

8.2.1

Binnen een afstand van 3 meter van de opslag van oliën, petroleum of bestrijdingsmiddelen mogen zich geen brandbare stoffen en materialen bevinden.

8.2.2

Binnen een afstand van 10 m van een opslag van kunstmeststoffen mogen zich geen (licht) ontvlambare vloeistoffen bevinden en binnen 5 m geen brandbare vloeistoffen.

8.2.3

In een ruimte waarin brandbare reinigingsmiddelen en bestrijdingsmiddelen of oliën worden opgeslagen of gebruikt, is roken en open vuur verboden. Op daartoe geschikte plaatsen moet een veiligheidsteken overeenkomstig NEN 3011 duidelijk zichtbaar zijn aangebracht.

9 OPSLAG DIESELolie IN BOVENGRONDSE TANK

9.1 Algemeen

9.1.1

In de inrichting moeten vloeibare (aardolie)producten met een vlampunt dat hoger ligt dan 55 °C, zoals bijvoorbeeld diesel en huisbrandolie worden opgeslagen in uitsluitend hiertoe bestemde bovengrondse tanks.

9.2 Constructie, installatie, gebruik, inspectie en onderhoud

9.2.1

Een tank, opvangvoorziening, leidingen en appendages moeten zijn uitgevoerd, geïnstalleerd, in gebruik zijn, geïnspecteerd, gecontroleerd, gekeurd, beproefd, beoordeeld, onderhouden, gerepareerd en buiten gebruik gesteld overeenkomstig de artikelen 4.8.2 en 4.8.3 en de paragrafen 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 en 4.8 van PGS 30.

9.2.2

Daar waar in PGS 30 is bepaald dat door of namens KIWA beproevingen en keuringen worden uitgevoerd of certificaten, bewijzen, keuren en dergelijke aan het bevoegde gezag worden overgelegd, moet in dat geval mede worden begrepen andere door de Raad voor de Accreditatie erkende certificerings-instellingen dan het KIWA.

9.2.3

Het gestelde in de eerste volzin van het vorige voorschrift is van overeenkomstige toepassing voor zover in PGS 30 wordt verwezen naar BRL-boordelingsrichtlijnen.

9.2.4

Degene die de inrichting drijft, moet door middel van een globale visuele controle met regelmatige intervallen een vloeistofdichte opvangvoorziening controleren.

9.3 Registratie en bewaring van documenten

9.3.1

Van een tank, opvangvoorziening, leidingen en appendages moet een registratie zijn bijgehouden van:

- de wijze van elke beproeving, meting of inwendige inspectie;
- de bevindingen van alle keuringen, inspecties, beproevingen en controles.

9.3.2

Voorzover zij voor een tank, opvangvoorziening, leidingen en appendages zijn afgegeven, dan wel zijn voorgeschreven, moeten de onderstaande registraties, documenten of een kopie daarvan, gedurende ten minste vijf jaar na dagtekening in een logboek of kaartsysteem zijn bewaard:

- onderhoudscontracten;
- certificaten van leidingen en appendages;
- installatiecertificaten en bewijzen;
- bodemweerstandsrapport en KB-controlerapporten;
- certificaten, bewijzen en verklaringen van onderhoud, (periodieke) inspecties, beproevingen, controles en keuringen;

9.4 Afleverpompen voor motorbrandstoffen

9.4.1

Een elektrische pomp ten behoeve van motorbrandstoffen moet in de buitenlucht zijn opgesteld.

9.4.2

Een pomp moet zodanig zijn geplaatst en de afleverslang moet zodanig zijn bemeten dat de aflevering aan een voertuig nimmer kan plaatsvinden binnen 1 m afstand van een ondergrondse tank.

9.4.3

Een pomp moet zodanig zijn ingericht dat hetzij slechts gedurende een daartoe strekkende opzettelijke bediening van de vulafsluiter vloeistof uit de pomp kan stromen, hetzij de aflevering van vloeistof automatisch stopt als het reservoir, waaraan wordt afgeleverd vrijwel is gevuld. In het laatste geval moeten aan de vulafsluiter voorzieningen zijn getroffen, waardoor deze sluit bij een lichte schok, bijvoorbeeld ten gevolge van vallen.

9.4.4

Indien geen toezicht wordt gehouden, moet een pomp zijn afgesloten zodat onbevoegden deze niet in werking kunnen stellen.

9.4.5

Bij het plotseling sluiten van de vulafsluiter moet een eventueel optredende drukstoot kunnen worden opgevangen.

9.4.6

Het afleveren van vloeistof is verboden, indien daarbij wordt gerookt of enigerlei vuur of open kunstlicht aanwezig is, of de motor van het voertuig, waaraan de vloeistof wordt afgeleverd, in werking is.

9.4.7

Op of bij een pomp moet met duidelijk leesbare letters het opschrift zijn aangebracht: "VOERTUIGMOTOR AFZETTEN, ROKEN EN VUUR VERBODEN".

9.4.8

Nabij een pomp moet een draagbare poederblusser aanwezig zijn met een inhoud van ten minste 6 kg of een ander geschikt blusmiddel met eenzelfde bluscapaciteit.

9.4.9

De afleverinstallatie, de pomp en de leidingen dienen goed te worden onderhouden. Het afleveren van motorbrandstoffen en het ophangen van de afleverslang dient zodanig te geschieden, dat geen verontreiniging van de bodem plaatsvindt.

9.4.10

Ter plaatse van het afleverpunt moet de opstelplaats van de voertuigen over een oppervlakte van ten minste 3 x 5 meter zijn voorzien van een aaneengesloten verharding (bijvoorbeeld stelconplaten of aaneengesloten bestrating), waarmee gedurende beperkte tijd het doordringen van gemorst product in de bodem wordt verhinderd.

Gemorst product moet met behulp van absorptiemateriaal zo spoedig mogelijk worden verwijderd. In de nabijheid van het afleverpunt moet een daarop afgestemde hoeveelheid absorptiemateriaal in voorraad worden gehouden.

10 KOELINSTALLATIE

10.1 Algemeen

10.1.1

Een koel- of vriesinstallatie moet, voor zover hierna niet anders is vermeld, zijn uitgevoerd en worden gebruikt overeenkomstig NEN 3380.

10.1.2

Een koel- of vriesinstallatie moet altijd bereikbaar zijn voor bediening, inspectie en onderhoud.

10.1.3

Een koel- of vriesruimte met bijbehorende koelleiding moet zodanig zijn opgesteld of thermisch zijn geïsoleerd, dat geen condensvorming in aangrenzende ruimten kan optreden.

10.1.4

Het condensaat van de koel- of vriesinstallatie moet zodanig worden opgevangen en afgevoerd, dat dit geen overlast buiten de inrichting veroorzaakt. Een condensaatafvoer van de koel- of vriesinstallatie moet daartoe bij voorkeur zijn aangesloten op de riolering.

11 VERWARMINGSINSTALLATIES

11.1 Algemeen

11.1.1

Een (centrale) verwarmingsinstallatie moet voldoen aan NEN 3028 "Veiligheidseisen voor centrale-verwarmingsinstallaties" 2e druk, april 1986.

11.1.2

De opstelling van het gasverbruikstoestel en de afvoer van verbrandingsgas moeten conform NEN 2078 zijn uitgevoerd.

11.1.3

Een ruimteverwarmingstoestel moet zijn voorzien van een beveiliging die voldoet aan NEN 2494.

11.1.4

Een verwarmingsinstallatie of onderdelen daarvan, welke mechanisch beschadigd kunnen worden, moeten op doelmatige wijze zijn afgeschermd.

11.1.5

Een stooktoestel moet zodanig zijn ingericht en worden onderhouden, dat over het gehele regelbereik een nagenoeg rookloze verbranding wordt verkregen.

11.1.6

Stook- en verwarmingstoestellen moeten zodanig zijn afgesteld dat een zo optimaal mogelijke verbranding plaatsvindt.

11.1.7

Binnen de inrichting mogen geen andere brandstof dan huisbrandolie bedrijfsmatig worden verstoekt of verbrand.

12 BESTRIJDINGSMIDDELEN

12.1 Algemeen

12.1.1

Tengevolge van het opslaan en het aanmaken van bestrijdingsmiddelen mogen geen bestrijdingsmiddelen terecht kunnen komen in de bodem, in het openbaar riool, in het oppervlaktewater of in een afvoerput, -goot of -leiding, die aansluiting geeft op het openbaar riool, op een septictank, op de openbare weg of op het oppervlaktewater.

12.1.2

De verpakking van bestrijdingsmiddelen moet zodanig zijn dat:

- Niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
- Het materiaal van de verpakking niet door de erin opgeslagen bestrijdingsmiddelen kan worden aangetast;

12.1.3

De bestrijdingsmiddelen moeten in een uitsluitend daartoe bestemde kast worden opgeslagen.

12.1.4

De toegang tot de bestrijdingsmiddelenkast moet, buiten de tijd dat hier door een bevoegd persoon bestrijdingsmiddelen worden ingezet of uitgehaald, met een deugdelijk slot zodanig zijn afgesloten, dat deze door onbevoegden niet kan worden geopend.

12.1.5

Bij de opslag moet met duidelijk leesbare letters de opschriften "BESTRIJDINGSMIDDELEN" en "VUUR EN ROKEN VERBODEN" zijn aangebracht of, voor wat betreft het opschrift "VUUR EN ROKEN VERBODEN", een overeenkomstig genormaliseerd veiligheidsteken volgens NEN 3011, alsmede een afbeelding van een doodshoofd van ten minste 60 mm hoogte.

12.1.6

Bij de opslag moet met duidelijk leesbare letters het opschrift "VERBODEN TOEGANG VOOR ONBEVOEGDEN" zijn aangebracht.

12.1.7

De bewaarplaats moet doelmatig zijn geventileerd.

12.1.8

In de bestrijdingsmiddelenkast moeten, bij de vloer boven de drempelhoogte en bij het plafond, toegen afvoeropeningen zijn aangebracht die hetzij rechtstreeks, hetzij door middel van kanalen van onbrandbaar materiaal verbinding geven met de buitenlucht en die zodanig ten opzichte van elkaar zijn aangebracht, dat een goede dwarsventilatie door de ruimte gewaarborgd is. De afvoeropening van een ventilatiekanaal mag zich niet bij ramen, deuren of andere ventilatie-openingen bevinden.

12.1.9

Bestrijdingsmiddelen moeten droog, koel en buiten de invloed van zonnestralingen worden opgeslagen. De in voorraad gehouden bestrijdingsmiddelen moeten in de oorspronkelijke verpakking worden bewaard.

12.1.10

Vloeibare bestrijdingsmiddelen moeten gescheiden van vaste bestrijdingsmiddelen zijn opgeslagen. Onderlinge vermenging van de bestrijdingsmiddelen en beschadigingen van de verpakkingen moeten worden voorkomen.

12.1.11

Stellingen moeten van een deugdelijke constructie zijn en zodanig zijn bemeten dat het plaatsen en verwijderen van emballage goed en veilig uitvoerbaar is.

Toelichting:

De bestrijdingsmiddelen moeten bij voorkeur vrij van de vloer zijn opgeslagen op stellingen, schappen of laadborden.

12.1.12

Gemorste niet-vloeibare bestrijdingsmiddelen moeten zo snel mogelijk worden aangeharkt of

aangeveegd en worden opgeslagen in een daarvoor bestemde container van doelmatig en onbrandbaar materiaal of in daarvoor bestemde doelmatige emballage.

Gemorste vloeibare en opgenomen niet-vloeibare bestrijdingsmiddelen moeten direct in een speciaal daartoe bestemd vat worden gebracht. Hiertoe moeten voldoende materialen, absorberende en neutraliserende middelen, voor onmiddellijk gebruik gereed, aanwezig zijn.

BIJLAGE 1: BEGRIPPEN

AFVALSTOFFEN:

alle stoffen en preparaten in de zin van de Europese afvalstoffenlijst waarvan de houder zich- met het oog op de verwijdering daarvan- ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

AFVALWATER:

alle water waarvan de houder zich met het oog op de verwijdering daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

BEVOEGD GEZAG:

het College van Burgemeester en Wethouders.

EMBALLAGE:

verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten en big-bags met uitzondering van intermediate bulkcontainers (IBC's).

GELUIDSNIVEAU IN dB(A):

het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) ter zake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651.

INRICHTING:

elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht.

K2-VLOEISTOFFEN:

Brandbare vloeistoffen of verfproducten waarvan het vlampunt 21oC of hoger is, doch lager dan 55oC, bepaald volgens NEN-EN 57 (volgens het Besluit Verpakking en Aanduiding van Milieugevaarlijke Stoffen zijn de verpakkingen voorzien van het opschrift "ontvlambaar").

K3-VLOEISTOFFEN:

Brandbare vloeistoffen waarvan het vlampunt 55 oC of hoger is, bepaald volgens NEN-ISO 2719, of een verfproduct waarvan het vlampunt 55 oC of hoger is, bepaald volgens NEN-EN 57.

$L_{Ar,LT}$

gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, gemeten in de loop van een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld, overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, uitgave 1999

L_{Amax} :

de hoogste aflezing van de geluidmeter gemeten in de meterstand "fast" "F".

MESTDICHT:

Mestkelders, mestbassins of mestopslagputten dienen mestdicht uitgevoerd te zijn. Hieronder wordt verstaan dat van de totale netto inhoud van het opslagsysteem niet meer dan 0,7% per jaar als vloeistof in het milieu kan komen. Dit is vastgelegd in de Handleiding Bouwtechnische Richtlijnen Mestbassins (HBRM 1991) en de Richtlijn Mestbassins 1992 (RM 1992).

NEN:

een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm.

NEN 1010:

veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties.

NEN 2559:

draagbare blustoestellen, controle en onderhoud.

NEN 3011:

Veiligheidskleuren en -tekens (algemeen).

PGS:

Publicatiereeks gevaarlijke stoffen

PGS 30:

Vloeibare aardolieproducten, buitenopslag in kleine installaties. Opslag tot 150 m³ van brandbare vloeistoffen met een vlampunt van 55 tot 100 °C in bovengrondse tanks.

RIOLERING:

Bedrijfsriolering, openbaar riool of een andere - niet gemeentelijke - voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater (bedrijfsriolering van derden).

VLOEISTOFDICHTE VLOER:

Vloer direct op de bodem, die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die vloer kan komen;

VLOEISTOFKERENDE VLOER:

Een vloer die in staat is vrijgekomen stoffen tijdelijk zo lang te keren dat die kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem kan plaatsvinden;

Voor zover een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR of NPR, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen, werktuigen en installaties, wordt bedoeld de norm, BRL, CPR, NPR of het AI-blad die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel - voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties betreft - de norm, BRL, CPR, NPR of het AI-blad die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

