

Ontvanger : eerstelij n Waarneemhoogte [m] : 4,5

Rijlijn : HZ 2007

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 15,00
Verhardingsbreedte [m] : 3,00 Afstand schuin [m] : 15,46
Bodemfactor [-] : 0,64 Afstand kruispunt [m] : 0,00
Objectfractie [-] : 0,50 Afstand obstakel [m] : 0,00
Zichthoek [grad] : 127
Wegdektype [-] : Referentie - Referentiewegdek

Q_etmaal : 10300,00
% Daguur : 7,00
% Avonduur : 2,60
% Nachtuur : 0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	93,00	93,00	93,00	50	0,00	75,04	70,74	65,04
3	Middelzware Motorvoert...	5,00	5,00	5,00	50	0,00	69,00	64,70	59,00
4	Zware Motorvoertuigen	2,00	2,00	2,00	50	0,00	67,98	63,68	57,98
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			76,64	72,34	66,64
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie : 0,75 LAeq, dag : 62,93
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 58,62
D_afstand : 11,89 LAeq, nacht : 52,93
D_lucht : 0,12 Aftrek Art. 110g [dB] : 5
D_bodem : 2,07 Lden, excl. Art.110g [dB] : 63
D_meteo : 0,39 Lden, incl. Art.110g [dB] : 58

Rijlijn : HZ 2018

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	15,00
Verhardingsbreedte [m]	:	3,00	Afstand schuin [m]	:	15,46
Bodemfactor [-]	:	0,64	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,50	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	Referentie - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	12500,00
% Daguur	:	7,00
% Avonduur	:	2,60
% Nachtuur	:	0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	93,00	93,00	93,00	50	0,00	75,88	71,58	65,88
3	Middelzware Motorvoert...	5,00	5,00	5,00	50	0,00	69,84	65,54	59,84
4	Zware Motorvoertuigen	2,00	2,00	2,00	50	0,00	68,82	64,52	58,82
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			77,48	73,18	67,48
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,75	LAeq, dag	:	63,77
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	59,46
D_afstand	:	11,89	LAeq, nacht	:	53,77
D_lucht	:	0,12	Aftrek Art. 110g [dB]	:	5
D_bodem	:	2,07	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	64
D_meteo	:	0,39	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	59

Rijlijn : OE 2007

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	15,00
Verhardingsbreedte [m]	:	3,00	Afstand schuin [m]	:	15,46
Bodemfactor [-]	:	0,64	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,50	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	Referentie - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	6000,00
% Daguur	:	7,00
% Avonduur	:	2,60
% Nachtuur	:	0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	89,00	89,00	89,00	60	0,00	73,90	69,60	63,90
3	Middelzware Motorvoert...	10,00	10,00	10,00	60	0,00	70,38	66,08	60,38
4	Zware Motorvoertuigen	1,00	1,00	1,00	60	0,00	63,25	58,95	53,25
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			75,75	71,45	65,75
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,75	LAeq, dag	:	62,03
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	57,73
D_afstand	:	11,89	LAeq, nacht	:	52,03
D_lucht	:	0,12	Aftrek Art. 110g [dB]	:	5
D_bodem	:	2,07	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	62
D_meteo	:	0,39	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	57

Rijlijn : OE 2018

Wegdekhoogte [m] : 0,00

Verhardingsbreedte [m] : 3,00

Bodemfactor [-] : 0,64

Objectfractie [-] : 0,50

Zichthoek [grad] : 127

Wegdektype [-] : Referentie - Referentiewegdek

Afstand horizontaal [m] : 15,00

Afstand schuin [m] : 15,46

Afstand kruispunt [m] : 0,00

Afstand obstakel [m] : 0,00

Q_etmaal : 7300,00

% Daguur : 7,00

% Avonduur : 2,60

% Nachtuur : 0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	89,00	89,00	89,00	60	0,00	74,75	70,45	64,75
3	Middelzware Motorvoert...	10,00	10,00	10,00	60	0,00	71,23	66,93	61,23
4	Zware Motorvoertuigen	1,00	1,00	1,00	60	0,00	64,10	59,80	54,10
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			76,60	72,30	66,60
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie : 0,75

C_zichthoek : 0,00

D_afstand : 11,89

D_lucht : 0,12

D_bodem : 2,07

D_meteo : 0,39

LAeq, dag : 62,88

LAeq, avond : 58,58

LAeq, nacht : 52,88

Aftrek Art. 110g [dB] : 5

Lden, excl. Art.110g [dB] : 63

Lden, incl. Art.110g [dB] : 58

Ontvanger : **eerstelij** **Waarneemhoogte [m]** : **1,5**

Rijlijn : **HZ 2007**

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	15,00
Verhardingsbreedte [m]	:	3,00	Afstand schuin [m]	:	15,02
Bodemfactor [-]	:	0,64	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,50	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	Referentie - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	10300,00
% Daguur	:	7,00
% Avonduur	:	2,60
% Nachtuur	:	0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	93,00	93,00	93,00	50	0,00	75,04	70,74	65,04
3	Middelzware Motorvoert...	5,00	5,00	5,00	50	0,00	69,00	64,70	59,00
4	Zware Motorvoertuigen	2,00	2,00	2,00	50	0,00	67,98	63,68	57,98
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			76,64	72,34	66,64
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,75	LAeq, dag	:	62,26
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	57,96
D_afstand	:	11,77	LAeq, nacht	:	52,26
D_lucht	:	0,11	Aftrek Art. 110g [dB]	:	5
D_bodem	:	2,43	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	62
D_meteo	:	0,82	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	57

Rijlijn : HZ 2018

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	15,00
Verhardingsbreedte [m]	:	3,00	Afstand schuin [m]	:	15,02
Bodemfactor [-]	:	0,64	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,50	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	Referentie - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	12500,00
% Daguur	:	7,00
% Avonduur	:	2,60
% Nachtuur	:	0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	93,00	93,00	93,00	50	0,00	75,88	71,58	65,88
3	Middelzware Motorvoert...	5,00	5,00	5,00	50	0,00	69,84	65,54	59,84
4	Zware Motorvoertuigen	2,00	2,00	2,00	50	0,00	68,82	64,52	58,82
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			77,48	73,18	67,48
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,75	LAeq, dag	:	63,11
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	58,80
D_afstand	:	11,77	LAeq, nacht	:	53,11
D_lucht	:	0,11	Aftrek Art. 110g [dB]	:	5
D_bodem	:	2,43	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	63
D_meteo	:	0,82	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	58

Rijlijn : OE 2007

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	15,00
Verhardingsbreedte [m]	:	3,00	Afstand schuin [m]	:	15,02
Bodemfactor [-]	:	0,64	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,50	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	Referentie - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	6000,00
% Daguur	:	7,00
% Avonduur	:	2,60
% Nachtuur	:	0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	89,00	89,00	89,00	60	0,00	73,90	69,60	63,90
3	Middelzware Motorvoert...	10,00	10,00	10,00	60	0,00	70,38	66,08	60,38
4	Zware Motorvoertuigen	1,00	1,00	1,00	60	0,00	63,25	58,95	53,25
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			75,75	71,45	65,75
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,75	LAeq, dag	:	61,37
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	57,07
D_afstand	:	11,77	LAeq, nacht	:	51,37
D_lucht	:	0,11	Aftrek Art. 110g [dB]	:	5
D_bodem	:	2,43	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	61
D_meteo	:	0,82	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	56

Rijlijn : OE 2018

Wegdekhoogte [m] : 0,00

Verhardingsbreedte [m] : 3,00

Bodemfactor [-] : 0,64

Objectfractie [-] : 0,50

Zichthoek [grad] : 127

Wegdektype [-] : Referentie - Referentiewegdek

Afstand horizontaal [m] : 15,00

Afstand schuin [m] : 15,02

Afstand kruispunt [m] : 0,00

Afstand obstakel [m] : 0,00

Q_etmaal : 7300,00

% Daguur : 7,00

% Avonduur : 2,60

% Nachtuur : 0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	89,00	89,00	89,00	60	0,00	74,75	70,45	64,75
3	Middelzware Motorvoert...	10,00	10,00	10,00	60	0,00	71,23	66,93	61,23
4	Zware Motorvoertuigen	1,00	1,00	1,00	60	0,00	64,10	59,80	54,10
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			76,60	72,30	66,60
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie : 0,75

C_zichthoek : 0,00

D_afstand : 11,77

D_lucht : 0,11

D_bodem : 2,43

D_meteo : 0,82

LAeq, dag : 62,22

LAeq, avond : 57,92

LAeq, nacht : 52,22

Aftrek Art. 110g [dB] : 5

Lden, excl. Art.110g [dB] : 62

Lden, incl. Art.110g [dB] : 57