

sp.	
sp.	
sp.	
a	
e spp.	
i	
ideel	
kak Ad	
A Ad	
e	
e	
opening	
ing hoek	
J	
v	
dede ty	
qv	
r	
v	
	is vereist
	natuurlijk toevoer
	overstroom toevoer
	overstroom afvoer
	mech. afvoer
	totale capaciteit
	capaciteit bouwv. voorz.
	ereest
	natuurlijke toevoer
	overstroom toevoer effectief
	dale capaciteit
	erontlaste van builen
	capaciteit bouwv. voorz.
	ereest
	natuurlijke toevoer
	overstroom toevoer effectief
	onale capaciteit
	erontlaste van builen
	capaciteit bouwv. voorz.



[illegible][illegible][illegible]

Percentage verbijfgebied (VG) in gebruiksoverlakte (GO): 71.8 %

Alle verbijfgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 10% Equivalent daglichtoverlakte. (NEN 2057:2011+C1:2011)

Alle verbijfnumten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 0.5m² Equivalent daglichtoverlakte. (NEN 2057:2011+C1:2011)

Alle verbijfgebieden (VG) voldoen aan de gestelde eis van 6 dm²/m² spuitcapaciteit. (NEN 1087:2001 paragraaf 5.4)

Alle verbijfnumten (VR) voldoen aan de gestelde eis van 3 dm²/m² spuitcapaciteit. (NEN 1087:2001 paragraaf 5.4)

Alle ruimten zijn in balans (de hoeveelheid toegevoerde lucht is gelijk aan hoeveelheid afgevoerde lucht)

Alle ruimten beschikken over voldoende capaciteit voor luchtverversing

Alle verbijfnumten (VR) beschikken over voldoende capaciteit voor luchtverversing (minimaal 0.7 dm²/m² luchtverversing, met een minimum van 7 dm²/m²) (NEN 1087:2001)

Alle verbijfgebieden (VG) beschikken over voldoende capaciteit voor luchtverversing (minimaal 0.9 dm²/m² luchtverversing, met een minimum van 7 dm²/m²) (NEN 1087:2001)

Alle verbijfgebieden (VG) beschikken over voldoende 'percentage van buiten' voor luchtverversing (minimaal 50 %)

De bouwkundige ventilatie voorzieningen leveren voldoende capaciteit voor de aangegeven 'toevoer van buiten'

Minimale capaciteit van de voorziening voor luchtverversing volgens artikel 3.29 lid 5: 42 m³/h

Het Spoor 100
9334 AL Houten
Postbus 437

Telefoon (030) 233 31 09
info@vandenberggroep.nl
www.vandenberggroep.nl