

Indicatieve methode wegverkeer (SRM I, Reken en meetvoorschrift Geluidhinder 2006), versie 2.1 (05-02-07)									
Project :		Heemselerweg 1 Marienvelde				d.d.		20-okt-21	
Projectnummer:				bijlage:		II		blad: 1	
© Adviesburo Van der Boom b.v., Zaadmarkt 87, 7201 DC, Zutphen									
Wegvak/straat		Waalderweg			Waarneempunt		voorgevel		
Intensiteit		4000 mvt/etm			Wegdektype		0 dicht asfaltbeton		
		snelheid			Percentage			Aantal	
		uur%			dag			avond	
					nacht			dag	
								avond	
								nacht	
Licht	60				6,7%			251,9	
Middelzwaar	60				94,0%			92,2	
Zwaar	60				96,0%			26,3	
					0,67%			0,3	
					251,9			1,9	
					8,0			0,3	
Afstand tot wegas		145 meter			weghoogte			0 meter	
Afstand wegas-rand		3 meter			waarneemhoogte			4,5 meter	
Objectfractie		0			afstand kruispunt			150 meter	
Zichthoek		127 graden			afstand rotonde/drempel			100 meter	
bodemfactor		1,00			afstand rijlijn-waarneempunt			145,0 meter	
(in dB(A))		Emissie			Cwegdek			Emissiegetal	
		dag			avond			dag	
		nacht						avond	
								nacht	
Licht	72,18	67,82			62,36			72,18	
Middelzwaar	63,20	56,98			48,43			63,20	
Zwaar	66,07	59,85			51,30			66,07	
					Totaal			73,55	
								68,76	
								62,85	
Coptrek		-			Dafstand			21,62	
Creflectie		-			Dlucht			0,88	
Czichthoek		-			Dbodem			4,66	
					Dmeteo			2,34	
Ldag		44,1 dB(A)							
Lavond		39,3 dB(A)							
Lnacht		33,3 dB(A)							
Lden		43,9 dB							
Etmaalwaarde (oud)		44,1 dB(A)		dagperiode maatgevend					