

	Indicatieve methode wegverkeer (SRM I, Reken en meetvoorschrift Geluidhinder 2006), versie 2.1 (05-02-07)								
	Project :		Rector Hulshofstraat 14			d.d.		7-dec-17	
	Projectnummer:					bijlage:		II	
						blad:		1	
© Adviesburo Van der Boom b.v., Zaadmarkt 87, 7201 DC, Zutphen									
Algemeen	Wegvak/straat	Rect. Hulshofstraat			Waarneempunt		zijgevel		
Verkeersgegevens	Intensiteit	750 mvt/etm			Wegdektype		0 dicht asfaltbeton		
Overdrachtgegevens	Afstand tot wegas	40 meter			weghoogte		0 meter		
	Afstand wegas-rand	5 meter			waanreemhoogte		4,5 meter		
	Objectfractie	0			afstand kruispunt		150 meter		
	Zichthoek	127 graden			afstand rotonde/drempel		100 meter		
	bodemfactor	0,77			afstand rijlijn-waarneempunt		40,2 meter		
Berekening Emissie	(in dB(A))	Emissie			Cwegdek		Emissiegetal		
Berekening overdracht	Coptrek	-			Dafstand		16,04		
	Creflectie	-			Dlucht		0,28		
	Czichthoek	-			Dbodem		3,17		
					Dmeteo		0,92		
Geluidbelasting	Ldag	47,6 dB(A)							
	Lavond	43,0 dB(A)							
	Lnacht	37,3 dB(A)							
	Lden	47,6 dB							
	Etmaalwaarde (oud)	47,6 dB(A)			dagperiode maatgevend				