

Indicatieve methode wegverkeer (SRM I, Reken en meetvoorschrift Geluidhinder 2006), versie 2.1 (05-02-07)									
Project :		Kevelderstraat 4 Zieuwent				d.d.		22-nov-18	
Projectnummer:				bijlage:		II		blad: 1	
© Adviesburo Van der Boom b.v., Zaadmarkt 87, 7201 DC, Zutphen									
Wegvak/straat		Kevelderstraat		Waarneempunt		achtergevel			
Intensiteit		1000 mvt/etm		Wegdektype		0 dicht asfaltbeton			
		snelheid		Percentage			Aantal		
		uur%		dag		avond		nacht	
				dag		avond		nacht	
Licht	80			6,7%		2,4%		0,67%	
Middelzwaar	80			94,0%		96,0%		98,0%	
Zwaar	60			4,0%		3,0%		1,0%	
				2,0%		1,0%		1,0%	
Afstand tot wegas		30 meter		weghoogte		0 meter			
Afstand wegas-rand		3 meter		waarneemhoogte		1,5 meter			
Objectfractie		0		afstand kruispunt		150 meter			
Zichthoek		127 graden		afstand rotonde/drempel		100 meter			
bodemfactor		1,00		afstand rijlijn-waarneempunt		30,0 meter			
(in dB(A))		Emissie		Cwegdek		Emissiegetal			
		dag		dag		avond		nacht	
		avond		nacht		dag		avond	
Licht	68,36	63,99		58,54		0,00		68,36	
Middelzwaar	59,55	53,84		43,53		0,00		59,55	
Zwaar	58,29	50,82		45,28		0,00		58,29	
						Totaal		69,26	
								64,58	
								58,87	
Coptrek		-		Dafstand		14,77			
Creflectie		-		Dlucht		0,21			
Czichthoek		-		Dbodem		4,77			
				Dmeteo		1,45			
Ldag		48,1 dB(A)							
Lavond		43,4 dB(A)							
Lnacht		37,7 dB(A)							
Lden		48,0 dB							
Etmaalwaarde (oud)		48,1 dB(A)		dagperiode maatgevend					