

Indicatieve methode wegverkeer (SRM I, Reken en meetvoorschrift Geluidhinder 2006), versie 2.1 (05-02-07)									
Project :		Oude Winterswijkseweg 40 Groenlo				d.d.		8-apr-20	
Projectnummer:				bijlage:		II		blad: 1	
© Adviesburo Van der Boom b.v., Zaadmarkt 87, 7201 DC, Zutphen									
Wegvak/straat		Oude Winterswijkseweg			Waarneempunt		zijgevel		
Intensiteit		7500 mvt/etm			Wegdektype		0 dicht asfaltbeton		
		snelheid		Percentage			Aantal		
				uur%	dag	avond	nacht	dag	avond nacht
Licht	80			6,7%	2,4%	0,67%		442,2	165,6 49,2
Middelzwaar	80			88,0%	92,0%	98,0%		40,2	9,0 0,5
Zwaar	80			8,0%	5,0%	1,0%		20,1	5,4 0,5
				4,0%	3,0%	1,0%			
Afstand tot wegas		225 meter			weghoogte			0 meter	
Afstand wegas-rand		3 meter			waarneemhoogte			4,5 meter	
Objectfractie		0			afstand kruispunt			150 meter	
Zichthoek		127 graden			afstand rotonde/drempel			100 meter	
bodemfactor		1,00			afstand rijlijn-waarneempunt			225,0 meter	
(in dB(A))		Emissie			Cwegdek		Emissiegetal		
		dag	avond	nacht			dag	avond	nacht
Licht		76,83	72,56	67,29	0,00		76,83	72,56	67,29
Middelzwaar		71,31	64,81	52,28	0,00		71,31	64,81	52,28
Zwaar		71,04	65,33	55,02	0,00		71,04	65,33	55,02
					Totaal		78,71	73,89	67,67
Coptrek		-			Dafstand		23,52		
Creflectie		-			Dlucht		1,31		
Czichthoek		-			Dbodem		4,67		
					Dmeteo		2,87		
Ldag		46,3 dB(A)							
Lavond		41,5 dB(A)							
Lnacht		35,3 dB(A)							
Lden		46,1 dB							
Etmaalwaarde (oud)		46,3 dB(A)		dagperiode maatgevend					

Coefficienten voor wegdektypen (bron: Stiller verkeer, Wegdekcorrectiefactoren versie 23-1-2007) per 5.

nr	type	Licht		Middelzwaar en zwaar		betrouwbaar
		b	delta-L	b	delta-L	
0	dicht asfaltbeton	0	0	0	0	40 - 130
1	1L ZOAB	-8,02	-2,61	-6,05	-3,9	50 - 130
2	2L ZOAB	-5,41	-5,05	1,02	-6,28	50 - 130
3	2L ZOAB fijn	-5,38	-6,39	-6,08	-5,66	50 - 130
4	SMA/06	-3,94	-1,91	-3,33	-0,92	40 - 80
5	uitgeborsteld beton	-0,21	1,42	7,01	-0,64	50 - 130
6	geopt. uitgeborsteld beton	-1,63	-0,07	-4,01	-1,97	70 - 80
7	fijngebezemd beton	5,09	1,63	6,26	1,44	70 - 120
8	oppervlaktbewerking	-2,81	2,29	4,27	-0,7	70 - 130
9	gewone elementen	0	4	0	4	40 - 60
10	stille elementen	-5,72	-2,18	0	-0,01	40 - 60
11	dunne deklagen 1	-7,24	-4,21	0	-1,73	40 - 80
12	dunne deklagen 2	-6,59	-5,7	0	-3,36	40 - 80
13	ZSA-O	-10,82	-6,64	0	0	40 - 50
14	ZSA-SD	-7,1	-6,08	0,18	-4,25	40 - 60
15	Dubofalt	-3,07	-5,64	12,12	-3,48	40 - 60

-2-07

ar snelheidsinterval

40 - 90

70 - 100

70 - 100

50 - 90

50 - 70

70 - 100

70 - 80

70 - 90

70 - 100

40 - 60

40 - 60

40 - 80

40 - 80

geen waarden voor vrachtverkeer

50 - 60

50 - 60