

Indicatieve methode wegverkeer (SRM I, Reken en meetvoorschrift Geluidhinder 2006), versie 2.1 (05-02-07)										
Project :		Varsseveldseweg 92, 92a Harreveld				d.d.		12-mrt-18		
Projectnummer:					bijlage:		II		blad: 1	
© Adviesburo Van der Boom b.v., Zaadmarkt 87, 7201 DC, Zutphen										
Algemeen	Wegvak/straat	N18			Waarneempunt		zijgevel			
Verkeersgegevens	Intensiteit	15000 mvt/etm			Wegdektype		0 dicht asfaltbeton			
Overdrachtgegevens	Afstand tot wegas	91 meter			weghoogte		0 meter			
	Afstand wegas-rand	4 meter			waanneemhoogte		4,5 meter			
	Objectfractie	0			afstand kruispunt		150 meter			
	Zichthoek	127 graden			afstand rotonde/drempel		100 meter			
	bodemfactor	1,00			afstand rijlijn-waarneempunt		91,1 meter			
Berekening Emissie	(in dB(A))	Emissie			Cwegdek		Emissiegetal			
Berekening overdracht	Coptrek	-			Dafstand		19,59			
	Creflectie	-			Dlucht		0,58			
	Czichthoek	-			Dbodem		4,60			
					Dmeteo		1,75			
Geluidbelasting	Ldag	54,6 dB(A)								
	Lavond	49,8 dB(A)								
	Lnacht	44,2 dB(A)								
	Lden	54,5 dB								
	Etmaalwaarde (oud)	54,6 dB(A)			dagperiode maatgevend					