

	Indicatieve methode wegverkeer (SRM I, Reken en meetvoorschrift Geluidhinder 2006), versie 2.1 (05-02-07)									
	Project :		Kloezedijk 4a Lieveelde				d.d.		12-mrt-18	
	Projectnummer:				bijlage:		II		blad: 1	
	© Adviesburo Van der Boom b.v., Zaadmarkt 87, 7201 DC, Zutphen									
Algemeen	Wegvak/straat	Lievelderweg			Waarneempunt		zijgevel			
Verkeersgegevens	Intensiteit	3500 mvt/etm			Wegdektype		0 dicht asfaltbeton			
		snelheid			Percentage			Aantal		
		uur%			dag			avond		
					nacht			dag		
								avond		
								nacht		
	Licht	80			6,7%			2,4%		
Middelzwaar	80			94,0%			96,0%			
Zwaar	80			2,0%			2,0%			
Overdrachtgegevens	Afstand tot wegas	200 meter			weghoogte			0 meter		
	Afstand wegas-rand	4 meter			waarneemhoogte			1,5 meter		
	Objectfractie	0			afstand kruispunt			150 meter		
	Zichthoek	127 graden			afstand rotonde/drempel			100 meter		
	bodemfactor	1,00			afstand rijlijn-waarneempunt			200,0 meter		
Berekening Emissie	(in dB(A))	Emissie			Cwegdek			Emissiegetal		
		dag			avond			nacht		
								dag		
								avond		
								nacht		
Berekening overdracht	Coptrek	-			Dafstand			23,01		
	Creflectie	-			Dlucht			1,18		
	Czichthoek	-			Dbodem			5,96		
					Dmeteo			3,40		
Geluidbelasting	Ldag	41,2 dB(A)								
	Lavond	36,6 dB(A)								
	Lnacht	30,9 dB(A)								
	Lden	41,2 dB								
	Etmaalwaarde (oud)	41,2 dB(A)			dagperiode maatgevend					