

	Indicatieve methode wegverkeer (SRM I, Reken en meetvoorschrift Geluidhinder 2006), versie 2.1 (05-02-07)									
	Project :		Kloezedijk 4a Lieveelde				d.d.		12-mrt-18	
	Projectnummer:				bijlage:		II		blad: 1	
	© Adviesburo Van der Boom b.v., Zaadmarkt 87, 7201 DC, Zutphen									
Algemeen	Wegvak/straat		Lievelderweg		Waarneempunt		zijgevel			
Verkeersgegevens	Intensiteit		3500 mvt/etm		Wegdektype		0 dicht asfaltbeton			
			snelheid		Percentage		Aantal			
					dag		avond		nacht	
					uur%					
	Licht		80		6,7%		2,4%		0,67%	
	Middelzwaar		80		94,0%		96,0%		97,0%	
	Zwaar		80		4,0%		2,0%		2,0%	
Overdrachtgegevens	Afstand tot wegas		200 meter		weghoogte				0 meter	
	Afstand wegas-rand		4 meter		waanemhoogte				4,5 meter	
	Objectfractie		0		afstand kruispunt				150 meter	
	Zichthoek		127 graden		afstand rotonde/drempel				100 meter	
	bodemfactor		1,00		afstand rijlijn-waarneempunt				200,0 meter	
Berekening Emissie	(in dB(A))		Emissie		Cwegdek		Emissiegetal			
			dag		avond		nacht		dag	
									avond	
									nacht	
Berekening overdracht	Coptrek		-		Dafstand				23,01	
	Creflectie		-		Dlucht				1,18	
	Czichthoek		-		Dbodem				4,67	
					Dmeteo				2,74	
Geluidbelasting	Ldag		43,2 dB(A)							
	Lavond		38,6 dB(A)							
	Lnacht		32,8 dB(A)							
	Lden		43,1 dB							
	Etmaalwaarde (oud)		43,2 dB(A)		dagperiode maatgevend					