

Indicatieve methode wegverkeer (SRM I, Reken en meetvoorschrift Geluidhinder 2006), versie 2.1 (05-02-07)									
Project :		Kloezedijk 4a Lieveelde				d.d.		12-mrt-18	
Projectnummer:				bijlage:		II		blad: 1	
© Adviesburo Van der Boom b.v., Zaadmarkt 87, 7201 DC, Zutphen									
Wegvak/straat		Lievelderweg			Waarneempunt		zijgevel		
Intensiteit		9500 mvt/etm			Wegdektype		0 dicht asfaltbeton		
				Percentage				Aantal	
		snelheid		dag		avond		nacht	
				uur%		6,7%		2,4%	
						0,67%			
Licht		80		94,0%		96,0%		97,0%	
Middelzwaar		80		4,0%		2,0%		2,0%	
Zwaar		80		2,0%		2,0%		1,0%	
Afstand tot wegas		200 meter			weghoogte		0 meter		
Afstand wegas-rand		4 meter			waarneemhoogte		4,5 meter		
Objectfractie		0			afstand kruispunt		150 meter		
Zichthoek		127 graden			afstand rotonde/drempel		100 meter		
bodemfactor		1,00			afstand rijlijn-waarneempunt		200,0 meter		
(in dB(A))		Emissie		Cwegdek		Emissiegetal			
		dag		avond		nacht		dag	
								avond	
								nacht	
Licht		78,14		73,77		68,27		0,00	
Middelzwaar		69,33		61,86		56,32		0,00	
Zwaar		69,06		64,60		56,05		0,00	
						Totaal		79,13	
								74,51	
								68,78	
Coptrek		-			Dafstand		23,01		
Creflectie		-			Dlucht		1,18		
Czichthoek		-			Dbodem		4,67		
					Dmeteo		2,74		
Ldag		47,5 dB(A)							
Lavond		42,9 dB(A)							
Lnacht		37,2 dB(A)							
Lden		47,5 dB							
Etmalaalwaarde (oud)		47,5 dB(A)		dagperiode maatgevend					