

	Indicatieve methode wegverkeer (SRM I, Reken en meetvoorschrift Geluidhinder 2006), versie 2.1 (05-02-07)								
	Project :		Varsseveldseweg 92, 92a Harreveld			d.d.		12-mrt-18	
	Projectnummer:			bijlage:		II		blad: 1	
	© Adviesburo Van der Boom b.v., Zaadmarkt 87, 7201 DC, Zutphen								
Algemeen	Wegvak/straat		N18		Waarneempunt		zijgevel		
Verkeersgegevens	Intensiteit		2800 mvt/etm		Wegdektype		0 dicht asfaltbeton		
Overdrachtgegevens	Afstand tot wegas		91 meter		weghoogte		0 meter		
	Afstand wegas-rand		4 meter		waarneemhoogte		1,5 meter		
	Objectfractie		0		afstand kruispunt		150 meter		
	Zichthoek		127 graden		afstand rotonde/drempel		100 meter		
	bodemfactor		1,00		afstand rijlijn-waarneempunt		91,0 meter		
Berekening Emissie	(in dB(A))		Emissie		Cwegdek		Emissiegetal		
Berekening overdracht	Coptrek		-		Dafstand		19,59		
	Creflectie		-		Dlucht		0,58		
	Czichthoek		-		Dbodem		5,86		
					Dmeteo		2,81		
Geluidbelasting	Ldag		45,0 dB(A)						
	Lavond		40,2 dB(A)						
	Lnacht		34,6 dB(A)						
	Lden		44,9 dB						
	Etmmaalwaarde (oud)		45,0 dB(A)		dagperiode maatgevend				