

	Indicatieve methode wegverkeer (SRM I, Reken en meetvoorschrift Geluidhinder 2006), versie 2.1 (05-02-07)								
	Project :		Varsseveldseweg 92, 92a Harreveld			d.d.		12-mrt-18	
	Projectnummer:					bijlage:		II	
						blad:		1	
© Adviesburo Van der Boom b.v., Zaadmarkt 87, 7201 DC, Zutphen									
Algemeen	Wegvak/straat	N18			Waarneempunt		zijgevel		
Verkeersgegevens	Intensiteit	2800 mvt/etm			Wegdektype		0 dicht asfaltbeton		
Overdrachtgegevens	Afstand tot wegas	91 meter			weghoogte		0 meter		
	Afstand wegas-rand	4 meter			waarneemhoogte		1,5 meter		
	Objectfractie	0			afstand kruispunt		150 meter		
	Zichthoek	127 graden			afstand rotonde/drempel		100 meter		
	bodemfactor	1,00			afstand rijlijn-waarneempunt		91,0 meter		
Berekening Emissie	(in dB(A))	Emissie			Cwegdek		Emissiegetal		
Berekening overdracht	Coptrek	-			Dafstand		19,59		
	Creflectie	-			Dlucht		0,58		
	Czichthoek	-			Dbodem		5,86		
					Dmeteo		2,81		
Geluidbelasting	Ldag	45,0 dB(A)							
	Lavond	40,2 dB(A)							
	Lnacht	34,6 dB(A)							
	Lden	44,9 dB							
	Etmaalwaarde (oud)	45,0 dB(A)			dagperiode maatgevend				