

Indicatieve methode wegverkeer (SRM I, Reken en meetvoorschrift Geluidhinder 2006), versie 2.1 (05-02-07)									
Project :		Winterswijkseweg 62 Vragender				d.d.		20-nov-18	
Projectnummer:				bijlage:		II		blad: 1	
© Adviesburo Van der Boom b.v., Zaadmarkt 87, 7201 DC, Zutphen									
Wegvak/straat		Winterswijkseweg			Waarneempunt		zijgevel		
Intensiteit		1500 mvt/etm			Wegdektype		0 dicht asfaltbeton		
		snelheid		Percentage			Aantal		
				dag		avond		nacht	
		uur%		6,7%		2,4%		0,67%	
Licht		80		90,0%		94,0%		97,0%	
Middelzwaar		80		6,0%		4,0%		2,0%	
Zwaar		80		4,0%		2,0%		1,0%	
Afstand tot wegas		47 meter			weghoogte		0 meter		
Afstand wegas-rand		3 meter			waarneemhoogte		1,5 meter		
Objectfractie		0,2			afstand kruispunt		150 meter		
Zichthoek		127 graden			afstand rotonde/drempel		100 meter		
bodemfactor		1,00			afstand rijlijn-waarneempunt		47,0 meter		
(in dB(A))		Emissie			Cwegdek		Emissiegetal		
		dag		avond		nacht		dag	
								avond	
								nacht	
Licht		69,93		65,66		60,26		0,00	
Middelzwaar		63,07		56,85		48,30		0,00	
Zwaar		64,05		56,58		48,03		0,00	
						Totaal		71,59	
								66,65	
								60,76	
Coptrek		-			Dafstand		16,72		
Creflectie		0,30			Dlucht		0,32		
Czichthoek		-			Dbodem		5,36		
					Dmeteo		1,98		
Ldag		47,5 dB(A)							
Lavond		42,6 dB(A)							
Lnacht		36,7 dB(A)							
Lden		47,3 dB							
Etmaalwaarde (oud)		47,5 dB(A)			dagperiode maatgevend				