

Ontvanger : 1,5 m **Waarneemhoogte [m]** : 1,5

Rijlijn : Rottebandreef

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	46,00
Verhardingsbreedte [m]	:	3,50	Afstand schuin [m]	:	46,01
Bodemfactor [-]	:	0,85	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,20	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	1570,00
% Daguur	:	6,41
% Avonduur	:	3,74
% Nachtuur	:	1,02

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	99,14	99,40	98,62	60	0,00	68,49	66,16	60,48
3	Middelzware Motorvoert...	0,43	0,30	0,69	60	0,00	50,51	46,61	44,58
4	Zware Motorvoertuigen	0,43	0,30	0,69	60	0,00	53,38	49,48	47,45
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			68,68	66,30	60,80
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,30	LAeq, dag	:	45,53
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	43,14
D_afstand	:	16,63	LAeq, nacht	:	37,64
D_lucht	:	0,31	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	4,55	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	47
D_meteo	:	1,96	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	42

Rijlijn : Rottekade

Wegdekhoogte [m] : 0,00

Verhardingsbreedte [m] : 3,00

Bodemfactor [-] : 0,94

Objectfractie [-] : 0,20

Zichthoek [grad] : 127

Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Afstand horizontaal [m] : 98,00

Afstand schuin [m] : 98,00

Afstand kruispunt [m] : 0,00

Afstand obstakel [m] : 0,00

Q_etmaal : 1030,00

% Daguur : 6,41

% Avonduur : 3,74

% Nachtuur : 1,02

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	99,14	99,40	98,62	30	0,00	60,69	58,37	52,69
3	Middelzware Motorvoert...	0,43	0,30	0,69	30	0,00	45,97	42,07	40,04
4	Zware Motorvoertuigen	0,43	0,30	0,69	30	0,00	49,17	45,27	43,24
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			61,12	58,67	53,36
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie : 0,30

C_zichthoek : 0,00

D_afstand : 19,91

D_lucht : 0,62

D_bodem : 5,53

D_meteo : 2,89

LAeq, dag : 32,47

LAeq, avond : 30,02

LAeq, nacht : 24,71

Aftrek Art.110g [dB] : 5

Lden, excl. Art.110g [dB] : 34

Lden, incl. Art.110g [dB] : 29

Ontvanger : 4,5 m **Waarneemhoogte [m]** : 4,5

Rijlijn : Rottebandreef

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	46,00
Verhardingsbreedte [m]	:	3,50	Afstand schuin [m]	:	46,15
Bodemfactor [-]	:	0,85	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,20	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	1570,00
% Daguur	:	6,41
% Avonduur	:	3,74
% Nachtuur	:	1,02

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	99,14	99,40	98,62	60	0,00	68,49	66,16	60,48
3	Middelzware Motorvoert...	0,43	0,30	0,69	60	0,00	50,51	46,61	44,58
4	Zware Motorvoertuigen	0,43	0,30	0,69	60	0,00	53,38	49,48	47,45
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			68,68	66,30	60,80
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,30	LAeq, dag	:	47,36
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	44,97
D_afstand	:	16,64	LAeq, nacht	:	39,47
D_lucht	:	0,31	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	3,63	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	49
D_meteo	:	1,04	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	44

Rijlijn : Rottekade

Wegdekhoogte [m] : 0,00

Verhardingsbreedte [m] : 3,00

Bodemfactor [-] : 0,94

Objectfractie [-] : 0,20

Zichthoek [grad] : 127

Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Afstand horizontaal [m] : 98,00

Afstand schuin [m] : 98,07

Afstand kruispunt [m] : 0,00

Afstand obstakel [m] : 0,00

Q_etmaal : 1030,00

% Daguur : 6,41

% Avonduur : 3,74

% Nachtuur : 1,02

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	99,14	99,40	98,62	30	0,00	60,69	58,37	52,69
3	Middelzware Motorvoert...	0,43	0,30	0,69	30	0,00	45,97	42,07	40,04
4	Zware Motorvoertuigen	0,43	0,30	0,69	30	0,00	49,17	45,27	43,24
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			61,12	58,67	53,36
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie : 0,30

C_zichthoek : 0,00

D_afstand : 19,92

D_lucht : 0,62

D_bodem : 4,34

D_meteo : 1,84

LAeq, dag : 34,71

LAeq, avond : 32,25

LAeq, nacht : 26,95

Aftrek Art.110g [dB] : 5

Lden, excl. Art.110g [dB] : 36

Lden, incl. Art.110g [dB] : 31

Ontvanger : 7,5 m **Waarneemhoogte [m]** : 7,5

Rijlijn : Rottebandreef

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	46,00
Verhardingsbreedte [m]	:	3,50	Afstand schuin [m]	:	46,49
Bodemfactor [-]	:	0,85	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,20	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	1570,00
% Daguur	:	6,41
% Avonduur	:	3,74
% Nachtuur	:	1,02

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	99,14	99,40	98,62	60	0,00	68,49	66,16	60,48
3	Middelzware Motorvoert...	0,43	0,30	0,69	60	0,00	50,51	46,61	44,58
4	Zware Motorvoertuigen	0,43	0,30	0,69	60	0,00	53,38	49,48	47,45
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			68,68	66,30	60,80
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,30	LAeq, dag	:	47,79
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	45,40
D_afstand	:	16,67	LAeq, nacht	:	39,90
D_lucht	:	0,32	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	3,50	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	49
D_meteo	:	0,71	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	44

Rijlijn : Rottekade

Wegdekhoogte [m] : 0,00

Verhardingsbreedte [m] : 3,00

Bodemfactor [-] : 0,94

Objectfractie [-] : 0,20

Zichthoek [grad] : 127

Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Afstand horizontaal [m] : 98,00

Afstand schuin [m] : 98,23

Afstand kruispunt [m] : 0,00

Afstand obstakel [m] : 0,00

Q_etmaal : 1030,00

% Daguur : 6,41

% Avonduur : 3,74

% Nachtuur : 1,02

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	99,14	99,40	98,62	30	0,00	60,69	58,37	52,69
3	Middelzware Motorvoert...	0,43	0,30	0,69	30	0,00	45,97	42,07	40,04
4	Zware Motorvoertuigen	0,43	0,30	0,69	30	0,00	49,17	45,27	43,24
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			61,12	58,67	53,36
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie : 0,30

C_zichthoek : 0,00

D_afstand : 19,92

D_lucht : 0,62

D_bodem : 4,17

D_meteo : 1,33

LAeq, dag : 35,38

LAeq, avond : 32,93

LAeq, nacht : 27,62

Aftrek Art.110g [dB] : 5

Lden, excl. Art.110g [dB] : 37

Lden, incl. Art.110g [dB] : 32