

Specificaties

Technische eigenschappen

Kerndikte [mm]	Totale hoogte [mm]	R-waarde [m²K/W]	Rc-waarde NTA 8800 [m²K/W]	Gewicht [kg/m²]	Brandklasse	Brandwerping
43	83	2,56	2,67	10,9	B-s2,d0	EW30
60	100	3,34	3,47	11,6	B-s2,d0	EW60, EI20
80	120	4,29	4,41	12,4	B-s2,d0	EW90, EI30
120	160	6,19	6,29	14,0	B-s2,d0	EW90, EI30

Standaard uitvoering ^

Werkende breedte	1000 mm
H.o.h afstand kroon	167 mm
Profielhoogte	40 mm
Kernmateriaal	IsoFR (PIR) / CradleCore®
Eindoverlap	Met en zonder schone eindoverlap leverbaar
Legrichting	Linkse en rechtse uitvoering
Coating binnenzijde	Polyester 25 mu (andere coatings mogelijk op aanvraag)
Coating buitenzijde	Colorcoat HPS200 ULTRA (andere coatings mogelijk op aanvraag)
Kleuren en garanties	Colorcoat HPS 200 ULTRA en Colorcoat Prisma .
Minimale lengte	2.500 mm (korter op aanvraag)
Maximale lengte	20.000 mm
Lichtplaten (cassettes)	In zelfde profilering en dikte leverbaar (m.u.v. 120 mm)
Bedrijfscertificaten	BES 6001, ISO 9001 & ISO 14001
Productcertificaten	Algemeine bauaufsichtliche Zulassung & FM (vooraf, op aanvraag) & Luchtdichtheid.
Overspanningsmogelijkheden	Bereken met de FALKULATOR