



Specificaties

Technische eigenschappen

Kerndikte	Totale hoogte	R-waarde	Rc-waarde NTA 8800	Gewicht	Brandklasse	Brandvering
40	75 mm	2.19	2.25	10.5	B-s2,d0	.
50*	85 mm	2.65	2.72	10.9	B-s2,d0	EW30
60	95 mm	3.08	3.19	11.3	B-s2,d0	EW60, EI20
80	115 mm	4.02	4.13	12.1	B-s2,d0	EW90, EI30
100	135 mm	5.01	5.07	12.9	B-s2,d0	EW90, EI30
125	160 mm	6.10	6.25	13.9	B-s2,d0	EW90, EI30
150	185 mm	7.20	7.42	16.9	B-s2,d0	EW90, EI30

Standaard uitvoering

Werkende breedte	1000 mm
H.o.h afstand kroon	200 mm
Profielhoogte	35 mm
Kernmateriaal	isoFR (PIR) / CradleCore*
Eindoverlap	Met en zonder schone eindoverlap leverbaar
Legrichting	Linkse en rechtse uitvoering
Coating binnenzijde	Polyester 25 mu (andere coatings mogelijk op aanvraag)
Coating buitenzijde	Colorcoat HPS 200 ULTRA (andere coatings mogelijk op aanvraag)
Kleuren en garanties	Colorcoat HPS 200 ULTRA & Colorcoat Prisma.
Minimale lengte	2.500 mm (korter op aanvraag)
Maximale lengte	25.000 mm
Brandwerendheid	Wand- en geveltoepassing
Bedrijfs certificaten	BES 6001, ISO 9001 & ISO 14001
Product certificaten	FM (vooraf op aanvraag) & Luchtdichtheid
Overspannings mogelijkheden	Bereken met de FALKULATOR