

Wegverkeerslawaai

REKENBLAD Standaard Rekenmethode I (bijlage III Reken- en meetvoorschrift 2012)							BügelHajema	
							ADVISEURS	
gemeente:		Eemsmond			datum:		13-06-13	
project:		Eemshaven zuidoost fase 1			bestandsnaam:		EeEeOn1.xlsx	
situatie:		Ontsluitingsweg						
jaar basisgegevens:		model		prognosejaar:		2023		
waarneempunten		48 dB geluidscontour						
rijlijnummer		1						mvt
intensiteit basisjaar		400						%
groeipercantage		0.0						mvt
etmaal int.(prognose)		Qetm		400				
periode		Dag		Avond				%
uurintensiteit		6.7		3.1				mvt/u
		24.1		11.2				mvt/u
gemiddelde		Qlv		2.1				mvt/u
uur -		Qmv		1.0				mvt/u
		Qzv		0.5				mvt/u
intensiteit		Qmr		0.0				mvt/u
		Qtot		26.8				mvt/u
snelheid		Vlv		50				
		Vmv		50				
		Vzv		50				
		Vmr		50				
waarneemhoogte		Hw		4.5				
wegdekhoogte		Hweg		0.0				
objectfractie		fobj		0.0				
wegdekverharding				DAB/referentiewegdek				
afstand obstakel				0.0				
afstand-kruising		a		0.0				
bodemfactor		b		0.32				
afstand (schuin)		r		8.8				
afstand (hor.)		d		8.0				
periode		Dag		Avond				dB
emissie		Elv		60.8				dB
		Emv		56.7				dB
		Ezv		53.7				dB
		Emr		0.0				dB
		Etotaal		62.8				dB
correctie		Ckruispunt (vri)		0.0				
		Cobstakel		0.0				
		Creflectie		0.0				
		Ctotaal		0.0				
demping		Dafstand		9.5				
		Dlucht		0.1				
		Dbodem		0.9				
		Dmeteo		0.2				
		Dtotaal		10.6				
zichthoekcorrectie				N				
periode		Dag		Avond				dB
dag/avond/nachtwaarde		52.1		48.8				dB
dag/avond/nachtcorrectie		0		5				dB
dag/avond/nachtwaarde na correctie		52.1		53.8				dB
Lden		52.9						
aftrek artikel 110g WGH 2006		5						
Lden afgerond na afrt. art. 110g WGH 2006		48						