

Bijlagen geluidhinder

REKENBLAD Standaard Rekenmethode I (bijlage III Reken- en meetvoorschrift 2012)							BügelHajema
							ADVISEURS
gemeente:	Eemmond			datum:		08-11-13	
project:	Locatie Woltjer			bestandsnaam:		EeLoN31.xlsx	
situatie:	N363						
jaar basisgegevens:	2012		prognosejaar:		2024		
waarneempunten		48 dB geluidscontour					
rijlijnummer		1					
intensiteit basisjaar		4836			mvt		
groeipercantage		12.0			% mvt		
etmaal int.(prognose) Qetm		5416					
periode		Dag	Avond	Nacht			
uurintensiteit		6.7	3.0	0.9			
gemiddelde		292.3	140.0	42.1	% mvt/u		
uur -		Qlv	46.6	10.5	mvt/u		
intensiteit		Qmv	26.1	10.9	mvt/u		
		Qzv	0.0	0.0	mvt/u		
		Qmr	0.0	0.0	mvt/u		
		Qtot	365.0	161.4	mvt/u		
snelheid		Vlv	50		km/u		
		Vmv	50		km/u		
		Vzv	50		km/u		
		Vmr	50		km/u		
waarneemhoogte		Hw	5.0		m		
wegdekhoogte		Hweg	0.0		m		
objectfractie		fobj	0.5		-		
wegdekverharding		DAB/referentiewegdek			-		
afstand obstakel		0.0			m		
afstand-kruising		a	0.0		m		
bodemfactor		b	0.88		-		
afstand (schuin)		r	66.1		m		
afstand (hor.)		d	66.0		m		
periode		Dag	Avond	Nacht			
emissie		Elv	71.6	68.4	63.2	dB	
		Emv	70.1	63.7	57.4	dB	
		Ezv	70.6	66.8	62.6	dB	
		Emr	0.0	0.0	0.0	dB	
		Etotaal	75.6	71.5	66.5	dB	
correctie		Ckruispunt (vri)	0.0		dB		
		Cobstakel	0.0		dB		
		Creflectie	0.8		dB		
		Ctotaal	0.8		dB		
demping		Dafstand	18.2		dB		
		Dlucht	0.4		dB		
		Dbodem	3.9		dB		
		Dmeteo	1.3		dB		
		Dtotaal	23.8		dB		
zichthoekcorrectie		N			dB		
periode		Dag	Avond	Nacht			
dag/avond/nachtwaarde		52.5	48.4	43.4	dB		
dag/avond/nachtcorrectie		0	5	10	dB		
dag/avond/nachtwaarde na correctie		52.5	53.4	53.4	dB		
Lden		53.0			dB		
aftrek artikel 110g WGH 2006		5			dB		
Lden afgerond na aftr. art. 110g WGH 2006		48			dB		