






voorgevel


vr2 = ventilatierooster DucoLine 17 ZR
vr3 = ventilatierooster DucoLine 23 ZR




zijgevel rechts



achtergevel



zijgevel links



begane grond (4-persoons)


- verblifsgebied
- hsb-wand 45x95mm v.v. gipsplaat aan beide zijden gevuld met minerale wol
- buitengevel hsb-wand 45x240mm Rc>5,1m²K/W opbouw zie details
- rookmelder vlg. NEN2555

- 4-persoons luxe kenmerken:
- nokhoogte 4,5 meter
 - 2 slaapkamers
 - 1 badkamer
 - sauna op de begane grond (bij extra luxe staat deze buiten)
 - terras aan de achterzijde

BVO totaal 77,0 m²
bruto inhoud 286,1 m³

G.O.:
woonkeuken 26,9 m²
entree 2,7 m²
toilet 1,2 m²
badkamer 7,5 m²
technische ruimte 2,5 m²
slaapkamer 1 10,5 m²
slaapkamer 2 11,3 m²
washok/bergruimte 0,9 m²

G.O. totaal: 63,5 m²



doorsnede A-A

kleuren en materialen

onderdeel:	materiaal:	kleur:
gevels	hout	natuur
zijgevel	stalen felsplaten	antraciet
dak	stalen felsplaten	antraciet
dakkapel	Alucopal	antraciet
kozijnen	kunststof	antraciet
ramen	kunststof	antraciet
deuren	kunststof	antraciet
raamdorpels	aluminium	antraciet
goten	zink	natuur
hemelwaterafvoeren	zink	natuur

renvooi

- Het bouwen zal geschieden overeenkomstig de eisen van het bouwbesluit 2012
- Alle glas uit te voeren als dubbele isolerende beglazing
- Ventilatie volgens bouwbesluit afdeling 3.6, NEN 1087 en NEN 2757
- Voorzieningen voor elektriciteit voldoen aan de normen volgens NEN 1010
- Voorzieningen voor gas voldoen aan de normen volgens NEN 1078 en NEN 2768
- Voorzieningen voor water en warm water voldoen aan de normen volgens NEN 1006
- Beperking van het ontstaan en ontwikkeling van een brandgevaarlijke situatie volgens bouwbesluit afd. 2.11 t/m. 2.14. NEN 6061 t/m NEN 6064 en NEN 6088
- Vluchten bij brand volgens bouwbesluit afdeling 2.17/2.18 NEN 1775, NEN 6065/6066 en 6075
- Doorvoeringen door de begane grondvloeren dienen luchtdicht te worden uitgevoerd
- Openingen t.b.v. ventilatie spouw dienen muiswerend te zijn
- Alle kozijnen bedoeld voor vrije doorgang naar verblifsgebieden hebben een minimale afmeting (dagmaat) van 850x2300mm

- Wering van vocht volgens bouwbesluit
 - uitwendige scheidingsconstructie van verblifsruimte, toilet en badkamer volgens NEN 2778
 - inwendige scheidingsconstructie van verblifsruimte, toilet en badkamer moet bepaald overeenkomstig NEN 2778 waterdicht zijn
- Geluidwering van buiten volgens bouwbesluit afdeling 3.1 en geluidwering tussen ruimten volgens bouwbesluit afdeling 3.4
- De uitwendige scheidingsconstructie van een verblifsgebied heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering met een minimum van 20 dB.
- Het te bouwen bouwwerk biedt bescherming tegen geluidsoverlast tussen gebruiksfuncties en tussen ruimten in de woonfunctie
- Bescherming tegen geluid van installaties volgens bouwbesluit afdeling 3.2
- Warmte-isolatiewaarden uitwendige scheidingsconstructies (buitenwanden, begane grondvloer en dak) zie berekening BENG; doch minimaal Rc>3,7m²K/W (vloer), Rc>4,7m²K/W (wanden) en Rc>6,3m²K/W (dak)
- Deuren, ramen en kozijnen die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 voldoende inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm aangegeven weerstandsklasse 2 (bouwbesluit artikel 2.130). Deze weerstandsklasse 2 is vergelijkbaar met het kwaliteitsniveau zoals dit voortvloeit uit het Politiekeurmerk Veilig Wonen
- Alle bouwkundige constructies volgens goedgekeurde berekening(en) en tekening(en) van de constructeur
- Alle installaties volgens opgave installateur
- Alle maten in het werk controleren

Grotelsche Heide

4-persoons vakantiewoning

Bakel

1:100 A2 (594x420mm)

27-07-2022 gewijzigd: A 13-03-2023