

VOORSCHRIFTEN

behorende bij het besluit HZ_WABO-2016-1115

voor de locatie

Broekhuizen 35 te Koekange

VOORSCHRIFTEN BOUWEN

1. ACTIVITEIT BOUWEN

- 1.1. Het cluster Toezicht en Handhaving dient **tenminste 2 dagen** van te voren via gr_bouwtoezicht@dewoldenhoogeveen.nl of telefonisch (T. 14 0528) in kennis te worden gesteld van de aanvang van de grondverbeteringswerkzaamheden en aanvang van het storten van betonconstructies (fundering, vloeren, etc.).
- 1.2. Uiterlijk drie weken voor de aanvang van de bouwwerkzaamheden moeten de gegevens en bescheiden met betrekking tot belastingen en belastingcombinaties (sterkte, stijfheid en stabiliteit) van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk alsmede van het bouwwerk zelf, voorzover het niet de hoofdlijn van de constructie dan wel het constructieprincipe betreft bij ons zijn ingediend.
- 1.3. Uiterlijk drie weken voor de aanvang van de bouw dient er een sonderingsrapport ter goedkeuring bij ons te worden ingediend.
- 1.4. Het terrein waarop wordt gebouwd, grond wordt ontgraven of dergelijke werkzaamheden worden verricht, moet door een doeltreffende afscheiding van het open erf of terrein zijn afgescheiden indien gevaar of hinder te duchten is.
- 1.5. De detailberekeningen en –tekeningen van alle prefab betonnen vloerconstructies (begane grond- en verdiepingsvloeren) moeten zijn ingediend en goedgekeurd voordat deze kunnen worden aangebracht. Deze aanvullende constructieve gegevens moeten met zichtbare goedkeuring van uw adviseur zijn ingediend.

2. BODEMONDERZOEK

- 2.1. Voor de bouwlocatie moet een bodemonderzoek worden ingediend op grond van de NEN 5740. De bouwwerkzaamheden mogen pas starten wanneer er schriftelijk goedkeuring is gekregen op het onderzoeksrapport.
- 2.2. Het bodemonderzoek moet worden uitgevoerd nadat sloop heeft plaats gevonden. Minimaal 3 weken voor de start van de bouwwerkzaamheden dient dit onderzoek, ter goedkeuring, te worden ingediend bij de gemeente De Wolden. De onderzoeken dienen te worden verricht door een daartoe erkend bureau.

3.

BODEMBEHEER

- 3.1. Bij de nieuwbouw van de schuren zal grond vrijkomen. Bij het opnieuw toepassen van deze grond zijn de voorwaarden van de gemeentelijke Nota bodembeheer van toepassing. Op basis van deze voorwaarden dient de kwaliteit van grond die vrijkomt op boerenerven aanvullend te worden onderzocht voordat deze mag worden hergebruikt. Veelal zijn boerenerven verhard met puin, waardoor deze in principe als verdacht dienen te worden beschouwd. Voor de eerdergenoemde bodemonderzoeken conform NEN 5740 en NEN 5707 dient hier rekening mee gehouden te worden.

VOORSCHRIFTEN MILIEU

Terrein van de inrichting

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.

Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet zo veel mogelijk worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.

Van de ongediertebestrijding moet per bestrijding de gebruikte middelen en de hoeveelheden daarvan in een logboek worden bijgehouden. Hierbij moet worden aangegeven of men de ongediertebestrijding zelf heeft uitgevoerd, of dat dit is gedaan door een extern bedrijf.

De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting moet zodanig zijn afgeschermd dat geen directe lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is.

Instructies

De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.

De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

Registratie

Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:

- a. alle overige voor de inrichting geldende omgevingsvergunningen en meldingen;
- b. de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
- c. de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties,
- d. onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
- e. de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik;
- f. registratie van diertelgegevens en boekhoudgegevens (aanschaf, geboorte, sterfte en afvoer);
- g. een ongediertebestrijdingsplan;
- h. registratie van de regelmatige afwijking van de geluidsvoorschriften.

De documenten genoemd in voorschrift 1.8 moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.

Bedrijfsbeëindiging

Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen door of namens vergunninghouder op milieuhygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.

Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

AFVALPREVENTIE

Preventie en scheiding

Het ontstaan van afvalstoffen wordt zoveel mogelijk voorkomen of beperkt. Degene die de inrichting drijft treft maatregelen of voorzieningen die ertoe bijdragen dat binnen de inrichting het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen of beperkt en geeft op verzoek van het bevoegd gezag aan welke maatregelen of voorzieningen hij heeft getroffen of zal treffen;

Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:

- de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere afvalstoffen;
- papier en karton;
- elektrische en elektronische apparatuur;
- kunststoffolie en kunststofverpakkingen;
- oude metalen;
- kadavers.

Opslag van afvalstoffen

De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

Afvalstoffen moeten op ordelijke en nette wijze worden bewaard. Van afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden;

Afvalstoffen mogen niet in de bodem terecht kunnen komen of in de bodem worden gebracht;

In de inrichting mogen geen afvalstoffen worden verbrand;

De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn, dat:

- a. niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
- b. het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
- c. deze tegen normale behandeling bestand is;
- d. deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaaraspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.

Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

In de inrichting moet nabij de opslag van (vloeibaar) gevaarlijk afval, voor de aard van de opgeslagen stoffen geschikt materiaal aanwezig zijn om gemorste of gelekt stoffen te neutraliseren, indien nodig te absorberen en op te nemen. Gemorste gevaarlijke afvalstoffen moeten zonodig worden geneutraliseerd. Gemorste vaste gevaarlijke afvalstoffen moeten direct worden opgeruimd en opgeslagen in een daarvoor bestemde container van doelmatig materiaal of in daarvoor bestemde doelmatige emballage.

ENERGIE

Registratie

Ten einde inzicht te krijgen in het aardgas- en elektriciteitsverbruik en de variatie daarin om daarmee onnodig verbruik te voorkomen, moet in de inrichting een jaarlijkse registratie worden bijgehouden van:

- het aardgasverbruik (of andere brandstoffen) in m³;
- het elektriciteitsverbruik in kWh.

Vervanging en besparing

Binnen de inrichting dienen bij investering- en vervangingsmomenten alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van ten hoogste vijf jaar ingevoerd te worden, tenzij er niet-financiële redenen zijn waarom de maatregel niet inpasbaar is in de bedrijfsvoering of de maatregel een onaanvaardbaar effect heeft op een ander milieucompartiment.

Vergunninghouder mag een energiebesparingsmaatregel, zoals is opgenomen in de aanvraag, vervangen door een gelijkwaardig alternatief, op voorwaarde dat de gelijkwaardigheid vooraf aan het bevoegde gezag wordt gemotiveerd. Onder gelijkwaardig wordt verstaan dat de alternatieve maatregel minstens evenveel bijdraagt aan de verbetering van de energie-efficiency en geen stijging geeft van de milieubelasting groter dan die van de vervangen maatregel.

Voor de ruimteverlichting dient gebruik te worden gemaakt van energiearme verlichtingsapparatuur, zoals LED-lampen of hoogfrequente TL-verlichting.

Ruimten waarin alleen installaties zijn opgesteld, moeten zijn voorzien van een lichtinstallatie met tijdschakelaar (of bewegingsmelder). De tijdschakelaar mag niet langer ingeschakeld staan dan nodig is voor de visuele inspectie van de installatie. Bij onderhoud of reparatie van de installatie mag het tijdmechanisme worden afgeschakeld.

WATERGEBRUIK

De vergunninghouder moet het waterverbruik van de meest relevante bedrijfsonderdelen en activiteiten meten en registreren. Daartoe moeten er watermeters geïnstalleerd zijn die het verbruik meten.

Lekverliezen van water en inefficiënt watergebruik ten gevolge van niet optimaal gebruik van apparatuur moet worden voorkomen.

Om verspilling te voorkomen dient de drinkwaterinstallatie regelmatig visueel op lekkages te worden gecontroleerd. Lekkages of zwakke plekken moeten direct worden gerepareerd.

GELUID

Meten en berekenen

Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

Representatieve bedrijfssituatie

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de gevel van de woningen van derden niet meer bedragen dan:

- 40 dB(A) in de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur);
- 35 dB(A) in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur);
- 30 dB(A) in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur).

Het maximale geluidsniveau $L_{A,max}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de gevels van de woningen van derden niet meer bedragen dan:

- 70 dB(A) in de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur);
- 65 dB(A) in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur);
- 60 dB(A) in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur).

Binnen drie maanden nadat de uitbreiding is gerealiseerd moet door middel van een akoestisch onderzoek aan het bevoegd gezag worden aangetoond dat aan de geluidsvoorschriften van deze vergunning kan worden voldaan. Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten dient plaats te vinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai (1999). De resultaten van dit akoestisch onderzoek moeten binnen die termijn schriftelijk aan het bevoegd gezag worden gerapporteerd.

Het onderzoek bedoeld in voorschrift 5.4 moet zijn gebaseerd op metingen ter plaatse aan de ventilatoren in stal E.

De ventilatoren in stal E, inclusief beide ventilatoren van de warmtewisselaar, moeten zijn voorzien van buisdempers. Deze buisdempers moeten een geluidreductie van tenminste 11 dB bewerkstelligen. De buisdempers mogen de geluidreductie door plaatsing onderin de stofbak/stuwbak (groot 3 dB) niet verminderen.

Regelmatige afwijking

In afwijking van voorschrift 5.2, mag maximaal 11 keer per jaar tijdens de activiteit afvoer van 25% van de vleeskuikens en maximaal 8 keer per jaar tijdens de activiteit afvoer van de mest, het langtijdgemiddeld geluidniveau ($L_{Ar,LT}$) gedurende de dagperiode (07:00 tot 19:00u) maximaal 41 dB(A) bedragen ter plaatse van de woningen Broekhuizen 37 en Broekhuizen 38.

In afwijking van voorschrift 5.2, mag maximaal 16 keer per jaar, zijnde 8 keer twee opeenvolgende dagen tijdens de afvoer van de resterende 75% van de vleeskuikens, het langtijdgemiddeld geluidniveau ($L_{Ar,LT}$) niet meer bedragen dan:

- 31 dB(A) op de woning Broekhuizen 33 in de nachtperiode (23:00 tot 07:00 u);
- 39 dB(A) op de woning Broekhuizen 38 in de nachtperiode (23:00 tot 07:00 u);
- 43 dB(A) op de woning Broekhuizen 37 in de nacht- en aansluitende dagperiode (23:00u tot 19.00 u).

Van de activiteiten genoemd in de voorschriften 5.7 en 5.8 moet een logboek worden bijgehouden waarin wordt vermeld:

- De datum waarop de activiteiten hebben plaatsgevonden.
- De begin- en eindtijd van deze activiteiten.
- Eventuele bijzonderheden m.b.t. de geluidbelasting gedurende deze activiteiten zoals bijv. het in of buiten gebruik zijn van (andere) grote geluidsbronnen.

In afwijking van voorschrift 5.3 mag maximaal 16 keer per jaar, zijnde 8 keer twee opeenvolgende dagen tijdens de afvoer van de resterende 75% van de vleeskuikens, het maximaal geluidniveau (L_{max}) gedurende de nachtperiode (23:00 tot 07:00 u) maximaal bedragen:

- 62 dB(A) op de woning Broekhuizen 38.

Transport, laden en lossen

Gedurende het laden of het lossen mag de motor van het voertuig waarin wordt geladen of waaruit wordt gelost niet in werking zijn tenzij het in werking zijn van de motor noodzakelijk is voor het laden en het lossen.

Het laden en lossen van goederen mag uitsluitend plaatsvinden op het terrein van de inrichting.

OPSLAG VAN (LICHT-)ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN EN CHEMICALIËN IN EMBALLAGE (GEEN VUURWERK, VASTE KUNSTMEST EN ANDERE ONTPLOFBARE STOFFEN)

De opslag van meer dan 25 kg of I, K1- en K2-vloeistoffen ((licht-)ontvlambare vloeistoffen), oxiderende stoffen, (zeer) vergiftige stoffen, schadelijke stoffen, corrosieve stoffen of irriterende stoffen in emballage (zoals ontvettingsmiddelen, reinigingsmiddelen, verf e.d.) moeten, met uitzondering van de werkvoorraden welke voor een goede bedrijfsvoering noodzakelijk zijn, worden bewaard in een daarvoor geschikte losse kast als gedefinieerd in het meest recente publicatieblad PGS 15.

HOUDEN VAN DIEREN

Algemeen

In de inrichting mogen ten hoogste de volgende aantallen dieren op het aangegeven huisvestingssysteem aanwezig zijn:

Stal	Rav-code	Diercategorie / huisvestingssysteem	Aantal dieren
D	E 5.10	Vleeskuikens; Stal met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren (BWL 2009.14.V5)	40.000
E	E.5.11 i.c.m. E 7.6	Vleeskuikens; Stal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag in combinatie met een warmtewisselaar (BWL2010.13.V5 i.c.m. BWL2011.02.V2 met 31% reductie van fijnstof)	40.000
F	E 5.10	Vleeskuikens; Stal met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren (BWL 2009.14.V5)	30.000
G	E 5.10	Vleeskuikens; Stal met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren (BWL 2009.14.V5)	40.000

Het aantal aanwezige dieren per diersoort wordt ten minste één keer per maand geregistreerd, waarbij de perioden tussen de registraties van een vergelijkbare tijdsduur zijn. De registraties zijn binnen de inrichting aanwezig en worden gedurende tien jaren bewaard.

Cascade geschakelde ventilatie

Stallen E en D moeten zijn voorzien van een cascadegeschakeld ventilatiesysteem waarbij alle ventilatoren een vrij (zonder obstakels) én omhooggerichte (verticale) uitstroming hebben.

De ventilatoren in de achtergevel van stal D moeten elk apart zijn voorzien van een stuwkap of koker waardoor de vrije en omhooggerichte uitstroming gewaarborgd is.

De ventilatoren van de stallen E en D moeten zijn voorzien van een klep of lamellen die de ventilatoren afsluiten als ze uitstaan.

Stuwbak

Achter de gevelventilatoren van de stallen F en G moet een stuwbak geplaatst worden, die de luchtstroom ombuigt van horizontaal naar verticaal waardoor een ongehinderde verticale uitstroming naar boven is gewaarborgd.

De voor-, zij en achterkant van de stuwbak is gesloten zodat alle ventilatielucht uitsluiten aan de bovenzijde van de stuwbak uittreedt (uitstroompunt).

Het uitstroompunt van de stuwbak bevindt zich tenminste op een hoogte van twee keer de diameter van de grootste ventilator, gemeten vanaf boven de hoogste rand van de aanwezige ventilatoren.

De diepte van de stuwbak is tenminste gelijk aan, of groter dan de diameter van de grootste ventilator.

Van het onderhoud en de inspectie moet verslag worden gelegd in een logboek, dat ter plaatse altijd voor de toezichthouder ter inzage beschikbaar moet zijn.

HOUTGESTOOKTE KACHEL

De emissie van stof mag maximaal 100 mg/Nm³ bedragen.

De emissie van NO_x mag maximaal 400 mg/Nm³ bedragen.

Binnen 6 maanden na in werking treden van deze vergunning moet een meting van de emissies worden verricht. De meting moet worden uitgevoerd door een daartoe geaccrediteerde meetinstantie. De resultaten moeten binnen twee maanden na uitvoering van de meting worden overgelegd aan het bevoegd gezag.

**VOORSCHRIFTEN VOORTVLOEIEND UIT DE VERKLARING VAN GEEN
BEDENKINGEN (VVGB) VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE
DE WET NATUURBESCHERMING (WNB)**

3. ACTIVITEIT WET NATUURBESCHERMING (WNB)

- 3.1.** Op de vermelde bedrijfslocatie dient het voornemen te worden uitgevoerd zoals in deze beschikking en de bijbehorende stukken staat aangegeven.
- 3.2.** Het aantal aanwezige dieren per diersoort wordt ten minste een keer per maand geregistreerd, waarbij de perioden tussen de registraties van een vergelijkbare tijdsduur zijn. De registraties zijn binnen de inrichting aanwezig en worden gedurende tien jaren bewaard. Daarmee dient aangetoond te worden dat de in de vorenstaande voorwaarde genoemde emissies niet worden overschreden als gevolg van de dieren aantallen.
- 3.3.** De houder van de omgevingsvergunning (waar deze vvgb onderdeel van uitmaakt) dient binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning, het project of de handeling waarvoor ontwikkelruimte is toegedeeld te hebben gerealiseerd respectievelijk te hebben verricht.
- 3.4.** De houder van de omgevingsvergunning (waar deze vvgb onderdeel van uitmaakt) houdt een logboek bij van de verbruikte hoeveelheid houtsnippers die per jaar verbrand worden in de verbrandingskachel.