

Ontvanger : 1.5 meter **Waarneemhoogte [m]** : 1,5

Rijlijn : Nieuw-Loosdrechtsedi

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	17,42
Verhardingsbreedte [m]	:	3,50	Afstand schuin [m]	:	17,43
Bodemfactor [-]	:	0,64	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	2000,00
% Daguur	:	7,25
% Avonduur	:	2,22
% Nachtuur	:	0,51

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	93,87	97,67	95,52	50	0,00	68,27	63,30	56,81
3	Middelzware Motorvoert...	3,70	1,66	3,30	50	0,00	60,73	52,11	48,71
4	Zware Motorvoertuigen	2,43	0,67	1,18	50	0,00	61,86	51,13	47,20
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			69,74	63,86	57,83
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,00	L _{Aeq} , dag	:	53,72
C_zichthoek	:	0,00	L _{Aeq} , avond	:	47,83
D_afstand	:	12,41	L _{Aeq} , nacht	:	41,81
D_lucht	:	0,13	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	2,55	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	0,93	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	48

Rijlijn : Luitgardeweg

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	11,00
Verhardingsbreedte [m]	:	3,00	Afstand schuin [m]	:	11,03
Bodemfactor [-]	:	0,53	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,20	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	1000,00
% Daguur	:	6,54
% Avonduur	:	3,76
% Nachtuur	:	0,81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	94,59	94,59	94,59	50	0,00	64,84	62,44	55,77
3	Middelzware Motorvoert...	4,76	4,76	4,76	50	0,00	58,37	55,96	49,29
4	Zware Motorvoertuigen	0,65	0,65	0,65	50	0,00	52,68	50,28	43,61
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			65,93	63,53	56,86
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,30	LAeq, dag	:	53,29
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	50,89
D_afstand	:	10,43	LAeq, nacht	:	44,22
D_lucht	:	0,09	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1,81	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	54
D_meteo	:	0,62	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	49

Ontvanger : 4.5 meter **Waarneemhoogte [m]** : 4,5

Rijlijn : Nieuw-Loosdrechtsedi

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	19,81
Verhardingsbreedte [m]	:	3,50	Afstand schuin [m]	:	20,16
Bodemfactor [-]	:	0,68	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	2000,00
% Daguur	:	7,25
% Avonduur	:	2,22
% Nachtuur	:	0,51

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	93,87	97,67	95,52	50	0,00	68,27	63,30	56,81
3	Middelzware Motorvoert...	3,70	1,66	3,30	50	0,00	60,73	52,11	48,71
4	Zware Motorvoertuigen	2,43	0,67	1,18	50	0,00	61,86	51,13	47,20
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			69,74	63,86	57,83
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,00	LAeq, dag	:	53,69
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	47,80
D_afstand	:	13,04	LAeq, nacht	:	41,78
D_lucht	:	0,15	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	2,36	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	0,50	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	48

Rijlijn : Luitgardeweg

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	11,00
Verhardingsbreedte [m]	:	3,00	Afstand schuin [m]	:	11,62
Bodemfactor [-]	:	0,53	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,20	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	1000,00
% Daguur	:	6,54
% Avonduur	:	3,76
% Nachtuur	:	0,81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C wegdek	E dag	E avond	E nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	94,59	94,59	94,59	50	0,00	64,84	62,44	55,77
3	Middelzware Motorvoert...	4,76	4,76	4,76	50	0,00	58,37	55,96	49,29
4	Zware Motorvoertuigen	0,65	0,65	0,65	50	0,00	52,68	50,28	43,61
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			65,93	63,53	56,86
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,30	LAeq, dag	:	53,61
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	51,21
D_afstand	:	10,65	LAeq, nacht	:	44,54
D_lucht	:	0,09	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1,58	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	54
D_meteo	:	0,30	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	49

Ontvanger : 7.5 meter **Waarneemhoogte [m]** : 7,5

Rijlijn : Nieuw-Loosdrechtsedi

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	20,01
Verhardingsbreedte [m]	:	3,50	Afstand schuin [m]	:	21,12
Bodemfactor [-]	:	0,68	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,00	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	2000,00
% Daguur	:	7,25
% Avonduur	:	2,22
% Nachtuur	:	0,51

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	93,87	97,67	95,52	50	0,00	68,27	63,30	56,81
3	Middelzware Motorvoert...	3,70	1,66	3,30	50	0,00	60,73	52,11	48,71
4	Zware Motorvoertuigen	2,43	0,67	1,18	50	0,00	61,86	51,13	47,20
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			69,74	63,86	57,83
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,00	L _{Aeq} , dag	:	53,67
C_zichthoek	:	0,00	L _{Aeq} , avond	:	47,78
D_afstand	:	13,25	L _{Aeq} , nacht	:	41,76
D_lucht	:	0,16	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	2,33	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	53
D_meteo	:	0,34	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	48

Rijlijn : Luitgardeweg

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	11,00
Verhardingsbreedte [m]	:	3,00	Afstand schuin [m]	:	12,91
Bodemfactor [-]	:	0,53	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,20	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	1000,00
% Daguur	:	6,54
% Avonduur	:	3,76
% Nachtuur	:	0,81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	94,59	94,59	94,59	50	0,00	64,84	62,44	55,77
3	Middelzware Motorvoert...	4,76	4,76	4,76	50	0,00	58,37	55,96	49,29
4	Zware Motorvoertuigen	0,65	0,65	0,65	50	0,00	52,68	50,28	43,61
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			65,93	63,53	56,86
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,30	LAeq, dag	:	53,22
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	50,82
D_afstand	:	11,11	LAeq, nacht	:	44,15
D_lucht	:	0,10	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1,59	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	54
D_meteo	:	0,21	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	49