



De erkenboer maakt op grond van ervaring een inschatting van de gewichtverdeling van de afval. De berekende diaggang kan derhalve afwijken. Bij de diaggang van de weonark in caso wordt een tolerantie van 3 % gehanteerd, de gemiddelde diaggang. Voor de afval het recht ligger van de weonark in caso wordt een tolerantie van 1 % gehanteerd. Toleranties gelden, uitgaande van blinde keegeltallen, voor een relatief standaard. De cliënt doet op opdrachtgever zelf de exacte diaggang gebreik te worden en de uitbalanceren. Het op diepte brengen uitbalanceren met behulp van ballast op pebel ter verantwoording van de eindgebruiker.

Algemene omschrijving project:
Nieuw te bouwen woonark

Onderwerp van tekening: Bestektekening	Tekeningnummer: B-01	SCHAAL 1:50, 1:10	FORMAAT A1	DOSSIERNUMMER #Pin15
Akkoord opdrachtgever		Akkoord bouwer		
Naam: Gerda en Dick Bergman		Naam: G. Olman		
Datum:		Datum:		
Handtekening		Handtekening		

Riolering: volgens voorschriften bouwbesluit, NEN 3215, NPR 3216 Beluchting en ontluftung volgens voorschriften bouwbesluit en NEN 2757 art. 6.21: rookmelders volgens de primaire inrichtingseisen en de primaire productvoorschriften volgens NEN 2555

Geluidseisen: geluidseisen tussen verbuifmijnsen onderling in woning volgens NEN 5077. Bescherming tegen geluid van installaties dient te voldoen aan afd. 3.20 art 3.7 (nieuwbouw) bouwbesluit. (volgens NEN 5077)

Brandwerendheid en rookproductie van wanden en vloeren: conform NEN-EN 13501-1, NEN 6065 en NEN 1775

Inbraakwerendheid van gevelelementen met deuren en ramen etc.: conform NEN 5096(2012)

Copyright: © 2015 Arkenbotuw