

REKENBLAD Standaard Rekenmethode I (bijlage III Reken- en meetvoorschrift 2012)

BügelHajema
ADVISEURS

gemeente:	Noordenveld	datum:	10-07-13
project:	Nieuw Holthuizen	bestandsnaam:	HaHoGe1.xlsx
situatie:	N373/Markeweg		
jaar basisgegevens:	2012	prognosejaar:	2023
waarneempunten	48 dB geluidscontour N373	Markeweg	
rijlijnummer	1	2	
intensiteit basisjaar	4665	17500	mvt
groepercentage	11.0	0.0	%
etmaal int. (prognose)	Qetm	17500	mvt
periode	Dag	Avond	Nacht
uurintensiteit	6.8	2.8	0.9
	331.0	136.3	43.8
gemiddelde	Qlv	14.1	5.8
uur -	Qmv	7.0	2.9
intensiteit	Qzv	0.0	0.0
	Qmr	0.0	0.0
	Qtot	352.1	145.0
		46.6	
		1190.0	490.0
		157.5	
snelheid	Vlv	60	80
	Vmv	60	80
	Vzv	60	80
	Vmr	60	80
waarneemhoogte	Hw	4.5	4.5
wegdekhoogte	Hweg	0.0	0.0
objectfractie	fobj	0.0	0.0
wegdekverharding		DAB/referentiewegdek	DAB/referentiewegdek
afstand obstakel		0.0	0.0
afstand-kruising	a	0.0	0.0
bodemfactor	b	0.89	0.97
afstand (schuin)	r	52.1	190.0
afstand (hor.)	d	52.0	190.0
periode	Dag	Avond	Nacht
emissie	Elv	73.7	69.8
	Emv	65.6	61.8
	Ezv	65.5	61.6
	Emr	0.0	0.0
	Etotaal	74.9	71.0
		66.1	
		80.5	76.7
		71.7	
correctie	Ckruispunt (vri)	0.0	0.0
	Cobstakel	0.0	0.0
	Creflectie	0.0	0.0
	Ctotaal	0.0	0.0
demping	Dafstand	17.2	22.8
	Dlucht	0.4	1.1
	Dbodem	3.9	4.5
	Dmeteo	1.1	2.7
	Dtotaal	22.5	31.1
zichthoekcorrectie	N	N	N
periode	Dag	Avond	Nacht
dag/avond/nachtwaarde	52.3	48.5	43.6
dag/avond/nachtcorrectie	0	5	10
dag/avond/nachtwaarde na correctie	52.3	53.5	53.6
Lden	53.0	50.0	
af trek artikel 110g WGH 2006	5	2	
Lden afgerond na aftr. art. 110g WGH 2006	48	48	